Sistema: Senderos Fecha: 29/04/2015

Elaborado por Érick Ostorga Chacón

## Especificación de casos de pruebas funcionales

## Agregar usuarios (Entrega #1)

Historia de	Como administrador puedo agregar diferentes tipos de usuarios
usuario:	de la base de datos.
Escenario #1:	Estoy en el URL: http://localhost/senderos/clients
Cuando:	1. Selecciono el botón New Client.
	2. Lleno el formulario:
	Add Client
	Username*
	Name*
	Lastname*
	Role*
	Password*
	T dashiold
	Country*
	United States
	Submit
	3. Hago clic en el botón <i>Submit</i> .
Entonces	En pantalla un mensaje de confirmación "The client has been saved".
debería obtener:	Redireccionamiento al índice de usuarios.
	En la base de datos una nueva entrada en la tabla <i>clients</i> con los
	datos ingresados por el usuario.
Comprobación:	Aprobada. Ya que se guarda el usuario ingresado.
Escenario #2	Estoy en el URL: http://localhost/senderos/clients
Cuando:	1. Selecciono el botón New Client.
	2. Lleno el formulario, pero dejando algún espacio obligatorio vacío.
	3. Hago clic en el botón <i>Submit</i> .

Entonces	En el espacio del dato no ingresado, un mensaje advirtiendo que no
debería obtener:	debe estar vacío.
	No se crea una nueva tupla en la base de datos.
Comprobación:	Aprobada. No se crea el nuevo usuario.