

## Especificación de casos de prueba funcionales

(Entrega#{1,0})

Historia de usuario:	Como administrador necesito editar la información de una categoría ya almacenada en el sistema de manera tal que las modificaciones mantengan en un estado consiste el árbol de categorías						
Escenario#1:	Estoy en el URL: app/products/category						
Cuando	<table><tr><td>1. Me identifico en el sistema</td></tr><tr><td>2. Presiono el enlace <i>editar</i> correspondiente a la categoría que desea modificarse</td></tr><tr><td>3. Lleno el formulario</td></tr><tr><td>    a. Modifico el nombre de la categoría</td></tr><tr><td>    b. No modifico el padre de esta categoría</td></tr><tr><td>4. Presiono el botón <i>guardar cambios</i></td></tr></table>	1. Me identifico en el sistema	2. Presiono el enlace <i>editar</i> correspondiente a la categoría que desea modificarse	3. Lleno el formulario	a. Modifico el nombre de la categoría	b. No modifico el padre de esta categoría	4. Presiono el botón <i>guardar cambios</i>
1. Me identifico en el sistema							
2. Presiono el enlace <i>editar</i> correspondiente a la categoría que desea modificarse							
3. Lleno el formulario							
a. Modifico el nombre de la categoría							
b. No modifico el padre de esta categoría							
4. Presiono el botón <i>guardar cambios</i>							
Entonces debería obtener:	<table><tr><td>En pantalla se muestra el <i>index</i> con la modificación en el nombre categoría</td></tr><tr><td>En la base de datos se modifica la tupla en la tabla <i>categories</i> que almacena los datos de la categoría seleccionada</td></tr></table>	En pantalla se muestra el <i>index</i> con la modificación en el nombre categoría	En la base de datos se modifica la tupla en la tabla <i>categories</i> que almacena los datos de la categoría seleccionada				
En pantalla se muestra el <i>index</i> con la modificación en el nombre categoría							
En la base de datos se modifica la tupla en la tabla <i>categories</i> que almacena los datos de la categoría seleccionada							
Comprobación:	100% ya que se logra claramente el resultado deseado						
Escenario#2:	Estoy en el URL: app/products/category/add						
Cuando	<table><tr><td>1. Me identifico en el sistema</td></tr><tr><td>2. Presiono el enlace <i>editar</i> correspondiente a la categoría que desea modificarse</td></tr><tr><td>3. Lleno el formulario</td></tr><tr><td>    a. No modifico el nombre de la categoría</td></tr><tr><td>    b. Elijo un nuevo padre del árbol de categorías existentes</td></tr><tr><td>4. Presiono el botón <i>guardar cambios</i></td></tr></table>	1. Me identifico en el sistema	2. Presiono el enlace <i>editar</i> correspondiente a la categoría que desea modificarse	3. Lleno el formulario	a. No modifico el nombre de la categoría	b. Elijo un nuevo padre del árbol de categorías existentes	4. Presiono el botón <i>guardar cambios</i>
1. Me identifico en el sistema							
2. Presiono el enlace <i>editar</i> correspondiente a la categoría que desea modificarse							
3. Lleno el formulario							
a. No modifico el nombre de la categoría							
b. Elijo un nuevo padre del árbol de categorías existentes							
4. Presiono el botón <i>guardar cambios</i>							
Entonces debería obtener:	<table><tr><td>En pantalla se muestra el <i>index</i> con la modificación en el árbol de categorías. La nueva categoría aparece como hija de la categoría que se acaba de seleccionar como padre; y si la categoría seleccionada posee un subárbol de categorías asociado, éste se reubica junto a ella</td></tr><tr><td>En la base de datos se modifica la tupla en la tabla <i>categories</i> que almacena los datos de la categoría seleccionada, específicamente se modifica el valor de la referencia al padre</td></tr></table>	En pantalla se muestra el <i>index</i> con la modificación en el árbol de categorías. La nueva categoría aparece como hija de la categoría que se acaba de seleccionar como padre; y si la categoría seleccionada posee un subárbol de categorías asociado, éste se reubica junto a ella	En la base de datos se modifica la tupla en la tabla <i>categories</i> que almacena los datos de la categoría seleccionada, específicamente se modifica el valor de la referencia al padre				
En pantalla se muestra el <i>index</i> con la modificación en el árbol de categorías. La nueva categoría aparece como hija de la categoría que se acaba de seleccionar como padre; y si la categoría seleccionada posee un subárbol de categorías asociado, éste se reubica junto a ella							
En la base de datos se modifica la tupla en la tabla <i>categories</i> que almacena los datos de la categoría seleccionada, específicamente se modifica el valor de la referencia al padre							
Comprobación	100% ya que pasó lo esperado, se reajusta la categoría, y las subcategorías si éstas existen.						

