

PASO 01

Identificación de piezas

Para el alistamiento de la confección del panty se necesita tener las piezas dispuestas para ello como son: posterior, mariposa o refuerzo, delantero, además del paquete técnico compuesto por la ficha técnica, la muestra física, todas las herramientas y elementos necesarios, los insumos, como son los hilos, el sesgo elástico.



Operaciones de preparación


Se inicia con las operaciones de preparación fileteando la parte superior de la mariposa o refuerzo con filete sencillo. Se revisan que queden muy bien las costuras, remates.

PASO 02

PASO 03

Unir refuerzo

Primero se une delantero y posterior por el derecho de la tela, la mariposa o refuerzo va sobre el posterior con el derecho hacia el revés de este entalegando. Filetear con puntada sencilla asegurándose de que las 3 piezas queden alineadas. Fijar la mariposa o refuerzo sobre el delantero por los costados con máquina plana a 1/16 de medida.



Sesgar entrepiernas

Para esta operación se necesita un folder de sesgo elástico de 1.4 cm con base en L. Colocar el folder en la máquina recubridora primero ubicando la base en L, abrir la tapa y ubicar el folder del sesgo cuidando que las agujas queden alineadas con la salida del folder. Al sesgo elástico se le hará un piquete en diagonal en la punta para que pueda ingresar más fácil en el folder y pasarlo por este con la ayuda de la pinza para enhebrar llevándolo hasta atrás del pie prensatelas. Ajustar el dosificador de elástico con los tensores que trae. Se inicia a coser sin estirar el material y llevándolo al asiento por el derecho de la prenda, hacer la operación para las dos entrepiernas. Al finalizar se revisa por el derecho y el revés las costuras con buenas tensiones sin saltos o recogidos en las dos entrepiernas.

PASO 04

PASO 05

Cerrar costado derecho

Tomando el costado derecho del panty derecho con derecho del delantero y del posterior, filetear con filete sencillo cuidando que queden muy bien las costuras, y el embate del sesgo case.



**PASO
06**

Sesgar contorno de cintura

En la máquina recubridora se procede a sesgar el contorno de cintura, teniendo especial cuidado al pasar por el costado derecho, para que no quede con saltos de puntada. Revisar según parámetros de calidad.



Cerrar costado izquierdo pegando marquilla en el medio

Se filetea el costado por el lado del delantero y colocando la marquilla centrada, cuidando que los sesgos casen perfectamente. Rematar al final y revisar según parámetros de calidad.

**PASO
07**

**PASO
08**

Operaciones de terminación

En las operaciones de terminación: hacer atraques en los dos costados, llevando las costuras de filete hacia el posterior y rematando muy bien.



Pegar aplique

Sobre el delantero y en el centro de la cintura se fijará un aplique rematando muy bien.

**PASO
09**

**PASO
10**

Limpiar y revisar prenda

Las operaciones de terminado están en la revisión final de la prenda iniciando por el revés retirando los hilos sobrantes; voltear por el revés revisando el posterior desde la parte superior hacia la inferior. Luego voltear al derecho y revisar de nuevo desde la parte superior, pasando a los costados y luego hasta la entrepierna, dejando la prenda lista para doblado y empaclado.

