

## 06 Básico interior masculino niño

### Medidas

Talla

Cadera

porcentaje de elasticidad

### Delantero

1 = punto de origen

1 - 2 =  $\frac{1}{2}$  de cadera menos 8 cm

2 - 3 =  $\frac{1}{2}$  de cadera menos 5 cm

Escuadrar los puntos 1, 2 y 3

1 - 4 y 2 - 5 =  $\frac{1}{2}$  de cadera

4 - 10 = 1 cm

3 - 6 =  $\frac{1}{10}$  de cadera

Unir con recta 10 - 5 y 6 - 5 y con curva 6 - 5 como lo indica el gráfico

7 =  $\frac{1}{2}$  de la distancia 5 - 6 menos 2 cm aplicado a partir del punto 5

1 - 8 =  $\frac{1}{10}$  de la distancia 1 - 4 menos 1 cm

Unir con curva suave 8 - 4

8 - 9 = a la distancia 1 - 8 más 1 cm

Unir 7 - 9 límite de la pinza del refuerzo

### Trasero

1 = punto de origen

1 - 2 =  $\frac{1}{2}$  de cadera menos 8 cm

2 - 3 =  $\frac{1}{2}$  de cadera menos 5 cm

Escuadrar los puntos 1, 2 y 3

1 - 4 y 2 - 5 =  $\frac{1}{2}$  de cadera

4 - 10 = 1 cm

Unir con recta 10 - 5

3 - 6 =  $\frac{1}{10}$  de cadera

Unir con curva suave 5 - 6

6 - 7 = 4 cm

3 - 8 = 5 cm

Trazar refuerzo uniendo los puntos 7 - 8

1 - 9 =  $\frac{1}{10}$  de la distancia 1 - 4

Unir con semicurva 4 - 9

