

Frontend con HTML5, CSS y JSS

Rerefencias y etiquetas

Referencias y etiquetas

Este es un listado, creado para usted, de las etiquetas de mayor uso en la construcción de sitios o interfaces web.

Tabla 1. Referencias y etiquetas

| Etiqueta | Descripción |
|--------------|--|
| <!--...--> | Especifica un comentario. |
| <!DOCTYPE> | Especifica tipo de documento. |
| <a> | Especifica una liga. |
| <abbr> | Especifica una abreviatura. |
| <acronym> | Etiqueta en desuso: especifica un acrónimo, siglas. |
| <address> | Especifica un elemento de dirección. |
| <applet> | Etiqueta en desuso: especifica un applet. |
| <area> | Especifica un área dentro de un <i>image map</i> . |
| <article> | Nueva etiqueta: especifica una parte independiente de contenido en el documento, como en un blog o un artículo de periódico. |
| <aside> | Nueva etiqueta: especifica un contenido independiente que es ligeramente relacionado al resto de la página. |
| <audio> | Nueva etiqueta: especifica un archivo de audio. |
| <base> | Especifica una URL base para todas las ligas de la página. |
| <basefont> | Etiqueta en desuso: especifica un tipo de letra base. |
| <bdo> | Especifica la dirección del texto que se muestra. |
| <bgsound> | Especifica música de fondo. |
| <blink> | Especifica un texto que parpadea. |
| <blockquote> | Especifica una cita larga. |
| <body> | Especifica el elemento <i>body</i> de la página. |
| | Inserta un espacio de línea. |
| <button> | Especifica un botón. |
| <canvas> | Nueva etiqueta: es utilizado para reproducir gráficas bitmap dinámicamente, tales como gráficas y juegos. |
| <caption> | Especifica a leyenda de una tabla. |
| <center> | Etiqueta en desuso: especifica texto centrado. |
| <col> | Especifica atributo para columnas de tablas. |
| <colgroup> | Especifica grupo de columnas de tabla. |
| <command> | Nueva etiqueta: especifica un comando que el usuario puede utilizar. |
| <comment> | Coloca un comentario en un documento. |
| <datalist> | Nueva etiqueta: conjuntamente con un atributo <i>new list</i> puede utilizarse para crear <i>comboboxes</i> . |



| | |
|--------------------------------|---|
| <dd> | Especifica la descripción de una definición. |
| | Especifica un texto eliminado. |
| <details> | Nueva etiqueta: especifica información adicional o controles que el usuario puede obtener. |
| <dir> | Etiqueta en desuso: especifica una lista de directorio. |
| <div> | Especifica una sección en un documento. |
| <dl> | Especifica una lista de definición. |
| <dt> | Especifica un término de definición. |
| <embed> | Nueva etiqueta: define un contenido interactivo externo o <i>plugin</i> . |
| <fieldset> | Especifica un <i>fieldset</i> . |
| <figure> | Nueva etiqueta: especifica una parte de auto-contenido. |
| | Especifica negritas en el texto. |
| <big> | Etiqueta en desuso: especifica texto grande. |
| <i> | Especifica texto en cursiva. |
| <small> | Especifica texto pequeño. |
| <tt> | Etiqueta en desuso: especifica texto teletipo. |
| | En desuso: especifica tipo de letra, tamaño y color. |
| <footer> | Nueva etiqueta: especifica un pie de página para una sección y puede contener información sobre el autor, de derechos, etc. |
| <form> | Especifica una forma. |
| <frame> | Etiqueta en desuso: especifica una subventana (un marco o <i>frame</i>). |
| <frameset> | Etiqueta en desuso: especifica un grupo de marcos o <i>frames</i> . |
| <head> | Especifica información sobre un documento o página. |
| <header> | Nueva etiqueta: especifica un grupo de ayuda navegacional introductoria. |
| <hgroup> | Nueva etiqueta: especifica el encabezado de una sección. |
| <h1> a <h6> | Especifica encabezado 1 a encabezado 6. |
| <hr> | Especifica una línea horizontal. |
| <html> | Especifica un documento html. |
| <isindex> | Etiqueta en desuso: especifica un campo de entrada de texto de una línea. |
| <iframe> | Especifica una subventana interna (marco). |
| <ilayer> | Especifica una capa interna. |
| | Especifica una imagen. |
| <input> | Especifica un campo de entrada. |
| <ins> | Especifica texto insertado. |
| <keygen> | Nueva etiqueta: especifica control para generación de pares clave. |
| <label> | Especifica una etiqueta para control de una forma. |
| <layer> | Especifica una capa. |



| | |
|--------------------------|--|
| <legend> | Especifica un título para un <i>fieldset</i> . |
| | Especifica un elemento de lista. |
| <link> | Especifica una referencia. |
| <map> | Especifica un mapa para imagen. |
| <mark> | Nueva etiqueta: especifica un texto a ejecutar en un documento marcado solo para efectos de referencia, debido a la relevancia en otro contexto. |
| <marquee> | Crea un texto rotando para un <i>marquee</i> . |
| <menu> | Etiqueta en desuso: especifica un menú de lista. |
| <meta> | Especifica información meta. |
| <meter> | Nueva etiqueta: especifica una medida, por ejemplo, el uso de disco duro. |
| <multicol> | Especifica un texto fluyendo en multicolumna. |
| <nav> | Nueva etiqueta: especifica una sección para navegación en el documento. |
| <noabr> | No se permiten saltos en el texto encapsulado. |
| <noembed> | Especifica contenido para los navegadores que no soportan la etiqueta <embed> . |
| <noframes> | Etiqueta en desuso: especifica una sección noframe. |
| <noscript> | Especifica una sección <i>noscript</i> . |
| <object> | Especifica un objeto insertado. |
| | Especifica una lista ordenada. |
| <optgroup> | Especifica un grupo de opciones. |
| <option> | Especifica una opción en una lista desplegable. |
| <output> | Nueva etiqueta: especifica algún tipo de resultado, por ejemplo un cálculo realizado en la pantalla. |
| <p> | Especifica un párrafo. |
| <param> | Especifica un parámetro para un objeto. |
| <cite> | Especifica una cita o extracto. |
| <code> | Especifica texto de código de computadora. |
| <dfn> | Especifica una definición de algún término. |
| | Especifica texto enfatizado. |
| <kbd> | Especifica texto de teclado. |
| <samp> | Especifica ejemplo de código computadora. |
| | Especifica texto resaltado. |
| <var> | Especifica una variable. |
| <plaintext> | Etiqueta en desuso: texto preformateado como texto plano en un documento. |
| <pre> | Especifica texto preformateado. |
| <progress> | Nueva etiqueta: especifica si una tarea ha sido completada, tales como la descarga de documentos o ejecución de tareas varias. |
| <q> | Especifica una cita corta. |
| <ruby> | Nueva etiqueta: eonjuntamente con <rt> y <rp> permiten hacer anotaciones para Ruby. |



| | |
|-------------------------|---|
| <script> | Especifica un <i>script</i> . |
| <section> | Nueva etiqueta: representa un documento genérico o sección de aplicación. |
| <select> | Especifica una lista seleccionable. |
| <spacer> | Especifica espacio en blanco. |
| | Especifica una sección en un documento. |
| <s> | Etiqueta en desuso: especifica texto tachado. |
| <strike> | Etiqueta en desuso: especifica texto tachado. |
| <style> | Especifica una definición de estilo. |
| <sub> | Especifica texto <i>subscript</i> . |
| <sup> | Especifica texto <i>superscrip</i> . |
| <table> | Especifica una tabla. |
| <tbody> | Especifica cuerpo de tabla. |
| <td> | Especifica una celda de tabla. |
| <textarea> | Especifica un área de texto. |
| <tfoot> | Especifica pie de tabla. |
| <th> | Especifica encabezado de tabla. |
| <thead> | Especifica encabezado de tabla. |
| <time> | Nueva etiqueta: especifica fecha y/u hora. |
| <title> | Especifica el título de un documento o página. |
| <tr> | Especifica a línea de tabla. |
| <u> | Etiqueta en desuso: especifica texto subrayado. |
| | Especifica una lista no ordenada. |
| <video> | Nueva etiqueta: especifica un archivo de video. |
| <wbr> | Nueva etiqueta: especifica una oportunidad de quiebre de línea. |
| <xmp> | Etiqueta en desuso: especifica texto preformateado. |

ETIQUETAS OBSOLETAS

| | |
|-------------------------|--|
| <acronym> | Define un acrónimo, lista. |
| <applet> | Define un applet. |
| <basefont> | Define un tipo de letra base para la página. |
| <big> | Define texto grande. |
| <center> | Define texto centrado. |
| <dir> | Define un listado de directorio. |
| | Define tipo de letra, tamaño y color. |
| <frame> | Define un marco o <i>frame</i> . |
| <frameset> | Define un grupo de marcos, <i>frames</i> . |



| | |
|-------------------------|---|
| <isindex> | Define un campo de entrada de texto de una línea. |
| <noframes> | Define sección noframe. |
| <s> | Define texto eliminado. |
| <strike> | Define texto eliminado. |
| <tt> | Define texto teletipo. |
| <u> | Define texto subrayado. |

ETIQUETAS NUEVAS EN HTML5

| | |
|-------------------------|--|
| <article> | Especifica una parte independiente de contenido en el documento, como en un blog o un artículo de periódico. |
| <aside> | Especifica un contenido independiente que es ligeramente relacionado al resto de la página. |
| <audio> | Especifica un archivo de audio. |
| <canvas> | Es utilizado para reproducir gráficas <i>bitmap</i> dinámicamente, tales como gráficas y juegos. |
| <command> | Especifica un comando que el usuario puede utilizar. |
| <datalist> | Conjuntamente con un atributo <i>new list</i> puede utilizarse para crear <i>comboboxes</i> . |
| <details> | Especifica información adicional o controles que el usuario puede obtener. |
| <embed> | Define un contenido interactivo externo o <i>plugin</i> . |
| <figure> | Especifica una parte de un flujo auto-contenido. |
| <footer> | Especifica un pie de página para una sección y puede contener información sobre el autor, de derechos, etc. |
| <header> | Especifica un grupo de ayuda navegacional introductoria. |
| <hgroup> | Especifica el encabezado de una sección. |
| <keygen> | Control para generar información clave en una forma. |
| <mark> | Especifica un texto a ejecutar en un documento marcado solo para efectos de referencia, debido a la relevancia en otro contexto. |
| <meter> | Especifica una medida, por ejemplo, el uso de disco duro. |
| <nav> | Especifica una sección para navegación en el documento. |
| <output> | Especifica algún tipo de resultado, por ejemplo, un cálculo realizado en la pantalla. |
| <progress> | Especifica si una tarea ha sido completada, tales como la descarga de documentos o ejecución de tareas varias. |
| <ruby> | Conjuntamente con <rt> y <rp> permiten hacer anotaciones para Ruby. |
| <section> | Representa un documento genérico o sección de aplicación. |
| <time> | Especifica fecha y/u hora. |
| <video> | Especifica un archivo de video. |
| <wbr> | Especifica una oportunidad de quiebre de línea. |