

Frontend con HTML5, CSS y JSS

## Rerefencias y etiquetas

## Referencias y etiquetas

Este es un listado, creado para usted, de las etiquetas de mayor uso en la construcción de sitios o interfaces web.

Tabla 1. Referencias y etiquetas.

Etiqueta	Descripción
<!--...-->	Especifica un comentario
<!DOCTYPE>	Especifica tipo de documento
<a>	Especifica una liga
<abbr>	Especifica una Abreviatura
<acronym>	Etiqueta en desuso: Especifica un acrónimo, siglas
<address>	Especifica un elemento de dirección
<applet>	Etiqueta en desuso: Especifica un applet
<area>	Especifica un área dentro de un image map
<article>	Nueva Etiqueta: Especifica una parte independiente de contenido en el documento, como en un blog o un artículo de periódico.
<aside>	Nueva Etiqueta: Especifica un contenido independiente que es ligeramente relacionado al resto de la página
<audio>	Nueva Etiqueta: Especifica un archivo de audio.
<base>	Especifica una URL base para todas las ligas de la página
<basefont>	Etiqueta en desuso: Especifica un tipo de letra base
<bdo>	Especifica la dirección del texto que se muestra
<bgsound>	Especifica música de fondo
<blink>	Especifica un texto que parpadea
<blockquote>	Especifica una cita larga
<body>	Especifica el elemento body de la página
 	Inserta un espacio de línea
<button>	Especifica un botón
<canvas>	Nueva Etiqueta: Es utilizado para reproducir gráficas bitmap dinámicamente, tales como gráficas y juegos
<caption>	Especifica a leyenda de una tabla
<center>	Etiqueta en desuso: Especifica texto centrado
<col>	Especifica atributo para columnas de tablas
<colgroup>	Especifica grupo de columnas de tabla
<command>	Nueva Etiqueta: Especifica un comando que el usuario puede utilizar.
<comment>	Coloca un comentario en un documento
<datalist>	Nueva Etiqueta: Conjuntamente con un atributo new list puede utilizarse para crear comboboxes

<b>&lt;dd&gt;</b>	Especifica la descripción de una definición
<b>&lt;del&gt;</b>	Especifica un texto eliminado
<b>&lt;details&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica información adicional o controles que el usuario puede obtener
<b>&lt;dir&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica una lista de directorio
<b>&lt;div&gt;</b>	Especifica una sección en un documento
<b>&lt;dl&gt;</b>	Especifica una lista de definición
<b>&lt;dt&gt;</b>	Especifica un término de definición
<b>&lt;embed&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Define un contenido interactivo externo o plugin
<b>&lt;fieldset&gt;</b>	Especifica un fieldset
<b>&lt;figure&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica una parte de auto-contenido
<b>&lt;b&gt;</b>	Especifica negritas en el texto
<b>&lt;big&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica texto grande
<b>&lt;i&gt;</b>	Especifica texto en cursiva
<b>&lt;small&gt;</b>	Especifica texto pequeño
<b>&lt;tt&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica texto teletipo
<b>&lt;font&gt;</b>	En desuso: Especifica tipo de letra, tamaño y color
<b>&lt;footer&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica un pie de página para una sección y puede contener información sobre el autor, de derechos, etc.
<b>&lt;form&gt;</b>	Especifica una forma
<b>&lt;frame&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica una sub ventana (un marco ó frame)
<b>&lt;frameset&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica un grupo de marcos o frames
<b>&lt;head&gt;</b>	Especifica información sobre un documento ó página
<b>&lt;header&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica un grupo de ayuda navegacional introductoria
<b>&lt;hgroup&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica el encabezado de una sección
<b>&lt;h1&gt; a &lt;h6&gt;</b>	Especifica encabezado 1 a encabezado 6
<b>&lt;hr&gt;</b>	Especifica una línea horizontal
<b>&lt;html&gt;</b>	Especifica un documento html
<b>&lt;isindex&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica un campo de entrada de texto de una línea
<b>&lt;iframe&gt;</b>	Especifica una subventana interna (marco)
<b>&lt;ilayer&gt;</b>	Especifica una capa interna
<b>&lt;img&gt;</b>	Especifica una imagen
<b>&lt;input&gt;</b>	Especifica un campo de entrada
<b>&lt;ins&gt;</b>	Especifica texto insertado
<b>&lt;keygen&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica control para generación de pares clave
<b>&lt;label&gt;</b>	Especifica una etiqueta para control de una forma
<b>&lt;layer&gt;</b>	Especifica una capa

<b>&lt;legend&gt;</b>	Especifica un título para un fieldset
<b>&lt;li&gt;</b>	Especifica un elemento de lista
<b>&lt;link&gt;</b>	Especifica una referencia
<b>&lt;map&gt;</b>	Especifica un mapa para imagen
<b>&lt;mark&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica un texto a ejecutar en un documento marcado sólo para efectos de referencia, debido a la relevancia en otro contexto.
<b>&lt;marquee&gt;</b>	Crea un texto rotando para un marquee
<b>&lt;menu&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica un menú de lista
<b>&lt;meta&gt;</b>	Especifica información meta
<b>&lt;meter&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica una medida, por ejemplo, el uso de disco duro
<b>&lt;multicol&gt;</b>	Especifica un texto fluyendo en multicolumna
<b>&lt;nav&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica una sección para navegación en el documento
<b>&lt;nobr&gt;</b>	No se permiten saltos en el texto encapsulado
<b>&lt;noembed&gt;</b>	Especifica contenido para los navegadores que no soportan la etiqueta <embed>
<b>&lt;noframes&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica una sección noframe
<b>&lt;noscript&gt;</b>	Especifica una sección noscript
<b>&lt;object&gt;</b>	Especifica un objeto insertado
<b>&lt;ol&gt;</b>	Especifica una lista ordenada
<b>&lt;optgroup&gt;</b>	Especifica un grupo de opciones
<b>&lt;option&gt;</b>	Especifica una opción en una lista desplegable
<b>&lt;output&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica algún tipo de resultado, por ejemplo un cálculo realizado en la pantalla.
<b>&lt;p&gt;</b>	Especifica un párrafo
<b>&lt;param&gt;</b>	Especifica un parámetro para un objeto
<b>&lt;cite&gt;</b>	Especifica una cita o extracto
<b>&lt;code&gt;</b>	Especifica texto de código de computadora
<b>&lt;dfn&gt;</b>	Especifica una definición de algún término
<b>&lt;em&gt;</b>	Especifica texto enfatizado
<b>&lt;kbd&gt;</b>	Especifica texto de teclado
<b>&lt;samp&gt;</b>	Especifica ejemplo de código computadora
<b>&lt;strong&gt;</b>	Especifica texto resaltado
<b>&lt;var&gt;</b>	Especifica una variable
<b>&lt;plaintext&gt;</b>	Etiqueta en desuso: texto preformateado como texto plano en un documento
<b>&lt;pre&gt;</b>	Especifica texto preformateado
<b>&lt;progress&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica si una tarea ha sido completada, tales como la descarga de documentos o ejecución de tareas varias.
<b>&lt;q&gt;</b>	Especifica una cita corta
<b>&lt;ruby&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Conjuntamente con <rt> y <rp> permiten hacer anotaciones para ruby.





<b>&lt;script&gt;</b>	Especifica un script
<b>&lt;section&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Representa un documento genérico o sección de aplicación
<b>&lt;select&gt;</b>	Especifica una lista seleccionable
<b>&lt;spacer&gt;</b>	Especifica espacio en blanco
<b>&lt;span&gt;</b>	Especifica una sección en un documento
<b>&lt;s&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica texto tachado
<b>&lt;strike&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica texto tachado
<b>&lt;style&gt;</b>	Especifica una definición de estilo
<b>&lt;sub&gt;</b>	Especifica texto subscript
<b>&lt;sup&gt;</b>	Especifica texto superscrip
<b>&lt;table&gt;</b>	Especifica una tabla
<b>&lt;tbody&gt;</b>	Especifica cuerpo de tabla
<b>&lt;td&gt;</b>	Especifica una celda de tabla
<b>&lt;textarea&gt;</b>	Especifica un área de texto
<b>&lt;tfoot&gt;</b>	Especifica pie de tabla
<b>&lt;th&gt;</b>	Especifica encabezado de tabla
<b>&lt;thead&gt;</b>	Especifica encabezado de tabla
<b>&lt;time&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica fecha y/o hora
<b>&lt;title&gt;</b>	Especifica el título de un documento o página
<b>&lt;tr&gt;</b>	Especifica a linea de tabla
<b>&lt;u&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica texto subrayado
<b>&lt;ul&gt;</b>	Especifica una lista no ordenada
<b>&lt;video&gt;</b>	Nueva Etiqueta:Especifica un archivo de video
<b>&lt;wbr&gt;</b>	Nueva Etiqueta: Especifica una oportunidad de quiebre de línea
<b>&lt;wbr&gt;</b>	Indica un punto potencia de quiebre de palabra dentro una sección <nobr>
<b>&lt;xmp&gt;</b>	Etiqueta en desuso: Especifica texto preformateado

### ETIQUETAS OBSOLETAS

<b>&lt;acronym&gt;</b>	Define un acrónimo, lista
<b>&lt;applet&gt;</b>	Define un applet
<b>&lt;basefont&gt;</b>	Define un tipo de letra base para la página
<b>&lt;big&gt;</b>	Define texto grande
<b>&lt;center&gt;</b>	Define texto centrado
<b>&lt;dir&gt;</b>	Define un listado de directorio
<b>&lt;font&gt;</b>	Define tipo de letra, tamaño y color
<b>&lt;frame&gt;</b>	Define un marco ó frame
<b>&lt;frameset&gt;</b>	Defines un grupo de marcos, frames



<b>&lt;isindex&gt;</b>	Define un campo de entrada de texto de una línea
<b>&lt;noframes&gt;</b>	Define sección noframe
<b>&lt;s&gt;</b>	Define texto eliminado
<b>&lt;strike&gt;</b>	Define texto eliminado
<b>&lt;tt&gt;</b>	Define texto teletipo
<b>&lt;u&gt;</b>	Define texto subrayado

### ETIQUETAS NUEVAS EN HTML5

<b>&lt;article&gt;</b>	Especifica una parte independiente de contenido en el documento, como en un blog o un artículo de periódico
<b>&lt;aside&gt;</b>	Especifica un contenido independiente que es ligeramente relacionado al resto de la página
<b>&lt;audio&gt;</b>	Especifica un archivo de audio
<b>&lt;canvas&gt;</b>	Es utilizado para reproducir gráficas bitmap dinámicamente, tales como gráficas y juegos
<b>&lt;command&gt;</b>	Especifica un comando que el usuario puede utilizar
<b>&lt;datalist&gt;</b>	Conjuntamente con un atributo new list puede utilizarse para crear comboboxes
<b>&lt;details&gt;</b>	Especifica información adicional o controles que el usuario puede obtener
<b>&lt;embed&gt;</b>	Define un contenido interactivo externo o plugin
<b>&lt;figure&gt;</b>	Especifica una parte de un flujo auto-contenido
<b>&lt;footer&gt;</b>	Especifica un pie de página para una sección y puede contener información sobre el autor, de derechos, etc.
<b>&lt;header&gt;</b>	Especifica un grupo de ayuda navegacional introductoria
<b>&lt;hgroup&gt;</b>	Especifica el encabezado de una sección.
<b>&lt;keygen&gt;</b>	Control para Generar información clave en una forma
<b>&lt;mark&gt;</b>	Especifica un texto a ejecutar en un documento marcado sólo para efectos de referencia, debido a la relevancia en otro contexto
<b>&lt;meter&gt;</b>	Especifica una medida, por ejemplo, el uso de disco duro
<b>&lt;nav&gt;</b>	Especifica una sección para navegación en el documento
<b>&lt;output&gt;</b>	Especifica algún tipo de resultado, por ejemplo, un cálculo realizado en la pantalla.
<b>&lt;progress&gt;</b>	Especifica si una tarea ha sido completada, tales como la descarga de documentos o ejecución de tareas varias
<b>&lt;ruby&gt;</b>	Conjuntamente con <rt> y <rp> permiten hacer anotaciones para ruby
<b>&lt;section&gt;</b>	Representa un documento genérico o sección de aplicación
<b>&lt;time&gt;</b>	Especifica fecha y/o hora
<b>&lt;video&gt;</b>	Especifica un archivo de vídeo
<b>&lt;wbr&gt;</b>	Especifica una oportunidad de quiebre de línea