OBSERVACIONES DEL LA PRÁCTICA

Juan Esteban Currea Cod 201922133 Juan Jose Sierra Cod 202013642

- 1) ¿Qué estructura de datos se usa para este índice?
 - a) Separate Chaining
- 2) ¿Cuántos elementos se espera almacenar inicialmente?
 - a) 800
- 3) ¿Cuál es el factor de carga?
 - a) 4.0
- 4) ¿Con cuántos elementos serán necesarios agregar para hacer re-hash de la tabla?
 - a) 200
- 5) ¿Qué hace la instrucción "mp.put(...)"?
 - a) Guarda el map del ultimo libro cargado al catalogo utilizando su id como referencia.
- 6) ¿Qué papel cumple "book['goodreads_book_id']" en esa instrucción?
 - a) La función que cumple la parte indicada dentro del mp.put(...) es permitirle utilizar el book_id como referencia para poder guardar el map.
- 7) ¿Qué papel cumple "book" en esa instrucción?
 - a) Guardar el libro completo.
- 8) ¿Qué hace la instrucción "mp.get(...)"?
 - a) mp.get(...) permite buscar un dato de acuerdo a la categoría indicada (ejemplo: el año).
- 9) ¿Qué papel cumple "year" en esa instrucción?
 - a) Es la forma en la que se denomina el año buscado (el input del usuario). → Hago referencia al year que se entrega por parámetro.
- 10) ¿Qué hace la instrucción "me.getValue(...)"?
 - a) Lo que hace esa función es entregar los libros que tengan el año deseado en su llave "years".