

OBSERVACIONES DEL LA PRACTICA

Martín Rincón Cod 201914114

Mariana Ruiz Cod 202011140

- 1) ¿Qué estructura de datos se usa para este índice?
Separate chaining
- 2) ¿Cuántos elementos se espera almacenar inicialmente?
800
- 3) ¿Cuál es el factor de carga?
4.0
- 4) ¿Con cuántos elementos serán necesarios agregar para hacer re-hash de la tabla?
2400
- 5) ¿Qué hace la instrucción **"mp.put(...)"**?
Ingresa una pareja llave-valor en una tabla de hash. Si la llave ya existe en la tabla se reemplaza el valor.
- 6) ¿Qué papel cumple **"book['goodreads_book_id']"** en esa instrucción?
Esa es la llave.
- 7) ¿Qué papel cumple **"book"** en esa instrucción?
Es el valor asociado a la llave.
- 8) ¿Qué hace la instrucción **"mp.get(...)"**?
Retorna la pareja llave, valor, cuya llave sea igual a key. En este caso retorna la pareja llave valor para la llave year en la tabla de hash catalog["years"]
- 9) ¿Qué papel cumple **"year"** en esa instrucción?
Es la pareja llave-valor.
- 10) ¿Qué hace la instrucción **"me.getValue(...)"**?
Retorna solamente el valor.