

國立虎尾科技大學資訊工程系

實務專題(二)製作報告

深度偽造語音偵測系統

指導教授：江季翰 教授

組員名單：41243128 姓名 徐聖硯

41243129 姓名 張帝淇

41243133 姓名 郭至峻

41243134 姓名 郭品佑

中華民國 115 年 5 月 27 日

摘要

隨著 AI 技術越來越普及，假語音、假對話的金融詐騙也變得越來越常見，傳統防詐騙 App 多依賴黑名單比對或來電辨識，無法有效偵測經 AI 合成的偽造語音。

也會有許多不法人士大量散播 Deepfake 的虛假語音，配合 Deepfake 生成的影片，讓大眾接收到許多假新聞，導致輿論的風向被帶偏，事情的黑白被顛倒，之後發生不可挽回的悲劇。

為了解決這些問題，本專題開發一套系統配合手機 App，手機 App 提供使用者可以選取音檔，並透過伺服器的深度偽造偵測模組分析音訊特徵，以判斷其是否為 Deepfake，並把結果即時回傳給使用者。希望透過這樣的方式，提升一般用戶辨識 AI 偽造語音的能力，降低被 Deepfake 詐騙的風險。

關鍵詞：Deepfake、深度偽造偵測模組、金融詐騙、假新聞

目錄

摘要	I
目錄	II
表目錄	III
圖目錄	IV
第壹章緒論	1
1.1 研究動機	1
1.2 研究目的	1
第貳章文獻回顧與探討	2
2.1 Deepfake(深度偽造)	2
2.2 Deepfake 語音特徵	3
2.3 Datasets	3
第參章研究方法	5
3.1 研究步驟	5
3.2 系統架構圖說明	7
第肆章預期結果	9
4.1 專題預期結果	9
4.2 解決問題	9
4.3 當前困境和改善空間	10
參考文獻	14

表目錄

表 2.1Dataset 表	3
----------------------	---

圖目錄

圖 3.1 甘特圖	6
圖3.2 系統架構圖	7
圖 4.3 頻譜圖取自:[4].....	9

第壹章 緒論

1.1 研究動機

伴隨著人工智慧（Artificial Intelligence）技術的快速進步，許多不法分子也開始使用生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence）合成語音來模仿受害者家人、朋友或銀行客服，並隨著逼真程度越來越高，令受害者難以快速分辨而因此受騙。

1.2 研究目的

1. 我們希望開發一套能辨識深度偽造語音的系統，讓使用者可以選取想要分析之音檔，上傳到雲端模型分析是否為偽造語音，並透過結合行動裝置應用程式顯示分析結果。
2. 讓一般民眾可以把假新聞裡的深度偽造語音錄下來進行判別，藉此檢驗這個消息來源的可信度，從而減少受騙的機會。
3. 透過本次專題的實作了解深度偽造語音的生成方式，也了解深度偽造音訊的特徵為何。
4. Deepfake 檢測精準度

第貳章 文獻回顧與探討

2.1 Deepfake (深度偽造)

深度偽造是一套演算法，常用來對原本的影片、語音、圖片進行改變，以欺騙和混淆他人，進而騙取他人錢財，但 Deepfake 也有好的使用方式，像是：某電影演員無法到達片場把剩下的戲拍完，這個時候就可以利用換臉技術把替身的臉換成原本的演員最後呈現給觀眾，在語音的部分又分為文字轉語音、語音轉換、情感偽造、場景偽造、部分偽造[2]。

文字轉語音：把文本輸入到模組內就可以生成一段 Deepfake 的文字轉語音。

語音轉換：假設有 A、B 兩人，先對 A 說的話做去背景聲，接者把 A 說的這段話和 B 的聲音參數輸入至 RVC model (Retrieval-Based Voice Conversion)，就會生成一段用 B 的聲音說 A 的話，最後再把原來的背景聲加上，就完成語音轉換了。

2.2 Deepfake 語音特徵

在 Reham Mohamed Abdulhamied 等人的論文中[3]，他們使用了小波係數並且為了在不對高頻雜訊進行過度分割的情況下捕捉到相關的語音特徵，採用了 4 層小波分解（4-Level Wavelet Decomposition），這是 ANN 的部分，在 ResNet50 中則是頻譜圖（Spectrograms）中提取特徵。

2.3 Datasets

表2.1 Dataset 表

資料集名稱	In The Wild	The Fake-or-Real (FoR)	DEEP-VOICE: DeepFake Voice Recognition
資料量	19963個真實音訊與11816個偽造的音訊檔案	超過195000個真實或偽造的音訊檔案	8個真實音訊檔案與56個偽造的音訊檔案
資料來源	社交網路與串流平台的公開管道	彙整了來自最新 Text-to-Speech 的 solutions 的樹續，以及各種真實的音訊檔案	八位知名人物 (如 Barack Obama、Joe Biden、Donald J.Trump 等)的演講與訪談音訊
特點	事由58位名人與政治人物的真實與偽造音訊	資料集共分四個版本，分別為 for-original、for-norm、for-2sec、for-rerec	此資料集的偽造音訊產生方法為 RVC (Retrieval-Based Voice Conversion) 技術，並將這些的音訊進行交叉轉換

表 2.1

- for-original：為來源的音訊檔案，沒有進行任何修改的版本。
- for-norm：它包含了與 for-original 相同的音訊檔案，差別於這個版本把性別與類別進行平衡、取樣率、音量、左右聲道統一。
- for-2sec：這個版本是基於 for-norm 的版本，但把音訊檔案的長度截斷成 2 秒。
- for-rerec：這個版本是基於 for-2sec 再重新錄製的版本，用於模擬攻擊者透過電話或語音訊息發送音訊的場景。

第參章 研究方法

3.1 研究步驟

1. 規劃：

- 甲、**專題題目發想與確認**：確立以「深度偽造語音偵測 APP」為核心的防詐騙輔助工具開發目標。
- 乙、**文獻回顧與探討**：全體組員共同進行相關 AI 語音特徵分析與 Deepfake 偵測技術的文獻研究。
- 丙、**收集資料集**：收集 Deepfake 與真實語音的相關資料集，作為後續模型訓練的基礎。

2. 分析：

- 甲、**功能性需求分析**：
 - i. 系統需具備「深度偽造語音分析與結果回饋」功能。
 - ii. 系統需具備「紀錄保存與查詢歷史」功能。
- 乙、**非功能性需求分析**：
 - i. **安全防護**：系統需適時更新最新的詐騙手法。
 - ii. **介面性**：設計簡潔易用的介面，優化使用者體驗。

3. 設計：

- 甲、**資料格式與資料庫結構設計**：
 - i. 統一將語音資料格式轉檔為 WAV 格式。
 - ii. 設計包含「使用者、音檔、分析結果」的資料庫結構與上傳紀錄資料表。
- 乙、**系統架構與 API 設計**：規劃前端 App、後端伺服器與雲端 AI 模型之間的串接流程，設計用來接收音檔並呼叫模型分析的 API 規範。
- 丙、**UI/UX 介面設計**：設計 App 前端介面（如：選取音檔按鈕、錄製聲音並檢測及查詢...等）。

4. 建置：

- 甲、**前端 App 開發**：使用 Android Studio 開發前端，實作「選取音檔」與「上傳音檔至後端」等核心功能。
- 乙、**資料庫建置**：使用 MySQL 建立資料庫，用以儲存分析結果與使用者的歷史查詢紀錄。
- 丙、**模型訓練與算法實作**：訓練語音 Deepfake 偵測模型，使其能產生推論結果（判斷真實語音或 Deepfake 的機率百分比）。
- 丁、**後端伺服器架設與系統整合**：架設伺服器以管理音檔存取與模型版本，串接 API 實現即時回傳分析結果的功能。

3.2 甘特圖

本專題依照研究與實作流程規劃詳細的執行進度，整體開發時程自 2025 年 11 月起至 2026 年 5 月底止。開發項目涵蓋前端應用程式開發、後端雙核心模組實作、資料庫建置、伺服器架設以及最後的系統跨平台整合與測試。圖 3.1 為本專題之執行進度甘特圖。





圖 3.1 甘特圖

3.3 系統架構圖說明

本專題所設計的「深度偽造音訊偵測系統」，其整體系統架構與資料流向如圖 3.2 所示。系統主要由前端輸入音訊、雲端後端偵測系統（包含語音前處理模組與 Deepfake 音訊檢測模組）、Keras 模型管理，以及 MariaDB 資料庫所組成。以下針對各大核心模組與資料流向進行詳細說明：



1. 前端行動應用程式

使用者透過智慧型手機上的 App 介面進行操作。App 負責提供音檔選取功能，並將音訊統一封裝為 .wav 格式音檔，透過 API 即時上傳至雲端後端偵測系統。同時，App 也負責接收並顯示判定結果。

2. 語音前處理模組

後端伺服器接收到 .wav 音檔後，首先進入語音前處理模組，該模組包含以下四個主要步驟，用以優化音訊品質並提取關鍵特徵：

- 甲、**語音讀取與格式統一**：讀取上傳的音訊檔案，確保其採樣率（Sampling Rate）與聲道等特徵完全一致。
- 乙、**高通濾波與信號強化**：利用高通濾波器（High-pass Filter）濾除環境中的低頻噪音，並對語音信號進行強化。
- 丙、**特徵提取**：將強化後的時域語音訊號轉換為適合深度學習模型輸入

的聲學特徵（如 MFCC 或語音頻譜圖）。

丁、**池化降維**：透過池化（Pooling）技術精簡特徵維度、擷取關鍵特徵，最後輸出「去雜訊與特徵強化之音訊訊號」至下一階段。

3. Deepfake 音訊檢測模組

此模組為本系統的核心推論引擎，負責整合訓練好的 ANN 模型並進行即時辨識，運作流程如下：

甲、**音訊讀取**：接收來自前處理模組輸出之強化特徵訊號。

乙、**音訊分割**：將長段語音依特定時間長度進行切片分割，以便模型能針對局部語音特徵進行精細分析。

丙、**模型預測**：此步驟與外部的 Keras 深度學習框架進行交互。在離線狀態下，系統會將特徵與標籤送至 Keras 進行模型訓練；在線上推論狀態下，該步驟會載入訓練好的「預測模型」，對分割後的音訊進行深偽機率推論。

丁、**結果整合與輸出**：整合各音訊切片的預測機率，計算出最終的判定結果。一方面將結果即時回傳給前端 App 顯示，另一方面將「完整檢測事件紀錄結構（Event Log）」傳送至後端資料庫。

4. 後端資料庫

系統後端連接 MariaDB 資料庫，當 Deepfake 音訊檢測模組完成「結果整合與輸出」後，會將包含使用者資訊、音檔特徵、偵測時間及判定結果的完整檢測事件紀錄結構（Event Log）寫入資料庫中。

3.4 資料庫表單

甲、**資料庫表單**：在資料庫中，我們只有運用到兩個資料表，分別為 Users 跟 Records，分別存放用戶以及音檔紀錄。

表3.4.1 資料表

Table					
Users					
Records					

表3.4.2 User表

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id	Int(11)	No	PRI	NULL	Auto_increment
Username	Varchar(50)	No	UNI	NULL	
Password	Varchar(255)	No		NULL	

表3.4.3 Records表

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id	Int(11)	No	PRI	NULL	Auto_increment
Username	Varchar(50)	No	UNI	NULL	
Filename	Varchar(50)	No		NULL	
Result	Text	No		NULL	
Created_at	Timestamp	No		Current_timestamp	

乙、資料庫密碼加密：為了保證用戶密碼的安全性，針對密碼使用單向雜湊函數（One-way Hash Function）進行加密。

丙、ER Model：




圖3.4.1 ER 模型

丁、Relation :

第肆章 預期結果

4.1 專題預期結果

本專題預期開發一套可偵測 Deepfake 語音的系統，並透過手機 App 上傳使用者的音檔，在系統內也可以查詢過去的偵測紀錄，包含檔名、時間、日期和偵測的結果（real or fake 和 真實機率％），並且可以直接使用手機 App 的錄音功能，對聲音進行錄製，達到 Deepfake 語音偵測的目的。

4.2 解決問題

對於無法分辨 Deepfake 語音的一般民眾，這個 App 可以幫助他們快速的對語音做偵測，並把解果顯示在 App 上，進而得知此語音是否為 Deepfake 技術所生成，那在語音生成的部份我們也了解到各種 Deepfake 語音的生成方式，最後在 Deepfake 特徵的部分可以透過頻譜圖上看出語調變化、音高變化、停頓來進行判斷。




圖 4.3 頻譜圖（Real 在上 Fake 在下）取自:[4]

4.3 當前困境和改善空間

因為現在版本的 android 系統，只要在通話的時候就會讓所有麥克風或是可以收音的地方完全收不到音，變成錄出來什麼都沒有，所以在別人打電話過來的時候，邊開擴音邊錄製這件事情是做不到的。

目前的解決辦法有兩種：

1. 使用第二支手機錄製
2. 使用內建帶有電話錄音的手機

但這些解決辦法都只侷限與硬體設備的改動，對於硬體條件有限制的人來說是

做不到的，所以這兩個都不是最好的解決辦法。

參考文獻

- [1] [高信雄, 顏志平, and 嚴泓元, “基於 AI 語音特徵分析的智慧型手機深偽詐騙偵測研究,” 管理資訊計算, vol. 13, pp. 20–29, 2020, doi: https://doi.org/10.6285/MIC.202408/SP_02_13.0003.](https://doi.org/10.6285/MIC.202408/SP_02_13.0003)
- [2] [B. Zhang, H. Cui, V. Nguyen, and M. Whitty, "Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead," Sensors, vol. 25, no. 7, p. 1989, 2025.](https://doi.org/10.3390/s25071989)
- [3] [R. M. Abdulhamied, S. Naiem, M. M. Nasr, and F. A. Moussa, "Deepfake Audio Detection Using Feature-Based and Deep Learning Approaches: ANN vs ResNet50," International Journal of Advanced Computer Science and Applications \(IJACSA\), vol. 16, no. 6, 2025.](https://doi.org/10.24646/IJACSA.2025.160606)
- [4] [K. Warren, D. Olszewski, S. Layton, K. Butler, C. Gates, P. Traynor “Pitch Imperfect: Detecting Audio Deepfakes Through Acoustic Prosodic Analysis”,2025](https://arxiv.org/abs/2501.08881)
- [5] [M. Abdeldayem, “The Fake-or-Real \(FoR\) Dataset \(deepfake audio\),” Kaggle.com, 2025. https://www.kaggle.com/datasets/mohammedabdeldayem/the-fake-or-real-dataset/data](https://www.kaggle.com/datasets/mohammedabdeldayem/the-fake-or-real-dataset/data)
- [6] [R. Wang *et al.*, “DeepSonar: Towards Effective and Robust Detection of AI-Synthesized Fake Voices,” May 2020, doi: https://doi.org/10.48550/arxiv.2005.13770.](https://arxiv.org/abs/2005.13770)
- [7] <https://www.facebook.com/kknews.cc>, “聲學基礎知識：聲音的特徵與表現,” *Kknews.cc*, 2019. https://kknews.cc/zh-tw/news/mj5xo99.html (accessed Dec. 10, 2025).
- [8] [Z. Kh. Abdul and A. K. Al-Talabani, “Mel Frequency Cepstral Coefficient and its Applications: A Review,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 122136–122158, 2022, doi: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3223444.](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3223444)
- [9] [Luís Vilça, Y. Yu, and P. Viana, “A Survey of Recent Advances and Challenges in Deep Audio-Visual Correlation Learning,” *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 12, pp. 1–46, May 2025, doi: https://doi.org/10.1145/3696445.](https://doi.org/10.1145/3696445)
- [10] [Harsh Ahlawat, N. Aggarwal, and D. Gupta, “Automatic Speech Recognition: A survey of deep learning techniques and approaches,” *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, Jan. 2025, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijecce.2024.12.007.](https://doi.org/10.1016/j.ijecce.2024.12.007)