

EDF - R&D

**DEPARTEMENT "MANAGEMENT DES
RISQUES INDUSTRIELS"**



Mars 2013

GROUPE : ANALYSE DES RISQUES
DES ORGANISATIONS ET SYSTEMES
DE FONCTIONNEMENT
1, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
F-92141 CLAMART CEDEX
TEL : 33 1 01 47 65 44 16
FAX : 33 1 01 47 65 51 73

6, QUAI WATIER
F-78400 CHATOU
TEL : 33 1 01 30 87 74 42
FAX : 33 1 01 30 87 80 80

M. BOUISSOU

**Manuel de développement de bases de connaissances
pour le logiciel KB3 v3**

HT-52/03/042/G

Documents associés :

Map MindManager décrivant la syntaxe du langage FIGARO

Manuel de référence du langage FIGARO ; Tutoriel d'utilisation de l'interface VisualFigaro

Résumé :

L'outil KB3 a pour but d'automatiser les études de sûreté de fonctionnement, grâce à l'utilisation de bases de connaissances. Il permet des gains très importants dans la productivité des études de systèmes complexes et permet à des non spécialistes de la sûreté de fonctionnement de les réaliser. Les bases de connaissances sont constituées de deux parties, l'une relative à la sémantique des modèles graphiques saisis par l'utilisateur final, décrite en langage FIGARO, et l'autre destinée à paramétrer l'interface graphique. Nous donnons dans ce manuel une procédure permettant de développer une nouvelle base de connaissances, en "couches" successives, partant du cœur en langage FIGARO et amenant progressivement à une application finalisée et conviviale.



ORGANISATIONS AND SYSTEMS RISKS
ANALYSIS GROUP
1, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
F-92141 CLAMART CEDEX
TEL : 33 1 01 47 65 44 16
FAX : 33 1 01 47 65 51 73

6, QUAI WATIER
F-78400 CHATOU
TEL : 33 1 01 30 87 74 42
FAX : 33 1 01 30 87 80 80

BOUISSOU M.

How to develop knowledge bases for the KB3 v3 software

HT-52/03/042/G

Related Documents :

MindManager map describing the syntax of the FIGARO language

Reference manual of the FIGARO language

Abstract :

The tool KB3 aims at automating dependability studies, thanks to the use of knowledge bases. It allows very large gains in the productivity of the studies of complex systems and allows users who are not dependability specialists to perform them. Knowledge bases are constituted by two parts, the first one relative to the semantics of the graphic models input by the end user, described in FIGARO language, and the second one dedicated to the graphic interface customization. In this manual, we give a procedure allowing to develop a new knowledge base, in successive "layers", starting from the heart of the knowledge base written in FIGARO language and bringing gradually to a finalized and user-friendly application.

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 3/19
--	--	-----------------------------

Auteur(s)	BOUISSOU M.
Code Action	T5280P
Classement Interne	Numéro du DAF : T5-81

Type de rapport	Rapport technique
Nombre de pages	19
Orientation dans le fonds documentaire	☐ EDF DOC (accès à tous les agents EDF) ☒ R&D DOC (accès aux seuls agents R&D)
Mots-clés	KB3, base de connaissances, sûreté de fonctionnement, fiabilité, langage FIGARO

Indice	Auteur	Vérificateur	Approbateur
A	BOUISSOU Marc		DUVAL Carole ☒ Autorise l'exploitation de la version électronique de cette note* pour alimenter les fonds documentaires de Galaxie. <i>* sauf pour les notes confidentielles.</i>

	Destinataire	Dept	Nb	Destinataire	Dept	Nb
@	fonds-documentaire@edf.fr	CIVAP	1			
	Magne L.	MRI	S	Villatte N.	MRI	1
	Khin-Yedid C.	MRI	S	Chraïbi H.	MRI	1
	Primet J.	MRI	S	Rossignol F.	MRI	1
	Duval C.	MRI	1	Lhuillier A.	MRI	1
	Montat D.	MRI	S	Chardonnal H.	MRI	1
	Lainé P.	MRI	S	Voirin M.	MRI	1
	Aurori C.	MRI	S	Pestourie J.	MIRE	1
	Hernandez A.L.	MRI	S	Breton E.	MIRE	1
	Guillet J.	MRI	S	Spelleman C.	MIRE	1

Pré diffusion aux destinataires signalés par *	Diffusion : P pour pages de garde et contrôle, S pour pages de garde, de contrôle et de synthèse @ pour version électronique
--	---

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 4/19
--	--	-----------------------------

SYNTHESE

L'outil KB3 a pour but d'automatiser les études de sûreté de fonctionnement, grâce à l'utilisation de bases de connaissances. Il permet des gains très importants dans la productivité des études de systèmes complexes et permet à des non spécialistes de la sûreté de fonctionnement de les réaliser. Les bases de connaissances sont constituées de deux parties, l'une relative à la sémantique des modèles graphiques saisis par l'utilisateur final, décrite en langage FIGARO, et l'autre destinée à paramétrer l'interface graphique. Nous donnons dans ce manuel une procédure permettant de développer une nouvelle base de connaissances, en "couches" successives, partant du cœur en langage FIGARO et amenant progressivement à une application finalisée et conviviale.

Afin de réduire les coûts de développement des outils autour de KB3, la procédure que nous donnons repose essentiellement sur l'utilisation d'outils standard du marché, complétés par le programme spécifique VisualFigaro qui permet une aide à la saisie et des contrôles sophistiqués de cohérence des informations saisies.

Les étapes du développement sont en résumé :

- La construction du "noyau dur" de la bdc
 - La construction en langage FIGARO d'une première ébauche de la bdc
 - Les premiers tests de comportement des modèles construits grâce à une interface réduite au minimum
 - Un premier paramétrage de l'interface graphique, destiné à faciliter la saisie de modèles par un remplissage automatique des interfaces des objets FIGARO à partir des liens tracés par l'utilisateur
 - L'écriture des algorithmes permettant de construire des "objets déduits" à partir des objets saisis via l'IHM
- Les améliorations de la facilité d'utilisation
 - Choisir ou créer des icônes et styles de liens
 - Exploiter l'héritage dans le fichier de définition de l'IHM
 - Ajouter des modes de visualisation
- Le "blindage" de l'application
 - Comment protéger l'application contre les mauvaises manipulations par l'utilisateur
- La rédaction d'un fichier d'aide

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 5/19
--	--	-----------------------------

How to develop knowledge bases for the KB3 v3 software

EXECUTIVE SUMMARY

The tool KB3 aims at automating dependability studies, thanks to the use of knowledge bases. It allows very large gains in the productivity of the studies of complex systems and allows users who are not dependability specialists to perform them. Knowledge bases are constituted by two parts, the first one relative to the semantics of the graphic models input by the end user, described in FIGARO language, and the second one dedicated to the graphic interface customization. In this manual, we give a procedure allowing to develop a new knowledge base, in successive "layers", starting from the heart of the knowledge base written in FIGARO language and bringing gradually to a finalized and user-friendly application.

To minimize the development costs of tools around KB3, the procedure which we give is essentially based on the use of standard tools of the market, completed by the specific program VisualFigaro which provides help and sophisticated consistency checks of the information input by the user.

The stages of the development are in summary:

- The construction of the "core" of the knowledge base
 - 0 The construction in FIGARO language of a first sketch of the knowledge base
 - 0 The first tests of behavior of the templates built thanks to a minimal interface
 - 0 A first parameter setting of the graphic interface, intended to facilitate the graphic input of templates by an automatic filling of the interfaces of FIGARO objects from the links drawn by the user
 - 0 The writing of the algorithms allowing to build deduced objects from manually input objects
- The improvements of the ease of use
 - 0 Choose or create icons and styles of links
 - 0 Exploit the inheritance in the file of definition of the GUI
 - 0 Add visualization modes
- The "armor plating" of the application
 - 0 How to protect the application against bad manipulations by the user
- The writing of the user's guide of the application

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION.....	7
2	ELEMENTS CONSTITUANTS D'UNE BDC	7
3	L'ENVIRONNEMENT DEVELOPPEUR POUR KB3.....	7
3.1	LES LOGICIELS	7
3.2	CONFIGURATION DE JEDIT (IMPORTANT !)	8
3.3	LES ICONES STANDARD	9
4	ETAPES DE LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BDC.....	10
4.1	CREATION DES FICHIERS DE DEPART	10
4.2	CONSTRUCTION DU CŒUR DU MODELE.....	10
4.3	PREMIERS TESTS AVEC UNE INTERFACE REDUITE AU MINIMUM.....	11
4.3.1	<i>Génération automatique d'une première version du fichier .bdc.....</i>	<i>11</i>
4.3.2	<i>Spécification des traitements associés à la bdc.....</i>	<i>12</i>
4.3.3	<i>Premiers tests</i>	<i>14</i>
4.4	SPECIFIER LES POINTS DE CONNEXION	14
4.5	RENSEIGNER LES CONTRAINTES DE CONNEXION ET LES REGLES DE REMPLISSAGE DES INTERFACES	15
4.6	SPECIFIER LES ALGORITHMES D'OBJETS DEDUITS	17
4.7	CHOISIR OU CREER DES ICONES ET STYLES DE LIENS	17
4.7.1	<i>Icônes</i>	<i>18</i>
4.7.2	<i>Liens.....</i>	<i>18</i>
4.8	EXPLOITER L'HERITAGE DANS LE FICHIER .BDC.....	18
4.9	AJOUTER DES MODES DE VISUALISATION	18
4.10	VERROUILLER L'APPLICATION.....	19
4.11	REDIGER LES AIDES A L'UTILISATEUR	19
5	MODIFICATION D'UNE BDC EXISTANTE.....	19
6	CONCLUSION.....	19

Répertoire des modifications du document

Référence	Désignation des modifications	Observations
A	Version initiale diffusée officiellement	
B, C, D, E...	Versions mises à jour pour tenir compte des évolutions de KB3 et des outils d'édition de bases de connaissances. Pas de diffusion officielle.	

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 7/19
--	--	-----------------------------

1 Introduction

L'outil KB3 a pour but d'automatiser les études de sûreté de fonctionnement, grâce à l'utilisation de bases de connaissances (bdc). Il permet des gains très importants dans la productivité des études de systèmes complexes et permet à des non spécialistes de la sûreté de fonctionnement de les réaliser. Les bases de connaissances sont constituées essentiellement de deux parties, l'une relative à la sémantique des modèles graphiques saisis par l'utilisateur final, décrite en langage FIGARO, et l'autre destinée à paramétrer l'interface graphique. Nous donnons dans ce manuel une procédure permettant de développer une nouvelle base de connaissances, en "couches" successives, partant du cœur en langage FIGARO et amenant progressivement à une application finalisée et conviviale.

Ce manuel s'adresse à des développeurs déjà au fait des concepts que l'on trouve dans une base de connaissances pour KB3. Il est à prendre comme une sorte de check-list pratique destinée à faire gagner du temps. Il est donc volontairement succinct.

Dans une première partie, nous décrirons les éléments constitutifs d'une base de connaissances, et l'ensemble des outils que nous désignons sous le nom "d'environnement développeur pour KB3".

Ensuite nous donnerons une procédure qui, suivie pas à pas, permet la construction progressive d'une base de connaissances en exploitant ces outils. On peut faire une analogie entre cette procédure et la notion de "couches" de finition, permettant de passer d'une maquette réalisée en quelques heures à une application parfaitement aboutie et très conviviale, munie d'une aide en ligne simple et d'une documentation.

Nous montrerons enfin que la modification d'une bdc existante peut également s'appuyer sur cette procédure.

2 Eléments constitutifs d'une bdc

Une base de connaissances se compose des fichiers suivants :

- Base.fi : description des types en langage Figaro
- Base.bdc : paramétrage de l'interface graphique, des algorithmes calculant les objets déduits, et des menus propres à la bdc. Ce fichier est en syntaxe XML, et doit respecter un schéma bien défini. Ce schéma est décrit dans le fichier Bdcfr.xsd ou Bdceng.xsd suivant qu'on va travailler en Français ou en Anglais
- Pour chaque type de la bdc ayant une représentation graphique :
 - Icône_type_i.ico : icône en bitmap (format 24x24 **impératif**) destinée à apparaître dans la palette située dans la sous-fenêtre de gauche de l'interface de KB3 ; c'est pourquoi il doit y en avoir une et une seule par type Figaro que l'on souhaite faire apparaître dans cette palette,
 - Icône_type_i.sym : icône dans un format propriétaire à la bibliothèque graphique Stingray qui a servi de base au développement de KB3 v3. Eventuellement, plusieurs icônes .sym peuvent être associées à un type Figaro : l'une ou l'autre de ces variantes graphiques sera affichée sur un schéma de système en fonction de conditions exprimées en langage Figaro.
- Un ou plusieurs fichier(s) d'aide (.doc ou .pdf).

3 L'environnement développeur pour KB3

3.1 Les logiciels

La procédure que nous allons donner dans cette note s'appuie sur une collection d'outils gratuits qui ont été choisis pour leur efficacité dans différentes fonctions qui sont nécessaires à la construction de la bdc.

L'environnement "minimal" se compose de (dans l'ordre des installations à faire) :

- L'environnement d'exécution de Java,
- L'éditeur de texte en open source Jedit,
- Les compléments à Jedit regroupés dans un installateur appelé "VisualFigaro",

- Un ensemble d'icônes, contenues dans un sous-répertoire du répertoire d'installation de VisualFigaro appelé "icons". Cet ensemble est détaillé dans le sous-chapitre qui suit.

Logiciels complémentaires (faciles à trouver sur Internet, sauf Designer qui est livré systématiquement avec KB3) permettant de travailler sur les bases de connaissances KB3.


- XnView pour visualiser les icônes en différents modes, les gérer (copier, coller, déplacer, renommer...) et lancer les éditeurs permettant de les modifier. XnView permet aussi de convertir tout un ensemble de fichiers .bmp (ancien format des icônes KB3) en fichiers .ico pour lesquels il existe beaucoup plus d'outils d'édition,
- Designer pour éditer les icônes en .sym. Designer est le **seul** outil permettant d'éditer les icônes dans ce format, propre à la bibliothèque graphique Stingray. Il est systématiquement livré avec KB3 (c'est l'exécutable Designer.exe présent dans le répertoire d'installation de KB3). Après configuration de XnView, Designer peut être lancé pour éditer une icône directement à partir de la fenêtre de XnView permettant de visualiser la liste de tous les fichiers contenus dans un répertoire,
- Awicons lite ou IconArt pour éditer les icônes en .ico. Ces outils offrent un mode de visualisation simultanée de l'icône en gros (pour l'édition) et en réduction (pour que l'on voie en temps réel l'effet produit) ; ils permettent l'utilisation d'une palette réduite à 16 couleurs, le dessin de formes géométriques (cercles...) et de texte.
- XMLPad 3 (de l'éditeur WMHelp) est un éditeur simple pour les fichiers XML. Il a l'avantage d'être léger à installer et riche en fonctions. Il présente clairement la structure arborescente du fichier XML et sépare bien les "tags" du contenu des champs. Il vérifie la conformité du fichier au schéma associé, ce qui peut être utile pour chercher les erreurs dans le fichier .bdc. Il permet aussi de visualiser graphiquement sous forme d'arbre les schémas tels que bdcfr.xsd et bdceng.xsd.

Le premier travail à effectuer est évidemment l'installation de l'environnement développeur. L'installation de tous les outils cités ci-dessus est très rapide. Le principal installateur (Jedit + VisualFigaro) qui contient une version « portable », c'est-à-dire entièrement autonome et ne nécessitant pas les droits d'administration est disponible sur Sourceforge, à l'adresse : <http://sourceforge.net/projects/visualfigaro/>.

3.2 Configuration de Jedit (important !)

Il est primordial de bien choisir quelques options de Jedit, pour une utilisation confortable de VisualFigaro.

Pour éviter que les lettres accentuées soient transformées en caractères illisibles, il faut vérifier que dans « Utilities / Global options / Jedit / Encodings » (cf. copie d'écran ci-dessous) l'option d'encodage par défaut est Cp1252 (en principe c'est fait par l'installation, mais il peut y avoir une interférence créée par un paramétrage de Jedit déjà installé sur la machine).



Par ailleurs, dans la rubrique « Gutter » de ce même panneau d'options, il faut cocher la case « line numbers » car l'affichage des numéros de ligne sera utile pour trouver rapidement les erreurs de syntaxe signalées par le vérificateur de base de connaissances.

Dans la rubrique « Editing », il faut prendre l'option « indent » pour « folding mode », et prendre l'option « Initially collapse folds with level 1 » qui permet d'avoir une vue initiale d'une base de connaissances masquant les détails. Il suffit de faire un clic sur le triangle au regard d'un ensemble de lignes masquées pour faire apparaître un niveau de détail supplémentaire (shift + clic si on veut « tout déplier » en une seule fois). Cette fonction de Jedit est particulièrement pratique pour éditer le fichier .bdc (à condition de bien maintenir ses indentations).

3.3 Les icônes standard

Pour éviter des duplications à l'infini des icônes, cette bibliothèque d'icônes "de base" est fournie au développeur KB3. Leurs noms doivent respecter les règles suivantes :

Ces icônes portent des noms en anglais si elles sont bilingues ; si elles ne le sont pas, la version française porte le même nom que la version anglaise, avec un suffixe _f, de façon qu'elles se suivent par ordre alphabétique.

Exemple : and_gate / and_gate_f

Le nom d'une icône doit être le plus descriptif possible, sans faire référence à un contexte particulier : on dira "white_circle" plutôt que "state" pour désigner une icône pouvant représenter un état dans un graphe de Markov. Il ne doit pas comporter de blanc.

Tant qu'une icône n'existe qu'en une couleur, inutile de préciser cette couleur dans le nom. Idem pour la taille.

On aura des variantes par couleurs simples : white, black, yellow, blue, red, green, etc...

On aura au maximum trois tailles : small, med(ium), big.

La taille moyenne correspondra à une image inscrite dans un carré de 48x48 pixels (2 fois la taille des .bmp). Sera considéré comme "small" toute taille inférieure à cette limite, et comme "big" toute taille supérieure. Ce qualificatif de taille ne s'applique qu'à l'icône vectorielle : le même fichier .bmp peut être associé à trois icônes vectorielles différentes.

Un nom donnera, dans cet ordre (et séparés par des "_") :

- la taille (obligatoire),
- la couleur (facultatif),
- la forme géométrique (obligatoire),
- le suffixe éventuel _f pour la langue.

Exemples : med_green_square, big_red_circle, med_and_gate, med_and_gate_f

Cas des icônes de liens : pour les liens, il n'y a pas de fichier .sym.

Le nom d'un fichier .ico de lien comprendra obligatoirement les éléments suivants, séparés par des "_" :

- type de ligne (solid, dash, dotted) (dans le fichier .bdc : TRAIT_PLEIN, POINTILLE, TIRET)
- couleur (mêmes conventions que pour les icônes de nœuds)
- type d'extrémités, sous la forme d'un abrégé, pris dans le tableau suivant :

LIGNE_LIGNE	ll
LIGNE_TROIS_POINTS	l3p
LIGNE_QUATRE_POINTS	l4p
TROIS_POINTS_LIGNE	3pl

TROIS_POINTS_TROIS_POINTS	3p3p
TROIS_POINTS_QUATRE_POINTS	3p4p
QUATRE_POINTS_LIGNE	4pl
QUATRE_POINTS_TROIS_POINTS	3p4p
QUATRE_POINTS_QUATRE_POINTS	4p4p

- épaisseur (entier : 1, 2,...)

Exemples : solid_green_ll_2, dash_yellow_3p3p_1...

4 Etapes de la construction d'une nouvelle bdc

Préambule : le présent document complète (sur les questions "de fond") les informations limitées à l'aspect pratique de manipulation de l'IHM décrites (avec de nombreuses copies d'écran) dans le document intitulé "Tutoriel de l'utilisation de VisualFigaro".

4.1 Création des fichiers de départ

Choisir un répertoire de développement et y créer les fichiers nécessaires à partir de VisualFigaro, par la commande : "KB management/New KB".

Cela crée un répertoire de nom "nom_bdc", contenant :

- un répertoire "icons", contenant un ensemble minimal d'icônes "standard" (notamment des formes géométriques simples),
- le fichier de schéma Bdcfr.xsd ou Bdceng.xsd suivant qu'on on choisi la langue Français ou Anglais,
- un fichier "nom_bdc.fi" initialisé par quelques lignes paramétrables dans le fichier "copiedFiles.xml" de l'environnement VisualFigaro.

4.2 Construction du cœur du modèle

Il s'agit du modèle en langage FIGARO, à écrire en utilisant éventuellement l'aide syntaxique disponible à partir de l'arborescence de gauche par un clic droit.

Vérifier périodiquement la validité de la bdc en cliquant sur le grand bouton vertical.

Supposons que nous ayons saisi la base de connaissances suivante :

```
( * V 1.0 * )
( * Base de connaissances en langage FIGARO * )
( *
  Cette bdc sert à modéliser des réseaux de télécoms
*)

TYPE GLOBAL_;
CONSTANTE
  lambda DOMAINE REEL ROLE CONCEPTION PAR_DEFAULT 1.E-8;
( * ----- *)
OBJET_SYSTEME Parametres EST_UN GLOBAL_;
( * ----- *)
TYPE composant;
EFFET relie;
PANNE DF;
OCCURRENCE
IL_PEUT_SE_PRODUIRE
```

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 11/19
--	--	------------------------------

```

DEFAILLANCE DF LOI EXP(lambda(Parametres));
(* ----- *)
TYPE noeud SORTE_DE composant ;
CONSTANTE
    source DOMAINE BOOLEEN PAR_DEFAULT FAUX;
INTERACTION
SI source ET MARCHE
ALORS relie ;
(* ----- *)
TYPE arete_uni_dir SORTE_DE composant ;
INTERFACE
    depart GENRE noeud CARDINAL 1;
    arrivee GENRE noeud CARDINAL 1;
INTERACTION
SI relie DE depart ET MARCHE
ALORS relie DE arrivee ;
(* ***** FIN ***** *)

```

4.3 Premiers tests avec une interface réduite au minimum

Pour tester facilement la base de connaissances en cours de construction, il faut pouvoir définir rapidement des petits « systèmes » c'est-à-dire des ensembles d'objets dont on précise les interfaces, les valeurs de caractéristiques constantes (telles que les taux de défaillances) etc. Pour cela, il faut charger la base de connaissances dans KB3, ce qui n'est possible qu'avec un fichier .bdc contenant un minimum d'informations.

4.3.1 Génération automatique d'une première version du fichier .bdc

NB : ce qui est en bleu ci-après n'est pas encore disponible dans VisualFigaro, mais sera développé dans une version ultérieure.

Cliquer sur l'onglet affichant dans l'arborescence de gauche la hiérarchie de types du .fi. Dans notre exemple, on obtient ceci :

```

-FIGARO
| -GLOBAL_
| -composant
|   | -noeud
|   | -arete_uni_dir

```

Un double-clic sur un nom de type envoie sur la définition de ce type dans le fichier .fi.

S'en servir pour aller ajouter les mots-clés GR_LIEN ou GR_NOEUD juste après les noms des types (au plus haut niveau possible dans la hiérarchie) pour différencier les liens des nœuds.

Dans notre exemple, cela nous amène à modifier deux lignes de la base de connaissances :

```

TYPE noeud GR_NOEUD SORTE_DE composant ;
TYPE arete_uni_dir GR_LIEN SORTE_DE composant ;

```

Générer le .bdc à partir du .fi par la commande : "XML Management/Edit XML file", en prenant l'option de génération de données par défaut (l'option "Start from scratch" est déconseillée aux non experts, car elle nécessite de bien connaître les données minimales à saisir pour pouvoir charger la base de connaissances dans KB3). Cette opération est à faire une seule fois pour une base de connaissances donnée (d'ailleurs, elle n'est proposée par VisualFigaro que si le fichier .bdc est absent quand on lance la commande d'édition de ce fichier). Par la suite, si l'on ajoute des types dans le fichier .fi, le plus rapide est habituellement de faire du copier-coller à partir de types déjà déclarés dans le fichier .bdc à l'aide de XMLpad pour les y ajouter aussi.

De toute façon, à partir de ce point, il est conseillé d'ouvrir périodiquement le fichier .bdc dans XMLpad. Ainsi on a les éventuels messages d'erreur dus à un non-respect du schéma avant de tenter de charger la base de

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 12/19
--	--	------------------------------

connaissances dans KB3. Ces messages sont dus pour la plupart à des structures renseignées de manière incomplète.

Le .bdc généré ne contient pas les types intermédiaires (qui ne sont pas des feuilles dans la hiérarchie des types FIGARO) : il sera possible d'en ajouter éventuellement pour factoriser des informations (cf. § 4.8) communes à plusieurs types terminaux.

Les types terminaux **noeuds** sont munis de points de connexion "standard" in et out sur lesquels tous les liens sont autorisés.

Les types terminaux **liens** ont tous les mêmes caractéristiques : ils sont noirs, en trait plein d'épaisseur 1, terminés par une flèche et ils sont autorisés d'un point de connexion "out" à un point de connexion "in".

4.3.2 Spécification des traitements associés à la bdc

En ce qui concerne les traitements associés à la bdc, le programme génère par défaut des données (à rectifier éventuellement, surtout en ce qui concerne les groupes de règles) pour les trois types de traitements suivants : génération d'ADD, simulation interactive, instanciation en Figaro 0. Ces modèles de traitements peuvent être modifiés, supprimés s'ils n'ont pas de sens pour la bdc en construction, dupliqués et adaptés de façon à proposer à l'utilisateur plusieurs modèles "prêts à l'usage".

En outre, il est possible d'ajouter des lancements de codes externes qui permettent d'enchaîner automatiquement des opérations telles que la génération d'un ADD et/ou d'un modèle en Figaro 0 et le lancement d'un traitement externe (par exemple : ARALIA ou Figseq).

La possibilité de lancer des codes externes passe par des opérations préliminaires (communes à toutes les utilisations de KB3) : l'installation du code, bien sûr (qui peut être faite tout à fait indépendamment de celle de KB3), et la déclaration du code dans le fichier KB3Configuration.xml (situé dans le répertoire "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EDF MRI TOOLS"), avec les chemins d'accès à différents exécutables, et la mention des données à générer avant de lancer le code (un sous-ensemble du triplet "arbre de défaillances, Figaro 0, base de faits (c'est à dire description du système)).

Après une installation complète des éléments de la Plate-forme Outils KB3 (ce qui est le cas la plupart du temps), le fichier KB3Configuration.xml contient les informations relatives à trois codes, appelés FIGSEQ, YAMS et ARALIA. Voici un exemple du fichier KB3Configuration.xml (les premiers champs du fichier servent à mémoriser les emplacements des dernières données utilisées par KB3) :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<configuration_KB3 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
fichier_bdi="E:\KB3Data\db\DigDyn.mdb" fichier_bdci="E:\KB3Data\2 BDC\BDC
DigDyn\V1.0\1_Sources\English\DynDig.bdc"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="KB3Configuration.xsd">
  <code>
    <nom>FIGSEQ</nom>
    <chemin_exe/>
    <chemin_IHM>C:\Program Files\EDF MRI Tools\FIGSEQ\FigSeqIHM.exe</chemin_IHM>
    <chemin_traducteur/>
    <chemin_pretraitement/>
    <chemin_posttraitement/>
    <sous_repertoire>Figaro0</sous_repertoire>
    <ADD_requis>FAUX</ADD_requis>
    <Figaro0_requis>VRAI</Figaro0_requis>
    <base_de_faits_requise>FAUX</base_de_faits_requise>
  </code>
  <code>
    <nom>YAMS</nom>
    <chemin_exe/>
    <chemin_IHM>c:\Program Files\EDF MRI Tools\YAMS\MC_IHM.exe</chemin_IHM>
    <chemin_traducteur/>
    <chemin_pretraitement/>
    <chemin_posttraitement/>
```

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 13/19
--	--	------------------------------

```

<sous_repertoire>YAMS</sous_repertoire>
<ADD_requis>FAUX</ADD_requis>
<Figaro0_requis>VRAI</Figaro0_requis>
<base_de_faits_requise>FAUX</base_de_faits_requise>
</code>
<code>
<nom>ARALIA</nom>
<chemin_exe/>
<chemin_IHM>C:\Program Files\EDF MRI Tools\ARALIA\araliaIHM.exe</chemin_IHM>
<chemin_traducteur/>
<chemin_pretraitement/>
<chemin_posttraitement/>
<sous_repertoire>ARALIA</sous_repertoire>
<ADD_requis>VRAI</ADD_requis>
<Figaro0_requis>FAUX</Figaro0_requis>
<base_de_faits_requise>FAUX</base_de_faits_requise>
</code>
<code>
<nom>ADD2BDMP_Fr</nom>
<chemin_exe/>
<chemin_IHM>C:\Program Files\EDF MRI Tools\ADD2BDMP\lance_ADD2BDMP.bat</chemin_IHM>
<chemin_traducteur/>
<chemin_pretraitement/>
<chemin_posttraitement/>
<sous_repertoire>Opale_fr</sous_repertoire>
<ADD_requis>VRAI</ADD_requis>
<Figaro0_requis>FAUX</Figaro0_requis>
<base_de_faits_requise>FAUX</base_de_faits_requise>
</code>
</configuration_KB3>

```

Si on prévoit de faire appel depuis la base de connaissances à des codes ne figurant pas dans cette liste, il faut modifier ce fichier.

Remarque : Dans la plupart des cas (et comme dans les exemples ci-dessus), le seul champ <chemin_xx> utile est <chemin_IHM>. Si d'autres champs doivent être remplis, il faut prendre garde au fait que pour le pré et le post traitement, il faut donner le nom du **répertoire** les contenant, car les noms des fichiers exécutables de ces programmes (à savoir "pretraitement.bat" et "posttraitement.bat") sont "en dur" dans KB3.

Le champ <sous_repertoire> donne le nom d'un sous-répertoire du répertoire KB3data/extern (KB3data désignant le répertoire qui contient la base de données chargée dans KB3) dans lequel seront créées les données temporaires nécessaires au lancement du code externe correspondant.

Les opérations préliminaires décrites précédemment étant faites, il reste maintenant à insérer dans le fichier .bdc (juste après le modèle de génération de Figaro 0) un (ou plusieurs) modèle(s) de lancement de code(s) externe(s).

Le seul lien entre la déclaration d'un traitement externe dans le fichier .bdc et le fichier KB3Configuration.xml est le nom du code. Il faut donc faire attention à ne pas se tromper en le saisissant dans l'IHM VisualFigaro (il n'y a pas de contrôle).

Voici un exemple de ce qui est introduit dans le fichier .bdc à la suite de la déclaration d'un traitement externe permettant de lancer Figseq sans avoir à faire manuellement la génération du Figaro 0 au préalable.

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 14/19
--	--	------------------------------

```

<MODELE_TRAITEMENT_EXTERNE>
  <NOM>Lancement FIGSEQ</NOM>
  <DESCRIPTION>Génère le figaro 0 et lance Figseq</DESCRIPTION>
  <CODES>
    <TOUS>FAUX</TOUS>
    <NOM_CODE>FIGSEQ</NOM_CODE>
  </CODES>
  <ADD>FAUX</ADD>
  <FIG0>VRAI</FIG0>
</MODELE_TRAITEMENT_EXTERNE>

```

On remarque qu'il y a une redondance d'information entre les champs

```

  <ADD>FAUX</ADD>
  <FIG0>VRAI</FIG0>

```

du fichier .bdc et les champs

```

  <ADD_requis>VRAI</ADD_requis>
  <Figaro0_requis>FAUX</Figaro0_requis>

```

du fichier KB3Configuration.xml.

Les informations du fichier .bdc sont prises en compte au moment de l'affichage de la fenêtre KB3 « Lancement traitement externe » pour griser certaines cases, mais quand on clique pour lancer effectivement le traitement, une vérification de conformité avec ce qui est mentionné dans le fichier KB3Configuration.xml est faite et déclenche éventuellement un message d'erreur. Il faut donc s'assurer que l'on respecte bien dans le fichier .bdc ce qui est spécifié pour le code à lancer dans le fichier KB3Configuration.xml.

4.3.3 Premiers tests

On peut à ce stade charger la bdc dans KB3 et faire des tests en remplissant les interfaces à la main. Tous les objets (nœuds et liens) peuvent être créés, et on peut brancher tout lien sur tout nœud (mais cela n'affecte pas les interfaces). Les icônes sont toutes identiques à l'icône par défaut.

Après saisie de quelques objets, on peut lancer des traitements : il faut bien prendre garde aux choix des groupes de règles, au niveau de la simulation, génération d'ADD, et de **FIGSEQ**. **Suivant les résultats, supprimer ou modifier les modèles de traitement** (attention en particulier aux groupes de règles : aucun n'est déclaré par défaut).

Dans notre exemple, ce premier test nous permet de voir qu'il manque une condition dans la règle d'interaction qui propage l'attribut "relie" dans le type arete_uni_dir :

```

INTERACTION
SI relie DE depart ET MARCHE ET MARCHE DE arrivee
ALORS relie DE arrivee ;

```

4.4 Spécifier les points de connexion

L'IHM de KB3 permet de définir des interfaces graphiques « intelligentes » capables de connecter (ou refuser de connecter) un lien à un nœud en fonction des instructions contenues dans le fichier .bdc. Il est également possible de faire en sorte que le lien aille automatiquement s'accrocher à tel ou tel point de connexion (en remplissant une ou plusieurs interfaces d'objets FIGARO), sans obliger l'utilisateur à le viser précisément.

Afin que les instructions de remplissage d'interfaces aient un sens, il est nécessaire de mettre des contraintes sur les possibilités d'attacher un lien donné sur des points de connexion de nœuds donnés. Ces contraintes peuvent être déclarées au niveau des liens et/ou des nœuds, dans la sous-structure CONNEXION_ACCEPTEE.

Au niveau des nœuds, on définit des **points de connexion** (à ne pas confondre avec les interfaces FIGARO) nommés¹, qui sont associés à une position graphique (coordonnées X et Y entre -100 et 100, qui sont des

¹ Les points de connexion sont appelés « ports » dans l'IHM VisualFigaro.

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 15/19
--	--	------------------------------

positions définies par rapport au centre (de coordonnées (0,0)) du rectangle inscrit autour de l'icône du nœud) et à la liste des liens dont l'accrochage sur le point de connexion sera autorisé.

De même, pour chaque lien, on peut préciser les points de connexion sur lesquels le lien pourra être accroché.

C'est ainsi que par exemple, au sein d'une même bdc, on pourra avoir un lien représentant un tuyau et allant d'un point de connexion « out » d'un type composant_hydraulique à un point de connexion « in » d'un type composant_hydraulique, et un autre lien représentant un câble électrique et allant d'un point de connexion « out » d'un type composant_electrique à un point de connexion « in » d'un type composant_electrique. Le même résultat serait obtenu en différenciant les noms des points de connexion suivant qu'ils appartiennent à des composants électriques ou hydrauliques, ce qui permettrait d'autoriser la connexion des liens sur le type FIGARO, qui est le père de tous les types. La première solution est préférable car elle évite l'inflation du vocabulaire de la bdc, qui est une source d'erreurs.

Deux philosophies différentes sont possibles pour placer géographiquement les points de connexion d'un nœud, suivant que l'on pense que l'utilisateur voudra viser des points précis ou non pour "accrocher" les liens de son modèle :

- on peut donner des contraintes discriminantes sur les types de liens qu'il est possible d'accrocher à chaque point de connexion, avec des règles de remplissage d'interfaces adaptées à chaque cas (dans ce cas, il sera inutile de viser, et il sera possible d'avoir plusieurs points de connexion superposés, par exemple au point (0, 0)),
- on peut aussi placer les points de connexion suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'en visant un point précis l'utilisateur puisse décider de connecter un lien sur tel ou tel point de connexion, ce qui supprime la nécessité de déclarer des contraintes discriminantes. De toute façon, en cas d'ambiguïté (visée imprécise), un dialogue demandera à l'utilisateur en quel point il veut établir la connexion.

La première solution est évidemment la plus satisfaisante dans la majorité des cas ; elle a l'avantage de minimiser le nombre de noms de points de connexion à créer et donc à gérer par la suite. En particulier, elle permet de ne pas avoir à retoucher (sauf peut-être en ce qui concerne la position en X et Y) les points de connexion créés par défaut lors de la génération du squelette du fichier .bdc à partir du fichier .fi.

Cependant, il peut arriver qu'on ait besoin de pouvoir brancher des liens banalisés (par exemple des fils électriques) sur un quelconque des multiples points de connexion d'un composant (par exemple un circuit intégré avec de nombreuses pattes) ; dans ce cas, c'est la deuxième solution qu'il faut prendre.

4.5 Renseigner les contraintes de connexion et les règles de remplissage des interfaces

Les contraintes de connexion et les règles de remplissage des interfaces sont regroupées dans les structures <CONNEXION_ACCEPTEE>, qui sont des structures filles de <POINT_CONNEXION> pour les nœuds, et de <POINT_DEPART> ou <POINT_ARRIVEE> pour les liens.

Si c'est possible, ne renseigner les structures <CONNEXION_ACCEPTEE> que dans les liens. Cela permet de ne pas modifier les points de connexion standard "in" et "out" créés par défaut pour tous les nœuds.

Les autres avantages de cette façon de procéder sont les suivants :

- comme en général, il y a beaucoup moins de liens que de nœuds dans une base de connaissances, les informations <CONNEXION_ACCEPTEE>, qui sont les plus complexes d'un fichier .bdc, sont regroupées en un petit nombre de structures, ce qui facilite la vue d'ensemble.
- les règles de remplissage d'interface permettant de mettre l'objet dont un lien est issu dans une interface de l'objet sur lequel le lien arrive (ou réciproquement) ne peuvent être déclarées **que dans les liens**.

En fait, le principal avantage de l'utilisation des structures <CONNEXION_ACCEPTEE> dans des nœuds est de pouvoir factoriser des règles qui seraient répétées dans plusieurs liens différents. Mais cette situation paraît assez hypothétique.

Dans une structure <CONNEXION_ACCEPTEE>, **seul** le champ < TYPE_POINT_CONNEXION > est obligatoire. On peut spécifier le type FIGARO pour ne pas être restrictif.

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 16/19
--	--	------------------------------

Les règles de remplissage d'interface ont toutes des noms du type REGLE_XX_YY et elles sont associées à une ou plusieurs interfaces I1 à In.

Elles ont pour signification : remplir les interfaces I1 à In de XX par YY.

Exemple1 : l'extrait qui suit signifie que le point de départ du lien auquel appartient cet extrait peut être connecté sur le point de connexion "sortie" du type "nœud" (et ses sous-types).

Une telle connexion provoque le remplissage de l'interface "depart" du lien lui-même par le nœud de départ.

```
<POINT_DEPART>
  <CONNEXION_ACCEPTEE>
    <NOM>sortie</NOM>
    <TYPE_POINT_CONNEXION>nœud</TYPE_POINT_CONNEXION>
    <REGLE_LIEN_DEPART>
      <INTERFACE>depart</INTERFACE>
    </REGLE_LIEN_DEPART>
  </CONNEXION_ACCEPTEE>
</POINT_DEPART>
```

Exemple2 : l'extrait qui suit signifie que le point d'arrivée du lien auquel appartient cet extrait peut être connecté sur le point de connexion "entree" de n'importe quel type.

Une telle connexion provoque le remplissage de l'interface "arrivee" du lien lui-même par le nœud de départ.

```
<POINT_ARRIVEE>
  <CONNEXION_ACCEPTEE>
    <NOM>entree</NOM>
    <TYPE_POINT_CONNEXION>FIGARO</TYPE_POINT_CONNEXION>
    <REGLE_LIEN_ARRIVEE>
      <INTERFACE>arrivee</INTERFACE>
    </REGLE_LIEN_ARRIVEE>
  </CONNEXION_ACCEPTEE>
</POINT_ARRIVEE>
```

Exemple3 : Cet exemple plus complexe montre la possibilité de remplir plusieurs interfaces, à la fois dans les objets extrémités d'un lien et dans le lien lui-même. L'extrait qui suit signifie que le point de départ du lien auquel appartient cet extrait peut être connecté sur le point de connexion "sortie" du type "nœud".

Une telle connexion provoque le remplissage des interfaces "aretes" et "aretes_av" de l'objet de départ du lien (donc, un nœud) par le lien lui-même, et de l'interface "depart" du lien par le nœud de départ.

```
<POINT_DEPART>
  <CONNEXION_ACCEPTEE>
    <NOM>sortie</NOM>
    <TYPE_POINT_CONNEXION>nœud</TYPE_POINT_CONNEXION>
    <REGLE_DEPART_LIEN>
      <INTERFACE>aretes</INTERFACE>
      <INTERFACE>aretes_av</INTERFACE>
    </REGLE_DEPART_LIEN>
    <REGLE_LIEN_DEPART>
      <INTERFACE>depart</INTERFACE>
    </REGLE_LIEN_DEPART>
  </CONNEXION_ACCEPTEE>
</POINT_DEPART>
```

Exemple4 : cet exemple est pris dans une base de connaissances contenant un type composant, muni d'un point de connexion "sortie" et d'un point de connexion "entree". Tous les sous-types de composant héritent de ces points de connexion, à l'exception du composant "bascule", qui hérite du point "sortie", mais a, au lieu du point de connexion "entree", deux points appelés "entree_s" et "entree_n". On a besoin dans cette base de

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 17/19
--	--	------------------------------

connaissances d'un seul type de lien, qui va remplir, **en fonction du point de connexion de destination**, soit l'interface "normal", soit l'interface "secours", et dans tous les cas l'interface "amont" du nœud auquel il arrive.

On profite du fait que le type "bascule" est un sous-type du type "composant" pour factoriser le remplissage de l'interface amont dans la structure <POINT_DEPART>.

```

<LIEN>
  <POINT_DEPART>
    <CONNEXION_ACCEPTEE>
      <NOM>sortie</NOM>
      <TYPE_POINT_CONNEXION>composant</TYPE_POINT_CONNEXION>
      <REGLE_ARRIVEE_DEPART>
        <INTERFACE>amont</INTERFACE>
      </REGLE_ARRIVEE_DEPART>
    </CONNEXION_ACCEPTEE>
  </POINT_DEPART>
  <POINT_ARRIVEE>
    <CONNEXION_ACCEPTEE>
      <NOM>entree</NOM>
      <TYPE_POINT_CONNEXION>composant</TYPE_POINT_CONNEXION>
    </CONNEXION_ACCEPTEE>
    <CONNEXION_ACCEPTEE>
      <NOM>entree_n</NOM>
      <TYPE_POINT_CONNEXION>bascule</TYPE_POINT_CONNEXION>
      <REGLE_ARRIVEE_DEPART>
        <INTERFACE>normal</INTERFACE>
      </REGLE_ARRIVEE_DEPART>
    </CONNEXION_ACCEPTEE>
    <CONNEXION_ACCEPTEE>
      <NOM>entree_s</NOM>
      <TYPE_POINT_CONNEXION>bascule</TYPE_POINT_CONNEXION>
      <REGLE_ARRIVEE_DEPART>
        <INTERFACE>secours</INTERFACE>
      </REGLE_ARRIVEE_DEPART>
    </CONNEXION_ACCEPTEE>
  </POINT_ARRIVEE>
</LIEN>

```

4.6 Spécifier les algorithmes d'objets déduits

Une fois qu'il est facile de construire des modèles de systèmes, il faut, pour éviter de devoir les construire à la main, spécifier les algorithmes qui vont construire automatiquement les objets déduits (nouveaux objets dont les caractéristiques, interfaces, etc. sont remplis à partir des objets saisis par l'utilisateur).

Ces algorithmes sont définis en un langage qui est une extension du langage FIGARO, autorisant des actions spéciales de type création ou modification des champs d'objets FIGARO. Ce langage fait l'objet d'une documentation spécifique.

Remarque : les objets déduits ne sont pas une nécessité. Seules les bases de connaissances complexes y font appel.

4.7 Choisir ou créer des icônes et styles de liens

Une fois parvenu à ce stade, le .bdc est suffisant pour permettre de saisir rapidement des systèmes et pour lancer différents types de traitement. Les objets créés ont tous le même aspect, mais ils portent des noms formés du nom de leur type suivi d'un numéro, ce qui est suffisant pour les distinguer. Toutefois, il devient rapidement utile pour la lisibilité des modèles, de particulariser les icônes et styles de liens associés aux différents types.

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 18/19
--	--	------------------------------

4.7.1 Icônes

Se servir de l'IHM pour choisir des icônes standard (mises dans le répertoire icons lors de la création de la base de connaissances) ou aller en récupérer d'autres (qui dans ce cas vont être copiées dans le répertoire icons) dans d'autres répertoires.

Remarque : outre les icônes correspondant aux objets définis dans la bdc, il faut systématiquement avoir une icône de nom MCG (donc les deux fichiers MCG.ico et MCG.sym) qui servira à représenter les macro-composants graphiques.

4.7.2 Liens

Se servir de l'IHM pour choisir des icônes standard (mises dans le répertoire icons lors de la création de la base de connaissances) ou aller en récupérer d'autres (qui dans ce cas vont être copiées dans le répertoire icons) dans d'autres répertoires, et éditer les caractéristiques du lien accessibles par le bouton "Edit Default GV".

Note importante : il faut recharger la base de connaissances dans KB3 pour prendre en compte des changements d'icônes. En revanche, il n'est pas nécessaire de ressaisir les systèmes.

4.8 Exploiter l'héritage dans le fichier .bdc

Jusqu'ici, nous n'avons exploité l'héritage que dans le fichier en langage Figaro. Il est possible de le faire aussi dans le .bdc. Dans ce dernier, les liens d'héritage doivent être explicites, et doivent constituer **un sous-ensemble des liens d'héritage existants dans le fichier .fi**. Il est possible de sauter des étapes dans la hiérarchie, car il n'est pas obligatoire de déclarer les types non terminaux dans le .bdc.

Par exemple, si la hiérarchie des types est la suivante dans le fichier .fi :

```
-FIGARO
| -etat
|   | -etat_depart
|   |   | -etat_depart_tangible
|   |   | -etat_depart_instantane
|   | -etat_panne
| -transition_exp
|   | -defaillance
|   | -reparation
```

On pourra spécifier que `etat_depart_tangible` et `etat_depart_instantane` héritent certaines de leurs caractéristiques (variantes graphiques ou points de connexion) de `etat`.

Il n'existe pas de notion d'héritage permettant de "factoriser" des points de connexion pour les liens ; en revanche, on peut factoriser les variantes graphiques.

Il est indispensable d'utiliser l'héritage pour éviter des répétitions qui à terme sont génératrices d'erreurs car la non utilisation de l'héritage fait énormément gonfler le volume d'informations à gérer.

Il semble que l'introduction de l'héritage est optimale à ce point de développement de la bdc. Lorsqu'elle est encore très instable car en cours de mise au point, il semble difficile de le faire, car des changements d'héritage dans le fichier .fi nécessiteraient à chaque fois des modifications dans le .bdc.

4.9 Ajouter des modes de visualisation

Ce point est celui qui va permettre d'avoir une application vraiment conviviale, voire spectaculaire, avec changements d'aspect du modèle graphique au cours d'une simulation interactive.

Il faut commencer par déclarer la liste des noms de tous les modes de visualisation que l'on prévoit.

L'IHM permet ensuite de choisir parmi ces modes ceux dans lesquels une variante graphique s'applique.

Il faut utiliser au maximum l'héritage pour les variantes graphiques.

EDF R&D Département MRI	Manuel de développement de bases de connaissances pour le logiciel KB3 v3	HT-52/03/042/G Page 19/19
--	--	------------------------------

4.10 Verrouiller l'application

Il est temps de revenir sur le fichier .fi en ajoutant des facettes EDITION permettant de :

- cacher à l'utilisateur final les champs dont il n'aura pas besoin (EDITION NON VISIBLE),
- empêcher toute modification de champ qui risquerait d'introduire des incohérences dans un modèle saisi (EDITION NON MODIFIABLE). C'est en particulier le cas des interfaces qui sont remplies automatiquement par le tracé de liens. Il est **très important** de déclarer ce genre d'interface comme NON MODIFIABLE, car outre le fait que cela évitera des erreurs dues à de mauvaises manipulations par l'utilisateur, cela aura pour effet de remplir correctement les interfaces des objets collés à la suite d'un copier-coller d'un groupe d'objets contenant des liens.

Eventuellement, il est aussi souhaitable d'ajouter des facettes CARDINAL pour les interfaces pour lesquelles ce n'est pas encore fait, de façon à contrôler le nombre d'objets qui y seront déclarés.

4.11 Rédiger les aides à l'utilisateur

Deux types d'aide sont souhaitables : une aide hors ligne et une aide en ligne.

Il est de toute façon souhaitable de proposer à l'utilisateur un document indépendant de KB3, mais présenté de manière que l'on puisse rapidement y retrouver les définitions des types, avec leurs champs, etc. Un fichier contenant un squelette de document d'aide est automatiquement copié dans le répertoire de la base de connaissances lors de sa création. Une autre possibilité est de créer un fichier Excel dans lequel chaque feuille est associée à un type de la bdc, et une feuille « sommaire » contient la hiérarchie des types.

Pour l'aspect proprement « en ligne », il faut renseigner le champ DESCRIPTION associé à chaque type dans le fichier .bdc, car ce champ s'affiche à droite de l'icône du type dans la palette. De même, il est possible de renseigner dans le fichier .fi les champs LIBELLE associés aux différentes caractéristiques des types : interfaces, constantes, attributs, effets, pannes. En effet, ces libellés, outre le fait qu'ils servent à donner des noms lisibles aux portes des arbres de défaillances générés par KB3, sont affichés par l'IHM de KB3 lorsqu'on clique sur le "+" associé à un nom d'objet dans la palette. Ces champs LIBELLE bénéficient de l'héritage au même titre que les constantes ou variables qu'ils décrivent.

5 Modification d'une bdc existante

Le risque principal lorsqu'on reprend une base existante, est de se perdre dans les détails et d'introduire des erreurs par manque de vue d'ensemble. C'est pourquoi nous conseillons, pour une reprise assez profonde d'une bdc, de commencer par supprimer le fichier .bdc de façon à re-générer un squelette de fichier .bdc qui sera réduit au minimum, et de reprendre les étapes définies dans cette note, sans en sauter aucune. Il n'est pas interdit, évidemment, de gagner du temps à chaque étape en utilisant le copier-coller à partir de l'ancienne version du fichier .bdc (cela se fait alors en utilisant XMLPad).

6 Conclusion

Les conseils que nous avons donnés dans ce document devront être affinés et complétés au fur et à mesure de :

- l'évolution de KB3 et de l'éditeur VisualFigaro,
- l'accumulation de nouvelles expériences,
- l'apparition de nouveaux outils sur le marché.