

```
CREATE TABLE alumnos
(
DNI Varchar2(10) Not Null,
Nombre varchar(15),
Apellidos varchar2(20),
FechaNacimiento Date,
Direccion varchar2(20),
Poblacion varchar2(20),
Provincia varchar2(20),
Curso Number(2,0),
Nivel varchar2(4),
Clase Char(1),
Faltas1 Number(2,0),
Faltas2 Number(2,0),
Faltas3 Number(2,0),
CONSTRAINT ClavePrimariaC PRIMARY KEY (DNI)
);
```

```
CREATE TABLE NotasAlumnos
(
NombreAlumno Varchar2(25),
Nota1 NUMBER(2,0),
Nota2 NUMBER(2,0),
Nota3 NUMBER(2,0),
Asignatura VARCHAR2(25),
Curso VARCHAR2(4),
CONSTRAINT ClavePrimaC PRIMARY KEY (NombreAlumno)
```

);

INSERT ALL

INTO NotasAlumnos VALUES('Alcalde Garcia, M<sup>a</sup>  
Luisa',5,5,5,'Matematicas','4ESO')

INTO NotasAlumnos VALUES('Benito Martin,  
Luis',7,6,8,'Matematicas','3ESO')

INTO NotasAlumnos VALUES('Casas Martinez,  
Manuel',7,7,5,'Lengua','4ESO')

INTO NotasAlumnos VALUES('Corregidor Sanchez,  
Ana',6,9,8,'Lengua','3ESO')

INTO NotasAlumnos VALUES('Diaz Sanchez,  
Maria',NULL,NULL,7,'Lengua','4ESO')

SELECT\*FROM dual;

INSERT ALL

INTO alumnos VALUES('123456787','Maria','Martin  
Perez','16/12/97','Calle Dr Vazquez  
33','Guadalajara','Guadalajara',4,'ESO','B',1,0,0)

INTO alumnos VALUES('123456786','Manuel','Gomez  
Perez','06/07/96','C Segovia  
23','Marchamalo','Guadalajara',1,'ASIR','A',NULL,0,0)

INTO alumnos VALUES('123456780','Miguel','Fernandez  
Gil','11/03/96','C/ Las Cañas  
7B','Yunquera','Guadalajara',1,'ASIR','A',3,0,0)

INTO alumnos VALUES('123456700','Ester','Alia Ramos',NULL,'C/  
Pilon 10','Yunquera','Guadalajara',2,'ASIR','A',3,7,2)

SELECT\*FROM dual;