

Les différentes balises de mise en forme du texte

`<!-- le texte est un commentaire -->`

`
` retour à la ligne.

Paragraphe

`<p>` paragraphe avec un retour à la ligne en fin de paragraphe `</p>`

`<p id="paragraphe1">` L'identifiant du paragraphe ne peut pas être utilisé pour un autre paragraphe `</p>`

`<p class="nom du groupe">` La même classe du paragraphe peut être utilisée pour plusieurs paragraphes afin d'appliquer la même mise en forme (cf CSS) `</p>`

Division

`<div>` division du document avec un retour à la ligne en fin de division `</div>`

`<div id="division1">` L'identifiant de la division ne peut pas être utilisé pour une autre division. `</div>`

`<div class="nom du groupe">` La même classe de la division peut être utilisée pour plusieurs divisions afin d'appliquer la même mise en forme (cf CSS) `</div>`

Alignement

`align="left"`, `"center"` ou `"right"` option d'alignement du paragraphe ou de la division.

`<p align="center">` `</p>`

`<div align="center">` `</div>`

`<center>` `</center>`

`<blockquote>` texte décalage du texte (tabulation) avec retour à la ligne.

Espaces

Pour l'affichage, un seul espace entre les mots est pris en compte.

`<pre>` Texte à afficher. `</pre>` affiche le texte en tenant compte des espaces.

Caractères

Titres

`<h1>` texte `</h1>` affiche en gras le texte avec la taille de caractères la plus grande avec retour à la ligne.

...

`<h7>` texte `</h7>` affiche en gras le texte avec la taille de caractères la plus petite avec retour à la ligne.

Taille par défaut: h3

Affiche en **gras** les caractères situés entre les balises sans retour à la ligne.

`` caractères ``

`` caractères ``

Affiche en *italique* les caractères sans retour à la ligne.

`` caractères ``

`<i>` caractères `</i>`

`<!-- strong et em sont utilisées par les moteurs de recherche (mots clés)-->`

Souligne les caractères sans retour à la ligne.

`<u>` caractères `</u>`

Barre les caractères sans retour à la ligne.

`<s>` caractères `</s>`

Affiche en indice les caractères sans retour à la ligne.

`_{` caractères `}`

Affiche en exposant les caractères sans retour à la ligne.

`^{` caractères `}`

Affiche les caractères accentués: (si ils n'apparaissent pas à l'écran):

accent grave: `&caractèrgrave;`

accent aigu: `&caractèracute;`

accent circonflexe: `&caractèrcirc;`

voyelles collées:

`&caractèrecaractèrelig;`

cédille: `&caractèrecedil;`

tréma: `&caractèruml;`

tilde: `&caractèretilde;`

signe de division: `÷`

signe de multiplication: `×`

Polices

Affiche le texte dans l'une des polices précisées avec une taille et une couleur définies.

```
<font face="police1,police2,police3,..." size="4" color="#FF0000">
```

texte

```
</font>
```

face= affiche le texte dans la première police présente sur l'ordinateur du visiteur.

Si aucune de ces polices n'est présente, le texte ne s'affiche pas.

size= 1 à 7 tailles croissantes. La valeur par défaut est 3.

color=#RRGGBB système RGB. RR valeur hexadécimale du rouge, idem pour GG et BB.

ou color="pink" nom de la couleur. noir: #000000 valeur par défaut.

Infobulles

Affiche une infobulle (donne une information quand la souris passe sur le mot).

```
<abbr title="information"> mot </abbr>
```

Affiche une infobulle quand la souris passe sur le paragraphe).

```
<p title="information"> texte </p>
```