

## Principales commandes pour le CSS

sélecteur { propriété : sa valeur ; }

sélecteur { propriété 1 : sa valeur ; propriété 2 : sa valeur ; ... }

sélecteur 1, sélecteur 2 { propriété 1 : sa valeur ; propriété 2 : sa valeur ; ... }

sélecteur= balise HTML,

pour les balises **id** et **class**:

**#**nom de l'*id*,

**.**nom du *class*, le style s'applique à tous les class de même nom

**#**nom du *class* suivi de son ordre dans les class du même nom. Le style s'applique à un seul des class portant le même nom

propriétés	valeurs
<b>Caractéristiques du texte</b>	
text-align	left , center , right, justify (gauche, centré, droite, justifié)
text-decoration	none, underline, line-through, blink, overline (normal, souligné, barré, clignotant, ligne au-dessus)
color background-color	red, rgb(255,0,0), #FF0000 (nom, code rgb décimal, code hexadécimal)
<b>Caractéristiques de la police</b>	
font-style	italic , oblique, normal (italique, oblique, normal)
font-weight	bold, normal (gras, normal)
font-family	police1, police2....
font-size	15 px, 2 em, 150% px=pixel, 1 em=taille par défaut de la police (1 em=16px)
<b>Caractéristiques des marges extérieures</b>	
margin	15 px, 2 em, 150%, auto
margin-top margin-right margin-bottom margin-left	15 px, 2 em, 150%,
<b>Caractéristiques des marges intérieures</b>	
padding	15 px, 2 em, 150%, auto
padding-top padding-bottom padding-right padding-left	15 px, 2 em, 150%
<b>Taille d'un élément</b>	
width height	15 px, 2 em, 150%
<b>Cadre d'un élément</b>	
border-style	dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset (pointillé, tirets, solide, double, rainurée, relief, relief intérieur, relief extérieur)
border-width	15 px, 2 em, 150%
border-color	red, rgb(255,0,0), #FF0000 (nom, code rgb décimal, code hexadécimal)

<b>Positionnement d'un élément</b>	
<b>float</b> Permet de faire des colonnes	<b>none</b> l'élément ne flotte pas <b>right</b> affichage de l'élément à droite de l'espace resté libre <b>left</b> affichage de l'élément à gauche de l'espace resté libre <b>inherit</b> hérite de la propriété de l'élément le contenant.
<b>clear</b>	<b>none</b> affichage à côté de l'élément précédent. <b>left</b> affichage au dessous de l'élément précédent si ce dernier est à <b>float:left</b> . <b>right</b> affichage au dessous de l'élément précédent si ce dernier est à <b>float:right</b> . <b>both</b> affichage au dessous de l'élément précédent si ce dernier est à <b>float:left</b> ou <b>float:right</b> .
<b>Tableau</b>	
<b>display</b>	<b>table</b> <b>table-cell</b> <b>table-column</b> <b>table-row</b> ...

Cf <http://www.w3schools.com/cssref/> pour l'ensemble des commandes CSS.

### Cas de la couleur des liens

Sélecteurs:

*a:link, a:visited, a:hover, a:active, a:focus*  
 (non visité, visité, survolé, actif, ayant le focus)

Exemple:

*a:link { color: red; font-style: italic; }*

Conseil: mettre les marges à zéro pour que l'aspect soit identique sur tous les navigateurs.

*html, body { margin: 0; padding: 0; }*

### Insertion de commentaires

*/\* Mon commentaire \*/*

### Insertion du css

1- Appel à un fichier css

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="adresse de la feuille de style" type="text/css">
</head>
```

2. Intégrer le css dans le fichier HTML

```
<head>
  <style type="text/css">
    ici le code css
  </style>
</head>
```

3. Intégrer dans le code HTML

**<balise style="propriété 1 : sa valeur ; propriété 2 : sa valeur ; ...">**

Sources:

<http://www.zonecss.fr>   <http://css.mammothland.net>   <http://fr.openclassrooms.com>  
<http://www.css-faciles.com>