- Bonjour à tous.

Nous allons maintenant parler de la maintenance d'une imprimante \tilde{A} jet d'encre.

Voici mon outil de travail,

mon imprimante à jet d'encre.

Nous allons nous intéresser au remplacement des cartouches d'encre,

au nettoyage des tÃates d'impression

et à la résolution des bourrages papier.

Nous allons aborder ces trois points.

Avant de commencer,

voyons comment savoir s'il faut nettoyer les tÃates d'impression.

Je peux

accéder aux paramÃ"tres ici,

au niveau de l'imprimante,

ou bien je peux aller dans mon systÃ"me d'exploitation

pour accéder aux paramÃ"tres de l'imprimante, comme je préfÃ"re.

Voyons les paramÃ"tres de l'imprimante au niveau de l'imprimante.

Je vais zoomer et

nous allons examiner les fonctionnalités

disponibles.

Par exemple, il y a une option de maintenance.

Lorsque je clique sur Maintenance,

je peux sélectionner la vérification des buses des têtes d'impression.

Lorsque je sélectionne cette option,

une page de test est imprimée

pour vérifier la qualité des têtes d'impression.

Qu'est-ce que cela signifieÂ?

le sais

si je dois procéder au nettoyage des tÃates d'impression.

Oui et alorsÂ?

Le nettoyage d'une tÃate d'impression

entraîne la perte d'une grande quantité d'encre.

Par conséquent, selon le résultat de la vérification des buses des têtes d'impression,

je sais si je dois procéder au nettoyage

mÃame si je vais gâcher beaucoup d'encre.

Voici un schéma de mon manuel

qui montre

comment savoir si les tÃates d'impression sont propres

ou si elles doivent être nettoyées.

Si elles ont besoin d'Ãatre nettoyées,

je continue et j'appuie sur «Â Clean the Print Head Â».

Ou je peux revenir en arrià re et appuyer sur «Â Done Â».

Dans le menu de maintenance,

je clique sur «Â Print Head Cleaning Â».

pour lancer le processus de nettoyage.

Celui-ci prend quelques minutes.

À la fin, les têtes d'impression sont propres

pour les prochaines tâches d'impression.

Si je n'ai pas besoin

de procéder au nettoyage des têtes d'impression, j'appuie ici.

Comment faire pour remplacer les cartouches d'encreÂ?

Mon imprimante doit Ãatre sous tension

pour remplacer les cartouches d'encre.

J'appuie sur «Â Ink Cartridge Replacement Â»

et j'appuie ensuite sur le bouton bleu,

qui est le bouton Démarrer.

L'écran m'indique ensuite ce qu'il faut que je fasse,

c'est-Ã -dire ouvrir l'imprimante.

VoilÃ.

L'imprimante étant allumée,

je vais remplacer les cartouches d'encre.

Lorsque j'appuie sur le bouton bleu,

l'écran m'indique de placer ma main sur le côté de l'imprimante

et d'ouvrir le scanner,

ici sur le dessus.

Nous voyons le chariot contenant les cartouches d'impression

glisser vers la gauche et revenir au centre.

Ainsi, je peux ouvrir le chariot

et accéder aux cartouches d'impression.

Regardons de plus prà s ces cartouches

et remplaçons-les.

Comme vous pouvez le voir, il y a les quatre couleurs,

cyan, magenta, jaune,

et noir.

La procédure diffÃ"re selon les imprimantes.

Avec la mienne, je dois pousser les fixations en arriÃ"re

pour soulever les cartouches et les extraire.

Je retire les cartouches magenta, cyan et bleu,

et enfin, la cartouche d'encre noire qui est plus grande.

Je fais la mÃame chose, je pousse en arriÃre la fixation et j'extrais la cartouche.

Je peux maintenant prendre mes nouvelles cartouches d'encre

et les mettre en place.

J'appuie dessus

pour qu'elles s'enclenchent dans leur logement respectif.

Lorsque vous installez vos nouvelles cartouches d'encre,

veillez à bien suivre les instructions du manuel

du fabricant de votre imprimante.

De plus, veillez à retirer les bandes adhésives

avant de procéder à l'installation.

Une fois les cartouches installées,

je ferme le chariot

et je poursuis la procédure

d'installation.

Je ferme le couvercle du scanner,

il se verrouille,

et l'imprimante va vérifier les cartouches d'encre.

Cette opération peut prendre quelques minutes,

le temps qu'il faut \tilde{A} l'imprimante pour pr \tilde{A} ©parer les cartouches d'encre pour leur premi \tilde{A} "re impression.

Là encore, il s'agit d'une imprimante à jet d'encre et non d'une imprimante laser.

L'amorçage des cartouches d'encre est terminé

et l'imprimante est prÃate à imprimer,

en espérant, sans bourrage papier.

Le bourrage papier

peut se produire à différents endroits

dans votre imprimante à jet d'encre.

J'ai failli

y avoir droit.

Regardez,

il semble qu'un petit bourrage se soit produit,

mais à quel niveau se situe le problÃ"meÂ?

Comme je l'ai dit, il y a plusieurs possibilités.

Par exemple, ici,

dans la cassette de papier,

via laquelle le papier est chargé dans l'imprimante.

Si le problÃ"me se situe au niveau de la cassette de papier,

retirez avec précaution le bourrage papier.

(clic)

Sinon,

le bourrage papier peut provenir d'ici.

Il s'agit du chargeur

automatique de documents.

Pour vérifier, je soulÃ"ve le scanner

pour voir si du papier est coincé

prÃ"s de l'extrémité de la vitre du scanner.

Et je peux

retirer délicatement le papier.

Suivez attentivement les

instructions dans le manuel de votre imprimante.

(clic)

Enfin, si le bourrage s'est produit dans l'imprimante,

j'ouvre

l'imprimante.

À l'intérieur (bip), Ià où se trouvent les cartouches, je vérifie si du papier est coincé et je le retire.

Suivrez les instructions du manuel de votre imprimante pour savoir $o\tilde{A}^1$ peuvent se localiser les bourrages papier, et comment retirer le papier sans difficult \tilde{A} ©.

Prenez le temps de vous familiariser avec votre imprimante $\tilde{\mathsf{A}}_{-}$ jet d'encre, consultez le manuel

pour savoir comment effectuer correctement sa maintenance

et tirer pleinement parti de ses fonctionnalités.

Maîtrisez votre imprimante pour devenir un professionnel de l'informatique.