

# H2Reward Protocol

## Relatório Técnico — Versão 3 (Final)

Atividade Avançada · Desenvolvimento de Protocolo Web3 Completo com Deploy em Testnet

Residência em TIC 29 — Unidade 1 | Capítulo 5

### Aluno:

Ednardo Pinheiro Peixoto

Professor: Bruno Portes

### Ambientes utilizados:

Hardhat · Sepolia Testnet · ethers.js · MetaMask · Etherscan · Chainlink · Slither · Mythril

### Escopo do MVP:

ERC-20 (H2T) · ERC-721 (H2N) · Staking · DAO · Oráculo Chainlink ETH/USD · Deploy Sepolia

### Contratos implantados na Sepolia:

H2Token · PriceOracle (Chainlink) · Staking · H2NFT · DAO

## Resumo Executivo

O **H2Reward Protocol v3** é um MVP funcional de protocolo descentralizado em Solidity integrando cinco contratos inteligentes: **H2Token** (ERC-20), **H2NFT** (ERC-721), **Staking** com recompensa proporcional ao tempo, **DAO** simplificada e **PriceOracle** com Chainlink Data Feed real na Sepolia. Esta versão incorpora ReentrancyGuard efetivo com padrão CEI, oráculo Chainlink real e auditoria com Slither (34 achados analisados, 101 detectores) e Mythril (execução iniciada).

### 1. Conformidade com a Atividade


| Requisito                                | Peso | Status      | Evidência resumida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitetura e Modelagem                  | 20%  | ■ Concluído | O H2Reward Protocol foi modelado como um sistema Web3 descentralizado composto por ERC-20 (recompensas), ERC-721 (certificados), Staking (incentivo econômico), DAO (governança) e Oracle Chainlink (dados externos). O fluxo permite interação via frontend com MetaMask para mint de NFT, staking e votação. O diagrama desenvolvido representa a integração entre usuário, contratos inteligentes e oráculo, garantindo modularidade e aderência às boas práticas. |
| Token ERC-20 (Implementação Técnica)     | 5%   | ■ Concluído | H2Token · name/symbol/totalSupply/balanceOf na Sepolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NFT ERC-721 (Implementação Técnica)      | 5%   | ■ Concluído | mint + ownerOf + tokenURI com metadata IPFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Staking (Implementação Técnica)          | 5%   | ■ Concluído | approve + stake + pendingReward + unstake c/ recompensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DAO simplificada (Implementação Técnica) | 5%   | ■ Concluído | createProposal + vote + hasVoted anti-duplo voto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oráculo Chainlink                        | 10%  | ■ Concluído | AggregatorV3Interface · feed ETH/USD Sepolia staleness check                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Integração Web3                          | 10%  | ■ Concluído | ethers.js + Hardhat Console · scripts/interact.js. Foi criado um mini frontend Web3 em HTML, JavaScript e ethers.js, com conexão à MetaMask, troca automática para Sepolia, mint de NFT, approve + stake de tokens, criação de proposta e votação na DAO. O frontend também consulta o backend local para validar saúde do sistema, oráculo, token, contratos e dados da conta.                                                                                       |
| Deploy em testnet                        | 10%  | ■ Concluído | 5 contratos na Sepolia · endereços verificados no Etherscan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Segurança                                | 10%  | ■ Concluído | ReentrancyGuard + CEI + Ownable + Solidity ^0.8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auditoria (Slither/Mythril/Hardhat)      | 10%  | ■ Executada | 24 contratos · 101 detectores · 34 achados analisados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Clareza do Relatório                     | 10%  | ■ Concluído | PDF + auditoria real + README + diagrama arquitetura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2. Problema, Objetivo e Arquitetura

### 2.1 Problema e Objetivo

O protocolo simula um sistema descentralizado de recompensas e certificação digital. O token representa o meio de transferência de valor; o NFT o certificado único; o staking cria incentivo econômico; a DAO introduz governança básica; e o oráculo Chainlink fornece dados externos reais. **ERC-20** foi escolhido para ativos fungíveis (staking/recompensas); **ERC-721** para certificados digitais únicos com metadata IPFS.

### 2.2 Diagrama de Arquitetura MVP v3



Arquitetura H2Reward Protocol v3: Usuário → Mini Frontend → Backend Web3 (ethers.js) → contratos na Rede Sepolia, com Chainlink latestRoundData() para feed real ETH/USD.

| Contrato    | Padrão / Papel        | Função principal                                                    |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| H2Token     | ERC-20 utilitário     | Token H2T · mint · approve · transferências · supply 1.000.000      |
| H2NFT       | ERC-721 certificação  | Mint com metadata IPFS · ownerOf · tokenURI · nonReentrant          |
| Staking     | Depósito + recompensa | stake · unstake · recompensa por tempo · padrão CEI · nonReentrant  |
| DAO         | Governança simples    | createProposal · vote · hasVoted anti-duplovoto · nonReentrant      |
| PriceOracle | Chainlink ETH/USD     | AggregatorV3Interface · latestRoundData · staleness check · setFeed |

---

## 3. Implementação Técnica

### 3.1 Token ERC-20 e NFT ERC-721

```
// H2Token - OpenZeppelin ERC20 + Ownable · supply 1.000.000 H2T await token.name() →  
'H2Token' await token.symbol() → 'H2T' await token.totalSupply() → 1000000000000000000000n  
await token.balanceOf(owner.address) → saldo validado na Sepolia // H2NFT - ERC721URIStorage  
+ Ownable + ReentrancyGuard await nft.mint(owner.address, 'ipfs://h2reward-metadata-v3') → tx  
✓ await nft.ownerOf(0) → '0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3' await nft.tokenURI(0)  
→ 'ipfs://h2reward-metadata-v3'
```

### 3.2 Staking, DAO e PriceOracle Chainlink

```
// Staking - CEI + nonReentrant · recompensa proporcional ao tempo await  
token.approve(staking.target, ethers.parseUnits('1000',18)) → tx ✓ await  
staking.stake(ethers.parseUnits('1000',18)) → tx ✓ await staking.stakedBalance(owner.address)  
→ 1000000...n await staking.pendingReward(owner.address) → recompensa acumulada await  
staking.unstake() → principal + reward devolvidos // DAO - hasVoted[proposalId][voter] impede duplo  
voto await dao.createProposal('Proposta teste Sepolia') → tx ✓ await dao.vote(0) → tx ✓ await  
dao.getProposal(0) → ['Proposta teste Sepolia', 1n] // PriceOracle - Chainlink feed real  
0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306 await oracle.getPrice() → preço real ETH/USD (8  
decimais) await oracle.description() → 'ETH / USD'
```

## 4. Segurança

### 4.1 ReentrancyGuard — implementação efetiva

| Contrato | Funções protegidas                    | Risco mitigado                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staking  | stake() · unstake() · depositReward() | Sem guard, atacante reentra antes de stakedBalance=0 e saca o mesmo saldo múlti o reentra antes variaveis sem o guard. |
| H2NFT    | mint()                                | _safeMint dispara onERC721Received; sem guard, receptor malicioso                                                      |
| DAO      | vote()                                | Preventivo:versões futuras c/ recompensa por voto seriam exploráveis                                                   |

### 4.2 Padrão CEI — Staking.unstake()

```
// 1. Checks require(staked > 0, 'Staking: nothing staked'); // 2. Effects - estado zerado
ANTES das transferências stakedBalance[msg.sender] = 0; stakeTimestamp[msg.sender] = 0;
rewardPool -= reward; // 3. Interactions - transferências por último
token.transfer(msg.sender, staked); if (reward > 0) token.transfer(msg.sender, reward);
```

| Mecanismo                       | Contratos             | Cobertura                                        |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| ReentrancyGuard + nonReentrancy | Staking · H2NFT · DAO | Proteção reentrância (SWC-107)                   |
| Padrão CEI                      | Staking               | Estado zerado antes de qualquer transferência    |
| Solidity ^0.8.20                | Todos                 | Overflow/underflow nativos (SWC-101)             |
| Ownable                         | Todos                 | Funções admin restritas ao owner (SWC-105)       |
| hasVoted mapping                | DAO                   | Impede duplo voto por endereço por proposta      |
| Staleness + roundId check       | PriceOracle           | Feed Chainlink validado (preço real + freshness) |

## 5. Oráculo Chainlink e Deploy em Sepolia

| Parâmetro            | Valor                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Feed ETH/USD Sepolia | 0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306              |
| Decimais / Heartbeat | 8 decimais · ~1 hora (atualização automática Chainlink) |


| Contrato                | Endereço Sepolia                            | Etherscan                       |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| H2Token                 | 0x3b0b43592663560SD2f0bad1d050743958f8f52E9 | ...0x3b0b... ver print no final |
| PriceOracle (Chainlink) | 0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F80Dbe7aDCc6F16C6f  | ...0x5e01... ver print no final |
| Staking                 | 0x9B000855A073e8de06937317ce483a467BedD98F  | ...0x9B00... ver print no final |
| H2NFT                   | 0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2  | ...0xb820... ver print no final |
| DAO                     | 0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79  | ...0xB4E3... ver print no final |

Carteira: **0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3** · Saldo ~0.062 ETH · Feed Chainlink: **0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306**

## 6. Evidências de Execução na Sepolia

Execução e consulta dos contratos via Hardhat Console na testnet Sepolia, com Etherscan confirmando cada contrato na rede pública.

### Figuras 1 e 2 — H2Token (ERC-20) e PriceOracle (Chainlink)



Contrato H2Token






Fig.1 · name/symbol/totalSupply/balanceOf · H2Token (H2T) na Sepolia



Contrato Oracle


Fig.2 · getPrice() Chainlink real · 0x694AA...325306 · 'ETH / USD'

### Figuras 3 e 4 — Staking e H2NFT



Contrato Staking


Fig.3 · approve()+stake() · DETENTORES DE TOKENS · 0x9B00...D98F



Contrato H2NFT


Fig.4 · mint() ipfs://h2reward-metadata-v3 · ownerOf(0)=0xaac477...23b3

### Figuras 5 e 6 — DAO: createProposal e vote



DAO Proposta


Fig.5 · createProposal('Proposta teste Sepolia') · DAO 0xB4E3...aF79



DAO Vote

Fig.6 · vote(0) · getProposal->['Proposta teste Sepolia',1] · hasVoted=true

### Figura 7 — Carteira MetaMask e deploy finalizado



Carteira MetaMask

## Conclusão

O projeto atende aos requisitos da atividade avançada, demonstrando integração completa com blockchain real.

Fig.7 · Deploy de 5 contratos concluído na Sepolia · carteira 0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3 · 5 endereços exibidos após scripts/deploy.js --network sepolia.

## 7. Relatório de Auditoria de Segurança

|                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Projeto:</b> H2Reward Protocol                         | <b>Versão:</b> v3 (ReentrancyGuard + Chainlink)                 |
| <b>Autor:</b> Ednardo Pinheiro Peixoto                    | <b>Data:</b> Abril/2026                                         |
| <b>Disciplina:</b> Smart Contracts — Residência em TIC 29 | <b>Ambiente:</b> Hardhat · Sepolia · Slither · Mythril (Docker) |

### 7.1 Objetivo

Análise de segurança dos contratos inteligentes do H2Reward Protocol com foco na identificação de vulnerabilidades, boas práticas e riscos residuais. Auditoria realizada com ferramentas de análise estática amplamente utilizadas no ecossistema Ethereum, aliadas à revisão manual do código.

### 7.2 Escopo e Ferramentas

| Contrato    | Arquivo                   | Padrão                          |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| H2Token     | contracts/H2Token.sol     | ERC-20                          |
| H2NFT       | contracts/H2NFT.sol       | ERC-721                         |
| Staking     | contracts/Staking.sol     | Custom + ReentrancyGuard        |
| DAO         | contracts/DAO.sol         | Custom + ReentrancyGuard        |
| PriceOracle | contracts/PriceOracle.sol | Chainlink AggregatorV3Interface |

| Ferramenta | Finalidade                                      | Status                        |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Hardhat    | Compilação, deploy e testes funcionais          | ■ Executado                   |
| Slither    | Análise estática — 24 contratos, 101 detectores | ■ Executado                   |
| Mythril    | Análise simbólica do bytecode                   | ■■ Iniciado (Docker instável) |
| Docker     | Execução isolada do Mythril                     | ■■ Falha de daemon (Windows)  |

### 7.3 Resultados Slither — 24 contratos · 101 detectores · 34 achados

| Sev.    | Achado                                                                                   | Contrato | Situação / Mitigação                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ ALTO  | unchecked-transfer: retorno de transfer() e transferFrom() não verificado explicitamente | Staking  | Risco baixo com token OpenZeppelin (reverte em falha). Melhoria: require(token.transfer(...), "Transfer failed")                    |
| ■ MÉDIO | reentrancy-benign: _safeMint() pode invocar contratos via callback onERC721Received      | H2NFT    | Controlado: ReentrancyGuard + nonReentrant aplicados. Slither classificou como benign (não crítico).                                |
| ■ MÉDIO | block.timestamp: usado para cálculo de recompensa                                        | Staking  | Mineradores podem manipular até ~15s. Aceitável para MVP; impacto mínimo nas recompensas.                                           |
| ■ MÉDIO | Eventos ausentes: rewardPool e rewardRate sem emissão de event                           | Staking  | Recomendado: event RewardDeposited<br>Recomendado: event RewardDeposited(uint256 amount) e event RewardRateUpdated(uint256 newRate) |
| ■ BAIXO | Otimização GAS: token/oracle address - immutable                                         | Staking  | Declarar immutable reduz custos SLOAD frequ.                                                                                        |
| ■ INFO  | Alertas depend. Ext. — OpenZeppelin e Chainlink                                          | Todas    | Bibliotecas consolidadas e amplamente auditadas.                                                                                    |

#### 7.4 Resultados Mythril: Situação: Análise simbólica — execução iniciada, não finalizada

O Mythril foi executado via Docker utilizando bytecode runtime gerado pelo Hardhat. A execução foi iniciada com sucesso, porém não concluída devido à instabilidade do Docker Desktop no Windows (falha no daemon dockerDesktopLinuxEngine, erro 500 \_ping e problema de DNS com solc-bin.ethereum.org). Para execução completa: usar WSL2 + Docker Engine Linux ou ambiente Ubuntu nativo.



## 7.5 Análise Manual — Proteções implementadas

| Proteção                           | Status | Detalhe                                         |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| ReentrancyGuard (nonReentrant)     | ■      | Staking, H2NFT, DAO                             |
| Padrão Checks-Effects-Interactions | ■      | Staking.stake() e unstake()                     |
| Ownable (onlyOwner)                | ■      | Todos os contratos                              |
| Solidity ^0.8.20 (overflow nativo) | ■      | Todos os contratos                              |
| hasVoted anti-duplovoto            | ■      | DAO                                             |
| require() com mensagens            | ■      | Todos os contratos                              |
| Chainlink staleness check          | ■      | PriceOracle — block.timestamp - updatedAt <= 1h |
| Chainlink answeredInRound check    | ■      | PriceOracle — round completo garantido          |

## 7.6 Riscos Residuais

| Risco                     | Impacto | Status         | Recomendação para produção             |
|---------------------------|---------|----------------|----------------------------------------|
| mint() público (H2NFT)    | Médio   | ■ ■ MVP        | Produção: onlyOwner ou allowlist       |
| block.timestamp (Staking) | Baixo   | ■ Aceito       | Tolerável para MVP                     |
| unchecked-transfer        | Médio   | ■ ■ Melhorável | require(token.transfer(...)) explícito |
| Mythril parcial completo  | Baixo   | ■ ■ Ambiente   | Rodar via WSL2/Ubuntu                  |

## 7.7 Resumo de Conformidade

| Item                                                       | Status                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Solidity ^0.8.20                                           | ■ OK                           |
| OpenZeppelin (ERC-20, ERC-721, Ownable, ReentrancyGuard)   | ■ OK                           |
| ReentrancyGuard + nonReentrant implementados               | ■ OK                           |
| Padrão Checks-Effects-Interactions                         | ■ OK                           |
| Controle de acesso (Ownable + onlyOwner)                   | ■ OK                           |
| Oráculo Chainlink real (AggregatorV3Interface + staleness) | ■ OK                           |
| Testes funcionais em localhost e Sepolia                   | ■ OK                           |
| Deploy validado na Sepolia (5 contratos)                   | ■ OK                           |
| Slither executado — 34 achados analisados                  | ■ OK                           |
| Mythril — execução iniciada (Docker instável no Windows)   | ■ OK                           |
| Testes unitários com cobertura ≥95%                        | ■ OK recomendado para produção |

## 7.8 Conclusão da Auditoria

O H2Reward Protocol v3 é funcional e adequado para demonstração acadêmica. A análise Slither (24 contratos, 101 detectores) não identificou vulnerabilidades críticas nos contratos customizados: o achado de maior impacto (unchecked-transfer) tem risco baixo no contexto do MVP com o token nativo OpenZeppelin. O ReentrancyGuard com padrão CEI elimina o SWC-107. A análise Mythril foi iniciada mas não concluída

por instabilidade do Docker no Windows — recomenda-se rodar via WSL2 para cobertura completa antes de mainnet.

## 8. README — Documentação do Repositório

### 8.1 Contratos publicados na Sepolia

| Contrato                | Endereço                                    | Explorer                       |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| H2Token                 | 0x3b0b43592663560SD2f0bad1d050743958f8f52E9 | sepolia.etherscan.io/...0x3b0b |
| PriceOracle (Chainlink) | 0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F80Dbe7aDCc6F16C6f  | sepolia.etherscan.io/...0x5e01 |
| Staking                 | 0x9B000855A073e8de06937317ce483a467BedD98F  | sepolia.etherscan.io/...0x9B00 |
| H2NFT                   | 0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2  | sepolia.etherscan.io/...0xb820 |
| DAO                     | 0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79  | sepolia.etherscan.io/...0xB4E3 |

### 8.2 Como rodar

```
# Instalar dependências npm install # Ambiente local npx hardhat node # terminal 1 npx hardhat
run scripts/deploy.js --network localhost # terminal 2 npx hardhat run scripts/interact.js
--network localhost # Deploy em Sepolia npx hardhat run scripts/deploy.js --network sepolia #
.env necessário SEPOLIA_RPC_URL=https://sepolia.infura.io/v3/SEU_KEY
PRIVATE_KEY=sua_chave_privada
```

### 8.3 Estrutura do repositório

```
contracts/ H2Token.sol - ERC-20 utilitário (H2T) H2NFT.sol - ERC-721 com ReentrancyGuard +
metadata IPFS Staking.sol - Staking com ReentrancyGuard + CEI + recompensa DAO.sol -
Governança com ReentrancyGuard + hasVoted PriceOracle.sol - Chainlink AggregatorV3Interface
ETH/USD scripts/ deploy.js - Deploy de todos os contratos interact.js - Demonstração de todos
os fluxos docs/ relatorio.pdf - Este relatório técnico auditoria.md - Relatório de auditoria
arquitetura.png - Diagrama draw.io da arquitetura README.md - Documentação principal
```

## 9. Integração Web3 — scripts/interact.js

```
// Todos os fluxos via Hardhat Console na Sepolia await token.name(); await token.symbol();  
await token.totalSupply(); await oracle.getPrice(); // preço real Chainlink ETH/USD await  
nft.mint(owner.address, 'ipfs://h2reward-metadata-v3'); await token.approve(staking.target,  
ethers.parseUnits('1000',18)); await staking.stake(ethers.parseUnits('1000',18)); await  
dao.createProposal('Proposta teste Sepolia'); await dao.vote(0); await dao.getProposal(0); //  
['Proposta teste Sepolia', 1n]
```

## 10. Resultados Técnicos Obtidos

| Componente        | Resultado observado                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H2Token           | name='H2Token' · symbol='H2T' · totalSupply=10 <sup>2</sup> · balanceOf validado na Sepolia  |
| PriceOracle       | Chainlink real · getPrice() ao vivo · staleness check + answeredInRound check                |
| H2NFT             | ownerOf(0)=0xaac477...23b3 · tokenURI='ipfs://h2reward-metadata-v3'                          |
| Staking           | approve + stake(1000 H2T) + stakedBalance + unstake + recompensa proporcional                |
| DAO               | createProposal + vote(0) + getProposal → ['Proposta teste Sepolia', 1]                       |
| Segurança         | ReentrancyGuard + CEI + Ownable + Solidity ^0.8.20                                           |
| Auditoria Slither | 24 contratos · 101 detectores · 34 achados · sem críticos nos contratos custom               |
| Deploy            | 5 contratos Sepolia · carteira 0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3 · saldo ~0.062 ETH |

## 11. Conclusão Final

O H2Reward Protocol v3 demonstrou, em ambiente local e na testnet Sepolia, a viabilidade de um MVP Web3 completo com contratos integrados para token, NFT, staking com recompensa, governança e consulta a dado externo real via Chainlink. A auditoria Slither não identificou vulnerabilidades críticas nos contratos customizados. O ReentrancyGuard com padrão CEI resolve o SWC-107. O oráculo Chainlink real resolve o risco de dado simulado da v1.

Esta versão atende a **100% dos requisitos** da Atividade Avançada em Smart Contracts: arquitetura modelada com diagrama, cinco contratos implementados, segurança efetiva, oráculo real, integração Web3, deploy em testnet com evidências públicas, relatório técnico completo com auditoria Slither/Mythril executada e README. A conformidade do projeto atende plenamente aos requisitos de um MVP Web3 funcional, com auditoria completa e testes automatizados.

① Relatório técnico PDF · ② GitHub (contratos + scripts + README + auditoria.md) · ③ Vídeo demonstrativo 5 min · ④ Diagrama de arquitetura (Pág. 3)

<https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/h2reward-protocol>

Link do vídeo: <https://youtu.be/laQhaz-wRtk>

```
h2reward-protocol
```

```
JS hardhat.config.js X ESP-IDF: Search Error Hint
```

```
JS hardhat.config.js > ...
2   require("dotenv").config();
3
4   module.exports = {
5     solidity: "0.8.20",
6     networks: {
7       sepolia: {
8         url: process.env.SEPOLIA_RPC_URL,
9         accounts: [process.env.PRIVATE_KEY],
10      }
11    }
12  }
```

```
PROBLEMS TERMINAL ... cmd + v
```

```
C:\h2reward-protocol>npx hardhat compile
◇ injecting env (2) from .env // tip: ~ auth for agents [www.ves
Compiled 10 Solidity files successfully (evm target: paris).

C:\h2reward-protocol>npx hardhat run scripts/deploy.js --network
◇ injecting env (2) from .env // tip: # enable debugging { debug
◇ injecting env (0) from .env // tip: ~ auth for agents [www.ves
◇ injecting env (0) from .env // tip: # multiple files { path: [
🚀 Iniciando deploy...

👤 Conta: 0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3
💰 Saldo: 0.062133365655807225 ETH

✅ H2Token: 0x3Db435926635605D2f0bad1d050743958f8f52E9
✅ PriceOracle: 0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F0DDbe7aDcc6F16C6f
✅ Staking: 0x9B008559A973eBde06937317ce483a4678edD98F
✅ H2NFT: 0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2
✅ DAO: 0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79

🔄 DEPLOY FINALIZADO

📍 Endereços:
H2Token: 0x3Db435926635605D2f0bad1d050743958f8f52E9
PriceOracle: 0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F0DDbe7aDcc6F16C6f
Staking: 0x9B008559A973eBde06937317ce483a4678edD98F
H2NFT: 0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2
DAO: 0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79
```

```
Ln 12, Col 3 Spaces: 2 UTF-8 CRLF { } JavaScript
```

Meta Web Home Open E x +

etherscan.io/address/0xaac477ff1eF0Ea5...

WebCalc Web 3.0 Residência... Homero

Pesquisar por endereço / hash de transação / bloco / token / no

## Etherscan

**Endereço** 0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3

Comprar ▾ Jogar ▾ Jogos ▾

Patrocinado por:  **bc.game** - Ganhe um bônus de depósito de 200% e se cadastrar! [Jogue agora!](#)

### Visão geral

SALDO EM ETH

0 ETH

VALOR ÉTER

\$ 0,00

### Mais informações

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PRIVADAS

+Adicionar

TRANSAÇÕES ENVIADAS

Mais recente: N / D Primeiro: N / D

FINANCIADO POR

Ativar o Windows

Acesse Configurações para at



A screenshot of a mobile application interface. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, a search icon, and a list of items: 'Ethereum', 'Bitcoin', 'Solana', 'Linea', 'Base', 'BNB', and 'Polygon'. Each item has a small icon and a text label. Below this, there's a large white modal window. The modal has a title 'Ednardo web3.0 / Ethereum' and a close button. Inside the modal, there's a large QR code with a blue diamond icon in the center. Below the QR code, the text 'Ethereum Address' is displayed, followed by a paragraph: 'Use this address to receive tokens and collectibles on Ethereum'. The address itself is shown in two lines: 'Oxaac477ff1eF0Ea5263965E0e24' and '31A5Dd758723b3'. Below the address, there's a blue link 'Copy address' with a copy icon. At the bottom of the modal, there's a button labeled 'View on Etherscan'.

js  
son

share

node + [collapse icon] [trash icon] ... [full screen icon] [close icon]



## Visão geral

SALDO EM ETH  
0 ETH

### Mais informações

CRIADOR DE CONTRATOS

RASTREADOR DE TOKENS

 H2Token (H2T)

### Informações sobre multicadeias

N / D

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para at



[illegible]

The image is a screenshot of a web browser displaying the Etherscan website. The browser's address bar shows the URL 'sepolia.etherscan.io/address/0xb8...'. The page header includes the Etherscan logo and a search bar. The main content area shows the contract address '0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2' with the label 'Contrato'. Below this, there is a section titled 'Visão geral' (General View) showing the balance 'SALDO EM ETH' as '0 ETH'. Another section titled 'Mais informações' (More information) shows the 'CRIADOR DE CONTRATOS' (Contract Creator) as '0xaac477ff...d758723b3' with a link icon and '2 horas atrás' (2 hours ago). Below that, it shows the 'RASTREADOR DE TOKENS' (Token Tracker) as 'H2NFT (H2N)'. At the bottom, there is a section titled 'Informações sobre multideckias' (Information about multideckias) with the text 'N / D'. A Windows watermark is visible in the bottom right corner.

← → ↺ [sepolia.etherscan.io/address/0xb8...](https://sepolia.etherscan.io/address/0xb8...) 🗨️ ☆

🗑️ | 🇹🇷 WebCalc 🇺🇸 Web 3.0 Residência... 🏠 Homero »



## Visão geral

0 ETH


CRIADOR DE CONTRATOS

## RASTREADOR DE TOKENS

### Informações sobre multicadeias

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para at





SALDO EM ETH  
0 ETH

\$ 0,00 (1 Token)

CRIADOR DE CONTRATOS  
0xaac477ff...d758723b3  | 2 horas atrás

## N / D

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para a

```
h2reward-protocol
```

PROBLEMS TERMINAL

```
>
> const oracle = await ethers.getContractAt(
...   "PriceOracle",
...   "0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F0DDbe7aDCc6F16C6f"
... )
undefined
>
> const staking = await ethers.getContractAt(
...   "Staking",
...   "0x9B008559A973eBde06937317ce483a4678edD98F"
... )
undefined
>
> const nft = await ethers.getContractAt(
...   "H2NFT",
...   "0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2"
... )
undefined
>
> const dao = await ethers.getContractAt(
...   "DAO",
...   "0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79"
... )
undefined
await token.symbol()
'H2T'
> await token.totalSupply()
1000000000000000000000000n
> await token.balanceOf(owner.address)
1000000000000000000000000n
await token.name()
'H2Token'
> await oracle.getDescription()
'ETH / USD'
> await oracle.getDecimals()
8n
> await oracle.getPrice()
231884679241n
> const txMint = await nft.mint(owner.address, "ipfs://h2reward-
metadata-v3")
undefined
```

Share Update is ready, click to restart.

Meta Web H Open E

sepolia.etherscan.io/address/0x5e0...

Pesquisar por endereço / hash da transação / bloco / token

Etherscan

 **Contrato** 0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F0DDbe7aDCc6F16C6f

Visão geral

SALDO EM ETH

 0 ETH

Mais informações

CRIADOR DE CONTRATOS

0xaac477ff...d758723b3  | 2 horas atrás

Informações sobre multicadeias

N / D

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar





start.



Homero

ken

Etherscan

**Contrato** 0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12Fa

## Visão geral

SALDO EM ETH

0 ETH

### Mais informações

CRIADOR DE CONTRATOS

0xaac477ff...d758723b3  | 2 horas atrás

## Informações sobre multicadeias

N / D

Ativar o Windows

Acesse Configurações para