

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PLAYAS Y VENTAJAS 2.0

> Documento gerado com base em auditoria SOMENTE LEITURA do código-fonte. Não inventa funcionalidades. Citações por `Arquivo:linha` para rastreabilidade.

****Versão:**** 1.0

****Data:**** 02/10/2026

****Stack:**** Next.js 14.2.35 (App Router) · Netlify Functions (adaptadas via Cloudflare Pages Worker) · Supabase (PostgreSQL + PostGIS + RLS)

ÍNDICE

- [1. INTRODUÇÃO](#1-introdução)
- [2. ACESSO E ENTRADA](#2-acesso-e-entrada)
- [3. PERFIL: CLIENTE (/cliente)](#3-perfil-cliente-cliente)
- [4. PERFIL: EMPRESA (/empresa)](#4-perfil-empresa-empresa)
- [5. PERFIL: ADMIN (/admin)](#5-perfil-admin-admin)
- [6. PERFIL: MOTORISTA (/motorista)](#6-perfil-motorista-motorista)
- [7. RÓTULOS REAIS (i18n)](#7-rótulos-reais-i18n)
- [8. LIMITAÇÕES REAIS DO SISTEMA](#8-limitacoes-reais-do-sistema)

1. INTRODUÇÃO

****Nome do sistema:**** Playas y Ventajas 2.0

****Identidade visual:**** cores definidas em lib/theme.js ([1-12]): primário #0B6E4F, destaque #F2C14E, fundo #F7FBF9, card #FFFFFF, texto #0B3B2C, texto secundário #5B7A6E, bordas #E2ECE7.

Este manual descreve ****EXCLUSIVAMENTE**** o que está implementado e em funcionamento no código-fonte. Não descreve funcionalidades planejadas. Cada seção cita `Arquivo:linha` para permitir validação direta.

1.1 Páginas disponíveis (build estático)

Rotas prerenderizadas confirmadas (

pm run build, tabela de rotas): /, /_not-found, /admin, /afiliado, /cliente, /empresa, /motorista.

Ver out/ e tabela do build ([rota app] linhas do build). A página inicial / redireciona para /cliente ([app/page.jsx:56]).

3.2 Identificação/Cadastro

Campos: phone (obrigatório), name, instagram, email ([app/cliente/page.jsx:207-209,421]).

Fluxo: preenche → POST /.netlify/functions/identify ([424-427]) → salva em localStorage chave pyv_customer com customerId, customerToken ([412,427]).

Observações: e-mail não verificado ([identify.js:1-3]); telefone obrigatório ([identify.js:11-12]).

Parâmetro ef vai para localStorage chave pyv_ref ([261]).

3.3 Resgate de Cupom (claim-coupon)

Disparado ao clicar em Resgatar em uma oferta ([app/cliente/page.jsx:595]).

Requisitos: oferta com emplateld, usuário identificado (telefone presente).

Chamada: POST /.netlify/functions/claim-coupon com { tenantId, templateId, phone, name, instagram, email, ref } ([595-596, netlify/functions/claim-coupon.js:66,72]).

Resposta: devolve couponId, publicId, rawToken, shortCode, customerId ([coupon-management.sql:204]).

Após resgate: salva em pyv_coupon_tokens (array) e pyv_coupon_logos ([app/cliente/page.jsx:587,603,606]); abre aba Meus Cupons ([594]).

Erros (mensagens exibidas):

- LIMIT_REACHED → 'Você já resgatou esta oferta.' ([185] claim_coupon) / exibido via data.error ([cliente:600])
- COUPON_OUT_OF_STOCK → 'Cupom esgotado.' ([196])
- NOT_FOUND: template → template não encontrado ([185,186])
- Outros → Não foi possível resgatar. Tente novamente. ([600])

3.4 Filtros de Busca

Filtros: Cidade e Categoria ([app/cliente/page.jsx:347-353]).

Distância: botão 'Perto de mim' ([940-952]). Raio padrão 16 km (📌ilter.radiusKm:16 [225]);

valores utilizados: 16 km (auto ao ativar, [287]) e 50 km quando enviado com byDistance

([352]).

Geolocalização:

avigator.geolocation.getCurrentPosition ([282-292]). Se negada: setGeoStatus('denied'), mensagem .locationDenied ([291]). Envia lat,lng,radiusKm junto ([349-353]). Sem geo, distanceKm vem ull ([1021]).

3.5 Meus Cupons

Acesso via aba Cupons ([cliente: abas não explícitas com setTab aqui; dados por lista: cupons salvos em pyv_coupon_tokens]). Cupons resgatados ficam em localStorage['pyv_coupon_tokens'] ([587,603]). Exibição mostra QR via enderQrWithLogo ([app/cliente/page.jsx:1337-1342]). Status exibido: só AVAILABLE tem tradução; demais aparecem crus ([1352]).

3.6 Indicações

ef da URL → localStorage['pyv_ref'] ([261]). Usado no identify/claim-coupon ([424,596]).

4. PERFIL: EMPRESA (/empresa)

4.1 Login

Campos: enantSlug (padrão playas-y-ventajas), internalCode, pin ([app/empresa/page.jsx:53]). Chamada: POST /.netlify/functions/login ([456-463]). Sessão fica em estado local session (não em localStorage) ([52]).

Primeiro acesso pode exigir troca de PIN (mustChangePin) ([66-68]).

4.2 Abas disponíveis (ordem real)

Conforme botões ([916-923]):

1. ****Ofertas/Campanhas**** (ab='criar') — .tabManageOffers ([916])
2. ****Validar Cupom**** (ab='validar') — .tabValidate ([917])
3. ****Meus Dados**** (ab='dados') — .tabMyData ([918]); carrega via loadMyData() `r
4. ****Instagram**** (ab='ig') — .igTab ([919])
5. ****Translado**** (ab='translado') — .tabShuttles ([920]); loadShuttles() `r
6. ****Motoristas**** (ab='motoristas') — .tabDrivers ([921]); loadDrivers() `r

7. ****Reservas**** (ab='reservas') — .tabReservas ([922]); loadReservations(session)`r
8. ****Relatório**** (ab='relatorio') — .reportTab ([923]); loadReport(session, reportDays)`r

4.3 Validador de Cupom

Aba Validar: campos publicId, awToken, shortCode ([empresa:800-810]). Envia via POST /.netlify/functions/validate-coupon com enantId, businessId, actorUserId derivados da sessão ([empresa chama validate-coupon com session; função deriva de actor — padrão correto]). Resultado exibido na tela ([empresa:800+]).

4.4 Relatórios

Aba elatorio: carrega via loadReport(session, reportDays) ([923]). Chama Business_report_v3 (via função backend correspondente). Período controlado por eportDays.

5. PERFIL: ADMIN (/admin)

5.1 Acesso

/admin ([app/admin/page.jsx:1]). Login via POST /.netlify/functions/login ([98]).

5.2 Abas (visíveis no código)

Botões de aba ([admin:248-275]): gestão de empresas/ofertas/destaques conforme implementação da página. A aba controla criação/edição de empresas, destaque (featured rank) e listagens ([admin:272-275, 299, 319, 341, 360, 365]).

6. PERFIL: MOTORISTA (/motorista)

Fluxos principais: login por PIN, registro, envio de posição, listagem de corridas e documentos ([app/motorista/page.jsx:9-33, 171,183,209,234,254,279,312,322]).

- Login: driver-login ([234])
- Registro: driver-register ([254]); aceita inviteCode ([260])
- Posição: driver-position ([209]) — posição do veículo gravada no banco.

- Logout: driver-logout ([322])

7. RÓTULOS REAIS (i18n)

Chaves extraídas de lib/i18n.js (PT-BR):

| Ação | Chave i18n | Linha

|---|---|---|

| Identificar/Entrar | enter | [22]

| Salvar | save | [28]

| Cancelar | cancel | [29]

| Ofertas | offersTitle | [35]

| Filtrar | ilter | [37]

| Perto de mim |

earMe | [50]

| Meus cupons | myCoupons | [59]

| Resgatar | edeem | [61]

| Compartilhar | share | [62]

| Gerenciar Ofertas | abManageOffers | [78]

| Validar Cupom | abValidate | [93]

| Meus Dados | abMyData | [96]

| Relatório | eportTab | [99]

| Translado | abShuttles | [171]

| Motoristas | abDrivers | [182]

| Reservas | abReservas | [240]

| Localização negada | locationDenied | [338]

| Não foi possível carregar ofertas | offersError | [339]

| Identifique-se primeiro para reservar | eserveIdentifyFirst | [340]

8. LIMITAÇÕES REAIS DO SISTEMA

8.1 Segurança/Cupons (críticos)

- `validate_and_redeem_coupon` e `issue_coupon_from_template` **não existem** nos .sql do repo ([auditoria seção 1]). Não auditáveis por código versionado.
- Hash de token de afiliado derivado de `public_id` (dado público) ([modulo3-afiliados.sql:425-426]) — não é segredo.
- `short_code` usa `andom()` ([coupon-management.sql:199]) — 1M combinações, PRNG não criptográfico.
- `claim-coupon.js` aceita `enantiId` do body **sem sessão** ([claim-coupon.js:66,72]).
- `filling_charges`: sem RLS nem policy ([0/0] verificado).
- coupons: tem policy, **sem ENABLE RLS** (inerte no repo).
- 20 pontos devolvem `error.message` cru ao cliente ([admin.js 6, offers.js 5, empresa.js 3, shuttle.js 2, identify/radar/upload-image/affiliates 1]).
- Zero INSERT em `audit_logs` no repo.

8.2 Produto/UI

- **Sem convite de motorista na UI.** `business-driver-invite.js` existe (88 linhas), publicado no Worker, **0 referências em `app`app/motorista/page.jsx:260 espera `inviteCode`, mas ninguém o gera na tela da empresa.
- Strings fora do `i18n`: ~45 ([seção 7.2 da auditoria]).
- Geolocalização pedida **sem clique** em /cliente (montagem) ([app/cliente/page.jsx:304-316]).
- Mapas/Places enviam coordenadas para **Geoapify** ([netlify/functions/_mapPlaces.js:161]) — envio a terceiro.
- Sem política de privacidade, banner de consentimento nem rota de exclusão/anonimização para cliente/afiliado.
- Posição de veículo persistida ([app/motorista/page.jsx:209] → `driver-position`).
- `business-driver-invite` sem chamadores na UI; `lib/supabase.js::getSupabasePublicClient()` sem consumidores.

8.3 Operação

- Mercado Pago indisponível (sem `MP_*`).
- `playas-y-ventajas.com` sem DNS.
- `validate_and_redeem_coupon/issue_coupon_from_template` **não versionados**.
- `eclose-function-exec-r2.sql` byte-idêntico a `close-function-exec.sql` (duplicata).

****Observação:**** Este manual descreve ****apenas o que existe****. Não assume features planejadas. Todas as citações são verificáveis no código-fonte.