

INFORME FINAL DE PRUEBAS QA

OrangeHRM Open Source Demo

Proyecto	Pruebas de Login y PIM
Tipo de pruebas	Manual, API y automatización E2E
Automatización	Playwright + TypeScript
Estado final	Ejecución completada

Documento preparado como cierre del proyecto de pruebas y respaldo de las evidencias incluidas en el repositorio.

1. Resumen

Se realizaron pruebas sobre OrangeHRM Demo, principalmente en los módulos de Login y PIM. El trabajo incluyó diseño y ejecución de casos manuales, revisión de peticiones desde DevTools, pruebas de API con Postman y automatización de flujos principales con Playwright.

La ejecución manual terminó con 19 casos PASS. En API se probaron cinco escenarios y en Playwright se automatizaron cinco flujos E2E, todos con resultado PASS en la ejecución final. No se registraron bugs confirmados durante este ciclo de pruebas.

2. Alcance

Login

Inicio de sesión válido e inválido, campos obligatorios y comportamiento del username/password ante espacios, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.

PIM - Gestión de empleados

Creación de empleados, validación de campos obligatorios, búsqueda por nombre e ID, edición de datos, verificación de persistencia y eliminación.

Fuera de alcance

No se realizó una evaluación completa de todos los módulos de OrangeHRM ni pruebas de rendimiento, seguridad o carga. El proyecto se concentró en los flujos seleccionados de Login y PIM.

3. Herramientas

Herramienta	Uso
Excel	Registro de casos de prueba y resultados
Gherkin	Escenarios BDD representativos
Chrome DevTools	Inspección de requests y responses
Postman	Pruebas manuales de endpoints y assertions
Playwright + TypeScript	Automatización E2E
Git / GitHub	Versionado y publicación del proyecto

4. Resultados de ejecución

4.1 Pruebas manuales

Módulo	Ejecutados	PASS	FAIL
Login	10	10	0
PIM	9	9	0
TOTAL	19	19	0

Entre los comportamientos observados se encontró que el username acepta variaciones de mayúsculas/minúsculas y que los espacios iniciales pueden ser tratados de forma distinta entre username y password. Estos comportamientos se registraron como observaciones y no como defectos, al no contar con un requisito que indicara un comportamiento diferente.

4.2 DevTools

Se revisaron peticiones del módulo PIM durante el uso de la aplicación: consulta de empleados mediante GET, creación mediante POST y actualización mediante PUT. En los tres casos revisados se obtuvo respuesta 200 durante la ejecución.

4.3 Pruebas API con Postman

ID	Método	Escenario	Respuesta
API-001	GET	Lista de empleados	200 OK
API-002	GET	Empleado existente	200 OK
API-003	POST	Crear empleado válido	200 OK
API-004	POST	Sin campos obligatorios	422
API-005	GET	Empleado inexistente	422

Las peticiones se trabajaron manualmente en Postman reutilizando y modificando requests durante la sesión. La autenticación dependía de la cookie de sesión de OrangeHRM, que debía renovarse cuando expiraba. No se incluye una colección exportada ni cookies de sesión en el repositorio.

4.4 Automatización E2E

ID	Escenario	Resultado
AUTO-001	Login con credenciales válidas	PASS
AUTO-002	Crear empleado con datos válidos	PASS
AUTO-003	Crear y buscar empleado	PASS
AUTO-004	Editar empleado y verificar persistencia	PASS
AUTO-005	Eliminar empleado y verificar eliminación	PASS

La automatización se desarrolló con Playwright y TypeScript. Se utilizó Page Object Model para separar las acciones de Login y PIM de los archivos de prueba, y un archivo independiente para los datos de empleados.

Debido a que OrangeHRM Demo es un entorno público compartido, la ejecución se configuró con un solo worker. Esto redujo interferencias entre operaciones simultáneas y mejoró la estabilidad de la suite.

5. Incidencias y observaciones

Bugs confirmados: 0. Durante este ciclo no se encontró un comportamiento que pudiera registrarse como defecto con evidencia suficiente frente a un requisito esperado.

Limitación del entorno: al tratarse de una demo pública, los datos pueden cambiar por acciones de otros usuarios y la disponibilidad del sitio puede afectar la ejecución automatizada.

API: los escenarios negativos devolvieron 422. Este resultado se documentó como comportamiento observado; no se clasificó como bug sin una especificación de API que exigiera otro código.

6. Evidencias y entregables

El repositorio conserva los casos de prueba en Excel, escenarios Gherkin, capturas de pruebas manuales, DevTools, Postman y Playwright, además del código de automatización. Las evidencias se organizan por tipo de prueba para facilitar su revisión.

7. Conclusión

Los flujos seleccionados de Login y PIM completaron la ejecución prevista sin fallos confirmados. Las pruebas manuales permitieron validar los escenarios funcionales principales; DevTools y Postman se utilizaron para revisar el comportamiento de las peticiones; y Playwright permitió automatizar cinco recorridos E2E sobre PIM y Login.

El proyecto queda cerrado con 19 casos manuales PASS, 5 escenarios API ejecutados y 5 pruebas automatizadas PASS, junto con la documentación y evidencias correspondientes.