CERTIFICADO DE CALIDAD

Neopreno CR 70 · golilla 44 × 115 × 12 mm

CERTIFICADO N° 2026-100

IDENTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO

Cliente	FAMETAL LTDA	**Orden de compra**	2186
Producto	Golilla de neopreno 44 × 115 × 12 mm	**Atención**	MABEL LAINEZ
Compuesto	Neopreno 70 Shore A (CR), color negro	**Fecha certificado**	01/06/2026
Emitido por	EDYCOM LTDA.	**Cantidad**	61 unidades

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Golilla fabricada en compuesto de policloropreno (CR), color negro y dureza nominal 70 Shore A. Dimensión indicada en el suministro: 44 × 115 × 12 mm.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DEL COMPUESTO

PROPIEDAD	MÉTODO / CONDICIÓN	FICHA CR 70 ISG	LOTE EDYCOM
Dureza	ASTM D2240	71 Shore A (70 ± 5)	
Resistencia a la tracción	ASTM D412	13,0 MPa (mín. 10)	
Elongación a la rotura	ASTM D412	285 % (mín. 250)	
Densidad	ASTM D297	1,42 g/cm³	
Deformación por compresión	ASTM D395 · 22 h / 100 °C	20 % (máx. 35)	
Cambio de dureza por calor	ASTM D573 · 70 h / 100 °C	+6 puntos (límite ± 15)	
Cambio de tracción por calor	ASTM D573 · 70 h / 100 °C	−9 % (límite −15)	
Cambio de elongación por calor	ASTM D573 · 70 h / 100 °C	−28 % (límite −40)	

Origen de las cifras de ficha: ISG, Neoprene (CR) - Black 70 Shore Hardness, 23/04/2023; oringsindia.com/pdfs/neoprene-70.pdf. La columna «Lote EDYCOM» se completa con el registro de ensayos del suministro.

TRAZABILIDAD Y CONTROL DE LIBERACIÓN

Lote materia prima		**Lote de mezcla**	
Certificado proveedor		**OT / lote de fabricación**	
Fecha de fabricación		**Registro de inspección**	
Lote de despacho		**Guía de despacho**	

Control dimensional y visual: registro N° _____ Estado del lote: _____ Fecha de liberación: _____

Responsable de Calidad

Nombre: _____
Cargo: _____

_____
Firma / Timbre