DBH RETÉN RADIAL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO DBH 9443
55 x 85 x 8 mm

IDENTIFICACIÓN VERIFICADA EN CATÁLOGO OFICIAL DBH - REV. 10 (18/04/2024)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Marca	DBH
Número de pieza	9443
Medida nominal	55 x 85 x 8 mm
Perfil DBH	Lx L
Tipo Lx	Doble labio con un resorte
Orientación L	Labio liso, sin hélice direccional
Aplicación	Industrial

ESQUEMA DE PERFIL

Lx: doble labio con un resorte **EJE**

MATERIAL Y DESEMPEÑO

Compuesto	NBR - caucho nitrilo
Temperatura continua	-54 °C a +107 °C
Máximo intermitente	+121 °C
Fluidos habituales	Aceites minerales y grasas*
Presión / velocidad	No publicadas para el código 9443**

REQUISITOS DE MONTAJE

Eje nominal	Ø 55 mm
Tol. eje DBH	+0,000 / -0,190 mm
Alojamiento	Ø 85 mm - H8: +0,054 / 0,000 mm
Rugosidad del eje	Ra 0,2-0,8 µm | Rz 1-4 µm | Rmax 6,3 µm
Dureza sugerida	Mín. 55 HRC; capa ≥ 0,30 mm

FUNCIÓN Y RECOMENDACIONES

- El labio principal retiene el lubricante y el labio auxiliar ayuda a impedir el ingreso de polvo y suciedad.
- Instalar el labio con resorte orientado hacia el fluido a retener. Lubricar los labios antes del montaje.
- Proteger los labios al pasar sobre chaveteros o aristas y prensar el retén de manera uniforme, sin deformarlo.

* La compatibilidad definitiva debe confirmarse con el fluido, su concentración, temperatura y aditivos. ** DBH no publica en el catálogo una presión o velocidad individual para el modelo 9443; validar con el fabricante cuando exista presión diferencial, alta velocidad o servicio crítico.

FUENTE TÉCNICA

Catálogo General de Medidas DBH 6339 - Revisión N.º 10 - 18/04/2024

dbh.com.ar/productos/DBH-Retenes.pdf