EDYCOM LTDA
Since 1998

FICHA TÉCNICA

SELLO V-RING VA 500

Sello de anillo en V – Diseño VA
Intercambiable con diseño VR1

Juliet 2412, Independencia, Santiago
+56 2 2732 1490
+56 9 6655 4182
edycom@edycom.cl
www.edycom.cl



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sellos de anillo en V (anillos en V) son sellos axiales de eje completamente de caucho. Ofrecen una solución fácil de instalar para aplicaciones de ejes giratorios, incluido el uso como sello secundario en entornos altamente contaminados.

El diseño **VA** incluye una **sección transversal estándar** con una **cara posterior recta.** Al ser el tipo más común de sellos en V, los **sellos VA** se utilizan normalmente para proteger las disposiciones de rodamientos en cajas de engranajes, motores eléctricos y accionamientos.

FUNCIONA BIEN EN:

- **Polvo y suciedad**
- **Agua y humedad**
- **Barro y lodo**
- **Aceites y grasas**
- **Ambientes industriales**
- **Equipos mineros**
- **Aplicaciones rotativas**

NO RECOMENDADO PARA:

- **Cetonas**
- **Ésteres**
- **Aminas**
- **Ozono permanente**
- **Vapor** (según material)
- **Agua caliente** (según material)
- **Ácidos concentrados** (según material)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil de instalar
- Exclusión confiable de la contaminación
- Protege disposiciones de rodamientos
- Bajo rozamiento en operación
- No requiere mantenimiento
- Intercambiable con diseño VR1


APLICACIONES RECOMENDADAS

- Rodamientos
- Motores eléctricos
- Cajas reductoras
- Transportadores y poleas
- Bombas
- Equipos agrícolas
- Equipos mineros


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	V-RING VA 500
Diseño	VA
Tipo de sello	Axial
Material	Según requerimiento del cliente (NBR, Viton, EPDM, Silicona, Neopreno, Poliuretano, Caucho Natural, etc.)
Diámetro del eje, mínimo	480 mm
Diámetro del eje, máximo	530 mm
Ancho del sello	25 mm
Intercambiable con	VR1
Peso neto del producto	0,798 kg
Código eClass	23-07-08-01
Código UNSPSC	31181602

DIMENSIONES



MONTAJE TÍPICO



MATERIALES DISPONIBLES

- NBR
- VITON (FKM)
- EPDM
- NEOPRENO (CR)
- SILICONA (MVQ)
- POLIURETANO (PU)
- CAUCHO NATURAL

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Anillos en V (V-Ring)
- Otras medidas a pedido
- Fabricación especial según plano o muestra

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco y seco
- Evitar exposición directa al sol y ozono
- **Temperatura recomendada:** 15°C – 25°C
- **Humedad relativa:** < 65%
- **Vida útil recomendada:** 5 años

EXPERIENCIA Y CALIDAD PARA LA INDUSTRIA CHILENA

La información contenida en esta ficha técnica es de carácter referencial.
EDYCOM LTDA no se hace responsable por el uso inadecuado del producto.

Fecha de actualización:
15 de junio de 2026