```
%0:
                                          %1 = alloca i32, align 4
                                          %2 = alloca [10 \times i32], align 16
                                          %3 = alloca i32, align 4
                                          store i32 0, ptr %1, align 4
                                          call void @llvm.memset.p0.i64(ptr align 16 %2, i8 0, i64 40, i1 false)
                                          store i32 0, ptr %3, align 4
                                          br label %4
                                                             %4:
                                                             4:
                                                              %5 = load i32, ptr %3, align 4
                                                              \%6 = icmp slt i32 \%5, 10
                                                              br i1 %6, label %7, label %16
%7:
7:
%8 = load i32, ptr %3, align 4
                                                                                   %16:
\%9 = \text{sext i} 32 \% 8 \text{ to i} 64
                                                                                   16:
%10 = getelementptr inbounds [10 x i32], ptr %2, i64 0, i64 %9
                                                                                    ret i32 0
%11 = load i32, ptr %10, align 4
%12 = call i32 (ptr, ...) @printf(ptr noundef @.str, i32 noundef %11)
br label %13
                                        %13:
                                        13:
                                        %14 = load i32, ptr %3, align 4
                                        %15 = add \text{ nsw } i32 \%14, 1
                                        store i32 %15, ptr %3, align 4
                                        br label %4, !llvm.loop !6
                                             CFG for 'main' function
```