```
%0:
                                    %pgocount = load i64, ptr getelementptr inbounds ([2 x i64], ptr
                                    ... @ profc main, i32 0, i32 1), align 8
                                    %1 = add i64 \% pgocount, 1
                                    store i64 %1, ptr getelementptr inbounds ([2 x i64], ptr @ profc main, i32
                                    ... 0, i32 1), align 8
                                     %2 = alloca i32, align 4
                                     %3 = alloca [10 \times i32], align 16
                                    %4 = alloca i32, align 4
                                    store i32 0, ptr %2, align 4
                                    call void @llvm.memset.p0.i64(ptr align 16 %3, i8 0, i64 40, i1 false)
                                    store i32 7, ptr %4, align 4
                                    br label %5
                                                       %5:
                                                       5:
                                                       %6 = load i32, ptr %4, align 4
                                                       \%7 = icmp slt i32 \%6, 11
                                                       br i1 %7, label %8, label %18, !prof!36
                                                               Τ
                                            66.67%
                                                                                      33.33%
%8:
8:
%9 = load i32, ptr %4, align 4
                                                                                 %18:
%10 = \text{sext i} 32^{-} \%9 \text{ to i} 64
                                                                                 18:
%11 = getelementptr inbounds [10 x i32], ptr %3, i64 0, i64 %10
                                                                                  ret i32 0
%12 = load i32, ptr %11, align 4
%13 = call i32 (ptr, ...) @printf(ptr noundef @.str, i32 noundef %12)
br label %14
                             %14:
                             14:
                             %pgocount1 = load i64, ptr @ profc main, align 8
                             %15 = add i64 %pgocount1, 1
                             store i64 %15, ptr @ profc main, align 8
                             %16 = load i32, ptr \%4, align 4
                             %17 = add nsw i32 \%16.2
                             store i32 %17, ptr %4, align 4
                             br label %5, !llvm.loop !37
```

CFG for 'main' function