

index 쪼개기

js도 쪼개기

```





EXPLORER
...
SPLIT
> .vscode
  CSS
    # animation.css
    # default.css
    # main.css
    # qna.css
    # result.css
  img
  js
    JS data2.js
    JS location.js 6
    JS main.js 7
    JS qna.js 9+
    JS result.js 9+
    JS start22.js
    <> index_main.html
    <> index_qna.html
    <> index_result.html

js > JS main.js > ...

1  const main = document.querySelector("#main");
2  const qna = document.querySelector("#qna");
3
4  const endPoint = 12;
5  //main화면에서는 result 부분 다 필요없다
6
7  function begin() {
8
9      // main.style.WebkitAnimation = "fadeOut 1s";
10     // main.style.animation = "fadeOut 1s";
11     // setTimeout(() => {
12         //     qna.style.WebkitAnimation = "fadeIn 1s";
13         //     qna.style.animation = "fadeIn 1s";
14         //     setTimeout(() => {
15             //         main.style.display = "none";
16             //         qna.style.display = "block";
17             //     }, 450)
18         //     let qIndex = 0;
19         //     goNext(qIndex);
20         //     }, 450);
21     }
22     location.href = "index_qna.html";// html 불러오기
23
24
25

```

SPLIT



> .vscode

> css

animation.css

default.css

main.css

qna.css

result.css

> img

> js

JS data2.js

JS location.js 6

JS main.js 7

JS qna.js 9+

JS result.js 9+

JS start22.js

<> index_main.html

<> index_qna.html

<> index_result.html

js > JS location.js > goIndex

1 function goQna() {

2 location.href = "index_qna.html";

3

4

5 }

6

7 function goResult() {

8 location.href = "index_result.html";

9 }

10

11

12 function goIndex() {

13 location.href = "index_main.html";

14 }

15

95 · 여행&공부 블로그

```
EXPLORER
  MBTI
    > css
    > img
    > js
      JS data.js
      JS qna.js
      JS result.js
      JS start.js
    index.html
    qna.html
    result.html

js qna.js
38  storage.setItem( param , JSON.stringify(param));
39  location.href = "result.html"
40  return;
41  }
42
43  var q = document.querySelector('.qBox');
44  q.innerHTML = qnaList[qIdx].q;
45  for(let i in qnaList[qIdx].a){
46    addAnswer(qnaList[qIdx].a[i].answer, qIdx, i);
47  }
48  var status = document.querySelector('.statusBar');
49  status.style.width = (100/endpoint) * (qIdx+1) + '%';
50  }
51
52  var myFunction = function() {
53    let qIdx = 0;
54    goNext(qIdx);
55  }();
56
57
```

```
18  var myfunction = function () { //위에 window.onload 랑 같은기능.
19    let qIndex = 0;
20    goNext(qIndex);
21  }(); // (); : 바로 실행하라는 뜻
```