

Safety Information

Do not exceed the maximum input voltage rating on any terminal.

- The maximum input voltages for each terminal are shown in the table below.

	Input Channels - 1M Ω	Input Channels - 50 Ω	Reference Clock Input	Auxiliary I/O port	Expansion Connector
Maximum Input Voltage	± 20 V	5 V RMS	0 to 3.3 V	0 to 3.3 V	0 to 2.5 V

Do not connect the device's ground input to anything other than ground.

- Doing so will energize the chassis of the device if it does not have a connection to earth ground.
- A grounding lug is available on the back of TS-USB4 models and should be tied to earth ground if there is a risk of misconnecting ground to hazardous voltages.
- TS-PCIe models are typically earth grounded when installed in a standard desktop computer - however it is up to the user to ensure that this is the case.

Do not use the device in wet or damp conditions.

Do not use the device outside of its operational ambient temperature range of 0 to 40°C.

- Do not block the air vents located at the front and back of TS-USB4 models.
- It is the user's responsibility to provide TS-PCIe models adequate cooling during operation.

Sicherheitshinweise

Die maximal zulässige Eingangsspannung darf an keinem Anschluss überschritten werden.

- Die maximalen Eingangsspannungen für jeden Anschluss sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

	Eingangs kanäle - 1M Ω	Eingangs kanäle - 50 Ω	Referenztakt eingang	Hilfs-E/A- Anschluss	Erweiterungs anschluss
Maximale Eingangs spannung	± 20 V	5 V RMS	0 bis 3,3 V	0 bis 3,3 V	0 bis 2,5 V

Schließen Sie den Masseanschluss des Geräts an nichts anderes als Masse an.

- Dadurch kann das gehäuse unter Spannung stehen, falls es keine Verbindung zur Erde hat.
- Bei den TS-USB4 Modellen befindet sich auf der Rückseite eine Erdungsklemme, die mit Erde verbunden werden sollte, falls masse versehentlich mit gefährlichen spannungen verbunden werden kann.
- TS-PCIe-Modelle sind in der Regel geerdet, wenn sie in einem Standard-Desktop-Computer installiert werden – es obliegt jedoch dem Benutzer, sicherzustellen, dass dies auch der Fall ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.

Das Gerät darf nicht außerhalb seines Betriebstemperaturbereichs von 0 bis 40 °C verwendet werden.

- Die Lüftungsschlitze an der Vorder- und Rückseite der TS-USB4-Modelle dürfen nicht blockiert werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, TS-PCIe-Modelle während des Betriebs ausreichend zu kühlen.