

# Рубежный контроль №2

## Тема: Методы построения моделей машинного обучения

Титов Е.А. ИУ5-65Б

Загрузка необходимых библиотек:

Ввод [1]:

```
as as pd
y as np
orn as sns
n import preprocessing
n import svm
n.model_selection import train_test_split
n.model_selection import cross_val_score
t import XGBClassifier

n.metrics import accuracy_score, balanced_accuracy_score
n.metrics import precision_score, recall_score, f1_score, classification_report
n.metrics import confusion_matrix
n.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, mean_squared_log_error, med
n.metrics import roc_curve, roc_auc_score

n.ensemble import AdaBoostClassifier
n.impute import SimpleImputer
```

Ввод [2]:

```
data = pd.read_csv('./HRDataset_v14.csv', sep=",")
TARGET_COL_NAME = 'RecruitmentSource'
TARGET_IS_NUMERIC = data[TARGET_COL_NAME].dtype != 'O'
TARGET_IS_NUMERIC
```

Out [2]:

False

Ввод [3]:

data

Out [3]:

	Employee_Name	EmpID	MarriedID	MaritalStatusID	GenderID	EmpStatusID	DeptID	PerfS
0	Adinolfi, Wilson K	10026	0	0	1	1	5	
1	Ait Sidi, Karthikeyan	10084	1	1	1	5	3	
2	Akinkuolie, Sarah	10196	1	1	0	5	5	
3	Alagbe,Trina	10088	1	1	0	1	5	
4	Anderson, Carol	10069	0	2	0	5	5	
...	...	...	...	...	...	...	...	...
306	Woodson, Jason	10135	0	0	1	1	5	
307	Ybarra, Catherine	10301	0	0	0	5	5	
308	Zamora, Jennifer	10010	0	0	0	1	3	
309	Zhou, Julia	10043	0	0	0	1	3	
310	Zima, Colleen	10271	0	4	0	1	5	

311 rows × 36 columns

Ввод [4]:

data.shape

Out [4]:

(311, 36)

Ввод [5]:

```
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 311 entries, 0 to 310
Data columns (total 36 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Employee_Name                        311 non-null    object
1   EmpID                               311 non-null    int64
2   MarriedID                           311 non-null    int64
3   MaritalStatusID                     311 non-null    int64
4   GenderID                            311 non-null    int64
5   EmpStatusID                         311 non-null    int64
6   DeptID                              311 non-null    int64
7   PerfScoreID                        311 non-null    int64
8   FromDiversityJobFairID              311 non-null    int64
9   Salary                              311 non-null    int64
10  Termd                               311 non-null    int64
11  PositionID                          311 non-null    int64
12  Position                            311 non-null    object
13  State                               311 non-null    object
14  Zip                                  311 non-null    int64
15  DOB                                 311 non-null    object
16  Sex                                  311 non-null    object
17  MaritalDesc                         311 non-null    object
18  CitizenDesc                         311 non-null    object
19  HispanicLatino                      311 non-null    object
20  RaceDesc                            311 non-null    object
21  DateofHire                          311 non-null    object
22  DateofTermination                   104 non-null    object
23  TermReason                          311 non-null    object
24  EmploymentStatus                   311 non-null    object
25  Department                          311 non-null    object
26  ManagerName                        311 non-null    object
27  ManagerID                          303 non-null    float64
28  RecruitmentSource                   311 non-null    object
29  PerformanceScore                    311 non-null    object
30  EngagementSurvey                    311 non-null    float64
31  EmpSatisfaction                     311 non-null    int64
32  SpecialProjectsCount                311 non-null    int64
33  LastPerformanceReview_Date          311 non-null    object
34  DaysLateLast30                      311 non-null    int64
35  Absences                            311 non-null    int64
dtypes: float64(2), int64(16), object(18)
memory usage: 87.6+ KB
```

Ввод [6]:

```
# проверим есть ли пропущенные значения
data.isnull().sum()
```

Out[6]:

Employee_Name	0
EmpID	0
MarriedID	0
MaritalStatusID	0
GenderID	0
EmpStatusID	0
DeptID	0
PerfScoreID	0
FromDiversityJobFairID	0
Salary	0
Termd	0
PositionID	0
Position	0
State	0
Zip	0
DOB	0
Sex	0
MaritalDesc	0
CitizenDesc	0
HispanicLatino	0
RaceDesc	0
DateofHire	0
DateofTermination	207
TermReason	0
EmploymentStatus	0
Department	0
ManagerName	0
ManagerID	8
RecruitmentSource	0
PerformanceScore	0
EngagementSurvey	0
EmpSatisfaction	0
SpecialProjectsCount	0
LastPerformanceReview_Date	0
DaysLateLast30	0
Absences	0


dtype: int64

## Удалим колонки, которые не влияют на целевой признак

Построим heatmap для лучшего визуального представления всех корреляций

Ввод [7]:

```
cmap = sns.cm.rocket_r  
ax = sns.heatmap(data.corr(), cmap=cmap)
```



Ввод [8]:

```
data = data.drop(columns=['Employee_Name', 'EmpID', 'DateofTermination', 'ManagerID'])
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 311 entries, 0 to 310
Data columns (total 32 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   MarriedID                            311 non-null    int64
1   MaritalStatusID                      311 non-null    int64
2   GenderID                             311 non-null    int64
3   EmpStatusID                          311 non-null    int64
4   DeptID                               311 non-null    int64
5   PerfScoreID                          311 non-null    int64
6   FromDiversityJobFairID               311 non-null    int64
7   Salary                               311 non-null    int64
8   Termd                                311 non-null    int64
9   PositionID                           311 non-null    int64
10  Position                              311 non-null    object
11  State                                311 non-null    object
12  Zip                                  311 non-null    int64
13  DOB                                  311 non-null    object
14  Sex                                  311 non-null    object
15  MaritalDesc                           311 non-null    object
16  CitizenDesc                           311 non-null    object
17  HispanicLatino                        311 non-null    object
18  RaceDesc                              311 non-null    object
19  DateofHire                            311 non-null    object
20  TermReason                            311 non-null    object
21  EmploymentStatus                      311 non-null    object
22  Department                            311 non-null    object
23  ManagerName                           311 non-null    object
24  RecruitmentSource                     311 non-null    object
25  PerformanceScore                      311 non-null    object
26  EngagementSurvey                      311 non-null    float64
27  EmpSatisfaction                       311 non-null    int64
28  SpecialProjectsCount                  311 non-null    int64
29  LastPerformanceReview_Date            311 non-null    object
30  DaysLateLast30                        311 non-null    int64
31  Absences                              311 non-null    int64
dtypes: float64(1), int64(15), object(16)
memory usage: 77.9+ KB
```

## Обработка пропусков

Ввод [9]:

```
# Импутация наиболее частыми значениями
imp = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='most_frequent')

imputed = {}

for col in data:
    contains_nan = data[col].isnull().sum() != 0
    if contains_nan:
        data_imp = data[[col]]
        data_imp = imp.fit_transform(data_imp)
        imputed[col] = data_imp

for col_name in imputed:
    df = pd.DataFrame({col_name:imputed[col_name].T[0]})
    data[col_name] = df.copy()

data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 311 entries, 0 to 310
Data columns (total 32 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   MarriedID                             311 non-null    int64
1   MaritalStatusID                       311 non-null    int64
2   GenderID                              311 non-null    int64
3   EmpStatusID                           311 non-null    int64
4   DeptID                                311 non-null    int64
5   PerfScoreID                           311 non-null    int64
6   FromDiversityJobFairID                 311 non-null    int64
7   Salary                                311 non-null    int64
8   Termd                                  311 non-null    int64
9   PositionID                             311 non-null    int64
10  Position                               311 non-null    object
11  State                                  311 non-null    object
12  Zip                                    311 non-null    int64
13  DOB                                    311 non-null    object
14  Sex                                    311 non-null    object
15  MaritalDesc                            311 non-null    object
16  CitizenDesc                            311 non-null    object
17  HispanicLatino                         311 non-null    object
18  RaceDesc                               311 non-null    object
19  DateofHire                             311 non-null    object
20  TermReason                             311 non-null    object
21  EmploymentStatus                       311 non-null    object
22  Department                             311 non-null    object
23  ManagerName                            311 non-null    object
24  RecruitmentSource                     311 non-null    object
25  PerformanceScore                       311 non-null    object
26  EngagementSurvey                       311 non-null    float64
27  EmpSatisfaction                        311 non-null    int64
28  SpecialProjectsCount                   311 non-null    int64
29  LastPerformanceReview_Date             311 non-null    object
30  DaysLateLast30                         311 non-null    int64
31  Absences                               311 non-null    int64
dtypes: float64(1), int64(15), object(16)
memory usage: 77.9+ KB
```

# Кодирование строковых признаков (LabelEncoding)

Ввод [10]:

```
not_number_cols = data.select_dtypes(include=['object'])
number_cols = data.select_dtypes(exclude=['object'])
```

Ввод [11]:

```
le = preprocessing.LabelEncoder()

for col_name in not_number_cols:
    data[col_name] = le.fit_transform(data[col_name])

data
```

Out [11]:

	MarriedID	MaritalStatusID	GenderID	EmpStatusID	DeptID	PerfScoreID	FromDiversityJobF
0	0	0	1	1	5	4	
1	1	1	1	5	3	3	
2	1	1	0	5	5	3	
3	1	1	0	1	5	3	
4	0	2	0	5	5	3	
...	...	...	...	...	...	...	
306	0	0	1	1	5	3	
307	0	0	0	5	5	1	
308	0	0	0	1	3	4	
309	0	0	0	1	3	3	
310	0	4	0	1	5	3	

311 rows x 32 columns

## Масштабируем числовые данные



Ввод [12]:

```
scaler = preprocessing.MinMaxScaler()

number_fields_source = number_cols.loc[:, number_cols.columns!=TARGET_COL_NAME] if T

for col_name in number_fields_source:
    data[col_name] = scaler.fit_transform(data[[col_name]])

data
```

Out[12]:

	MarriedID	MaritalStatusID	GenderID	EmpStatusID	DeptID	PerfScoreID	FromDiversityJobF
0	0.0	0.00	1.0	0.0	0.8	1.000000	
1	1.0	0.25	1.0	1.0	0.4	0.666667	
2	1.0	0.25	0.0	1.0	0.8	0.666667	
3	1.0	0.25	0.0	0.0	0.8	0.666667	
4	0.0	0.50	0.0	1.0	0.8	0.666667	
...	...	...	...	...	...	...	
306	0.0	0.00	1.0	0.0	0.8	0.666667	
307	0.0	0.00	0.0	1.0	0.8	0.000000	
308	0.0	0.00	0.0	0.0	0.4	1.000000	
309	0.0	0.00	0.0	0.0	0.4	0.666667	
310	0.0	1.00	0.0	0.0	0.8	0.666667	

311 rows × 32 columns

## Делим выборку на обучающую и тестовую

Ввод [13]:

```
target = data[TARGET_COL_NAME]
data_X_train, data_X_test, data_y_train, data_y_test = train_test_split(
    data, target, test_size=0.2, random_state=1)
```

Ввод [14]:

```
data_X_train.shape, data_y_train.shape
```

Out[14]:

```
((248, 32), (248,))
```

Ввод [15]:

```
data_X_test.shape, data_y_test.shape
```

Out[15]:

```
((63, 32), (63,))
```

Ввод [16]:

```
np.unique(target)
```

Out[16]:

```
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
```

## Метод опорных векторов

Ввод [17]:

```
svr_1 = svm.LinearSVC()  
svr_1.fit(data_X_train, data_y_train)
```

```
/Users/vadim/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages/sklearn/svm/_base.py:985: ConvergenceWarning: Liblinear failed to converge, increase  
the number of iterations.  
  warnings.warn("Liblinear failed to converge, increase "
```

Out[17]:

```
LinearSVC()
```

Ввод [18]:

```
data_y_pred_1 = svr_1.predict(data_X_test)  
accuracy_score(data_y_test, data_y_pred_1)
```

Out[18]:

```
0.2698412698412698
```

Ввод [19]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_1, average='micro')
```

Out[19]:

```
0.2698412698412698
```

Ввод [20]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_1, average='macro')
```

Out[20]:

```
0.19544586132821426
```

Ввод [21]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_1, average='weighted')
```

Out[21]:

0.25382983030041856

Ввод [22]:

```
svr_2 = svm.LinearSVC(C=1.0, max_iter=10000)
svr_2.fit(data_X_train, data_y_train)
```

```
/Users/vadim/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages/sklearn/svm/_base.py:985: ConvergenceWarning: Liblinear failed to converge, increase the number of iterations.
```

```
warnings.warn("Liblinear failed to converge, increase "
```

Out[22]:

LinearSVC(max\_iter=10000)

Ввод [23]:

```
data_y_pred_2 = svr_2.predict(data_X_test)
accuracy_score(data_y_test, data_y_pred_2)
```

Out[23]:

0.4603174603174603

Ввод [24]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_2, average='micro')
```

Out[24]:

0.4603174603174603

Ввод [25]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_2, average='macro')
```

Out[25]:

0.35007859826700405

Ввод [26]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_2, average='weighted')
```

Out[26]:

0.48227841861382226

Ввод [27]:

```
svr_3 = svm.LinearSVC(C=1.0, penalty='l1', dual=False, max_iter=10000)
svr_3.fit(data_X_train, data_y_train)
```

Out[27]:

LinearSVC(dual=False, max\_iter=10000, penalty='l1')

Ввод [28]:

```
data_y_pred_3_0 = svr_3.predict(data_X_train)
accuracy_score(data_y_train, data_y_pred_3_0)
```

Out[28]:

0.7943548387096774

Ввод [29]:

```
data_y_pred_3 = svr_3.predict(data_X_test)
accuracy_score(data_y_test, data_y_pred_3)
```

Out[29]:

0.5714285714285714

Ввод [30]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_3, average='micro')
```

Out[30]:

0.5714285714285714

Ввод [31]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_3, average='macro')
```

Out[31]:

0.5131972789115646

Ввод [32]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_3, average='weighted')
```

Out[32]:

0.5757105064247922

## Градиентный бустинг

Ввод [33]:

```
ab1 = AdaBoostClassifier()
ab1.fit(data_X_train, data_y_train)
data_y_pred_1 = ab1.predict(data_X_test)
data_y_pred_1_0 = ab1.predict(data_X_train)
accuracy_score(data_y_train, data_y_pred_1_0)
```

Out[33]:

0.7661290322580645

Ввод [34]:

```
accuracy_score(data_y_test, data_y_pred_1)
```

Out [34]:

```
0.6031746031746031
```

Ввод [35]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_1, average='micro')
```

Out [35]:

```
0.6031746031746031
```

Ввод [36]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_1, average='macro')
```

Out [36]:

```
0.634920634920635
```

Ввод [37]:

```
f1_score(data_y_test, data_y_pred_1, average='weighted')
```

Out [37]:

```
0.5149911816578483
```

## Выводы

При использовании метода опорных векторов наилучшую точность (0.794) показала модель с параметрами `C=1.0, penalty='l1', dual=False, max_iter=10000`. При дальнейшей манипуляции с параметрами можно было бы добиться неплохих результатов.

При использовании градиентного бустинга в целом показатели гораздо выше, предпочтительнее использовать его.