

PAPW

Alberto Benavides

Ago - Dic 2018

12. Revisión examen

- 8926, 8111: Pasar a hacer un repositorio local, crear un archivo, hacer un commit, hacer un repositorio remoto, hacer un push, clonarlo, modificarlo, hacer un cambio y hacer un push.
- 1326: Pregunta 3, es `margin` no ~~`margin`~~

1. Estructura HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Web</title>
    <link href="public/estilo.css">
    <script src="app.js"></script>
  </head>
  <body>
    <p>Contenido.</p>
    <script>
      function LoQueSea(){
        var a = 0;
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

2. Jerarquía de estilos

```
/* estilo.css */  
.elem-p {color: blue;}
```

```
<!-- index.html -->  
<head>  
  <style type="text/css">  
    #unContenedor p {background-color: yellow;}  
  </style>  
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">  
</head>  
<body>  
  <div id="unContenedor">  
    <p class="elem-p" style="color: green">  
      Estilo desconocido.  
    </p>  
  </div>  
</body>
```

3. Modelo cajas

- Menciona las diferencias que hay entre el `padding` y el `margin` de un elemento `HTML` en el modelo de cajas.

`padding` : Espacio entre el contenido y el borde de un elemento `HTML`

`margin` : Espacio exterior del borde de un elemento `HTML`

4. Funciones Javascript

```
function Misterio(var a, var b){  
  var c = a * b;  
  var d = // Falta para 20 de la potencia  
  for (var i = 0; i < c; i++){ // Sumar la potencia  
    d = d + 1;  
  }  
  return d;  
}  
var e = // Potencia  
Misterio(e, e);
```

5. JQuery

```
$(document).ready(function(){
    $("ol li.ejemplo").on({
        mouseenter: function(){
            $(this).css("background-color", "lightgray");
        },
        // Se ejecuta al seleccionar un input
        focus: function(){
            alert("Has dado click");
        },
        click: function(){
            $("#salida").attr("value", "Valor1");
            $("#salida").val("Valor1");
        }
    });
});
```


6. Elemento anidadísimo

```
div #noSoyDiv ul#listas li:first-child a:hover{}
```

```
<!--
```

*Al pasar por encima el puntero de los enlaces
que sean hijos de los primeros elementos de lista
hijos de listas desordenadas con id listas
hijos de elementos con id noSoyDiv
hijos de cualquier div*

```
-->
```

7. Formularios

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulario</title>
  </head>
  <body>
    <form action="destino.php" method="post">
      <input type="email" name="correo"
        placeholder="correo@ejemplo.com"><br>
      <input type="password" name="contra"
        placeholder="Clave"><br>
      <input type="submit">
    </form>
  </body>
</html>
```

8. ajax

Escribe la instrucción de \texttt{jQuery} necesaria para cargar en un párrafo que lleve por \texttt{id} \texttt{receptor} el contenido de la página \texttt{destino.php}.

```
$("#receptor").load("destino.php");
```