

# PAPW

**Alberto Benavides**

Ago - Dic 2018

## 5. Formularios HTML

## Observaciones tarea

- 6725: Tarea 4 incluía Tarea 3
- 2024: No cambiar de [repositorio](#)

# Etiquetas `form` e `input`

```
<form action="destino.php"> <!-- Entorno de formulario -->  
  <input> <!-- Elemento de entrada; Cuadro de texto -->
```

Entrada de texto: `<input type="text" name="ejemplo">`

```
  <input type="submit" value="Enviar">  
  <input type="reset" value="Borrar">  
</form>
```

## method="get|post"

```
<form action="destino.php" method="get">
```

Envía esto desde url:

```
<input type="text" name="ejemplo">
```

Limitado a 3000 caracteres :o

```
</form>
```

```
<form action="destino.php" method="post">
```

Envía esto de manera oculta:

```
<input type="text" name="ejemplo">
```

Sin límite en el tamaño de envío

```
</form>
```

¿Cuándo usar cada método?

## fieldset

```
<form action="destino.php">

  <fieldset>

    <legend>Grupo de datos</legend>

    Dato1: <input type="text" name="dato1">

    Dato2: <input type="text" name="dato2">

  </fieldset>

</form>
```

# Tipos de `input` (I)

```
<form>
  Texto: <input type="text">
  Correo-e: <input type="email">
  Contraseña: <input type="password">

  <input type="radio" name="d1" value="v1"> Val1<br>
  <input type="radio" name="d1" value="v2"> Val2<br>

  <input type="checkbox" name="d2" value="v1"> Val1<br>
  <input type="checkbox" name="d2" value="v2"> Val2<br>

  <input type="button" onclick="Funcion()" value="Clic">

  <input type="submit" value="Enviar">
  <input type="reset" value="Borrar">
</form>
```

# Tipos de `input` (II)

```
<form>
  Color: <input type="color">

  Fecha: <input type="date">
  Fecha y hora: <input type="datetime-local">
  Tiempo: <input type="time">
  Mes: <input type="month">
  Semana: <input type="week">

  Número: <input type="number" min="1" max="5">

  Búsqueda: <input type="search">
  URL: <input type="url">

  Archivos: <input type="file">

  <input type="submit" value="Enviar">
  <input type="reset" value="Borrar">
</form>
```



## Tipos de `input` (III)

```
<form id="form1">  
  <textarea form="form1" name="val1">  
    Área de texto  
  </textarea>  
  
  <select name="select1">  
    <option value="val1">Val1</option>  
    <option value="val2">Val2</option>  
  </select>  
  
  <input type="submit" value="Enviar">  
  <input type="reset" value="Borrar">  
</form>
```

## Atributos para input

```
<form action="destion.php">
  <input type="text" name="var1" value="Valor desplegado">

  <input type="text" name="var2" placeholder="Explicación">

  <input value="Requerido" required>
  <input value="Sólo lectura" readonly>
  <input value="Deshabilitado" disabled>

  <input value="Empezar aquí" autofocus>

  <input value="Otro destino" formaction="destino2.php">
</form>
```

## ! Tarea 5 !

+2 en primer examen parcial

- Hacer una página de registro de usuario en la que se usen la mayoría de los `input` vistos.
- Subir la página en una carpeta llamada **Tarea 5** o **Proyecto final** con un mensaje en el commit que comience con **Tarea 5**

## Fuentes

- [https://www.w3schools.com/html/html\\_forms.asp](https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp)