



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Ciencias

Diplomado Introducción Analítica a la Ciencia de Datos

Módulo VI: Aprendizaje no supervisado

Profesor: Salvador Zamora Muñoz

Proyecto 1

Técnicas de reducción de dimensión: PC, t-SNE y UMAP.

Equipo 6

Integrantes	Opción de titulación
Betancourt Peralta Diego	Sí
Canul Hernández Erick Iván	Sí
Gutiérrez Gutiérrez José Omar	Sí
Hernández Pérez Maximiliano	Sí
Torres Vargas Brenda Poulette	Sí

Índice

1. Planteamiento del Problema	3
2. Estadística Descriptiva	3
3. Aplicación de las Técnicas de Reducción de Dimensión	5
3.1. PCA	5
3.1.1. Metodología	5
3.1.2. Interpretación y Análisis de Resultados.	6
3.1.3. Conclusiones	7
3.2. t-SNE	8
3.2.1. Comparación de las dos implementaciones	8
3.2.2. Exploración de la perplejidad	9
3.2.3. Exploración conjunta de perplejidad y tasa de aprendizaje	9
3.2.4. Configuración final	10
3.3. UMAP	13
3.3.1. Interpretación de resultados: UMAP	13
4. Conclusiones	17
4.1. PCA	17
4.2. t-SNE	17
4.3. UMAP	17
4.4. Reflexión final y comparativa metodológica	17

1. Planteamiento del Problema

Si bien durante los procesos de admisión a posgrado diversos factores académicos y personales, como el desempeño en exámenes, el promedio general de la licenciatura, la calidad de la institución de procedencia, las cartas de recomendación, la declaración de propósitos y la experiencia en investigación, impactan en la probabilidad de que un aspirante sea admitido, dichos factores pueden presentar distintos niveles de correlación y redundancia, de modo que resulta pertinente analizar su estructura mediante técnicas de reducción de dimensión para identificar las variables que aportan mayor información, simplificar el espacio de características y facilitar la interpretación de los datos sin perder una cantidad significativa de información.

En este sentido, analizamos el conjunto de datos de **Admission Predict**, integrado por 400 observaciones correspondientes a solicitudes de admisión y 8 variables, de las cuales 7 corresponden a variables predictoras y una a la variable respuesta. A continuación, se presenta una breve descripción de las mismas:

- **GRE Score:** puntuación obtenida en el examen GRE (0–340).
- **TOEFL Score:** puntuación obtenida en el examen TOEFL (0–120).
- **University Rating:** calificación de la universidad de procedencia (escala de 1 a 5).
- **SOP:** evaluación de la declaración de propósito (Statement of Purpose), en una escala de 1 a 5.
- **LOR:** evaluación de las cartas de recomendación (Letter of Recommendation), en una escala de 1 a 5.
- **CGPA:** promedio general de licenciatura, expresado en una escala de 0 a 10.
- **Research:** variable binaria que representa si el aspirante cuenta (1) o no (0) con experiencia en investigación.
- **Chance of Admit:** Variable continua acotada en el intervalo $[0, 1]$, que representa la probabilidad estimada de admisión del aspirante.

2. Estadística Descriptiva

Primero se realiza un análisis de la variable respuesta **Chance of Admit**. Si bien en un análisis real no se conocería esta variable, para fines didácticos es útil para evaluar los métodos de aprendizaje no supervisado.

En la figura 1 se tiene un histograma de esta variable. Se observa que una proporción importante de los estudiantes tiene una probabilidad de admisión de entre 60 % y 80 %, pero la cantidad de estudiantes con una probabilidad mayor a 80 % sigue siendo relativamente alta.




Figura 1: Distribución de la variable respuesta **Chance of Admit**

En la figura 2 observamos una relación positiva entre la variable **Chance of Admit** y el resto de variables continuas (**GRE Score**, **TOEFL Score** y **CGPA**), por lo que los alumnos con mejores calificaciones en los exámenes GRE, TOEFL y mejor GPA tienen más probabilidad de ser admitidos en el programa de maestría de su elección.




Figura 2: Relación entre las variables continuas y Chance of Admit

En la figura 3 se tiene un boxplot de **Chance of Admit** por cada categoría de cada una de las variables categóricas (**University Rating**, **SOP**, **LOR** y **Research**). De nuevo se observa una relación positiva entre la variable respuesta y estas variables, indicando que los alumnos con mejores evaluaciones en estos rubros tienen probabilidades de admisión más alta.




Figura 3: Boxplots de **Chance of Admit** por cada categoría de las variables categóricas




Figura 4: Matriz de correlación

De manera general hay una relación positiva entre la variable respuesta y el resto de variables. Sin embargo, observamos en la matriz de correlación de Pearson (figura 4) que todas las variables también están correlacionadas entre sí de manera positiva. Todas las correlaciones son de al menos 0.4, por lo que hay una estructura de asociación lineal fuerte entre ellas.

Así mismo, la matriz de correlación tiene un determinante de 0.0033, lo cual confirma todavía más la fuerte correlación entre las variables.

La medida de adecuación muestral (MSA por sus siglas en inglés) de Kaiser, Meyer, Olkin (KMO) es un valor que va de 0 a 1 y que es útil para medir qué tan adecuado es realizar un análisis de componentes principales con los datos de interés. El valor obtenido con estos datos fue de 0.903, por lo que realizar un análisis de componentes principales es apropiado.

Así mismo, se realizó un prueba de hipótesis de Bartlett, cuya hipótesis nula es que la matriz de correlaciones es la idéntica, lo que significaría que no hay relación entre las variables. La prueba arrojó un estadístico, de distribución chi cuadrada, con un valor de 2262 y un p -value de prácticamente 0, con lo que rechazamos la hipótesis nula. Aunque la validez de esta prueba depende de que los datos tenga una distribución normal multivariada, aun así sirve para reforzar la conclusión de que estos son adecuados para realizar un análisis de componentes principales.

3. Aplicación de las Técnicas de Reducción de Dimensión

3.1. PCA

3.1.1. Metodología

El análisis de componentes principales se aplicó sobre el conjunto de variables predictoras estandarizadas mediante el procedimiento de normalización, integrando tanto las variables cuantitativas: GRE Score, TOEFL Score, University Rating, SOP, LOR y CGPA, como la variable categórica Research, la cual fue convertida a tipo factor con dos niveles (No y Sí). No obstante, Chance of Admit se excluyó del cálculo, asignándole el rol de *outcome* y se conservó únicamente para facilitar la interpretación posterior de los resultados.

Así pues, una vez extraídos los componentes principales, se obtuvo su matriz de cargas factoriales, que se muestra en la tabla 1, las cuales indican la contribución de cada variable original a la construcción de cada componente, así como su matriz de varianza explicada asociada a cada uno y la acumulada en términos porcentuales, la cual se muestra en la tabla 2.

Tabla 1: Matriz de cargas factoriales de los componentes principales

Variable	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7
CGPA	-0.417	0.021	0.245	-0.141	0.036	0.588	-0.632
GRE Score	-0.398	0.287	0.355	-0.204	0.059	0.275	0.715
LOR	-0.356	-0.449	-0.413	-0.592	0.344	-0.168	0.055
Research Yes	-0.291	0.724	-0.608	0.067	0.008	-0.075	-0.104
SOP	-0.382	-0.35	-0.257	0.214	-0.768	0.099	0.142
TOEFL Score	-0.399	0.123	0.455	-0.083	-0.169	-0.73	-0.226
University Rating	-0.388	-0.23	-0.006	0.728	0.509	-0.051	0.065

Tabla 2: Varianza explicada y acumulada por los componentes principales

PC	Varianza explicada (%)	Acumulada (%)
1	69.61	69.61
2	10.36	79.97
3	7.81	87.78
4	4.43	92.21
5	3.50	95.71
6	2.27	97.98
7	2.02	100.00

3.1.2. Interpretación y Análisis de Resultados.

Notemos que el primer componente principal (**PC1**) **concentra 69.61 %** de la variabilidad total del conjunto de datos, lo que indica que una gran parte de la información contenida en las siete variables predictoras puede resumirse en una única dimensión latente. Por otra parte, al incorporar el segundo componente principal (**PC2**), **la varianza acumulada asciende a 79.97 %**, lo que representa aproximadamente el 80 % de la variabilidad total. Asimismo, con la inclusión del tercer componente principal (**PC3**) **se alcanza una varianza acumulada de 87.78 %**, mientras que los componentes restantes aportan incrementos relativamente pequeños, inferiores al 5 % de manera individual.

De modo que los resultados muestran que la mayor parte de la información del conjunto de datos se encuentra concentrada en los primeros componentes principales, lo que confirma la existencia de correlación entre las variables originales. Ahora bien, considerando el criterio de conservar alrededor del 80 % de la varianza explicada, se concluye que **dos componentes principales son suficientes para representar adecuadamente la estructura de los datos**, permitiendo reducir el número de dimensiones de siete a dos con una pérdida mínima de información.

En cuanto a las cargas factoriales, observamos que el PC1 presenta cargas, en valores absolutos, de magnitud similar para todas las variables predictoras, siendo ligeramente mayor para **CGPA** (0.417), seguida de **TOEFL Score** (0.399), **GRE Score** (0.398) y **University Rating** (0.388), lo que sugiere que el primer componente resume un factor asociado al desempeño académico general de los postulantes, mientras que en el PC2 domina la variable **Research** con una carga absoluta de 0.724, superando ampliamente a la del resto de las variables, indicando que el segundo componente captura principalmente la variabilidad asociada a la experiencia en investigación, mientras que variables como **LOR** (0.449), **GRE Score** (0.287) y **University Rating** (0.230) presentan una contribución moderada.

Ahora bien, al proyectar a los postulantes sobre el plano definido por PC1 y PC2 (figura 5), coloreando cada punto según su **Chance of Admit**, se observa un gradiente claro a lo largo del eje PC1: los estudiantes con mayor probabilidad de admisión se concentran en la región de valores negativos de PC1, mientras que aquellos con menor probabilidad se agrupan principalmente en la región de valores positivos.

Este patrón resulta consistente con la interpretación anterior de PC1 como un factor asociado al desempeño académico general, y resulta particularmente relevante dado que **Chance of Admit** no participó en el

Graduates Admission: Gradiente de Probabilidad de Admisión Varianza explicada por dos componentes: 79.97 %




Figura 5: Proyección de los postulantes sobre PC1 y PC2, coloreada según la probabilidad de admisión

cálculo de los componentes, lo cual sugiere que la estructura de correlación capturada de forma no supervisada por el PCA coincide, en buena medida, con el resultado que en la práctica resulta más relevante para el proceso de admisión.

De manera complementaria, al segmentar a los postulantes según su experiencia en investigación (figura 6) se observa una separación clara a lo largo del eje PC2: los estudiantes con experiencia en investigación (Sí) se concentran principalmente en la región de valores positivos de PC2, mientras que aquellos sin experiencia (No) se ubican mayoritariamente en la región de valores negativos, sin que se aprecie una separación equivalente a lo largo de PC1.

Graduates Admission: Separación por Experiencia en Investigación Varianza explicada por dos componentes: 79.97 %




Figura 6: Proyección de los postulantes sobre PC1 y PC2, segmentada según experiencia en investigación

3.1.3. Conclusiones

Así pues, es posible concluir que la variabilidad original contenida en las siete variables predictoras puede resumirse de manera adecuada en dos dimensiones interpretables: **una asociada al desempeño académico y otra a la experiencia en investigación**, las cuales en conjunto **retienen el 79.97 % de la información total**.

3.2. t-SNE

A diferencia de PCA, que construye combinaciones lineales de las variables originales, t-SNE modela la similitud entre pares de observaciones mediante una distribución gaussiana en el espacio de alta dimensión y una distribución t-Student, minimizando la divergencia de Kullback-Leibler entre ambas por descenso de gradiente. La matriz sometida a t-SNE se construyó seleccionando las variables cuantitativas, excluyendo **Chance of Admit** por su condición de variable respuesta. Se empleó el mismo conjunto de predictores estandarizados utilizado en el análisis de componentes principales.

3.2.1. Comparación de las dos implementaciones

Se emplearon dos implementaciones disponibles: `tsne()` (algoritmo exacto) y `Rtsne()` (aproximación de Barnes-Hut con `theta = 0.5`), que reduce la complejidad y acelera el cálculo —aproximadamente veinte veces—. Aunque ambas producen configuraciones cualitativamente equivalentes, la mayor rapidez de `Rtsne()` fue determinante para la exploración sistemática de hiperparámetros; `tsne()` se reservó únicamente para la verificación inicial del comportamiento del algoritmo.

En la figura 7 el conjunto de las observaciones queda comprimido en dos bandas horizontales estrechas en torno al origen, mientras que cuatro puntos aislados se sitúan muy alejados en el eje vertical. El *embedding* queda dominado por esas pocas observaciones que la optimización expulsó a distancias extremas, y la estructura del resto se vuelve ilegible por compresión de escala.




Figura 7: Salida de `tsne()` con parámetros por defecto, coloreada según **Chance of Admit**

Usando la misma configuración procesada con `Rtsne()`, se produce un mapa utilizable, con coordenadas acotadas y observaciones organizadas en una nube continua y alargada (figura 8). Al incluir **Chance of Admit** dentro del gráfico, se observa un gradiente a lo largo del eje mayor, las probabilidades altas se concentran en el extremo izquierdo, las intermedias ocupan la zona central y las bajas quedan en el extremo derecho, sin saltos ni fronteras nítidas. Esto es consistente con lo obtenido en el análisis de componentes principales, donde PC1 concentró el 69.61 % de la variabilidad y mostró un gradiente

equivalente de la probabilidad de admisión.




Figura 8: Salida de `Rtsne()` con parámetros por defecto, coloreada según `Chance of Admit`

3.2.2. Exploración de la perplejidad

La perplejidad fija determina el ancho de banda σ_i del núcleo gaussiano asignado a cada observación y, con ello, el número efectivo de vecinos que esta considera. El código recorre la rejilla `perplexity` $\in \{10, 15, 20, 25, 30, 50\}$ con ambas implementaciones y una iteración máximo de 500. Los diagnósticos que una y otra imprimen permiten verificar ese mecanismo de manera directa, y se reúnen en la tabla 3.

Las salidas gráficas correspondientes al algoritmo exacto (figura 9) reproducen el problema ya observado en la figura 7: los seis paneles muestran un núcleo denso rodeado de puntos aislados, y solo con `perplexity` = 50 el mapa alcanza a desplegarse.

Tabla 3: Diagnósticos de la rejilla de perplejidad con `max_iter` = 500. $\bar{\sigma}$ es el ancho de banda medio que reporta `tsne()`; `sparsity` es la densidad del árbol de vecinos que imprime `Rtsne()`; los errores corresponden a la divergencia en la iteración 500.

<code>perplexity</code>	$\bar{\sigma}$	Error <code>tsne()</code>	<code>sparsity</code>	Error <code>Rtsne()</code>
10	0.167	2.910	0.098	0.8003
15	0.181	2.615	0.145	0.7307
20	0.192	2.117	0.192	0.6732
25	0.201	2.220	0.238	0.6631
30	0.209	1.956	0.282	0.6155
50	0.235	1.851	0.460	0.4642

3.2.3. Exploración conjunta de perplejidad y tasa de aprendizaje

La segunda etapa cruza `perplexity` $\in \{10, 15, 20, 25, 30\}$ con la tasa de aprendizaje `eta` $\in \{10, 50, 100, 150\}$, que gobierna la magnitud del paso en el descenso por gradiente. Se fijó `pca` = `FALSE`, para operar sobre las seis variables estandarizadas, y `verbose` = `TRUE`, lo que permite recuperar la divergencia de las veinte configuraciones y sustituir así la inspección visual por un criterio numérico.

La tabla 4 muestra que el efecto de `eta` depende de la perplejidad. Con perplejidades bajas (10 a 20) la divergencia decrece de forma monótona y el mínimo se alcanza en `eta` = 150, pues un paso pequeño no basta para desplegar el mapa dentro de las 500 iteraciones disponibles. Con perplejidades altas (25 y 30) la relación se invierte y el mínimo pasa a `eta` = 50, lo que sugiere un ligero sobrepaso de la optimización cuando el vecindario considerado ya es amplio. El valor más bajo de toda la rejilla corresponde a `perplexity` = 30 con `eta` = 50, con una divergencia de 0.6080.

Las salidas gráficas de ambas rejillas (figuras 10 y 11) aportan el elemento decisivo: la nube continua con




Figura 9: Rejilla de perplejidad ejecutada con `tsne()` y `max_iter = 500`

Tabla 4: Divergencia de Kullback-Leibler en la iteración 500 para las veinte combinaciones evaluadas. En negritas, el mínimo de cada fila.

perplexity	eta			
	10	50	100	150
10	0.9090	0.8183	0.8098	0.8009
15	0.8328	0.7500	0.7603	0.7204
20	0.7463	0.7177	0.6901	0.6735
25	0.6863	0.6586	0.6700	0.6691
30	0.6298	0.6080	0.6315	0.6538

gradiente de `Chance of Admit` está presente en las cuarenta configuraciones evaluadas, sin que ninguna combinación de hiperparámetros produzca agrupamientos discretos. Las diferencias entre paneles se limitan a la extensión y la orientación del mapa, ambas irrelevantes para la interpretación. El hallazgo descrito a partir de la figura 7 no depende, por tanto, de la configuración elegida. Cabe señalar que la rejilla ampliada corrió con `verbose = FALSE`, por lo que `eta = 200` carece de divergencia registrada y quedó fuera de la tabla 4.

3.2.4. Configuración final

Tabla 5: Hiperparámetros explorados y configuración final seleccionada para t-SNE.

Parámetro	Valores explorados	Valor final
perplexity	10, 15, 20, 25, 30, 50	30
eta	10, 50, 100, 150, 200	150
max_iter	500 en exploración, 1 000 en el ajuste final	1 000
theta	0.5, fijo	0.5
pca	FALSE, fijo	FALSE
dims	2, y 3 para visualización	2

Se seleccionó `perplexity = 30` junto con `eta = 150`, combinación que registra la divergencia más baja de la rejilla (tabla 4). Conviene precisar que la elección descansa en una diferencia modesta —0.6080 frente a 0.6538— y que las salidas gráficas correspondientes son visualmente indistinguibles; por tanto, la configuración final no altera las conclusiones sustantivas. El modelo reproduce la estructura observada durante la exploración: una nube continua y elongada, sin conglomerados discernibles, sobre la cual la probabilidad de admisión se ordena de forma monótona a lo largo de la dimensión dominante.




Figura 10: Salidas gráficas de las veinte combinaciones de **perplexity** y **eta**, con **pca = FALSE**




Figura 11: Rejilla ampliada que incorpora $\eta = 200$, ejecutada con `verbose = FALSE`

3.3. UMAP

El análisis mediante UMAP (*Uniform Manifold Approximation and Projection*) se aplicó sobre el mismo conjunto de variables predictoras estandarizadas utilizado en el análisis de componentes principales, integrando tanto las variables cuantitativas GRE Score, TOEFL Score, University Rating, SOP, LOR y CGPA, como la variable categórica Research, convertida a tipo factor con dos niveles (No y Sí). Al igual que en PCA, Chance of Admit se excluyó del cálculo y se conservó únicamente para la interpretación posterior de los resultados.

UMAP es una técnica de reducción de dimensión no lineal que no maximiza varianza explicada sobre ejes ortogonales, sino que construye un grafo de vecinos más cercanos en el espacio original y optimiza una proyección de baja dimensión que preserve, en la mayor medida posible, esa estructura de vecindad local. Por esta razón, el algoritmo no produce una tabla de varianza explicada.

Se ejecutó, en primer lugar, una configuración por defecto (`n_neighbors = 15`, `min_dist = 0.1`, métrica euclidiana), la cual fue replicada posteriormente mediante una receta del ecosistema `tidymodels` (`step_normalize + step_umap`) con el fin de verificar la consistencia del resultado frente a distintas implementaciones del algoritmo. Dado que UMAP no cuenta con un criterio automático de selección de hiperparámetros —análogo al porcentaje de varianza explicada en PCA—, se realizó una búsqueda exploratoria sobre una rejilla de dieciséis combinaciones, cruzando `n_neighbors` $\in \{10, 30, 50, 100\}$ y `min_dist` $\in \{0.01, 0.10, 0.25, 0.50\}$, evaluando en cada caso la calidad visual de la proyección resultante. A partir de esta exploración se seleccionó como configuración final `n_neighbors = 10` y `min_dist = 0.5`, resumida en la tabla 6.

Tabla 6: Hiperparámetros explorados y configuración final seleccionada para UMAP

Parámetro	Valores explorados	Valor final
<code>n_neighbors</code>	10, 30, 50, 100	10
<code>min_dist</code>	0.01, 0.10, 0.25, 0.50	0.50
<code>metric</code>	euclidiana (fija)	euclidiana
<code>n_components</code>	2 (adicionalmente 3 para visualización)	2

3.3.1. Interpretación de resultados: UMAP

En la configuración por defecto (Figura 12, los 400 aspirantes no se agrupan en conglomerados discretos, sino que se distribuyen a lo largo de una trayectoria curva y continua, con pequeños grumos locales dispersos a lo largo del recorrido. Este patrón es consistente con la existencia de una única dimensión latente dominante: en lugar de proyectar dicha dimensión como una línea recta —como ocurriría con una componente principal—, UMAP la despliega como una curva no lineal en el plano, producto de preservar relaciones de vecindad en vez de varianza global.




Figura 12: UMAP con configuración por defecto (`n_neighbors = 15`)

Al colorear esta misma proyección según **Chance of Admit** (figura 13), se observa un gradiente perfectamente suave a lo largo de toda la trayectoria: un extremo concentra las probabilidades de admisión más bajas (en torno a 0.4) y el extremo opuesto las más altas (superiores a 0.9). Esto confirma que la primera dimensión de UMAP captura, de forma no lineal, prácticamente la misma información que PC1 en el análisis de componentes principales: un índice continuo de competitividad del aspirante.

Graduates Admission: UMAP por Probabilidad de Admisión




Figura 13: UMAP coloreado por la probabilidad de admisión, **Chance of Admit**

Cuando la proyección se colorea en cambio por la variable binaria **Research** (figura 14), se aprecia que los aspirantes sin experiencia en investigación predominan en el extremo de menor probabilidad de admisión, mientras que quienes sí cuentan con experiencia se concentran hacia el extremo opuesto; sin embargo, ambos grupos se traslapan considerablemente en la zona intermedia de la trayectoria. Esto indica que **Research** está correlacionada con el resto del perfil académico, pero no constituye un factor independiente capaz de segmentar geoméricamente el *embedding*: no genera clusters propios, solo modula la densidad de puntos sobre la misma trayectoria continua ya descrita.

Graduates Admission: UMAP por Experiencia en Investigación




Figura 14: UMAP coloreado por experiencia en investigación, **Research**

El gráfico multivariable que combina color (**Chance of Admit**) y forma (**Research**), mostrado en la figura 15, permite verificar simultáneamente ambos hallazgos en una sola visualización.

Con el fin de descartar que la trayectoria observada fuera un artefacto de una corrida particular, se replicó el cálculo mediante una receta del ecosistema **tidymodels** (**step_normalize** + **step_umap**), obteniéndose la proyección de la figura 16. La estructura —trayectoria continua con gradiente suave de **Chance of Admit**— se reproduce de forma prácticamente idéntica, lo que confirma que el patrón encontrado es robusto al flujo de cómputo utilizado y no depende de una implementación específica del algoritmo.

Graduates Admission: UMAP Multivariable

Análisis simultáneo de Probabilidad (Color) e Investigación (Forma)




Figura 15: UMAP multivariable: color = Chance of Admit, forma = Research

UMAP: Modelo mediante Receta (Tidymodels)

Estructura global preservada en el perfil de admisiones




Figura 16: UMAP mediante receta `tidymodels` (`step_umap`)

La robustez de esta estructura se puso a prueba de manera más sistemática mediante la rejilla de dieciséis combinaciones de `n_neighbors` y `min_dist` (figura 17). En todos los paneles, la trayectoria continua y su gradiente asociado a `Chance of Admit` se mantienen presentes, lo que descarta que se trate de un artefacto de una configuración de hiperparámetros en particular. No obstante, sí se observan diferencias cualitativas relevantes: con valores bajos de `min_dist` (0.01–0.10) combinados con `n_neighbors` bajo (10–30), la trayectoria se muestra más fibrosa y con micro-agrupaciones visibles, favoreciendo la fidelidad a la estructura local; en cambio, con `min_dist` alto (0.50) y `n_neighbors` alto (50–100), la forma resultante es más ancha y suave, con los puntos mejor separados visualmente pero con menor detalle de estructura local.

Con base en esta exploración, se seleccionó como configuración final `n_neighbors = 10` y `min_dist = 0.5` (figura 18), por representar un punto intermedio que conserva la trayectoria continua sin sobreabundar los puntos, favoreciendo así su lectura e interpretación. En conjunto, los resultados de UMAP muestran que no existe evidencia de subgrupos discretos de aspirantes, sino un continuo de competitividad académica que UMAP visualiza como una curva no lineal en dos dimensiones. La variable `Research` se encuentra correlacionada con dicho continuo, pero no actúa como un factor de segmentación independiente.

Graduates Admission: Exploración UMAP




Figura 17: Exploración de hiperparámetros de UMAP: rejilla de `n_neighbors` × `min_dist`, 16 combinaciones

UMAP: Modelo final

Configuración Óptima: `n_neighbors` = 10, `min_dist` = 0.5




Figura 18: Modelo final de UMAP (`n_neighbors` = 10, `min_dist` = 0.5)

4. Conclusiones

A lo largo de este proyecto se aplicaron y evaluaron tres técnicas fundamentales de reducción de dimensión —Análisis de Componentes Principales (PCA), t-SNE y UMAP— sobre el conjunto de datos de predicción de admisiones a posgrado (**Admission Predict**). El propósito central consistió en examinar la estructura latente de las variables predictoras y determinar si dicha estructura refleja de manera no supervisada la competitividad y probabilidad de admisión de los aspirantes (**Chance of Admit**).

4.1. PCA

Mediante el uso de la matriz de correlación (con un estadístico KMO de 0.903 y prueba de Bartlett altamente significativa), se demostró la fuerte multicolinealidad entre los predictores.

Se encontró que con los dos primeros componentes principales se captura el **79.97 % de la varianza total** (69.61 % en el PC1). El primer componente actúa como un índice sintético del desempeño académico general (agrupando puntajes GRE, TOEFL y CGPA), mientras que el segundo componente aísla de manera clara el factor de experiencia en investigación (**Research**).

Al proyectar las observaciones en el plano factorial y colorearlas mediante la variable exógena **Chance of Admit**, emergió un gradiente lineal sumamente nítido a lo largo del eje PC1, validando que la varianza máxima retenida de forma no supervisada coincide de manera directa con el éxito en el proceso de admisión.

4.2. t-SNE

A través del contraste entre implementaciones exactas y aproximadas (algoritmo de Barnes-Hut con `Rtsne()`), así como la ejecución de una rejilla sistemática de perplejidad y tasa de aprendizaje (`eta`), se comprobó la sensibilidad del algoritmo ante configuraciones extremas. La selección óptima (`perplexity = 30`, `eta = 150`) permitió minimizar la divergencia de Kullback-Leibler.

A diferencia de PCA, t-SNE no organiza los datos en ejes ortogonales de varianza máxima, sino en una nube continua y elongada. Sin embargo, al incorporar el gradiente de probabilidad de admisión, se confirmó la consistencia global con los hallazgos de PCA: los aspirantes con mayor competitividad se agrupan ordenadamente en un extremo de la proyección, ratificando la ausencia de clústeres discretos o subgrupos desconectados en la población de aspirantes.

4.3. UMAP

Mediante la exploración sistemática de hiperparámetros (selección óptima `n_neighbors = 10` y `min_dist = 0.5`), UMAP proyectó los datos sobre una trayectoria curva continua en lugar de conglomerados discretos o aislados. Esta configuración demostró una alta estabilidad frente a distintas especificaciones del algoritmo, evitando artefactos visuales extremos y preservando de manera fiel tanto la estructura vecinal local como la topología global del espacio de características.

La visualización y el análisis del gradiente creado con **Chance of Admit** confirmaron que esta curva no lineal describe un continuo de competitividad académica. La variable de experiencia en investigación (**Research**), a pesar de mantener una correlación positiva con el perfil general del postulante modula la densidad a lo largo de la trayectoria sin llegar a fragmentarla en clústeres separados, lo que refuerza la hipótesis de que el proceso de admisión responde a un gradiente continuo de mérito y no a tipologías categóricas cerradas.

4.4. Reflexión final y comparativa metodológica

El uso combinado de enfoques lineales (PCA) y no lineales (t-SNE y UMAP) aportó una visión complementaria e integral de los datos:

- **PCA** ofreció la ventaja de la interpretabilidad directa a través de las cargas factoriales, permitiendo descomponer el perfil del aspirante en dimensiones ortogonales claras (rendimiento académico vs. investigación).
- **t-SNE y UMAP** permitieron verificar la topología subyacente sin forzar restricciones de linealidad, evidenciando que la estructura de los datos se comporta como un manifold continuo y suave.

En conclusión, los métodos de aprendizaje no supervisado aplicados demostraron ser herramientas de diagnóstico sumamente potentes. Sin la necesidad de incorporar la variable respuesta durante el entrenamiento, las técnicas lograron comprimir exitosamente el espacio de siete dimensiones a dos, revelando que el éxito en la admisión a posgrado no obedece a perfiles segmentados o clústeres aislados, sino a un gradiente continuo y estructurado de excelencia académica.