

Ejercicio: Registro de ventas con 3 tablas

Objetivo

Crear 3 tablas relacionadas y realizar una consulta JOIN para mostrar información combinada de:

- Clientes
 - Productos
 - Ventas
-

Parte 1: Crear las tablas

Tabla 1: Clientes

```
CREATE TABLE Clientes (  
  id_cliente AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre TEXT(50),  
  apellido TEXT(50),  
  telefono TEXT(15)  
);
```

Tabla 2: Productos

```
CREATE TABLE Productos (  
  id_producto AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre_producto TEXT(60),  
  categoria TEXT(40),  
  precio DOUBLE  
);
```

Tabla 3: Ventas

```
CREATE TABLE Ventas (  
  id_venta AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_cliente INTEGER,  
  id_producto INTEGER,  
  cantidad INTEGER,  
  fecha_venta DATE  
);
```

Parte 2: Insertar datos

Insertar clientes

```
INSERT INTO Clientes (nombre, apellido, telefono)
VALUES ('Carlos', 'Lopez', '5555-1111');
```

```
INSERT INTO Clientes (nombre, apellido, telefono)
VALUES ('Maria', 'Garcia', '5555-2222');
```

```
INSERT INTO Clientes (nombre, apellido, telefono)
VALUES ('Luis', 'Perez', '5555-3333');
```

Insertar productos

```
INSERT INTO Productos (nombre_producto, categoria, precio)
VALUES ('Mouse Inalambrico', 'Tecnologia', 75);
```

```
INSERT INTO Productos (nombre_producto, categoria, precio)
VALUES ('Teclado USB', 'Tecnologia', 95);
```

```
INSERT INTO Productos (nombre_producto, categoria, precio)
VALUES ('Cuaderno Universitario', 'Libreria', 18);
```

Insertar ventas

Nota: Los valores de id_cliente y id_producto deben coincidir con los registros insertados anteriormente.

```
INSERT INTO Ventas (id_cliente, id_producto, cantidad, fecha_venta)
VALUES (1, 1, 2, #05/22/2026#);
```

```
INSERT INTO Ventas (id_cliente, id_producto, cantidad, fecha_venta)
VALUES (2, 2, 1, #05/22/2026#);
```

```
INSERT INTO Ventas (id_cliente, id_producto, cantidad, fecha_venta)
VALUES (3, 3, 5, #05/22/2026#);
```

```
INSERT INTO Ventas (id_cliente, id_producto, cantidad, fecha_venta)
VALUES (1, 2, 1, #05/23/2026#);
```

Parte 3: Verificar cada tabla

Antes de hacer el JOIN, deben comprobar que las tablas tengan datos.

```
SELECT * FROM Clientes;
```

```
SELECT * FROM Productos;
```

```
SELECT * FROM Ventas;
```

Parte 4: JOIN simple entre 3 tablas

Esta consulta muestra:

- Nombre del cliente
- Apellido del cliente
- Producto comprado
- Categoría
- Precio
- Cantidad
- Total de la venta
- Fecha de venta

```
SELECT
  Clientes.nombre,
  Clientes.apellido,
  Productos.nombre_producto,
  Productos.categoria,
  Productos.precio,
  Ventas.cantidad,
  Productos.precio * Ventas.cantidad AS total_venta,
  Ventas.fecha_venta
FROM
  (Ventas
  INNER JOIN Clientes
  ON Ventas.id_cliente = Clientes.id_cliente)
```

```
INNER JOIN Productos
ON Ventas.id_producto = Productos.id_producto;
```

Parte 5: Consultas extra con JOIN

1. Mostrar solo ventas de Carlos López

```
SELECT
    Clientes.nombre,
    Clientes.apellido,
    Productos.nombre_producto,
    Ventas.cantidad,
    Productos.precio * Ventas.cantidad AS total_venta
FROM
    (Ventas
    INNER JOIN Clientes
    ON Ventas.id_cliente = Clientes.id_cliente)
    INNER JOIN Productos
    ON Ventas.id_producto = Productos.id_producto
WHERE
    Clientes.nombre = 'Carlos'
    AND Clientes.apellido = 'Lopez';
```

2. Mostrar solo productos de Tecnología vendidos

```
SELECT
    Clientes.nombre,
    Clientes.apellido,
    Productos.nombre_producto,
    Productos.categoria,
    Ventas.cantidad
FROM
    (Ventas
    INNER JOIN Clientes
    ON Ventas.id_cliente = Clientes.id_cliente)
    INNER JOIN Productos
    ON Ventas.id_producto = Productos.id_producto
```

WHERE

Productos.categoria = 'Tecnologia';

3. Mostrar ventas ordenadas por total de mayor a menor

SELECT

Clientes.nombre,

Clientes.apellido,

Productos.nombre_producto,

Ventas.cantidad,

Productos.precio * Ventas.cantidad AS total_venta

FROM

(Ventas

INNER JOIN Clientes

ON Ventas.id_cliente = Clientes.id_cliente)

INNER JOIN Productos

ON Ventas.id_producto = Productos.id_producto

ORDER BY

Productos.precio * Ventas.cantidad DESC;