Pasos para Instalar YII 2

Instalando YII 2 - Requerimientos

Apache

PHP 5.4.0 o Superior

Composer

Aplicativo YII Basic o Advanced

Xampp para ambiente de desarrollo Windows y Linux

- Se descarga de https://www.apachefriends.org
- Funciona en Windows y Linux
- Instala Apache junto con PHP
 - **XAMPP** Apache + MariaDB + PHP + Perl

Configuración httpd.conf y httpd-ssl.conf

 Si ya existe un servidor configurado en los puertos 8o o 443, es necesario ingresar a los archivos hhtpd y httpd-ssl para modificarlos asi:

```
#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
#
Listen 443
```

```
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
```


Instalar composer

Es necesaria la instalación de composer ya sea mediante la descarga del ejecutable o por ejecución de comandos

https://getcomposer.org/download/




Instalación Composer-Setup.exe



Token de Instalación Github

- Para poder ejecutar el comando de instalación de Yii, se necesita primero ir a Github y obtener un token
- https://github.com/settings/tokens



Instalación de Yii2 Basic a través de Composer

- Actualizar composer con el siguiente comando: composer global require "fxp/composer-asset-plugin:^1.3.1"
- Descargar el proyecto basico de Yii con el siguiente comando :
 composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic [ruta]/[nombre]

Para otras formas de instalacion dirigirse a:

http://www.yiiframework.com/doc-2.o/guide-start-installation.html

Ingresar el código Github

Al ejecutar el segundo comando será solicitado el código obtenido en github

Verificación de Instalación y Adjudicación de Puerto

 Para verificar donde esta la raíz de la instalación se accede por terminal a la carpeta donde se realiza la instalación y se ejecuta:

php yii serve

Para adjudicar el puerto se debe ejecutar:

php yii serve --port=80

Verificación de Instalación y Adjudicación de Puerto

```
Server started on http://localhost:8080/
Document root is "C:\xampp\htdocs\basic/web"
Quit the server with CTRL-C or COMMAND-C.

**C
C:\xampp\htdocs\basic\php yii serve --port=8090
http://localhost:8090 is taken by another process.

C:\xampp\htdocs\basic\php yii serve --port=80
Server started on http://localhost:80/
Document root is "C:\xampp\htdocs\basic/web"
Quit the server with CTRL-C or COMMAND-C.
[Sun Jul 2 19:14:50 2017] ::1:51022 [2001: /
[Sun Jul 2 19:14:50 2017] ::1:51022 [2001: /
[Sun Jul 2 19:14:50 2017] ::1:51023 [2001: /assets/4e5a681/jquery.js
[Sun Jul 2 19:14:50 2017] ::1:51025 [2001: /assets/ae9e7cfa/css/bootstrap.css
[Sun Jul 2 19:14:50 2017] ::1:51026 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:50 2017] ::1:51027 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:50 2017] ::1:51028 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:56 2017] ::1:51038 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:56 2017] ::1:51038 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:56 2017] ::1:51031 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:56 2017] ::1:51031 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:56 2017] ::1:51033 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:56 2017] ::1:51033 [2001: /assets/ae9e7cfa/js/bootstrap.js
[Sun Jul 2 19:14:56 2017] ::1:51034 [2001: /assets/ae9e7cfa/css/bootstrap.css
[Sun Jul 2 19:14:56 2017] ::1:51036 [2001: /assets/ae9e7cfa/css/bootstrap.css
```

Resultado de la Instalación Exitosa

