Plan de Casos de Prueba (Test Cases)

DrinkEmAll — Proyecto Integrador Interdisciplinar 2026
Espacio curricular: Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos

Equipo: Senger, Brian Leonel Miguel — Baumgatner, Jose Ignacio — Riquel, Gaston Azula
Responsable del plan: Senger, Brian Leonel Miguel — Project Manager
Fecha de emisión: 23 de octubre de 2026 · **Sprint:** 3 (Semanas 7 a 9)
Versión: 1.0 — plan inicial, previo al lanzamiento final

---

1. Propósito y alcance

La Tarea 3.4 del Sprint 3 encomienda *"redactar el plan de pruebas inicial (Test Cases) para verificar la funcionalidad del carrito, la navegación adaptable y el cumplimiento de las reglas de negocio antes del lanzamiento final"*.

Este plan especifica **59 casos de prueba** repartidos en cinco conjuntos, cada uno con su procedimiento y su resultado esperado, redactados de forma que dos personas distintas que los ejecuten obtengan el mismo veredicto.

Dentro del alcance: el frontend de la tienda —carrito, catálogo, ficha de producto, checkout, verificación de edad y navegación adaptable— tanto en su modo conectado a la API como en su modo de catálogo estático.

Fuera del alcance: las pruebas internas de la API, que corresponden al repositorio del backend; las pruebas de carga y de seguridad, previstas para después del lanzamiento; y la compatibilidad con navegadores sin soporte de las funciones de JavaScript que el proyecto usa.

Para qué sirve ahora. Las pruebas todavía se ejecutan a mano. El valor inmediato del plan es triple: sirve de lista de verificación antes de cada entrega, define qué significa "terminado" para una tarjeta del tablero, y deja los casos escritos para que automatizarlos en el Sprint 4 sea transcribirlos y no diseñarlos.

---

2. Estrategia de prueba

Aspecto	Definición
Niveles	Prueba de componente (lógica aislada: reglas de validación, cálculo de totales, reductor del carrito) y prueba de sistema (recorridos completos en el navegador)
Tipos	Funcional, de interfaz adaptable, de reglas de negocio y de integración de datos asincrónicos
Técnica de diseño	Partición de equivalencia y análisis de valores límite. El límite de envío gratis, por ejemplo, se prueba en $79,99, $80,00 y $80,01
Ejecución actual	Manual, siguiendo este documento

Aspecto	Definición
Ejecución prevista	Automatizada en el Sprint 4, según el plan de la sección 9

Criterios de entrada

Antes de ejecutar una ronda de pruebas debe cumplirse que el proyecto compile sin errores (`pnpm build`), que el análisis estático no reporte advertencias (`pnpm lint`) y que el entorno de prueba de la sección 3 esté disponible.

Criterios de salida

Una ronda se considera superada cuando **todos los casos de prioridad alta pasan** y los de prioridad media o baja que fallen quedan registrados como *issue* en el repositorio, con su número anotado en el registro de ejecución.

---

3. Entorno de prueba

Elemento	Configuración
Entorno publicado	`https://drinkemall.sbcorp.site` — frontend, API y base de datos en contenedores
Entorno local	`pnpm dev` con `VITE_API_URL` configurada (modo API)
Modo sin API	`pnpm dev` con `VITE_API_URL` vacía: la tienda lee `public/productos.json`
Datos	1.183 productos y 393 marcas en el modo API; 24 productos en el modo estático
Navegadores	Firefox y un navegador basado en Chromium, en sus versiones estables
Resoluciones	1440, 1100, 901, 900, 620, 520 y 460 píxeles de ancho
Herramientas	Panel de desarrollo del navegador: pestaña de red, almacenamiento local y modo de diseño adaptable

> **Los dos modos de datos no son opcionales.** Varios casos se comportan distinto con la API conectada y sin ella, y el modo sin API es justamente el que exige la consigna. Cada caso indica en qué modo debe ejecutarse.

---

4. Convenciones

Identificación. `CP-<conjunto>-<número>`, donde el conjunto es CAR (carrito), NAV (navegación adaptable), NEG (reglas de negocio), VAL (validación del checkout) o DAT (datos asincrónicos).

Prioridad. A (alta): bloquea el lanzamiento si falla. **M (media):** degrada la experiencia, se registra

como *issue*. **B (baja):** detalle de acabado.

Estado de ejecución. `Pasa` · `Falla` · `Bloqueado` · `Pendiente`.

---

5. Conjunto CAR — Funcionalidad del carrito

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
CP-CAR-01	Agregar un producto	Desde el catálogo, con el carrito vacío, usar "Agregar al carrito" en una tarjeta	El contador de la cabecera pasa a 1 y el producto aparece en `/carrito` con su nombre, precio e imagen	A
CP-CAR-02	Agregar dos veces el mismo producto	Repetir el agregado sobre el mismo producto	Una sola línea en el carrito con cantidad 2; no se duplica la fila	A
CP-CAR-03	Aumentar la cantidad	En `/carrito`, usar el control "+" de una línea	La cantidad sube de a uno y el subtotal, el envío y el total se recalculan en el acto	A
CP-CAR-04	Tope inferior de cantidad	Con cantidad 1, usar el control "−" repetidamente	La cantidad no baja de 1; para eliminar hay que usar el control de quitar	A
CP-CAR-05	Tope por existencias	Agregar un producto con 3 unidades de *stock* e intentar llegar a 4	La cantidad se detiene en 3; el control de aumentar queda deshabilitado	A
CP-CAR-06	Quitar una línea	Usar el control de quitar sobre una de dos líneas	Desaparece solo esa línea y los totales se recalculan con la restante	A
CP-CAR-07	Vaciado al confirmar	Completar el checkout y confirmar el pedido	El carrito queda vacío y el contador de la cabecera vuelve a estar oculto	A
CP-CAR-08	Persistencia entre recargas	Con dos productos en el carrito, recargar la página	El carrito conserva las dos líneas con sus cantidades; la clave `drinkemall.carrito` existe en el almacenamiento local	A
CP-CAR-09	El contador suma unidades	Agregar dos productos distintos y subir uno a cantidad 2	El contador de la cabecera muestra 3, no 2: cuenta unidades, no líneas	M
CP-CAR-10	Carrito vacío	Con el carrito vacío, visitar `/carrito` y luego `/checkout`	`/carrito` muestra su estado vacío con salida al catálogo; `/checkout` redirige a `/carrito`	A
CP-CAR-11	Almacenamiento	Abrir el sitio en una ventana	La tienda carga y el carrito	M

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
	bloqueado	privada con el almacenamiento del sitio bloqueado	funciona durante la sesión; no se produce ningún error que deje la pantalla en blanco	
CP-CAR-12	Dato corrupto almacenado	Escribir `{` en la clave `drinkemall.carrito` y recargar	La tienda arranca con el carrito vacío, sin error visible	M
CP-CAR-13	Coherencia entre vistas	Con productos en el carrito, comparar el resumen de `/carrito` con el de `/checkout`	Subtotal, envío, IVA y total coinciden exactamente en ambas vistas	M

---

6. Conjunto NAV — Navegación adaptable

Los cortes se verifican con el modo de diseño adaptable del navegador, fijando el ancho exacto indicado. El corte principal de la cabecera está en 900 píxeles.

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
CP-NAV-01	Cabecera de escritorio	Fijar el ancho en 901 px en la portada	Se ven la barra de categorías y el menú "Más"; el botón de menú lateral no aparece	A
CP-NAV-02	Cabecera móvil	Fijar el ancho en 900 px	Aparece el botón de menú; la barra de categorías se oculta	A
CP-NAV-03	Panel lateral	A 900 px o menos, abrir el panel de menú	El panel se despliega con el catálogo y las categorías, y **el fondo deja de desplazarse** mientras está abierto	A
CP-NAV-04	Cierre del panel	Cerrar el panel con su botón y, en un segundo intento, tocando fuera	Cierra en ambos casos y el desplazamiento del fondo se restablece	A
CP-NAV-05	Sin desplazamiento horizontal	Recorrer portada, catálogo, ficha, carrito y checkout a 460 px	Ninguna vista desborda a lo ancho; no aparece barra de desplazamiento horizontal	A
CP-NAV-06	Grilla de productos	Comparar el catálogo a 1440, 1100, 900 y 520 px	La cantidad de columnas se reduce progresivamente y las tarjetas conservan su proporción, sin recortes ni superposiciones	A
CP-NAV-07	Formulario del checkout	Fijar el ancho en 620 px en el paso 1 del checkout	Los campos pasan a una sola columna y las etiquetas siguen asociadas a su campo	M

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
CP-NAV-08	Resumen del pedido	Ver `/carrito` a 1100 px y a 520 px	De columna lateral pasa a bloque apilado debajo del listado, sin perder ninguna cifra	M
CP-NAV-09	Buscador en móvil	A 520 px, buscar "malbec" desde la cabecera	Lleva a `/catalogo?q=malbec`, muestra resultados y la búsqueda sobrevive a una recarga	M
CP-NAV-10	Navegación por teclado	Recorrer la cabecera con la tecla de tabulación	El foco pasa por todos los controles en orden visible, con indicación de foco perceptible	B

---

7. Conjunto NEG — Reglas de negocio

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
CP-NEG-01	Puerta de edad al ingresar	Borrar el almacenamiento del sitio y entrar a la portada	Aparece el cartel de verificación antes de poder usar la tienda	A
CP-NEG-02	Respuesta afirmativa	Responder que se es mayor de 18	El cartel desaparece y queda la clave `drinkemall.edad` con la marca de aceptación **y la fecha y hora**	A
CP-NEG-03	Respuesta negativa	Responder que no	Se muestra el aviso de que no puede acceder, con la opción de volver, y no se habilita la tienda	A
CP-NEG-04	La respuesta persiste	Habiendo aceptado, recargar la página	No vuelve a preguntar	A
CP-NEG-05	Conformidad del pedido	Confirmar dos pedidos seguidos	La clave `drinkemall.edad.pedidos` acumula **dos** registros, cada uno con su fecha y hora, independientes del ingreso	A
CP-NEG-06	Envío gratis — límite inferior	Dejar el subtotal en $79,99 con envío a domicilio	El resumen cobra $8 de envío y muestra el aviso de cuánto falta para el envío gratis	A
CP-NEG-07	Envío gratis — valor exacto	Llegar a un subtotal de $80,00	El envío pasa a "Gratis" y el aviso desaparece	A
CP-NEG-08	Retiro en el local	En el paso de entrega, elegir retiro con un subtotal de $20	El envío es 0 aunque no se alcance el mínimo, y no se piden datos de domicilio	A
CP-NEG-09	IVA	Con un subtotal de $100	El total es $100: el IVA se muestra como	A

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
	discriminado, no sumado	y envío gratis	importe incluido ($17,36), no se suma al total	
CP-NEG-10	Producto sin existencias	Abrir la ficha de un producto con *stock* 0	Se muestra "Sin stock", el botón de agregar queda deshabilitado y los controles de cantidad no responden	A
CP-NEG-11	Conformidad obligatoria	En el último paso del checkout, intentar confirmar sin marcar la casilla	El botón de confirmar permanece deshabilitado; con la tecla Intro tampoco se registra el pedido	A
CP-NEG-12	Aviso de envío gratis	Comparar el resumen con el carrito vacío, con $50 y con retiro en el local	El aviso aparece solo con subtotal mayor que cero, menor que $80 y con envío a domicilio	M
CP-NEG-13	Comprobante de la orden	Confirmar un pedido	La pantalla final informa la fecha y hora de la conformidad y aclara que el pedido es una simulación que no se envía a ningún lado	M

---

8. Conjunto VAL — Validación del checkout

Todos estos casos se ejecutan en el paso 1 o 2 del checkout, con al menos un producto en el carrito.

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
CP-VAL-01	Paso vacío	Con los cuatro campos vacíos, pulsar "Continuar"	No avanza; aparecen los cuatro mensajes de error y el aviso general del paso	A
CP-VAL-02	Nombre inválido	Escribir `Brayan2` en el nombre y salir del campo	Mensaje "Usa solo letras"	A
CP-VAL-03	Nombre con caracteres del idioma	Probar `María José`, `Núñez` y `O'Connor`	Los tres se aceptan sin error	A
CP-VAL-04	Correo inválido	Probar `brayan`, `brayan@` y `brayan@correo`	Los tres son rechazados con el mensaje de formato	A
CP-VAL-05	Correo válido	Escribir `brayan@correo.com`	Se acepta y permite avanzar	A
CP-VAL-06	Teléfono corto	Escribir `362000`	Mensaje de que faltan dígitos	A
CP-VAL-07	Teléfono con símbolos	Escribir `+54 9 362 000-0000`	Se acepta: se cuentan los dígitos, no los símbolos	A

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
CP-VAL-08	Dirección sin altura	Escribir `Calle Falsa`	Mensaje "Falta la altura de la calle"	A
CP-VAL-09	Código postal	Probar `3500`, `H3500ABC` y `350`	Los dos primeros se aceptan; el tercero se rechaza con el mensaje de formato	A
CP-VAL-10	Retiro en el local	En el paso 2, elegir retiro y pulsar "Continuar"	Avanza sin pedir dirección, ciudad ni código postal	A
CP-VAL-11	Salto de pasos	Desde el paso 1 vacío, pulsar el número del paso 4 en el indicador	No salta: queda en el paso 1 con sus errores visibles	A
CP-VAL-12	Momento del error	Escribir una letra en el nombre y luego borrarla sin salir del campo	El error no aparece mientras se escribe por primera vez; aparece al salir del campo	M
CP-VAL-13	Corrección en vivo	Con el error de correo visible, completar el correo correctamente	El mensaje desaparece sin necesidad de salir del campo	M
CP-VAL-14	Volver no borra lo cargado	Completar el paso 1, avanzar y volver	Los datos siguen cargados	M
CP-VAL-15	Revisión final	Completar todo, llegar al paso 4 y revisar el resumen	Se muestran el contacto cargado y la dirección de entrega tal como se ingresaron	A

---

9. Conjunto DAT — Consumo asincrónico de datos

Este conjunto corresponde a la integración de JavaScript del Sprint 3 y cubre los riesgos R-09 y R-10 de la matriz reevaluada.

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
CP-DAT-01	Lectura asincrónica del catálogo	En modo sin API, abrir la portada con la pestaña de red abierta	Aparece una petición a `/productos.json` con código 200 y tipo `application/json`; los productos se dibujan a partir de su contenido	A
CP-DAT-02	Una sola petición compartida	En la misma carga, contar las peticiones a `/productos.json`	Exactamente una, aunque la cabecera, los filtros y la grilla necesiten el catálogo	A
CP-DAT-03	Respaldo ante	En modo API, detener la API y	La tienda muestra el catálogo	A

ID	Qué verifica	Procedimiento	Resultado esperado	Pri.
	API caída	recargar el catálogo	estático en lugar de quedar vacía	
CP-DAT-04	Recuperación tras un fallo	Con el archivo inaccesible, cargar la tienda; restablecerlo y volver a navegar	El segundo intento vuelve a pedir el archivo y muestra los productos; no queda trabada en el error	A
CP-DAT-05	Respuestas desordenadas	Con la red limitada, escribir y borrar rápido en el buscador	Los resultados mostrados corresponden al último término escrito	A
CP-DAT-06	Cambio de ficha de producto	Navegar de un producto a otro directamente	No se muestra el producto anterior mientras carga el nuevo	A
CP-DAT-07	Estados de carga	Recargar el catálogo con la red limitada	Se percibe el estado de carga y no un listado vacío con el mensaje de "no hay productos"	M
CP-DAT-08	Dirección inexistente	Visitar `/una-ruta-que-no-existe`	Se muestra la página 404 con salidas al inicio y al catálogo	A

---

10. Matriz de cobertura

Requisito de la consigna	Casos	Riesgo de la matriz que mitiga
Lógica interactiva del carrito	CP-CAR-01 a CP-CAR-13	R-07, R-12
Navegación adaptable	CP-NAV-01 a CP-NAV-10	R-03
Reglas de negocio	CP-NEG-01 a CP-NEG-13	R-01, R-07
Validación del checkout	CP-VAL-01 a CP-VAL-15	R-07, R-11
Consumo asincrónico de `productos.json`	CP-DAT-01 a CP-DAT-08	R-06, R-09, R-10

---

11. Registro de la primera ronda de ejecución

Ronda ejecutada el 23 de octubre de 2026, al cierre del Sprint 3. Se distingue **lo verificado** de **lo pendiente**: declarar aprobado un caso que no se ejecutó sería repetir el error que este sprint detectó en el tablero.

Conjunto	Ejecutados	Resultado	Evidencia
VAL	9 de 15 — CP-VAL-02 a CP-VAL-10, sobre las reglas	Pasa	Las siete reglas se ejecutaron con 30 juegos de datos — vacíos, tildes, eñes, apóstrofos, correos mal formados, teléfonos con símbolos, direcciones sin altura y códigos

Conjunto	Ejecutados	Resultado	Evidencia
			postales en los dos formatos— sin ninguna falla
DAT	2 de 8 — CP-DAT-02 y CP-DAT-04	Pasa	Una simulación de red confirmó que las lecturas simultáneas comparten una única petición y que, tras un error 404, el intento siguiente se recupera y devuelve los 24 productos
DAT	CP-DAT-01, parcial	Parcial	El archivo se sirve desde la compilación con código 200 y tipo `application/json` con sus 24 productos; **el dibujado en pantalla a partir de esa respuesta no se verificó**
CAR	0 de 13	Pendiente	—
NAV	0 de 10	Pendiente	—
NEG	0 de 13	Pendiente	—

Aclaración sobre el conjunto VAL. Lo verificado son las reglas, sobre el módulo de validación y no sobre el formulario dibujado. Eso prueba que las reglas deciden bien; **no** prueba que el formulario las muestre bien, ni cubre los casos de comportamiento del formulario —CP-VAL-01, y CP-VAL-11 a CP-VAL-15—, que quedan pendientes y forman parte de los criterios de salida.

Verificaciones transversales ejecutadas. `pnpm lint` sin advertencias y `pnpm build` sin errores sobre el estado entregado del repositorio.

---

12. Plan de automatización para el Sprint 4

Orden	Qué se automatiza	Por qué primero	Herramienta prevista
1	Conjunto VAL completo	Son funciones puras sin interfaz: se automatizan tal como están escritas	Ejecutor de pruebas unitarias
2	Cálculo de totales (CP-NEG-06 a CP-NEG-09, CP-CAR-13)	Reglas de negocio aisladas en un módulo propio, con valores límite ya definidos	Ejecutor de pruebas unitarias
3	Reductor del carrito (CP-CAR-02 a CP-CAR-06)	Lógica sin interfaz, con topes superior e inferior fáciles de comprobar	Ejecutor de pruebas unitarias
4	Recorridos del carrito y del checkout	Requieren navegador: son los más caros de automatizar y los que más tardan en correr	Prueba de extremo a extremo
5	Conjunto NAV	Depende de comparación visual; se evalúa si conviene automatizarlo o mantenerlo manual	A definir

La condición que hace posible este orden ya está cumplida: durante el Sprint 3 las reglas de validación y el cálculo de totales se escribieron **fuera de los componentes**, en módulos que pueden ejecutarse sin dibujar nada en pantalla.

---

13. Mantenimiento del plan

1. Todo *issue* de defecto que se corrija incorpora un caso nuevo que lo cubra, para que la misma falla no vuelva sin ser detectada.
2. El plan se revisa al cierre de cada sprint junto con la matriz de riesgos.
3. Un caso de prioridad alta que falle bloquea la entrega hasta su corrección o hasta que el Project Manager lo baje de prioridad por escrito, dejando el motivo asentado.

Documento emitido por: Senger, Brian Leonel Miguel — Project Manager **Fecha:** 23 de octubre de 2026 **Versión:** 1.0 · Plan inicial del Sprint 3