

DEMANDE DE COMPLÉTION

avec et sans contexte

V1

Pas de demande claire, le contexte n'est pas précisé.

La proposition du modèle (ici GPT-4o) pour continuer le dialogue reste vague.

Le modèle ne présume pas d'un contexte de test logiciel, si on ne lui donne pas plus d'information (autre que « OK ») il optera pour le « plus probable »

Vous avez dit :

Complète : "Si l'utilisateur clique sur le bouton ..."

ChatGPT a dit :

Voici une complétion **claire et opérationnelle** (*sic* !) :

"Si l'utilisateur clique sur le bouton, alors l'application déclenche l'action associée, comme l'envoi d'un formulaire, la navigation vers une autre page, ou l'affichage d'un message de confirmation."

Souhaites-tu que je l'adapte à un contexte particulier (ex. : site web, application mobile, test logiciel) ?

Vous avez dit :

OK

ChatGPT a dit :

Voici un exemple concret dans un **contexte web (HTML + JavaScript)** :

Exemple : Afficher un message lorsque l'utilisateur clique sur un bouton

html

 Copier

 Modifier

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemple de bouton</title>
</head>
<body>

  <button onclick="afficherMessage()">Cliquez ici</button>

  <p id="message"></p>

  <script>
    function afficherMessage() {
      document.getElementById("message").innerText = "Vous avez cliqué sur le bouton.";
    }
  </script>

</body>
</html>
```



Explication :

- **Comportement attendu** : Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, la fonction `afficherMessage()` est appelée.
- **Effet déclenché** : Le texte "Vous avez cliqué sur le bouton." s'affiche dans le paragraphe `<p>` identifié par `id="message"`.

Ce type de logique est typique d'un événement déclenché par une interaction utilisateur. Souhaitez-vous que je vous montre un exemple avec envoi de données (formulaire ou API) ou ouverture d'une fenêtre modale ?

Le contexte est plus précis.

La proposition d'extension est plus précise.

GPT-4o proposera ensuite de créer des cas de test pour Squash (et nous accepterons !) puis de reformuler les CT en BDD (Gherkin)

➔ Le DIALOGUE avec le LLM permettra de gagner du temps en préparation et facilitera la réalisation.

MAIS une relecture critique est nécessaire !

(Voir les observations en dernière page)

Vous avez dit :

Complète : " « Sur la page d'identification sécurisée, quand l'utilisateur clique sur le bouton « Entrer » ... »

ChatGPT a dit :

Voici une complétion précise et réaliste :

« Sur la page d'identification sécurisée, quand l'utilisateur clique sur le bouton « Entrer », les identifiants saisis sont envoyés au serveur pour vérification ; si l'authentification est réussie, l'utilisateur est redirigé vers son espace personnel, sinon un message d'erreur s'affiche. »

Souhaitez-tu des variantes selon différents scénarios (ex. : session expirée, tentative multiple, MFA) ?

Vous avez dit :

ok

ChatGPT a dit :

Voici plusieurs variantes selon différents scénarios réalistes en test logiciel :

 1. Authentification réussie

« Sur la page d'identification sécurisée, quand l'utilisateur clique sur le bouton « Entrer », les identifiants sont transmis au serveur via une connexion chiffrée. Si l'authentification réussit, l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord personnel. »

 2. Identifiants incorrects

« Sur la page d’identification sécurisée, quand l’utilisateur clique sur le bouton « Entrer », le système vérifie les identifiants ; en cas d’erreur, un message s’affiche pour indiquer que le nom d’utilisateur ou le mot de passe est incorrect. »

 3. Trop de tentatives échouées

« Si plusieurs tentatives d’identification échouent, un mécanisme de sécurité se déclenche après le clic sur le bouton « Entrer » : l’accès est temporairement bloqué et un message informe l’utilisateur du délai de réactivation. »

 4. Session expirée

« Si la session est expirée ou invalide au moment du clic sur « Entrer », l’utilisateur est redirigé vers la page de connexion avec un message précisant que la session a expiré. »

 5. Authentification multifacteur (MFA) activée

« Si la vérification en deux étapes est activée, après avoir cliqué sur « Entrer » et réussi l’authentification initiale, l’utilisateur est invité à saisir un code temporaire reçu par SMS ou application dédiée. »

Souhaites-tu un format prêt pour un cahier de tests ou un tableau de cas d’utilisation ?

Vous avez dit :

ok

ChatGPT a dit :

Parfait ! Voici un tableau structuré prêt à intégrer dans un cahier de tests ou un scénario de test fonctionnel :

ID	Scénario	Préconditions	Action (clic sur "Entrer")	Résultat attendu
TC001	Authentification réussie	Identifiants valides saisis	Clic sur « Entrer »	Redirection vers le tableau de bord utilisateur
TC002	Authentification échouée	Mauvais mot de passe	Clic sur « Entrer »	Message d’erreur : « Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect »

ID	Scénario	Préconditions	Action (clic sur "Entrer")	Résultat attendu
TC003	Trop de tentatives échouées	Plus de 5 essais invalides	Clic sur « Entrer »	Blocage temporaire + message : « Compte bloqué pour 15 minutes »
TC004	Session expirée	Session précédente toujours active mais expirée	Clic sur « Entrer »	Redirection vers la page de login avec message : « Votre session a expiré »
TC005	Authentification avec MFA	MFA activé pour l'utilisateur	Clic sur « Entrer »	Affichage d'un champ pour code de vérification temporaire
TC006	Identifiants non saisis	Champs login et/ou mot de passe vides	Clic sur « Entrer »	Message d'erreur : « Veuillez saisir votre identifiant et votre mot de passe »
TC007	Problème réseau / serveur injoignable	Serveur d'authentification indisponible	Clic sur « Entrer »	Message d'erreur : « Le service est momentanément indisponible. Veuillez réessayer »

Souhaites-tu que je t'aide à décliner ces cas pour un outil de test (ex. : TestLink, Xray, Squash TM) ou à générer les jeux de données associés ?

Vous avez dit :

Complète ces cas pour Squash TM

ChatGPT a dit :

Voici une version adaptée **prête à intégrer dans Squash TM**, structurée selon les champs typiques : **Nom du cas**, **Objectif**, **Préconditions**, **Étapes**, **Résultat attendu**, et **Données de test**.

TC001 - Connexion réussie avec identifiants valides

- **Objectif :** Vérifier que l'utilisateur peut se connecter avec des identifiants valides.
- **Préconditions :** Un compte utilisateur actif existe avec login : utilisateur01, mot de passe : P@ssw0rd.
- **Étapes :**
 1. Accéder à la page d'identification.
 2. Saisir utilisateur01 dans le champ identifiant.

3. Saisir P@ssw0rd dans le champ mot de passe.
 4. Cliquer sur le bouton « Entrer ».
- **Résultat attendu :** L'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord personnel.
 - **Données de test :**
 - Identifiant : utilisateur01
 - Mot de passe : P@ssw0rd
-

TC002 - Échec de connexion avec mauvais mot de passe

- **Objectif :** Vérifier que le système bloque l'accès en cas de mot de passe incorrect.
 - **Préconditions :** Le compte utilisateur01 existe.
 - **Étapes :**
 1. Accéder à la page d'identification.
 2. Saisir utilisateur01 dans le champ identifiant.
 3. Saisir MauvaisPass dans le champ mot de passe.
 4. Cliquer sur le bouton « Entrer ».
 - **Résultat attendu :** Un message d'erreur apparaît : « Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect ».
 - **Données de test :**
 - Identifiant : utilisateur01
 - Mot de passe : MauvaisPass
-

TC003 - Blocage après plusieurs tentatives échouées

- **Objectif :** Vérifier le blocage de compte après 5 tentatives infructueuses.
- **Préconditions :** Le compte utilisateur01 est actif.
- **Étapes :**
 1. Accéder à la page de login.
 2. Répéter 5 fois la saisie d'un mauvais mot de passe.
 3. Cliquer sur « Entrer » à chaque tentative.
- **Résultat attendu :** Message d'erreur indiquant que le compte est temporairement bloqué.
- **Données de test :**
 - Identifiant : utilisateur01

- Mot de passe : Erreur123
-

TC004 - Expiration de session

- **Objectif** : Vérifier le comportement si la session est expirée.
 - **Préconditions** : L'utilisateur était connecté depuis plus de 30 minutes d'inactivité.
 - **Étapes** :
 1. Accéder à la page d'identification après expiration de session.
 2. Saisir les identifiants valides.
 3. Cliquer sur « Entrer ».
 - **Résultat attendu** : L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion avec un message : « Session expirée ».
 - **Données de test** :
 - Identifiant : utilisateur01
 - Mot de passe : P@ssw0rd
-

TC005 - Authentification avec MFA activé

- **Objectif** : Vérifier que le système demande un code MFA après la saisie correcte des identifiants.
 - **Préconditions** : Le compte utilisateurMFA est configuré avec MFA actif.
 - **Étapes** :
 1. Saisir utilisateurMFA et son mot de passe.
 2. Cliquer sur « Entrer ».
 3. Saisir le code temporaire envoyé par SMS.
 4. Valider.
 - **Résultat attendu** : Accès à l'espace personnel après validation du code MFA.
 - **Données de test** :
 - Identifiant : utilisateurMFA
 - Mot de passe : Secur3Pwd!
 - Code MFA : 123456 (code simulé ou mocké)
-

Souhaites-tu que je les transforme aussi en scénarios BDD (Gherkin), ou que je propose un jeu de tests automatisés en pseudo-code ou Playwright/Postman/Selenium ?

Vous avez dit :

Transforme-les aussi en scénarios BDD (Gherkin)

ChatGPT a dit :

Voici la **transformation des 5 cas de test fonctionnels en scénarios BDD au format Gherkin**, prêts à intégrer dans un outil compatible (comme Squash, Cucumber, Xray, etc.) :

 TC001 - Connexion réussie avec identifiants valides

gherkin

Feature: Connexion sécurisée

Scenario: Connexion réussie avec identifiants valides

Given l'utilisateur accède à la page de connexion

And il saisit l'identifiant "utilisateur01"

And il saisit le mot de passe "P@ssw0rd"

When il clique sur le bouton "Entrer"

Then il est redirigé vers son tableau de bord personnel

 TC002 - Échec de connexion avec mot de passe incorrect

gherkin

Feature: Connexion sécurisée

Scenario: Échec de connexion avec mot de passe incorrect

Given l'utilisateur accède à la page de connexion

And il saisit l'identifiant "utilisateur01"

And il saisit le mot de passe "MauvaisPass"

When il clique sur le bouton "Entrer"

Then un message d'erreur s'affiche avec le texte "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect"

TC003 - Blocage après plusieurs tentatives échouées

gherkin

Feature: Connexion sécurisée

Scenario: Blocage du compte après plusieurs tentatives échouées

Given l'utilisateur accède à la page de connexion

When il saisit 5 fois un mot de passe erroné pour l'identifiant "utilisateur01"

And il clique sur "Entrer" à chaque tentative

Then un message d'erreur s'affiche avec le texte "Compte bloqué pour 15 minutes"

TC004 - Session expirée

gherkin

Feature: Connexion sécurisée

Scenario: Redirection après expiration de session

Given l'utilisateur était connecté et inactif pendant plus de 30 minutes

When il tente de se reconnecter avec l'identifiant "utilisateur01" et le mot de passe "P@ssw0rd"

And il clique sur le bouton "Entrer"

Then il est redirigé vers la page de login

And un message d'information s'affiche avec le texte "Votre session a expiré"

TC005 - Connexion avec authentification multifacteur (MFA)

gherkin

Feature: Connexion sécurisée avec MFA

Scenario: Connexion avec MFA activé

Given l'utilisateur accède à la page de connexion

And il saisit l'identifiant "utilisateurMFA"

And il saisit le mot de passe "Secur3Pwd!"

When il clique sur le bouton "Entrer"

Then un champ pour la saisie du code MFA s'affiche

When il saisit le code MFA "123456"

And il valide le formulaire

Then il est redirigé vers son tableau de bord personnel

Souhaites-tu aussi une version en **anglais** pour intégration dans un projet international, ou un fichier .feature téléchargeable ?

Vous avez dit :

Propose-moi un jeu de tests automatisés pour Postman pour les 7 cas de tests que tu as identifiés.

ChatGPT a dit :

Voici un **jeu de tests automatisés Postman** pour les **7 cas de tests** que nous avons identifiés ensemble. Chaque test correspond à une **requête API REST typique d'un backend d'authentification** (souvent de type POST /auth/login). Je te propose une **collection structurée Postman** avec :

- **Endpoint** : /auth/login (à adapter selon ton système)
- **Méthode** : POST
- **Body (JSON)** : {"username": "...", "password": "..."}

Chaque requête intègre des **tests Postman en JavaScript** pour vérifier la réponse.

Structure commune

- **URL** : https://mon-api.exemple.com/auth/login (*à adapter*)
- **Headers** :

```
json
{
  "Content-Type": "application/json"
}
```

TC001 – Connexion réussie

- **Body** :

json

```
{  
  "username": "utilisateur01",  
  "password": "P@ssw0rd"  
}
```

- **Tests :**

javascript

```
pm.test("Statut HTTP 200", function () {  
  pm.response.to.have.status(200);  
});
```

```
pm.test("L'utilisateur est redirigé ou reçoit un token", function () {  
  var jsonData = pm.response.json();  
  pm.expect(jsonData).to.have.property("token");  
});
```

✖ TC002 – Mauvais mot de passe

- **Body :**

json

CopierModifier

```
{  
  "username": "utilisateur01",  
  "password": "MauvaisPass"  
}
```

- **Tests :**

javascript

CopierModifier

```
pm.test("Statut HTTP 401", function () {  
  pm.response.to.have.status(401);  
});
```

```
pm.test("Message d'erreur", function () {  
    var jsonData = pm.response.json();  
    pm.expect(jsonData.message).to.eql("Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect");  
});
```

TC003 – Blocage après 5 tentatives

- **Préparation :** Rejouer 5 fois TC002 avant celui-ci.
- **Tests :**

javascript

CopierModifier

```
pm.test("Statut HTTP 403", function () {  
    pm.response.to.have.status(403);  
});
```

```
pm.test("Compte bloqué", function () {  
    var jsonData = pm.response.json();  
    pm.expect(jsonData.message).to.include("Compte bloqué");  
});
```

TC004 – Session expirée

- **Hypothèse :** on utilise un token expiré dans l'en-tête Authorization.
- **Headers supplémentaires :**

json

```
{  
    "Authorization": "Bearer token_expiré"  
}
```

- **Tests :**

javascript

```
pm.test("Statut HTTP 440 ou 401", function () {  
    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([401, 440]);  
});
```

```
pm.test("Message de session expirée", function () {  
    var jsonData = pm.response.json();  
    pm.expect(jsonData.message).to.include("session a expiré");  
});
```

TC005 – MFA activé

- **Body initial :**

```
json  
{  
    "username": "utilisateurMFA",  
    "password": "Secur3Pwd!"  
}
```

- **Tests (1ère requête) :**

```
javascript  
pm.test("Statut HTTP 206 (code MFA requis)", function () {  
    pm.response.to.have.status(206);  
});
```

```
pm.test("Demande de code MFA", function () {  
    var jsonData = pm.response.json();  
    pm.expect(jsonData.nextStep).to.eql("MFA_CODE");  
});
```

- **2e requête (POST /auth/verify-mfa) :**

```
json  
{  
    "username": "utilisateurMFA",  
    "mfaCode": "123456"  
}
```

- **Tests :**

```
javascript
```

```
pm.test("Statut HTTP 200 après MFA", function () {  
    pm.response.to.have.status(200);  
});
```

```
pm.test("Réception d'un token", function () {  
    var jsonData = pm.response.json();  
    pm.expect(jsonData).to.have.property("token");  
});
```

TC006 – Champs vides

- **Body :**

```
json  
{  
    "username": "",  
    "password": ""  
}
```

- **Tests :**

CopierModifier

```
pm.test("Statut HTTP 400", function () {  
    pm.response.to.have.status(400);  
});
```

```
pm.test("Message de validation", function () {  
    var jsonData = pm.response.json();  
    pm.expect(jsonData.message).to.include("Veuillez saisir votre identifiant");  
});
```

TC007 – Serveur injoignable

- **Simulation :** déconnecter le réseau ou utiliser une URL de service fictive.
- **Tests :** *(pas testable en script Postman si le serveur ne répond pas, mais on peut simuler)*

javascript

```
pm.test("Réponse absente ou code 503", function () {  
    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([503, 0]);  
});
```

ChatGPT a dit :

Souhaites-tu que je t'exporte ce jeu de tests en **fichier .json de collection Postman** prêt à importer ?

Vous avez dit :

OK

ChatGPT a dit :

Voici le fichier de collection Postman contenant les **7 cas de test automatisés** :

 Télécharger le fichier Tests_Authentification_Postman_Collection.json

Tu peux l'importer directement dans Postman pour exécuter les requêtes.

Souhaites-tu également un **jeu d'environnement Postman** avec variables (URL, tokens, etc.) ?

Fichier fourni :

```
from datetime import datetime  
import json  
  
# Préparation des requêtes pour la collection Postman  
collection = {  
    "info": {  
        "name": "Tests Authentification - 7 cas",  
        "_postman_id": "auth-test-collection-001",  
        "description": "Jeu de tests automatisés pour les cas  
d'authentification",  
        "schema":  
"https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"  
    },  
    "item": []  
}  
  
# Données des cas de tests  
tests_data = [  
    {  
        "name": "TC001 - Connexion réussie",  
        "url": "https://mon-api.exemple.com/auth/login",  
        "body": {"username": "utilisateur01", "password": "P@ssw0rd"},  
        "tests": [  
            "pm.test(\"Statut HTTP 200\", function () {  
pm.response.to.have.status(200); });",  
            "pm.test(\"Réception d'un token\", function () { var  
jsonData = pm.response.json();  
pm.expect(jsonData).to.have.property(\"token\"); });"  
        ]  
    },  
    {  
        "name": "TC002 - Mot de passe incorrect",  
        "url": "https://mon-api.exemple.com/auth/login",
```

```

        "body": {"username": "utilisateur01", "password":
"MauvaisPass"},
        "tests": [
            "pm.test(\"Statut HTTP 401\", function () {
pm.response.to.have.status(401); });",
            "pm.test(\"Message d'erreur\", function () { var jsonData =
pm.response.json(); pm.expect(jsonData.message).to.eql(\"Nom
d'utilisateur ou mot de passe incorrect\"); });"
        ]
    },
    {
        "name": "TC003 - Compte bloqué après 5 tentatives",
        "url": "https://mon-api.exemple.com/auth/login",
        "body": {"username": "utilisateur01", "password": "Erreur123"},
        "tests": [
            "pm.test(\"Statut HTTP 403\", function () {
pm.response.to.have.status(403); });",
            "pm.test(\"Compte bloqué\", function () { var jsonData =
pm.response.json(); pm.expect(jsonData.message).to.include(\"Compte
bloqué\"); });"
        ]
    },
    {
        "name": "TC004 - Session expirée",
        "url": "https://mon-api.exemple.com/auth/login",
        "body": {"username": "utilisateur01", "password": "P@ssw0rd"},
        "headers": [{"key": "Authorization", "value": "Bearer
token_expiré"}],
        "tests": [
            "pm.test(\"Statut HTTP 401 ou 440\", function () {
pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([401, 440]); });",
            "pm.test(\"Message de session expirée\", function () { var
jsonData = pm.response.json();
pm.expect(jsonData.message).to.include(\"session a expiré\"); });"
        ]
    },
    {
        "name": "TC005 - MFA requis",
        "url": "https://mon-api.exemple.com/auth/login",
        "body": {"username": "utilisateurMFA", "password":
"Secur3Pwd!"},
        "tests": [
            "pm.test(\"Statut HTTP 206 (MFA requis)\", function () {
pm.response.to.have.status(206); });",
            "pm.test(\"Demande de code MFA\", function () { var
jsonData = pm.response.json();
pm.expect(jsonData.nextStep).to.eql(\"MFA_CODE\"); });"
        ]
    },
    {
        "name": "TC006 - Champs vides",
        "url": "https://mon-api.exemple.com/auth/login",
        "body": {"username": "", "password": ""},
        "tests": [
            "pm.test(\"Statut HTTP 400\", function () {
pm.response.to.have.status(400); });",

```



```

        "pm.test(\"Message de validation\", function () { var
jsonData = pm.response.json();
pm.expect(jsonData.message).to.include(\"Veuillez saisir votre
identifiant\"); });"
    ]
},
{
    "name": "TC007 - Serveur injoignable",
    "url": "https://serveur-inexistant.exemple.com/auth/login",
    "body": {"username": "utilisateur01", "password": "P@ssw0rd"},
    "tests": [
        "pm.test(\"Erreur réseau ou 503\", function () {
pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([503, 0]); });"
    ]
}
]

# Génération des items
for test in tests_data:
    headers = test.get("headers", [{"key": "Content-Type", "value":
"application/json"}])
    collection["item"].append({
        "name": test["name"],
        "request": {
            "method": "POST",
            "header": headers,
            "body": {
                "mode": "raw",
                "raw": json.dumps(test["body"]),
                "options": {"raw": {"language": "json"}}
            },
            "url": {
                "raw": test["url"],
                "protocol": "https",
                "host": test["url"].replace("https://",
"".split("/") [0].split("."),
                "path": test["url"].replace("https://",
"".split("/") [1:]
            }
        },
        "response": [],
        "event": [{
            "listen": "test",
            "script": {
                "type": "text/javascript",
                "exec": test["tests"]
            }
        }]
    })

# Sauvegarde du fichier JSON
output_path =
"/mnt/data/Tests_Authentification_Postman_Collection.json"
with open(output_path, "w") as f:
    json.dump(collection, f, indent=2)

```

OBSERVATIONS

En première intention, le modèle identifie 5 cas de test :

- ✓ 1. Authentification réussie
- ✗ 2. Identifiants incorrects
- 🔄 3. Trop de tentatives échouées
- 🕒 4. Session expirée
- 🔒 5. Authentification multifacteur (MFA) activée

Quand il crée un « tableau structuré prêt à intégrer dans un cahier de tests ou un scénario de test fonctionnel » (ici, scénario = suite de tests dans Squash TM), il propose 7 cas de test (il ajoute TC006 et TC007) :

TC001 Authentification réussie
TC002 Authentification échouée
TC003 Trop de tentatives échouées
TC004 Session expirée
TC005 Authentification avec MFA

TC006 Identifiants non saisis

TC007 Problème réseau / serveur injoignable

À la demande d'une « version adaptée **prête à intégrer dans Squash TM**, structurée selon les champs typiques : **Nom du cas**, **Objectif**, **Préconditions**, **Étapes**, **Résultat attendu**, et **Données de test** » le modèle **oublie** les 2 nouveaux cas de tests.

Il les inclura (sur demande expresse) dans les tests javascript pour Postman.