

Modifizierte Bestellung	Nein
Lieferanten-ID	
Product Change Period - CP	369
Beschaffungszone	Supply chain Europe
Installationszone	Zone EU
Installationsland	CH
Produktlinie	F3
Elevator System (ES)	ES5 (mit STM bis zu 3,0 m/s)
Aufzugssystem	ES 5.2
GRP ES	ES5
Aufzugsnorm	EN 81-20:2020
Sprache Technische Dokumente	Deutsch
Sprache Transport Dokumente	Englisch
Sprache Bezeichnungsschild	Englisch
Verpackungsart	Normal
Verpackungsmaterial	Normal
Bezeichnung innerhalb Gruppe	Aufzug C
Baumusterprüfnummer	nicht relevant
Aufzugsinspektionsverordnung	nicht relevant

GRP GUIDE RAIL SYSTEM_TYPE	MM GRS 513
Gegengewichtstyp	GGM43_51
GRP MACHINE SUPPORT_CLIP	Y
Maschinenrahmentyp	MRL SIDE_TYPE_3
Maschinentyp	PML155
Hubmotor Typ	PML155-C
Anzahl Tragseile-/Riemen ZZ	4
GRP ZZ STM	4 EA
Mass: Mitte GG zu Wand SG	130 mm
Hubhöhe HQ	10.085 m
Nenngeschwindigkeit VKN	1.00 m/s
Förderlast GQ	2075 kg
Maschinenraum Typ	Ohne Maschinenraum
Breite Schacht (BS)	2,250 mm
Schachttiefe TS	3,340 mm
Platz Durchmesser der GG-Rolle	150 mm
Treibscheibendurchmesser DD	132 mm
GRP KSSG	Y
GRP_KSSG CABLE LENGTH	30.000 m
GG-Fangvorrichtung	N
GRP CWTP	P11
GRP_CWTA	SIDE
GRP_CWTL	L
Kabinenfangvorrichtung Typ	SA GED 30
GRP CAR GB TYPE	GBF201
Breite Gegengewicht (BG)	1,400 mm
Tiefe Gegengewicht (TG)	190 mm
GRP CWT RAIL TYPE	T89/B
GRP_CAR_RAIL_TYPE	T127-1/B
Mass: rechte Wand - Führung SF2	212 mm
Seilkraft FZ1	44,882 N
Seilkraft FZ2	51,625 N
GRP HSK TYPE	RH
GRP_HSG_TYPE	SP
GRP_LCK_C	160 mm
Höhe Schachtkopf (HSK)	3,800 mm
Riementyp	STM-PV50
EN81-77 Seismik Norm	Nein
Kabeltyp	PVC
Option kranbare Verpackung	N
Höhe GG.-Führungsschiene HFP	62.00 mm
GRP LMF	820 mm
GRP_HFD	190 mm
GRP_HFKM	70 mm
GRP_XBW	150 mm
GRP_BDF	0 mm
GRP_LSTM2	430 mm
GRP_LSTM4	95 mm
GRP_VF HOLDER OPT	N
GRP_CRACKED_CONCRETE	N
GRP_XCW	150 mm
GRP_JHM1	N
GRP_OCB OPT	N
GRP_FRAMEWORK_AGREEMENT	N