

Modifizierte Bestellung	Nein
Lieferanten-ID	
Product Change Period - CP	369
Beschaffungszone	Supply chain Europe
Installationszone	Zone EU
Installationsland	CH
Produktlinie	F3
Elevator System (ES)	ES5 (mit STM bis zu 3,0 m/s)
Aufzugssystem	ES 5.2
GRP ES	ES5
Aufzugsnorm	EN 81-20:2020
Sprache Technische Dokumente	Deutsch
Sprache Transport Dokumente	Englisch
Sprache Bezeichnungsschild	Englisch
Verpackungsart	Normal
Verpackungsmaterial	Normal
Bezeichnung innerhalb Gruppe	Aufzug C
Baumusterprüfnummer	nicht relevant
Aufzugsinspektionsverordnung	nicht relevant

GRP GUIDE RAIL SYSTEM_TYPE	MM GRS 513
Gegengewichtstyp	GGM43 51
Maschinenraum Typ	Ohne Maschinenraum
Seilkraft FZ1	44,882 N
GRP CWT RAIL TYPE	T89/B
GRP_CAR_RAIL_TYPE	T127-1/B
Riementyp	STM-PV50
Höhe Schachtkopf (HSK)	3,800 mm
GRP_HSK_TYPE	RH
GRP_HSG_TYPE	SP
Anzahl Tragseile-/Riemen ZZ	4
GRP_ZZ_STM	4 EA
GRP_KSS	Y
GRP_KSSG	Y
GRP_KSSG CABLE LENGTH	30.000 m
GRP_KSS CABLE LENGTH	30.000 m
GRP_MACHINE_SUPPORT_CLIP	Y
GRP_CAR_GB_TYPE	GBP201
GG-Fangvorrichtung	N
GRP_CWTP	P11
GRP_CWTA	SIDE
GRP_CWTL	L
Mass: Mitte GG zu Wand SG	130 mm
Hubhöhe HQ	10.085 m
Nenngeschwindigkeit VKN	1.00 m/s
Förderlast GQ	2075 kg
Breite Schacht (BS)	2,250 mm
Schachttiefe TS	3,340 mm
Kabeltyp	PVC
GRP_COMP_MEANS	N
GRP_LSTM4	95 mm
Maschinentyp	PML155
Hubmotor Typ	PML155-C
GRP_CAR_FIXPOINT_TYPE	ES5 TYPE 5
Maschinenrahmentyp	MRL_SIDE_TYPE_3
Option kranbare Verpackung	N
GRP_LFMBY	626 mm
Pos. Geschw. Begrenzer, Kabine	PC3
Typ Lastmesseinrichtung	CLC2
GRP_FRAMEWORK_AGREEMENT	N