

Modifizierte Bestellung	Nein
Lieferanten-ID	
Product Change Period - CP	369
Beschaffungszone	Supply chain Europe
Installationszone	Zone EU
Installationsland	CH
Produktlinie	F3
Elevator System (ES)	ES5 (mit STM bis zu 3,0 m/s)
Aufzugssystem	ES 5.2
GRP ES	ES5
Aufzugsnorm	EN 81-20 2020
Baumusterprüfnummer	nicht relevant
Sprache Technische Dokumente	Deutsch
Sprache Transport Dokumente	Englisch
Sprache Bezeichnungsschild	Englisch
Verpackungsart	Normal
Verpackungsmaterial	Normal
Bezeichnung innerhalb Gruppe	Aufzug C
Aufzugsinspektionsverordnung	nicht relevant

GRP GUIDE RAIL SYSTEM TYPE	MM GRS 513
GRP MATERIAL_OF_HOISTWAY_PIT	ME GLASS
MasChinentyp	PML155
Hubhöhe HQ	10.085 m
Förderlast GQ	2075 kg
Nenngeschwindigkeit VKN	1.00 m/s
GLO HS	15.085 m
Breite Schacht (BS)	2,250 mm
Breite Gegengewicht (BG)	1,400 mm
Gegengewichtstyp	GGM43 51
GRP CWTA	SIDE _
GRP CWTL	L
GRP CWTP	P11
Spußbreite Gegengewicht BGS	1,444 mm
GRP COMP MEANS	N
Anzahl Tragseile-/Riemen ZZ	4
GRP ZZ STM	4 EA
Umhängungsfaktor KZU	2
GRP BPG	200
Treibscheibendurchmesser DD	132 mm
Mass:rechte Wand - Führung SF2	212 mm
Kabeltyp	PVC
Höhe Schachtgrube (HSG)	1,200 mm
Mass: Mitte GG zu Wand SG	130 mm
Tiefe Gegengewicht (TG)	190 mm
Dist. Gegengew.zu Puffer/Socke	85 mm
Höhe Schachtkopf (HSK)	3,800 mm
Höhe GG-Rahmen (HGR)	2,700 mm
GRP XCW	150 mm
Höhe Sockel unter GG HSS2	35 mm
Höhe Sockel unter Kabine HSS1	635 mm
Anzahl Puffer Gegengewicht ZPG	2
Anzahl Puffer Kabine ZPK	2
Kabinengewicht GK	1,959 kg
GRP HP CWT	80.0 mm
GRP HP CAR	80.0 mm
Gewicht Gegengewicht GG	2,998 kg
GRP BGR	1,400 mm
GRP KSSG	Y
GRP KSSG CABLE LENGTH	30.000 m
GRP T BRACKET OPT	N
Absf.Kabinentür-Schachttür TKS	30 mm
Breite Kabine (BK)	1,500 mm
Tiefe Kabine (TK)	2,700 mm
Distanz Führungsschienen BKS	1,580 mm
GRP HPHG	72.0 mm
GRP HPHK	72.0 mm
Quefträger Breite TBW	30 mm
GRP TBWPL	0 mm
GRP TBWPR	0 mm
GRP TBWPB	0 mm
GRP CWT RAIL TYPE	T89/B
GRP CAR RAIL TYPE	T127-1/B
EN81-77 Seismik Norm	Nein
GG-Fangvorrichtung	N
GRP CAR GB TYPE	GBP201
GRP HSK TYPE	RH
GRP HSG TYPE	SP
Höhe GG.-Führungsschiene HFP	62.00 mm
Pufferhöhe gedrückt HPE	8.0 mm

Pufferhöhe gedrückt HPE	8.0 mm
GRP PIT FLOOR DRILLING	Y
GRP PIT FRAME	N
GRP MAINTENANCE PLATFORM	N
GRP BPC	530
OelTyp für Führungsschienenstr.	HLP68
Maschinenraum Typ	MRL
GLO BFK CWT	16.0 mm
Kab-Spurmi. zuGG-Fü.achse TKG1	1,029.0 mm
Kab.Fü.achse zu GG-Spurmi TKG2	0 mm
GRP CWT GUIDE SHOE TYPE	MM GSL I10
GRP CAR GUIDE SHOE TYPE	MM GSL I14
GRP CWT GUIDE SHOE CATEGORY	SLIDING
GRP CAR GUIDE SHOE CATEGORY	SLIDING
GRP MAINT PLATFORM TRAPDOOR	N
GRP REFUGE SPACE POSTURE PIT	2L
GRP DRIVE FOS	L
GRP CAR BUFFER STAND TYPE	STEEL
GRP CWT BUFFER STAND TYPE	STEEL
Kabinenpuffer Typ	PS D5
Gegengewichtspuffer Typ	PS D3
GRP M CAR	2,017.000 kg
GRP M CWT	1,499.000 kg
GRP PLINTH PROTECTION	N
GRP PLINTH PROTECTION CAR	N
Standort Gegengewichtspuffer	Schachtgrube
GRP CWT SCREEN_TOP_HEIGHT_MIN	2,000 mm
GRP LFKP	525 mm
GRP FF1 MAX	4,093 N
GRP FF2 MAX	3,522 N
GRP FF1 NO	1,286 N
GRP FF2 NO	1,441 N
GRP FF1G MAX	3,172 N
GRP FF2G MAX	3,025 N
GRP FF1G NO	979 N
GRP FF2G NO	511 N
GRP GB TD TYPE CAR	203C
GRP TSD	N
Balanced Evacuation Kit (BEK)	Nein
Riementyp	STM-PV50
Option kranbare Verpackung	N
GRP CWT BUFFER CATEGORY	PU
GRP CAR BUFFER CATEGORY	PU
GRP ZSR PIT	2
GRP HSR1	500 mm
GRP HSR2	500 mm
GRP BSR1	1,000
GRP BSR2	1,000
GRP TSR1	700
GRP TSR2	700
GRP PIT DOOR	N
Anzahl Kabineneingänge	2
GRP PIT LADDER OPT	Y
GRP FRB UP CAR	0 N
GRP FRB UP CWT	0 N
GRP DOCKING DEVICE OPT	N
Hubmotor Typ	PML155-C
GRP RAIL MOUNTING METHOD CWT	RAIL SUPPORT
GRP RAIL MOUNTING METHOD CAR	RAIL SUPPORT
GRP CWT RAIL SUPPORT TYPE	RS_VI3_CWT

GRP_CAR_RAIL_SUPPORT_TYPE	RS V13_CAR
Breite Türe (BT)	1200 mm
GRP_TKF	1,500.0 mm
GRP_TKF1	1,500.0 mm
GRP_TKF2	1,500.0 mm
GRP_LTK1	0 mm
GRP_LTK2	0 mm
Höhe GG.-Führungsschiene HFP	89.00 mm
GRP_LSCPL	244 mm
GRP_SPH_POS	N
GRP_SWITCH_JHSG1_POS	P4
Schachtgrubenleiter	FIXED
GRP_HSPL	2,800 mm
GRP_BSPL	366
GRP_PIT_LADDER_ANGLE	90.00 deg
GRP_SB_BRACKET_VARIANT	
GRP_JHSG1_BRACKET_OPT	N
Grußensteuerung	Bedienelement integriert
GRP_HGP_TOL_RANGE	-20/0
Dist. Kabinenwand/Achse TK1	1,350.0 mm
Dist. Kabinenwand/Achse TK2	1,350.0 mm
Maschinenrahmentyp	MRL_SIDE_TYPE_3
Modifizierte Bestellung	Nein
GRP_CAR_RAIL_CATEGORY	B
GRP_CWT_RAIL_CATEGORY	B
GRP_CRACKED_CONCRETE	N