

Modifizierte Bestellung	Nein
Lieferanten-ID	
Product Change Period - CP	369
Beschaffungszone	Supply chain Europe
Installationszone	Zone EU
Installationsland	CH
Produktlinie	F3
Elevator System (ES)	ES5 (mit STM bis zu 3,0 m/s)
Aufzugssystem	ES 5.2
GRP ES	ES5
Aufzugsnorm	EN 81-20:2020
Baumusterprüfnummer	nicht relevant
Sprache Technische Dokumente	Deutsch
Sprache Transport Dokumente	Englisch
Sprache Bezeichnungsschild	Englisch
Verpackungsart	Normal
Verpackungsmaterial	Normal
Bezeichnung innerhalb Gruppe	Aufzug C
Aufzugsinspektionsverordnung	nicht relevant

GRP GUIDE RAIL SYSTEM_TYPE	MM GRS 513
Gegengewichtstyp	GGM43_51
GG-Fangvorrichtung	N
Riementyp	STM-PV50
Hubhöhe HQ	10.085 m
Anzahl Tragseile-/Riemen ZZ	4
GRP ZZ STM	4 EA
Förderlast GQ	2075 kg
Nenngeschwindigkeit VKN	1.00 m/s
Breite Gegengewicht (BG)	1,400 mm
Spurbreite Gegengewicht BGS	1,444 mm
GRP COMP MEANS	N
GRP_CWT RAIL TYPE	T89/B
GRP_CWT GUIDE SHOE TYPE	MM GSL_I10
GRP_CWT BUFFER_CATEGORY	PU
GRP_HGUR	150 mm
Höhe der CWT-Anbauteile HGU	162 mm
GRP BRN CWT	62 mm
Platz Durchmesser der GG-Rolle	150 mm
Umhängungsfaktor KZU	2
GRP BPG	200
Höhe GG-Rahmen (HGR)	2,700 mm
Tiefe Gegengewicht (TG)	190 mm
Treibscheibendurchmesser DD	132 mm
Dist. Gegengew.zu Puffer/Socke	85 mm
Gegengewichtspuffer Typ	PS D3
Anzahl Puffer Gegengewicht ZPG	2
GLO BFK CWT	16.0 mm
GRP_CWTF	P11
GRP_CWTA	SIDE
GRP_CWTL	L
EN81-77 Seismik Norm	Nein
GRP HGJ1	220 mm
Höhe GG oberes Joch	220 mm
Maschinentyp	PML155
Option kranbare Verpackung	N
GRP COMPONENT APPLICATION	CWT
GRP_CWT GUIDE_SHOE CATEGORY	SLIDING
GRP_EU SOURCING SAFETY GEAR	N
Gewicht Gegengewicht GG	2,998 kg
GRP LSTM4	95 mm
GRP_CWT FRAME COVER	Y
GRP_PULLEY COATING CWT	N
GRP_HGP TOL RANGE	-20/0
Mass: Mitte GG zu Wand SG	130 mm