

# UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA - MARAVILHA ENGENHARIA DE SOFTWARE

NATAN OGLIARI - 34466876

LINGUAGEM ORIENTADA A OBJETOS

#### NATAN OGLIARI - 34466876

### LINGUAGEM ORIENTADA A OBJETOS

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Leonardo Santiago Sidon da Rocha.

# Sumário

	Páş	ginas
1	Introdução	4
2	Métodos	4
3	Resultados	7
	3.1 Métodos das classes	7
4	Conclusões	8
5	Anexos	9

# 1 Introdução

Esta presente aula prática tem por fim a aplicação dos paradigmas da linguagem orientada a objetos com a linguagem de programação Java1.

Para os procedimentos práticos foi sugerido o uso de nome *gerenciaBanco*, o qual será implementado. A finalidade desta aula prática, visa a implementação de um sistema de gerenciamento de banco, aonde o cliente deste banco irá acendero sistema atravéz de uma interface gráfica através da biblioteca *java.swing.*\*, o menu deverá ser do tipo *loop* o usuário deverá escolher a oção de finalizar a operação.



Figura 1. Logo Java, Stackify (2023)

As funções para este programa são:


- Incerção das credenciais (Nome, Sobrenome e cpf);
- Consulta de saldo;
- Depósito;
- Saque;
- Finaliza a operação com uma mensagem de despedida;

Segundo freecodecamp (2023), a linguagem orientata a objetos se define em quatro pilares, sendo elas: herança, encapsulamento, abstração e poliformismo. Isso permite definir, neste caso, umas características de **cliente**, e utiliza-lós inúmeras vezes sem a necessidade de rescreve-lá.


# 2 Métodos

Para a confecção desta aula prática, foi criado um repositório no **Github**, com o objetivo do aplicar os controle de versões e a utilização do sistema *git* em geral, o relatório foi confeccionado em LATEX com o objetivo da abstração da formatação do texto ficando livre para o aprofundamento na questão textual.

De forma subsequente as instruções do roteiro da aula prática é criado um projeto no NetBeans em java conforme figura 2.



(a) Início projeto.



(b) Nome projeto.

```
Start Page x

GerenciaBancojava[-/A] x

Source History Research History Research Response Research Res
```

(c) Projeto em branco.

Figura 2. Projeto java, O autor (2023)

Na figura 2(a) solicita o tipo de projeto a ser criado, no caso *Java Application*, na figura 2(b) é solicitado o local aonde o projeto será salvo e o nome do mesmo, deste modo o nome foi

definido conforme sugestão do roteiro *gerenciaBanco* e na figura 2(c) demonstra a criação do projeto em **branco** já com a inclusão do pacote *gerenciabanco*, após estes passos foi prossegido com a programação do que foi solicitado ao discente.

Para organização desta aula prática foi confeccionado um diagrama UML para o programa, conforme demonstra a figura 3




Figura 3. Diagrama UML, O autor (2023)

Foram definidos atributos para a classe e o mesmos são:

• name : String

• sobrenome : String

• cpf : String

• saldo: double

Seguindo boas práticas de programação, define-se variáveis de controle de erros, e para tal, a criação de constatute de verificação em vez de zeros e uns (0,1), do tipo *privatestatic finalintSTATUS\_OK* = 1; e *privatestatic finalintSTATUS\_FAIL* = 0;.

#### 3 Resultados

Após a criação dos repositórios e do projeto, prossegue com a confecção do código<sup>1</sup>, no decorrer desta seção será incluido figuras dos resultados da presente aula.

#### 3.1 Métodos das classes

Os métodos definem as ações da classe, e o acesso é minhaClasse.meuMetodo(args)

Listing 1. consultaPilas

```
/**
     * Realiza um depósito em uma conta
     * @param nome Informa o nome da conta a ser depositado
     * @return retorna STATUS_OK se a operacao ocorreu com sucesso e
          retorna STATUS_FAIL se ocorrer um erro
     */
public void depositaPila( String nome) {
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>código completo

```
try {// verifica se a entrada e do tipo numeral
                 double pilaDeposito = Double.parseDouble(JOptionPane.
                    showInputDialog(null, "Informe a quantidade em Reais
                    (R$) a ser depositado na conta do "+this.nome+" "+
                    this.sobrenome));
                   this.saldo += pilaDeposito;
                  //JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seu Saldo e R$
10
                     :"+this.consultaPilas(this.nome)+" Reais", this.
                     nome, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon);
                  return STATUS_OK;
11
              }
12
13
             catch (NumberFormatException e) {// imprime o erro na tela
                  e informa o que foi digitado.
                  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Entre com valor
15
                     valido, do tipo numeral.\n Use (.) ponto em vez de
                     (,) virgula\n ERRO: " + e.getMessage() , "ERRO",
                     JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                  return STATUS_FAIL;
16
              }
17
```

**Listing 2.** depositoPilas

## 4 Conclusões

Esta aula prática teve como fim a aplicação de conhecimentos adquiridos em sala de aula virtuais da disciplina de linguagem orientada a objetos do curso bacharel em engenharia de software da faculdade UNOPAR,

o código completo<sup>2</sup> pode ser visto nos anexos5 deste documento.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>código completo

#### Referências

FREECODECAMP. **Programação orientada a objetos e programação estruturada**. 2023. Acessado em: 06 nov. 2023. Disponível em: <a href="https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/os-quatro-pilares-da-programacao-orientada-a-objetos-com-javascript/">https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/os-quatro-pilares-da-programacao-orientada-a-objetos-com-javascript/</a>.

STACKIFY. **Application Logging e Exception Handling**. 2023. Acessado em: 09 set. 2023. Disponível em: <a href="https://stackify.com/java-logging-best-practices/">https://stackify.com/java-logging-best-practices/</a>>.

#### 5 Anexos

```
package gerenciabanco;
2
  import java.util.*;
  //import javax.swing.JOptionPane;
  import javax.swing.*;
  import java.awt.*;
  import java.lang.Integer;
  import java.lang.Exception;
  import java.lang.Error;
  import java.lang.reflect.Method;
11
   * @author Natan Ogliari
12
   * @version 0.1
13
   */
14
  public class GerenciaBanco {
15
16
      public static class cliente{
17
           String nome;
18
           String sobrenome;
19
           String cpf;
20
           double saldo;
21
22
           private static final int STATUS_OK = 1;//!<define um retorno</pre>
23
              caso de sucesso>
           private static final int STATUS_FAIL = 0;//!<define um</pre>
24
              retorno caso de falha>
25
           ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\AULA-1\\Documents
26
              \\(Engenharia de Software)\\Fase 3\\Linguagem Orientada a
              Objetos\\gerenciaBanco\\gerenciaBanco\\src\\gerenciabanco
              \\saracura.jpg");
```

```
27
           /**
28
           * Realiza um deposito em uma conta
29
           * Oparam nome Informa o nome da conta a ser depositado
30
           * @return retorna STATUS_OK se a operação ocorreu com sucesso
31
               e retorna STATUS_FAIL se ocorrer um erro
           */
32
           public int depositaPila(String nome) {
33
               try {// verifica se a entrada e do tipo numeral
35
                  double pilaDeposito = Double.parseDouble(JOptionPane.
36
                      showInputDialog(null, "Informe a quantidade em Reais
                       (R$) a ser depositado na conta do "+this.nome+" "+
                     this.sobrenome));
                    this.saldo += pilaDeposito;
37
                   //JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seu Saldo é R$
38
                       :"+this.consultaPilas(this.nome)+" Reais", this.
                       nome, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon);
                   return STATUS_OK;
39
               }
40
41
               catch (NumberFormatException e) {// imprime o erro na
42
                  tela e informa o que foi digitado.
                   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Entre com valor
43
                       válido, do tipo númeral.\n Use (.) ponto em vez de
                        (,) virgula\n ERRO: " + e.getMessage() , "ERRO",
                        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                   return STATUS_FAIL;
44
               }
45
           }
46
47
           /**
48
           * Realiza o saque de uma conta
49
           * @param nome Informa o nome da conta a ser realizado o saque
50
           * @return retorna STATUS_OK se a operação ocorreu com sucesso
51
               e retorna STATUS_FAIL se ocorrer um erro
           */
52
           public int saquePila(String nome) {
53
54
               try {// tratamento de exception
55
                        double pilaSaque = Double.parseDouble(JOptionPane
56
```

```
.showInputDialog(null, "Informe a quantidade em
                            Reais (R$) a ser sacada na conta do "+this.
                           nome+" "+this.sobrenome));
                        if (this.saldo >= pilaSaque) {//verifica se tem
57
                           saldo
                            this.saldo -= pilaSaque;
                            return STATUS_OK;
50
                        }
                        else{
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "O valor
62
                               informado para o saque é maior que seu
                               saldo.\nSeu saldo é de: R$ "+this.saldo, "
                               Saldo Insuficiente", JOptionPane.
                               ERROR_MESSAGE, icon);
                            return STATUS_FAIL;
63
                        }
64
               }
65
               catch (NumberFormatException e) {
66
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Entre com
67
                           valor válido, do tipo númeral.\n ERRO: " + e.
                           getMessage() , "ERRO", JOptionPane.
                           ERROR_MESSAGE);
               return STATUS_FAIL;
68
69
           }
70
71
           /**
72
           * Realiza a consulta do saldo de uma conta
73
           * @param nome Passa o nome da conta a ser consultada e
74
              informa o saldo ao cliente.
75
           public void consultaPilas(String nome) {
76
               JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seu saldo atual é de:
77
                   R$" +this.saldo, this.nome+" "+this.sobrenome,
                  JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon);
           }
78
       }
79
80
      public static void main(String[] args) {
81
82
           ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\AULA-1\\Documents
83
```

```
\\(Engenharia de Software)\\Fase 3\\Linguagem Orientada a
               Objetos\\gerenciaBanco\\gerenciaBanco\\src\\gerenciabanco
               \\saracura.jpg");
84
           cliente cliente1 = new cliente();//instância o cliente
85
           JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bem vindo ao Banco
               Saracura do Banhado\n", "INÍCIO", JOptionPane.
               INFORMATION_MESSAGE, icon);//add custon icon
           try {
87
               clientel.nome = JOptionPane.showInputDialog(null, "
88
                   Informe seu Nome.", "Nome");
               if (clientel.nome == null) {//caso o usuario cancele a
89
                   opção
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Você cancelou a
90
                       operação");
                }
91
           }
92
           catch (NullPointerException e) {
93
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Entre com um Nome
94
                   válido.", "Erro", JOptionPane. ERROR_MESSAGE);
           }
95
           try {
97
                clientel.sobrenome = JOptionPane.showInputDialog(null, "
98
                   Informe seu Sobrenome.", "Sobrenome");
99
           catch (NullPointerException e) {
100
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Entre com um
101
                   sobrenome válido.", "Erro" , JOptionPane.ERROR_MESSAGE)
           }
102
103
           try{
104
                clientel.cpf = JOptionPane.showInputDialog(null, "Informe
105
                    o numéro do CPF.", "000.000.000-00");
           }
106
           catch (NullPointerException e) {
107
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Entre com um CPF
108
                   válido.", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
109
           //cliente1.saldo = 445;//remover
110
```

```
while(true) { //InterruptedIOException
111
112
                String opcao = JOptionPane.showInputDialog(null, "Opção 1
113
                   - Consulta saldo\n Opção 2 - Realizar um deposito\n
                   Opção 3 - Realizar um saque\n Opção 4 - Sair \n",4);//
                   deixa a opçã4 4 como deful
                //conversão de String para int
114
                int control = 0;
115
                if ("opcao" == null) {
116
117
                     control = 0;
118
                }
119
                else {
120
                      control = Integer.parseInt(opcao);
121
                }
122
123
                //int control = Integer.parseInt(opcao);
124
125
                if ("opcao" == null) {//caso o usuario cancele a opção
126
                     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Você cancelou a
127
                        operação");
                    break;
128
                }
129
130
                if (control == 0) {
131
                     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Você cancelou a
132
                        operação");
                    break;
133
                }
134
135
                if (control == 4) {//para sair da operação
136
                     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Volte sempre "+
137
                        clientel.nome+" "+clientel.sobrenome+"\nTenha um
                        bom dia!", "LOGOUT", JOptionPane.
                        INFORMATION_MESSAGE, icon);//add custon icon
                    break;
138
                }
139
140
                switch (control) {
141
                    case 0:
142
                         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Você
143
```

```
cancelou a operação");
                        break;
144
145
                    case 1://consulta de saldo consultaPilas(nome)
146
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Consulta
147
                            saldo.", clientel.nome+" "+clientel.sobrenome,
                             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon);//add
                           custon icon
                        cliente1.consultaPilas(cliente1.nome);
148
                        break;
149
150
                    case 2://realiza deposito
151
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Realizar um
152
                           deposito.", clientel.nome+" "+clientel.
                           sobrenome, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
                           icon);
                        int verifica = cliente1.depositaPila(cliente1.
153
                           nome);
                        if (verifica == 1) {
154
                             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Depósito
155
                                realizado com sucesso.", cliente1.nome+" "
                                +clientel.sobrenome, JOptionPane.
                                INFORMATION_MESSAGE, icon);
                        }else{
156
                             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falha no
157
                                deposito.\n Tente novamente.", clientel.
                                nome+" "+clientel.sobrenome, JOptionPane.
                                ERROR_MESSAGE, icon);
                        }
158
                        break;
159
160
                    case 3:// realiza saque
161
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Realiza um
162
                            saque.", clientel.nome+" "+clientel.sobrenome,
                             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon);
                        verifica = clientel.saquePila(clientel.nome);
163
164
                        if (verifica == 1) {
165
                             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Saque
166
                                realizado com sucesso.", clientel.nome+" "
                                +clientel.sobrenome, JOptionPane.
```

```
INFORMATION_MESSAGE, icon);
                         }else{
167
                             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falha no
168
                                 saque.\n Tente novamente.", clientel.nome+
                                 " "+clientel.sobrenome, JOptionPane.
                                 ERROR_MESSAGE, icon);
                         }
169
                         break;
170
171
                    default:
172
                         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Opção
173
                            inválida.", clientel.nome+" "+clientel.
                            sobrenome, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
                            icon);
                         break;
174
175
            }
176
177
178
```