goujons centrage roue

https://www.oreca-store.com/goujons-de-roue-haute-qualite-redspec-en-acier-vendus-par-4.html? store=french&LGWCODE=80288;142485;880&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzbJ FcSFsZq1iICd8sC--fPmKr5TRipbxR1OXxSYS39NPVpYejVTPixoCrJkQAvD BwE#



Longueur totale (mm)	Racine (filetage moyeu)	Tige (filetage écrou)	Réf.
62	12X125 - Longueur 15mm	12X125 - Longueur 37mm	8RS62125
62	12X150 - Longueur 15mm	12X125 - Longueur 37mm	8RS621502
62	12X150 - Longueur 15mm	12X150 - Longueur 37mm	8RS62150
72	12X150 - Longueur 15mm	12X150 - Longueur 47mm	8RS72150
82	12X125 - Longueur 15mm	12X125 - Longueur 57mm	8RS82125
82	12X150 - Longueur 15mm	12X125 - Longueur 57mm	8RS821502
82	12x150 - Longueur 15mm	12x150 - Longueur 57mm	8RS82150
82	14X150 - Longueur 15mm	14X150 - Longueur 57mm	8RS14150
100	12X125 - Longueur 15mm	12X125 - Longueur 75mm	8RS100125
100	12X150 - Longueur 15mm	12X125 - Longueur 75mm	8RS100150

Goujons de roue haute qualité REDSPEC en acier - vendus par 4

Résistance mécanique exceptionnelle comparée aux autres goujons sur le marché grâce à une fabrication dans un acier très haute qualité. Traitement : Phosphate manganèse huilé. Ce traitement de surface permet une meilleure lubrification du goujon, un coefficient de glissement antifriction amélioré et une protection anticorrosion renforcée par rapport aux traitements habituels. Filetage: Réalisé par roulage à froid. Contrairement à de nombreux goujons vendus sur le marché, le filetage des goujons REDSPEC est réalisé par roulage (aussi appelé

déformation à froid).

- Les avantages de ce procédé sont nombreux :
 Les fibres de la matière ne sont plus coupées mais déformées ce qui garantit aux goujons une meilleure résistance à la rupture.
- La compression maximale tout au long de la déformation augmente la résistance du filetage et élimine les micro défauts qui pourraient apparaître avec un usinage traditionnel. Classe de qualité : 10.9.

Dureté: 34HRC.

Marquage du fabricant et de la classe de qualité sur le goujon. Matière : Acier 42CrMO4.

Fabriqués en France.

Dimensions disponibles:

Dimensions disponibles :
- Filetage moyeu : 12x125 / Filetage écrou : 12x125 / Longueur : 62 mm.
- Filetage moyeu : 12x150 / Filetage écrou : 12x125 / Longueur : 62 mm.
- Filetage moyeu : 12x150 / Filetage écrou : 12x150 / Longueur : 62 mm.
- Filetage moyeu : 12x150 / Filetage écrou : 12x150 / Longueur : 62 mm.
- Filetage moyeu : 12x150 / Filetage écrou : 12x155 / Longueur : 82 mm.
- Filetage moyeu : 12x150 / Filetage écrou : 12x125 / Longueur : 82 mm.
- Filetage moyeu : 12x150 / Filetage écrou : 12x150 / Longueur : 82 mm.
- Filetage moyeu : 14x150 / Filetage écrou : 14x150 / Longueur : 82 mm.
- Filetage moyeu : 12x125 / Filetage écrou : 12x125 / Longueur : 82 mm.
- Filetage moyeu : 12x150 / Filetage écrou : 12x125 / Longueur : 100 mm.

Réf.: 8RS GOUJON