

EPS - Datenblatt

Serie EPS/B

Die mikroprozessorgesteuerten AC Booster Serie »EPS/B« (BB=Booster Basic, BP=Booster Premium) von EPS Stromversorgung sind mit Doppelwandler-Technik aufgebaut und bieten am Ausgang reinen Sinus.

Es stehen Ausgangsleistungen einphasig (S=Single) von 1500VA bei 10A bis 17500VA bei 116A (175App) und dreiphasig (T=Three phase) bis 30000VA bei 37A (55,5App) zur Verfügung. Die AC/AC Frequenzkonverter mit einstellbarer einphasiger Ausgangsspannung bieten einen einphasigen bzw. dreiphasigen Eingang. Eine Nullung am Ausgang ist nicht erlaubt; hier ist ein externer Trenntransformator (ISO) erforderlich. Die Ausgangsfrequenz, die auch überwacht wird, ist umschaltbar von 50 auf 60Hz Festfrequenz (Serie EPS/BB) bzw. einstellbar von 40-80Hz (Optional Serie EPS/BD). Ebenfalls ist die Ausgangsfrequenz 400Hz (Option Serie EPS/BB) verfügbar. Die Geräte sind für 6 Sekunden um das 1,5 fache überlastbar. Die Einstellungen wie Ausgangsspannung und Frequenz werden über die digitale 2 Zeilen LCD-Anzeige mit Tasten/Potentiometer (Serie EPS/BB), außer 10 -17,5kVA und TT 3-phasig LED, vorgenommen.

Die Konverter finden überall dort ihren Einsatz, bei welchem elektrische Geräte mit unterschiedlichen, von der Norm abweichenden, Sinusspannungen und Frequenzen betrieben werden. Diese Spannungs- und Frequenzkonverter-Produktreihe ist eine leistungsfähige und kostengünstige Alternative zu AC-Quellen für den Laboreinsatz.

Die Geräte haben standardmäßig eine analoge, Ethernet sowie eine RS232 Schnittstelle (TT optional, analog Standard) und einen externen Kontakt, z.B. für die Ein-/Ausschaltung; SCPI und LabView Treiber werden bereitgestellt (außer TS--Geräte 10-17.5kVA und TT 3-phasig).

Die einphasigen Ausgangsgeräte werden als 19" Einschub geliefert. Unsere EPS/BB-SS Serie (von 1,5 bis 7,5kVA) kann auch als ATE Ausführung geliefert werden. Dreiphasige Geräte sind als Tower Version verfügbar.

Ebenfalls sind kundenspezifische Ausführungen möglich, so z.B. für die Wasserreinigung mittels Ozongeneratoren, angetrieben von unseren Stromgeneratoren mit einer Ausgangsfrequenz von 800Hz.

Energieeffizienz: Neue Schaltungstechnologie, hoher Wirkungsgrad

Lieferumfang:
AC/AC-Wandler
Bedienungsanleitung

EPS/BB-21-TT-T-326 AC/AC Frequenzwandler



EPS/B TOWER

Allgemeine Daten

Technologie	Switching
Betriebsarten	CV
Netzanschluss	3x360-440 VAC+ N/PE
Eingangsfrequenz	47-63Hz
Anzeige	LED
Spannungsauflösung	+ - 0,1V
Spannungsgenauigkeit	+ - 2 digits
Spannungsstabilität Last	<1% / <0,5% dyn.
Spannungsstabilität Netz	<1%
Spannungsausregelung Last	< 1 ms
Begrenzung Ausgangsstrom	150% - 6s
Überhitzungsschutz	Standard
Schutzklasse	IP20
Kühlung	Lüfter
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	85% n.c.
Betriebshöhe	1000m / NN
Bauform	Tower
Normen	EN61000-6-2/4, EN61010-1, 2014-30/35-UE

Schnittstellen

Analoge Programmierung	Standard
Genauigkeit Schnittstelle	+ - 1%
RS232 Schnittstelle	Option
Ethernet Schnittstelle	Standard

Serie EPS/B

Technische Daten

Ausgangsspannung	6-326VAC (L-N) 3ph.
Ausgangsstrom	3x21,47Aeff/32,2App
Ausgangsleistung	21000 VA
Scheitelfaktor	4:1
Klirrfaktor	$\leq 1\%$
Ausgangsfrequenz	50/60Hz
Frequenzgenauigkeit	$\pm 0,01\%$
Wirkungsgrad	$> 90\%$
Fernfühlungsausregelung	Option
Abmessung in mm (B x H x T)	550 x 1100 x 800
Gewicht	240 kg
Bestellnummer	124472

Optionen

Option 1	Ausgangsfrequenz 400 Hz EPS/B-FR4
Option 4	Trenntrafo am Ausgang EPS/BP-xx-ISO



EPS_B Anschlüsse_connections

Irrtümer und Änderungen vorbehalten/Alle Wertangaben sind typische Werte

EPS Stromversorgung GmbH
 Electronic Power Supplies
 Alter Postweg 101 86159 Augsburg
 Tel.: +49 (0) 821 570451-0
 Fax.: +49 (0) 821 570451-25
 E-mail: info@eps-germany.de
www.eps-germany.de