

Documentation — Yan (Aidly)

Tu t'occupes **uniquement** de la partie **vues** : écrans et widgets.

Ce que tu dois faire

Dossier à compléter :

```
lib/  
└─ views/  
    ├── login_screen.dart  
    ├── register_screen.dart  
    ├── home_screen.dart  
    ├── service_detail_screen.dart  
    ├── add_service_screen.dart  
    ├── profile_screen.dart  
    └─ widgets/          ← composants réutilisables (boutons, cartes, champs,  
etc.)
```

- **Écrans** : crée l'UI/UX de chaque écran (formulaires, listes, détail, etc.).
- **widgets/** : mets ici tes composants réutilisables (bouton primaire, carte service, champ de formulaire, etc.).
- **Thème** : dans **lib/app.dart**, le bloc `theme: ThemeData(...)` est à toi (UI/UX). Tu peux modifier couleurs, fontFamily, etc. Providi ne touche pas à cette partie.

Tu **ne modifies pas** : `lib/models/`, `lib/controllers/`, `lib/services/`. Ces parties sont déjà codées ; tu les **utilises** depuis tes écrans.

Utiliser l'existant depuis tes écrans

Connexion / Inscription / Déconnexion (AuthController)

```
final authProvider = Provider.of<AuthProvider>(context, listen: false);  
final controller = AuthController(authProvider);  
  
// Connexion  
await controller.login(email, password);  
  
// Inscription  
await controller.register(email, password);  
  
// Google  
await controller.signInWithGoogle();  
  
// Déconnexion
```

```
await controller.logout();

// Mot de passe oublié
await controller.resetPassword(email);

// Uid de l'utilisateur connecté
final uid = controller.currentUserId;
```

Liste des services / CRUD (ServiceController ou ServiceProvider)

```
final serviceController = ServiceController();

// Tous les services (Stream)
serviceController.getServices()

// Services d'un utilisateur
serviceController.getServicesByUser(userId)

// Créer / modifier / supprimer / noter
Provider.of<ServiceProvider>(context, listen: false).createService(service);
Provider.of<ServiceProvider>(context, listen: false).updateService(service);
Provider.of<ServiceProvider>(context, listen: false).deleteService(id);
Provider.of<ServiceProvider>(context, listen: false).updateRating(serviceId,
note);
```

Modèles

- **ServiceModel** : `lib/models/service_model.dart` — champs title, description, price, imageUrl, category, etc. Utilise-le pour les formulaires (add_service, détail).
- **StorageService** : `lib/services/storage_service.dart` — upload d'images (`uploadFile`, `uploadProfileImage`).

Ordre avec Providi

1. **Toi (Yan)** : tu crées les écrans dans **views/** et les widgets dans **views/widgets/**.
2. **Providi** : il s'occupe de **app.dart**, **providers/** (auth_provider, service_provider) et **routes/app_routes.dart**. Il branchera tes écrans dans les routes après que tu aies fini les pages.