

Ejemplos de Peticiones para Postman (API Tienda de Ropa)

1. Usuarios

GET /usuarios

http://127.0.0.1:5000/usuarios

POST /usuarios

Body (raw JSON):

```
{  
  "nombre": "Erick",  
  "email": "erick@example.com",  
  "edad": 28  
}
```

GET /usuarios/<id>

http://127.0.0.1:5000/usuarios/<id>

PUT /usuarios/<id>

Body (raw JSON):

```
{  
  "email": "nuevo@example.com"  
}
```

DELETE /usuarios/<id>

http://127.0.0.1:5000/usuarios/<id>

2. Prendas

GET /prendas

http://127.0.0.1:5000/prendas

POST /prendas

Body (raw JSON):

```
{  
  "nombre": "Camisa Blanca",  
  "marca": "MarcaX",  
  "precio": 19.99,  
  "talla": "M",  
  "color": "Blanco"  
}
```

GET /prendas/<id>

http://127.0.0.1:5000/prendas/<id>

PUT /prendas/<id>

Body (raw JSON):

```
{  
  "color": "Azul"  
}
```

DELETE /prendas/<id>

http://127.0.0.1:5000/prendas/<id>

3. Marcas

GET /marcas

http://127.0.0.1:5000/marcas

POST /marcas

Body (raw JSON):

```
{  
  "nombre": "MarcaX",  
  "pais": "USA"  
}
```

GET /marcas/<id>

http://127.0.0.1:5000/marcas/<id>

PUT /marcas/<id>

Body (raw JSON):

```
{  
  "pais": "México"  
}
```

DELETE /marcas/<id>

http://127.0.0.1:5000/marcas/<id>

4. Ventas

GET /ventas

http://127.0.0.1:5000/ventas

POST /ventas

Body (raw JSON):

```
{  
  "usuario_id": "ID_USUARIO",  
  "prendas_ids": ["ID_PRENDA1", "ID_PRENDA2"],  
  "fecha": "2025-07-23",  
  "total": 59.98  
}
```

GET /ventas/<id>

http://127.0.0.1:5000/ventas/<id>

PUT /ventas/<id>

Body (raw JSON):

```
{  
  "total": 65.00  
}
```

DELETE /ventas/<id>

http://127.0.0.1:5000/ventas/<id>