

دليل تثبيت React Native على Linux Mint

خطوات مرتبة من الصفر حتى تشغيل أول مشروع

باستخدام macOS، فتنطلب نظام iOS أما تطبيقات Android. لتطوير تطبيقات Linux Mint يعمل بشكل كامل على React Native على الآيفون مباشرة Expo Go ويمكن تجاوز ذلك.

الخطوة 1: تثبيت المتطلبات الأساسية (JDK و Node.js)

nvm، ثم أحدث نسخة من Node.js، ثم Java JDK 17، ويضيف متغيرات البيئة اللازمة لملف الإعدادات bashrc تلقائياً. هذا الأمر يقوم بتثبيت

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash && \
source ~/.bashrc && \
nvm install --lts && \
sudo apt update && sudo apt install -y openjdk-17-jdk && \
echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64' >> ~/.bashrc && \
echo 'export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH' >> ~/.bashrc && \
source ~/.bashrc && \
node -v && java -version
```

الخطوة 2: تثبيت Android SDK و Android Studio

tar.gz. وفك ضغطه، لأنه غير متوفر عبر apt. بعد التثبيت، افتحه مرة واحدة لإكمال إعداد SDK من خلال الواجهة الرسومية. حمل Android Studio من الموقع الرسمي بصيغة بعد الانتهاء، أضف مسارات SDK إلى بيئة النظام بهذا الأمر:

```
echo 'export ANDROID_HOME=$HOME/Android/Sdk' >> ~/.bashrc
echo 'export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator:$ANDROID_HOME/platform-tools' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

الخطوة 3: إنشاء أول مشروع React Native

بشكل مستقل، بل يضاف تلقائياً كمكتبة داخل المشروع عند إنشائه. الطريقة الأسهل للمبتدئين هي استخدام React Native Expo: لا يثبت

```
npx create-expo-app MyApp && cd MyApp
```

أو باستخدام React Native CLI الرسمي مباشرة (أكثر تحكماً لكن أعقد قليلاً):

```
npx @react-native-community/cli init MyApp && cd MyApp
```

الخطوة 4: تشغيل التطبيق

لتشغيل المشروع عبر Expo:

```
npx expo start
```

تطبيق Expo Go على هاتفك (Android أو iOS)، أو تشغيله مباشرة على محاكي Android من خلال Android Studio. بعدها يمكنك المسح الضوئي لرمز QR باستخدام

نصائح إضافية

السبب	ملاحظة
أداء أسرع بكثير على الأجهزة الضعيفة	استخدم هاتفا حقيقيا بدل المحاكي
غير مدعوم على Linux بشكل مباشر	Xcode و macOS يتطلب iOS
في الإعداد ولا يحتاج Android Studio كامل للتجربة أسهل	استخدم Expo للمبتدئين
تطبيقات iOS/Android دون الحاجة لأجهزة macOS لبناء	كبدل سحابي EAS Build