FINDUS / BACKEND DOCUMENTATION

API Reference

FindUs 백엔드 API 명세서

Swagger OpenAPI 기반 · 2026-10-16

API 작업	경로	스키마
24개	17개	23개

회원·인증·게시글·댓글·실종자·관심아동·배치 API의 요청 항목과 응답 구조를 정리했습니다.

이 문서는 실행 중인 로컬 서버에서 추출한 정적 스냅샷입니다. PDF에서는 API 실행 버튼을 제공하지 않으며 실제 호출은 Swagger에서 진행합니다.

Swagger: http://localhost:18080/swagger-ui/index.html
OpenAPI: http://localhost:18080/v3/api-docs
기본 서버: http://localhost:18080

먼저 읽어주세요

문서 범위

현재 실행 중인 로컬 서버의 OpenAPI v1 명세를 기준으로 합니다. 운영 서버 주소와 환경별 공개 범위는 배포 설정에 따라 달라집니다. 개발용 더미 API는 로컬 환경 전용입니다.

인증과 테스트 순서

1. 회원가입 또는 준비된 테스트 회원을 확인합니다.
2. GET /api/auth/csrf를 호출해 CSRF 쿠키와 토큰을 준비합니다.
3. POST /api/auth/login으로 로그인합니다.
4. Swagger의 Authorize에 accessToken만 입력합니다. Bearer는 자동으로 붙습니다.
5. 쓰기 요청에는 X-XSRF-TOKEN과 XSRF-TOKEN 쿠키가 필요합니다. 현재 Swagger는 쿠키에서 읽어 자동 전달합니다.
6. 관리자 배치는 ADMIN 권한이 필요합니다. 일반 회원과 더미 USER 계정은 실행할 수 없습니다.

ID와 페이지

id는 우리 DB의 UUID입니다. 실종자의 sourceId는 경찰청 원본 식별자로, 관심 등록 URL에는 사용하지 않습니다. 관심 등록 응답의 id는 관심 관계 UUID이며, 등록·취소에는 missingPersonId를 사용합니다.

페이지 번호는 0부터 시작합니다. 크기와 정렬 허용값은 각 API 설명을 따릅니다.

응답 해석

표의 응답 스키마는 뒤쪽 데이터 구조 사전에서 확인할 수 있습니다. 204 응답에는 본문이 없습니다. JWT·CSRF 등 공통 보안 오류는 원본 명세에 빠져 있어도 발생할 수 있습니다.

일부 관심 API의 400·404 응답은 원본 Swagger가 성공 DTO를 연결하고 있어, 이 PDF에서는 실제 공통 오류 DTO인 ApiErrorResponse로 보정해 표시합니다. 사용자 입력 검증의 필수 여부는 커스텀 검증에 따라 원본 required 표시와 다를 수 있습니다.

사진과 공개 중단

실종자 사진은 photoUrl로 경찰청 원본을 조회합니다. 관심아동의 child가 null이면 공개 중단·삭제·분류 변경 상태이며, availability를 확인합니다. API 데이터와 사진을 서비스에 표시할 때 자료 출처: 경찰청을 표기합니다.

API 전체 목록

상세 설명은 다음 페이지의 기능별 항목을 참고하세요.

기능	메서드	주소	이름
회원	POST	/api/members	회원가입
회원	GET	/api/members/me	내 정보 조회
인증	GET	/api/auth/csrf	보안 토큰 준비
인증	POST	/api/auth/login	로그인
인증	POST	/api/auth/logout	로그아웃
인증	POST	/api/auth/refresh	토큰 재발급
게시글	GET	/api/posts	게시글 목록
게시글	POST	/api/posts	게시글 작성
게시글	GET	/api/posts/{id}	게시글 상세
게시글	PUT	/api/posts/{id}	게시글 수정
게시글	DELETE	/api/posts/{id}	게시글 삭제
댓글	GET	/api/posts/{postId}/comments	댓글 목록
댓글	POST	/api/posts/{postId}/comments	댓글 작성
댓글	PUT	/api/posts/{postId}/comments/{commentId}	댓글 수정
댓글	DELETE	/api/posts/{postId}/comments/{commentId}	댓글 삭제
실종자	GET	/api/missing-persons	실종자 목록
실종자	GET	/api/missing-persons/{id}	실종자 상세
관심아동	GET	/api/members/me/favorites	내 관심아동 목록
관심아동	PUT	/api/members/me/favorites/{missingPersonId}	관심아동 등록
관심아동	DELETE	/api/members/me/favorites/{missingPersonId}	관심아동 취소
실종자 배치	GET	/api/admin/missing-sync	최근 배치 실행 결과
실종자 배치	POST	/api/admin/missing-sync	실종자 수집·동기화 수동 실행
개발용 더미 데이터	POST	/api/dev/dummy-data	고정 더미 데이터 생성
상태 확인	GET	/health	연결 상태 확인

회원 API

회원가입

POST /api/members

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준)
테스트 이메일을 사용하세요. 성공하면 회원이 DB에 저장됩니다. 같은 이메일로 다시 가입할 수 없습니다.

요청 본문

application/json / 필수
MemberSignupRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
email	string (email)	필수	회원 이메일: 앞뒤 공백 제거 및 소문자 변환 최소 길이: 0 최대 길이: 254 예: swagger.test@example.com
password	string	필수*	비밀번호: 공백만 사용 불가, 8자 이상, UTF-8 기준 72바이트 이하 최소 길이: 8 요청 전용 - 응답에 포함하지 않음
name	string	필수	이름: 최대 100자 최소 길이: 0 최대 길이: 100 예: 테스트회원
nickname	string	필수	닉네임: 최대 50자 최소 길이: 0 최대 길이: 50 예: 찾음이

* 비밀번호는 실제 검증 코드에서 필수입니다. 원본 OpenAPI required에는 커스텀 검증이 반영되지 않았습니다.

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
201	회원가입 완료	MemberSignupResponse / 명세에 미지정
400	입력 형식 오류	ApiErrorResponse / application/json
409	이미 가입된 이메일	ApiErrorResponse / application/json

내 정보 조회

GET /api/members/me

JWT 필요
로그인 후 Authorize에 accessToken을 입력하세요. 비밀번호와 해시는 반환하지 않습니다.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	내 정보 조회 성공	MemberInfoResponse / 명세에 미지정
401	로그인이 필요함	ApiErrorResponse / application/json

인증 API

보안 토큰 준비

GET /api/auth/csrf

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준)

로그인·재발급·로그아웃 및 게시글 쓰기 전에 실행하세요. XSRF-TOKEN 쿠키가 준비되며 Swagger가 쓰기 요청에 자동 전달합니다.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	보안 토큰 준비 완료	object / 명세에 미지정

로그인

POST /api/auth/login

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준) / CSRF 필요

먼저 보안 토큰 준비를 실행하세요. accessToken은 응답 본문으로, Refresh Token은 HttpOnly 쿠키로 반환합니다.

요청 본문

application/json / 필수

LoginRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
email	string (email)	필수	회원 이메일 최소 길이: 0 최대 길이: 254 예: swagger.test@example.com
password	string	-	비밀번호: 8자 이상, UTF-8 기준 72바이트 이하 최소 길이: 8 요청 전용 - 응답에 포함하지 않음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	로그인 성공	TokenResponse / 명세에 미지정
400	입력 형식 오류	ApiErrorResponse / application/json
401	회원 인증 실패	ApiErrorResponse / application/json
403	CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / application/json
503	인증 저장소 연결 실패	ApiErrorResponse / application/json

로그아웃

POST /api/auth/logout

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준) / CSRF 필요
현재 로그인 세션을 차단하고 Refresh 쿠키를 삭제합니다. CSRF가 필요합니다. 이후 Swagger의 Authorize에서도 Logout을 눌러 입력한 토큰을 제거하세요.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
204	로그아웃 완료	본문 없음
403	CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / application/json
503	인증 저장소 연결 실패	ApiErrorResponse / application/json

토큰 재발급

POST /api/auth/refresh

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준) / CSRF 필요
로그인 시 저장된 쿠키를 브라우저가 자동 전송합니다. CSRF가 필요하며 Refresh Token은 재발급할 때 교체됩니다. 새 accessToken으로 Authorize를 갱신하세요.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	토큰 재발급 성공	TokenResponse / 명세에 미지정
401	로그인 쿠키가 없거나 유효하지 않음	ApiErrorResponse / application/json
403	CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / application/json
503	인증 저장소 연결 실패	ApiErrorResponse / application/json

게시글 API

게시글 목록

GET /api/posts

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준)

첫 페이지는 0입니다. 기본 10개, 최대 100개이며 삭제된 글은 제외합니다. sort 허용 필드: createdAt, updatedAt, title, id. 기본 정렬은 createdAt,desc와 id,desc입니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
page	쿼리 / 선택	integer	Zero-based page index (0..N) 최소값: 0 기본값: 0
size	쿼리 / 선택	integer	The size of the page to be returned 최소값: 1 기본값: 10
sort	쿼리 / 선택	array〈string〉	Sorting criteria in the format: property,(asc|desc). Default sort order is ascending. Multiple sort criteria are supported. 기본값: 〔"createdAt,DESC", "id,DESC"〕

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	게시글 목록 조회 성공	PostPageResponse / 명세에 미지정
400	허용하지 않는 정렬 또는 페이지 요청	ApiErrorResponse / application/json

게시글 작성

POST /api/posts

JWT 필요 / CSRF 필요

JWT와 CSRF가 필요합니다. 작성자는 로그인 정보에서 결정되며 성공 시 Location 헤더에 게시글 주소를 반환합니다.

요청 본문

application/json / 필수

PostWriteRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
title	string	필수	제목: 공백만 사용 불가, 최대 200자 최소 길이: 0 최대 길이: 200 예: 첫 게시글
content	string	필수	본문: 공백만 사용 불가, 최대 10000자. 일반 텍스트로 사용합니다. 최소 길이: 0 최대 길이: 10000 예: Swagger에서 작성한 테스트 게시글입니다.

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
201	게시글 작성 완료	PostResponse / 명세에 미지정
400	입력 형식 오류	ApiErrorResponse / application/json
401	로그인이 필요함	ApiErrorResponse / application/json
403	CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / application/json

게시글 상세

GET /api/posts/{id}

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준)

삭제되었거나 없는 게시글은 404를 반환합니다. 응답의 날짜·시간은 UTC 기준입니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
id	경로 / 필수	string (uuid)	게시글 ID (UUID) 예: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	게시글 상세 조회 성공	PostResponse / 명세에 미지정
400	UUID 형식 오류	ApiErrorResponse / application/json
404	게시글 없음	ApiErrorResponse / application/json

게시글 수정

PUT /api/posts/{id}

JWT 필요 / CSRF 필요
작성자만 수정할 수 있습니다. 제목과 본문을 모두 보내세요. JWT와 CSRF가 필요합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
id	경로 / 필수	string (uuid)	게시글 ID (UUID) 예: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000

요청 본문

application/json / 필수
PostWriteRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
title	string	필수	제목: 공백만 사용 불가, 최대 200자 최소 길이: 0 최대 길이: 200 예: 첫 게시글
content	string	필수	본문: 공백만 사용 불가, 최대 10000자. 일반 텍스트로 사용합니다. 최소 길이: 0 최대 길이: 10000 예: Swagger에서 작성한 테스트 게시글입니다.

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	게시글 수정 완료	PostResponse / 명세에 미지정
400	입력 형식 오류	ApiErrorResponse / application/json
401	로그인이 필요함	ApiErrorResponse / application/json
403	작성자가 아니거나 CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / application/json
404	게시글 없음	ApiErrorResponse / application/json

게시글 삭제

DELETE /api/posts/{id}

JWT 필요 / CSRF 필요

작성자만 삭제할 수 있습니다. deleted_at을 기록하는 소프트 삭제이며 삭제된 글은 조회에서 제외합니다. JWT와 CSRF가 필요합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
id	경로 / 필수	string (uuid)	게시글 ID (UUID) 예: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
204	게시글 삭제 완료	본문 없음
400	UUID 형식 오류	ApiErrorResponse / application/json
401	로그인이 필요함	ApiErrorResponse / application/json
403	작성자가 아니거나 CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / application/json
404	게시글 없음	ApiErrorResponse / application/json

댓글 API

댓글 목록

GET /api/posts/{postId}/comments

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준)

첫 페이지는 0, 기본 10개·최대 100개입니다. 기본 작성 시간·UUID 오름차순이며 sort 허용 필드는 createdAt, updatedAt, id입니다. 삭제된 게시글은 404, 삭제된 댓글은 목록·개수에서 제외합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
postId	경로 / 필수	string (uuid)	게시글 ID (UUID)
page	쿼리 / 선택	integer	Zero-based page index (0..N) 최소값: 0 기본값: 0
size	쿼리 / 선택	integer	The size of the page to be returned 최소값: 1 기본값: 10
sort	쿼리 / 선택	array〈string〉	Sorting criteria in the format: property,(asc|desc). Default sort order is ascending. Multiple sort criteria are supported. 기본값: 〔"createdAt,ASC", "id,ASC"〕

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	댓글 목록 조회 성공	CommentPageResponse / 명세에 미지정
400	UUID·페이지·정렬 조건 오류	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
404	게시글 없음	ApiErrorResponse / 명세에 미지정

댓글 작성

POST /api/posts/{postId}/comments

JWT 필요 / CSRF 필요

JWT와 CSRF가 필요합니다. 작성자는 로그인 정보에서 결정됩니다. 댓글 내용은 최대 1000자이며 줄바꿈을 보존합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
postId	경로 / 필수	string (uuid)	게시글 ID (UUID)

요청 본문

application/json / 필수

CommentWriteRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
content	string	필수	댓글: 공백만 사용 불가, 최대 1000자. 일반 텍스트로 사용합니다. 최소 길이: 0 최대 길이: 1000 예: 도움이 되는 정보 감사합니다.

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
201	댓글 작성 완료	CommentResponse / 명세에 미지정
400	UUID·본문 오류	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
401	로그인 필요	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
403	CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
404	게시글 없음	ApiErrorResponse / 명세에 미지정

댓글 수정

PUT /api/posts/{postId}/comments/{commentId}

JWT 필요 / CSRF 필요

댓글 작성자만 수정할 수 있습니다. JWT와 CSRF가 필요하며 다른 게시글에 속한 댓글은 404를 반환합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
postId	경로 / 필수	string (uuid)	게시글 ID (UUID)
commentId	경로 / 필수	string (uuid)	댓글 ID (UUID)

요청 본문

application/json / 필수
CommentWriteRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
content	string	필수	댓글: 공백만 사용 불가, 최대 1000자. 일반 텍스트로 사용합니다. 최소 길이: 0 최대 길이: 1000 예: 도움이 되는 정보 감사합니다.

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	댓글 수정 완료	CommentResponse / 명세에 미지정
400	UUID·본문 오류	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
401	로그인 필요	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
403	작성자가 아니거나 CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
404	게시글 또는 댓글 없음	ApiErrorResponse / 명세에 미지정

댓글 삭제

DELETE /api/posts/{postId}/comments/{commentId}

JWT 필요 / CSRF 필요

댓글 작성자만 삭제할 수 있습니다. JWT와 CSRF가 필요하며 DB 행은 보존하고 deleted_at을 기록합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
postId	경로 / 필수	string (uuid)	게시글 ID (UUID)
commentId	경로 / 필수	string (uuid)	댓글 ID (UUID)

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
204	댓글 삭제 완료	본문 없음
400	UUID 형식 오류	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
401	로그인 필요	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
403	작성자가 아니거나 CSRF 검증 실패	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
404	게시글 또는 댓글 없음	ApiErrorResponse / 명세에 미지정

실종자 API

실종자 목록

GET /api/missing-persons

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준)
첫 페이지는 0, 크기는 1~100. 공개 중단 정보는 제외하며 원본 발생일 내림차순으로 정렬합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
page	쿼리 / 선택	integer (int32)	기본값: 0
size	쿼리 / 선택	integer (int32)	기본값: 10

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	OK	MissingPageResponse / 명세에 미지정

실종자 상세

GET /api/missing-persons/{id}

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준)
우리 DB의 UUID로 조회합니다. 경찰청 원본 식별자는 sourceId, 발생일은 원본 문자열입니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
id	경로 / 필수	string (uuid)	-

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	OK	MissingPersonResponse / 명세에 미지정

관심아동 API

공개 중인 원본 코드 010만 등록합니다. 현재 나이가 성인이어도 코드가 010이면 가능합니다. 취소는 소프트 삭제이고 재등록은 기존 UUID·최초 등록 시각을 보존합니다.

내 관심아동 목록

GET /api/members/me/favorites

JWT 필요

기본 10개, 최대 100개. 최초 등록 시각 내림차순이며 createdAt·id 정렬만 허용합니다. 공개 중단·삭제·분류 변경 시 child는 null이고 availability만 표시합니다. 재등록 시 최초 등록 시각은 유지합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
page	쿼리 / 선택	integer	Zero-based page index (0..N) 최소값: 0 기본값: 0
size	쿼리 / 선택	integer	The size of the page to be returned 최소값: 1 기본값: 10
sort	쿼리 / 선택	array〈string〉	Sorting criteria in the format: property,(asc|desc). Default sort order is ascending. Multiple sort criteria are supported. 기본값: 〔"createdAt,DESC", "id,DESC"〕

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	OK	FavoritePageResponse / 명세에 미지정

관심아동 등록

PUT /api/members/me/favorites/{missingPersonId}

JWT 필요 / CSRF 필요

우리 DB의 실종자 UUID를 넣습니다. 공개 중인 아동 코드 010만 가능하며 현재 나이는 제한하지 않습니다. 반복 등록은 같은 행을 유지하고 취소 후에는 기존 행을 복원합니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
missingPersonId	경로 / 필수	string (uuid)	GET /api/missing-persons 응답의 id(UUID). 경찰청 sourceId가 아닙니다.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	등록 또는 기존 관심 반환	FavoriteResponse / 명세에 미지정
400	아동 코드가 아닌 대상 또는 잘못된 UUID	ApiErrorResponse / 명세에 미지정
404	존재하지 않거나 공개 중단·삭제된 실종자	ApiErrorResponse / 명세에 미지정

관심아동 취소

DELETE /api/members/me/favorites/{missingPersonId}

JWT 필요 / CSRF 필요

관심 관계만 소프트 삭제합니다. 아동·회원 데이터는 유지하며 반복 취소도 204입니다.

요청 매개변수

이름	위치 / 필수	자료형	설명
missingPersonId	경로 / 필수	string (uuid)	-

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
204	취소 완료 또는 이미 취소된 상태	본문 없음

실종자 배치 API

최근 배치 실행 결과

GET /api/admin/missing-sync

ADMIN 권한 + JWT 필요
최근 20건의 상태·시각만 제공합니다. 원본 데이터·인증정보·상세 오류는 공개하지 않습니다.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	OK	array〈object〉 / 명세에 미지정

실종자 수집·동기화 수동 실행

POST /api/admin/missing-sync

ADMIN 권한 + JWT 필요 / CSRF 필요
완료까지 기다린 뒤 상태와 처리 건수를 반환합니다. FAILED면 기존 DB를 유지합니다.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	OK	BatchRunResponse / 명세에 미지정

개발용 더미 데이터 API

고정 더미 데이터 생성

POST /api/dev/dummy-data

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준) / CSRF 필요

회원 5명·게시글 36개·댓글 72개를 최초 한 번 생성합니다. 재요청은 기존 데이터를 유지합니다. 로그인 없이 실행할 수 있지만 CSRF 토큰은 필요합니다.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	OK	DummyDataResponse / 명세에 미지정

상태 확인 API

연결 상태 확인

GET /health

JWT 요구 없음 (원본 명세 기준)

일반 텍스트로 연결 상태를 반환합니다. DB는 SELECT 1, Redis는 PING으로 확인합니다. 로컬에서는 Prometheus·Grafana와 두 exporter도 검사합니다. exporter는 45초 이내의 Prometheus 수집 성공 결과로 확인하므로 중단 반영에 지연이 있을 수 있습니다.

별도 요청 본문 없음

응답

코드	의미	스키마 / Content-Type
200	모든 연결 정상	string / text/plain
503	하나 이상의 서비스 확인 실패	string / text/plain

데이터 구조 사전

필드의 필수 여부는 요청 검증과 OpenAPI required 목록을 구분해서 보세요. 응답 DTO에 필수 표시가 없다는 이유만으로 모든 값이 생략된다는 뜻은 아닙니다. 배열의 참조 스키마는 같은 사전에서 확인할 수 있습니다.

명세 원문에서 누락된 필수 여부나 런타임 null 가능성은 각 API 설명과 함께 해석해야 합니다.

ApiErrorResponse

ApiErrorResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
code	string	-	오류 코드 예: INVALID_REQUEST
message	string	-	오류 안내
errors	array〈FieldError〉	-	입력 항목별 오류 목록

BatchRunResponse

BatchRunResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
executionId	integer (int64)	-	-
status	string	-	-
counts	SyncCounts	-	-

CommentAuthorResponse

CommentAuthorResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	작성자 회원 ID (UUID)
nickname	string	-	작성자 닉네임: 탈퇴 시 탈퇴한 회원으로 표시

CommentPageResponse

CommentPageResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
content	array〈CommentResponse〉	-	현재 페이지의 댓글 목록
page	integer (int32)	-	현재 페이지 번호: 첫 페이지는 0 예: 0
size	integer (int32)	-	페이지당 댓글 수: 기본 10, 최대 100 예: 10
totalElements	integer (int64)	-	조회 가능한 전체 댓글 수
totalPages	integer (int32)	-	전체 페이지 수
hasNext	boolean	-	다음 페이지 여부
hasPrevious	boolean	-	이전 페이지 여부

CommentResponse

CommentResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	댓글 ID (UUID)
postId	string (uuid)	-	댓글이 속한 게시글 ID (UUID)
content	string	-	댓글 본문
author	CommentAuthorResponse	-	작성자의 공개 정보
createdAt	string (date-time)	-	작성 시간 (UTC)
updatedAt	string (date-time)	-	수정 시간 (UTC)

CommentWriteRequest

CommentWriteRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
content	string	필수	댓글: 공백만 사용 불가, 최대 1000자. 일반 텍스트로 사용합니다. 최소 길이: 0 최대 길이: 1000 예: 도움이 되는 정보 감사합니다.

DummyDataResponse

DummyDataResponse

더미 데이터 생성 결과. 개수는 해당 데이터 세트의 최초 구성 수입니다.

필드	자료형 / 참조	필수	설명
dataSet	string	-	startup: 시작 시 갱신, persistent: 수동 생성 후 유지
changed	boolean	-	이번 요청에서 생성 또는 갱신했는지 여부
members	integer (int32)	-	-
posts	integer (int32)	-	-
comments	integer (int32)	-	-

FavoritePageResponse

FavoritePageResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
content	array〈FavoriteResponse〉	-	-
page	integer (int32)	-	-
size	integer (int32)	-	-
totalElements	integer (int64)	-	-
totalPages	integer (int32)	-	-
hasNext	boolean	-	-
hasPrevious	boolean	-	-

FavoriteResponse

FavoriteResponse
내 관심아동. 공개 중단·삭제·분류 변경 시 child는 null이며 개인정보를 제공하지 않습니다.

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	관심 등록 UUID
missingPersonId	string (uuid)	-	우리 DB의 실종자 UUID. 등록·취소 URL에 사용합니다.
savedAt	string (date-time)	-	최초 등록 시각. 재등록해도 유지하며 UTC입니다.
availability	string	-	AVAILABLE: 조회 가능, UNAVAILABLE: 공개 중단 또는 삭제, NOT_CHILD: 아동 분류에서 변경 허용값: AVAILABLE, UNAVAILABLE, NOT_CHILD
child	MissingPersonResponse	-	조회 가능한 아동만 포함하는 공개 정보. 이용 불가 시 null

FieldError

FieldError

필드	자료형 / 참조	필수	설명
field	string	-	수정할 입력 항목
message	string	-	-

LoginRequest

LoginRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
email	string (email)	필수	회원 이메일 최소 길이: 0 최대 길이: 254 예: swagger.test@example.com
password	string	-	비밀번호: 8자 이상, UTF-8 기준 72바이트 이하 최소 길이: 8 요청 전용 - 응답에 포함하지 않음

MemberInfoResponse

MemberInfoResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	회원 ID (UUID)
email	string	-	회원 이메일
name	string	-	이름
nickname	string	-	닉네임
role	string	-	회원 권한: USER 또는 ADMIN 허용값: USER, ADMIN
status	string	-	회원 상태: ACTIVE 또는 INACTIVE 허용값: ACTIVE, INACTIVE

MemberSignupRequest

MemberSignupRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
email	string (email)	필수	회원 이메일: 앞뒤 공백 제거 및 소문자 변환 최소 길이: 0 최대 길이: 254 예: swagger.test@example.com
password	string	필수*	비밀번호: 공백만 사용 불가, 8자 이상, UTF-8 기준 72바이트 이하 최소 길이: 8 요청 전용 - 응답에 포함하지 않음
name	string	필수	이름: 최대 100자 최소 길이: 0 최대 길이: 100 예: 테스트회원
nickname	string	필수	닉네임: 최대 50자 최소 길이: 0 최대 길이: 50 예: 찾음이

* 비밀번호는 실제 검증 코드에서 필수입니다. 원본 OpenAPI required에는 커스텀 검증이 반영되지 않았습니다.

MemberSignupResponse

MemberSignupResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	생성된 회원 ID (UUID)
email	string	-	가입 이메일
name	string	-	이름
nickname	string	-	닉네임

MissingPageResponse

MissingPageResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
content	array〈MissingPersonResponse〉	-	-
page	integer (int32)	-	-
size	integer (int32)	-	-
totalElements	integer (int64)	-	-
totalPages	integer (int32)	-	-

MissingPersonResponse

MissingPersonResponse
안전Dream 공개 실종 정보. 자료 출처: 경찰청

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	-
sourceId	string	-	-
name	string	-	-
category	string	-	-
sex	string	-	-
occurrenceDate	string	-	-
age	integer (int32)	-	-
ageNow	integer (int32)	-	-
address	string	-	-
clothing	string	-	-
features	string	-	-
photoUrl	string	-	경찰청 원본 사진 조회 주소. 사진이 없으면 null
lastSeenAt	string (date-time)	-	-
attribution	string	-	-

PostAuthorResponse

PostAuthorResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	작성자 회원 ID (UUID)
nickname	string	-	작성자 닉네임: 탈퇴 시 탈퇴한 회원으로 표시

PostPageResponse

PostPageResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
content	array〈PostSummaryResponse〉	-	현재 페이지의 게시글 목록
page	integer (int32)	-	현재 페이지 번호: 첫 페이지는 0 예: 0
size	integer (int32)	-	페이지당 게시글 수: 기본 10, 최대 100 예: 10
totalElements	integer (int64)	-	조회 가능한 전체 게시글 수
totalPages	integer (int32)	-	전체 페이지 수
hasNext	boolean	-	다음 페이지가 있는지 여부
hasPrevious	boolean	-	이전 페이지가 있는지 여부

PostResponse

PostResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	게시글 ID (UUID)
title	string	-	제목
content	string	-	본문
author	PostAuthorResponse	-	작성자 공개 정보
createdAt	string (date-time)	-	작성 시간 (UTC)
updatedAt	string (date-time)	-	수정 시간 (UTC)

PostSummaryResponse

PostSummaryResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
id	string (uuid)	-	게시글 ID (UUID)
title	string	-	제목
author	PostAuthorResponse	-	작성자 공개 정보
createdAt	string (date-time)	-	작성 시간 (UTC)
updatedAt	string (date-time)	-	수정 시간 (UTC)

PostWriteRequest

PostWriteRequest

필드	자료형 / 참조	필수	설명
title	string	필수	제목: 공백만 사용 불가, 최대 200자 최소 길이: 0 최대 길이: 200 예: 첫 게시글
content	string	필수	본문: 공백만 사용 불가, 최대 10000자. 일반 텍스트로 사용합니다. 최소 길이: 0 최대 길이: 10000 예: Swagger에서 작성한 테스트 게시글입니다.

SyncCounts

SyncCounts

필드	자료형 / 참조	필수	설명
received	integer (int32)	-	-
inserted	integer (int32)	-	-
updated	integer (int32)	-	-
unavailable	integer (int32)	-	-

TokenResponse

TokenResponse

필드	자료형 / 참조	필수	설명
accessToken	string	-	API 인증에 사용할 Access Token
tokenType	string	-	인증 방식 예: Bearer
expiresIn	integer (int64)	-	Access Token 유효 기간 (초) 예: 900

문서 관리 메모

명세 기준

추출일: 2026-10-16 (Asia/Seoul)
대상: 로컬 서버 localhost:18080
Swagger 버전 표시: v1
수록 범위: 24개 API 작업 / 23개 스키마

업데이트 방법

코드와 Swagger가 변경되면 실행 중인 서버의 /v3/api-docs를 다시 추출해 PDF를 재생성해야 합니다. 이 PDF는 실시간 문서가 아닙니다. API 요청 실험은 원래 Swagger 화면을 사용하세요.

관련 안내

경찰청 API 수집은 백엔드 배치가 담당하고, 클라이언트는 우리 API에서 저장된 정보를 조회합니다. 배치·관심아동의 상세 정책은 프로젝트 README와 관련 이슈에서 함께 관리합니다.

출처

주요 출처: 실행 중인 FindUs 서버의 OpenAPI 문서
보정 근거: 현재 backend의 ApiExceptionHandler와 회원가입 비밀번호 검증 코드
외부 데이터 출처: 경찰청 안전Dream