

Preguntas 1 a 4

1. En R, `Error in df$peso : object of type 'closure' is not subsettable` significa que:

- a) El data frame `df` está vacío
- b) `df` nunca fue creado y el nombre corresponde a una función de R
- c) La columna `peso` no existe en `df`
- d) Falta cargar el paquete que define `$`

2. En Python, `float("45,0")` se detiene con `ValueError`. En R, `as.numeric("45,0")` devuelve `NA` con una advertencia. Esto significa que:

- a) R interpretó bien la coma decimal y Python no
- b) Los dos fallaron en lo mismo; solo Python interrumpió el trabajo
- c) R convirtió el valor y Python no pudo
- d) Son dos operaciones distintas y no se pueden comparar

3. Un script de R calcula `sum(datos$pesos)` y devuelve `0`. La columna del archivo se llama `peso`. Lo que ocurrió es que:

- a) Todos los pesos valen cero
- b) `datos$pesos` devolvió `NULL` y la suma de nada es cero
- c) R convirtió los pesos a texto
- d) El archivo se leyó vacío

4. Sobre los mismos datos con un faltante, `df["peso"].mean()` devuelve `82.75` y `mean(datos$peso)` devuelve `NA`. Esto se explica porque:

- a) R leyó mal el archivo
- b) Python descarta los faltantes por defecto y R no
- c) Los dos lenguajes calculan promedios distintos
- d) Falta convertir la columna en Python

Preguntas 5 a 8

5. `ParserError: Expected 3 fields in line 3, saw 4` indica que:

- a) El archivo tiene cuatro columnas y se pidieron tres
- b) La fila 3 tiene un separador de más respecto del encabezado
- c) El separador declarado es el equivocado
- d) La fila 3 está vacía

6. `UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf1` aparece porque:

- a) El archivo está dañado
- b) El archivo está guardado en otra codificación y contiene eñes o tildes
- c) Falta instalar un paquete de idioma
- d) El separador decimal es una coma

7. En R, `x <- c(10, 20, 30)` y luego `x[5]`. El resultado es:

- a) Un error de índice fuera de rango
- b) `NA`, sin ningún aviso
- c) El último elemento, `30`
- d) Un vector vacío

8. En R, `datos$pes` devuelve la columna `peso`. Esto ocurre porque:

- a) R corrigió el error de tipeo
- b) `$` completa nombres parciales cuando no hay ambigüedad
- c) Las dos columnas existen y son iguales
- d) `peso` y `pes` son el mismo nombre para R

Preguntas 9 a 12

9. Un alumno ejecuta `df.dropna()`, no aparece ningún error y `df` sigue teniendo las mismas filas. La causa es que:

- a) No había faltantes en los datos
- b) El resultado se calculó y no se asignó a ningún nombre
- c) `dropna()` no funciona en esa versión de pandas
- d) Faltaba ejecutar la celda anterior

10. `IndentationError: expected an indented block after 'if' statement on line 1` no tiene equivalente en R porque:

- a) R no tiene estructuras condicionales
- b) R delimita los bloques con llaves y no con espacios
- c) R corrige la sangría automáticamente
- d) En R la sangría también es obligatoria, pero avisa distinto

11. La consola de R muestra + en lugar de > y no responde. Lo que corresponde hacer es:

- a) Reiniciar la sesión y perder los objetos creados
- b) Cancelar con **Esc**: quedó una comilla o un paréntesis sin cerrar
- c) Escribir + de nuevo para confirmar
- d) Volver a instalar el paquete que se estaba usando

12. En R, `c(1, 2, 3, 4) + c(1, 2)` devuelve `2 4 4 6` sin ninguna advertencia porque:

- a) R sumó solo los dos primeros elementos
- b) R repitió el vector corto hasta igualar el largo, y los largos son múltiplos
- c) R convirtió los dos vectores a un solo número
- d) Es un error que se muestra recién al imprimir