

Gestion des évènements

La gestion d'événements en MAUI sans MVVM utilise le **code-behind** pour traiter les interactions utilisateur. C'est l'approche la plus directe où chaque contrôle XAML déclenche des méthodes C# correspondantes.

1. Boutons - Événement Clicked

XAML

```
<Button Text="Cliquez-moi"
        Clicked="OnButtonClicked"
        x:Name="btnClickMe" />
```

Code-Behind

```
private void OnButtonClicked(object sender, EventArgs e)
{
    // Accès au bouton via sender
    Button button = (Button)sender;
    button.Text = "Cliqué !";

    // Ou via x:Name
    btnClickMe.BackgroundColor = Colors.Green;
}
```

2. Champs de Saisie - Événement TextChanged

XAML

```
<Entry Placeholder="Tapez ici..."
        TextChanged="OnTextChanged"
        Completed="OnTextCompleted"
        x:Name="txtName" />
```

Code-Behind

```
private void OnTextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    // Accès aux valeurs anciennes et nouvelles
    string oldText = e.OldTextValue;
    string newText = e.NewTextValue;

    // Validation en temps réel
    if (newText.Length >= 3)
    {
        txtName.BackgroundColor = Colors.LightGreen;
    }
}
```

```
        else
        {
            txtName.BackgroundColor = Colors.LightPink;
        }
    }

    private void OnTextCompleted(object sender, EventArgs e)
    {
        Entry entry = (Entry)sender;
        DisplayAlert("Info", $"Texte saisi : {entry.Text}", "OK");
    }
```

Points clés :

- `TextChanged` se déclenche à chaque caractère tapé
- `TextChangedEventArgs` fournit les propriétés `NewTextValue` et `OldTextValue`
- `Completed` se déclenche quand l'utilisateur appuie sur Entrée

3. Cases à Cocher - Événement `CheckedChanged`

XAML

```
<CheckBox x:Name="AcceptTerms"
          CheckedChanged="OnCheckboxChanged"
          Color="Blue" />
<Label Text="J'accepte les conditions" />
```

Code-Behind

```
private void OnCheckboxChanged(object sender, CheckedChangedEventArgs e)
{
    CheckBox checkbox = (CheckBox)sender;
    bool isChecked = e.Value;

    if (isChecked)
    {
        DisplayAlert("Confirmé", "Conditions acceptées", "OK");
        // Activer d'autres contrôles
        btnSubmit.IsEnabled = true;
    }
    else
    {
        btnSubmit.IsEnabled = false;
    }
}
```

Point clé : `CheckedChanged` est déclenché quand `IsChecked` change, et `CheckedChangedEventArgs` contient la propriété `Value` de type `bool`.

Exemple Pratique Complet

XAML - Page d'inscription

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage x:Class="MonApp.RegisterPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
    Title="Inscription">

    <StackLayout Padding="20" Spacing="15">

        <!-- Nom utilisateur -->
        <Label Text="Nom d'utilisateur :" />
        <Entry x:Name="txtUsername"
            TextChanged="OnUsernameChanged"
            Placeholder="Min. 3 caractères" />

        <!-- Email -->
        <Label Text="Email :" />
        <Entry x:Name="txtEmail"
            TextChanged="OnEmailChanged"
            Keyboard="Email"
            Placeholder="votre@email.com" />

        <!-- Conditions -->
        <StackLayout Orientation="Horizontal">
            <CheckBox x:Name="chkConditionsAccepted"
                CheckedChanged="OnConditionsChanged" />
            <Label Text="J'accepte les conditions d'utilisation" />
        </StackLayout>

        <!-- Newsletter -->
        <StackLayout Orientation="Horizontal">
            <CheckBox x:Name="chkNewsletter"
                CheckedChanged="OnNewsletterChanged" />
            <Label Text="Recevoir la newsletter" />
        </StackLayout>

        <!-- Bouton inscription -->
        <Button x:Name="btnRegister"
            Text="S'inscrire"
            Clicked="OnRegisterClicked"
            IsEnabled="False"
            BackgroundColor="Gray" />

        <!-- Statut -->
        <Label x:Name="lblStatus"
            Text="Remplissez le formulaire"
            HorizontalOptions="Center" />
    </StackLayout>
</ContentPage>
```

```
</StackLayout>
</ContentPage>
```

Code-Behind Complet

```
public partial class RegisterPage : ContentPage
{
    private bool _isNameValid = false;
    private bool _isEmailValid = false;
    private bool _conditionsAccepted = false;

    public RegisterPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void OnUsernameChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
        _isNameValid = e.NewTextValue.Length >= 3;

        if (_isNameValid)
        {
            txtUsername.BackgroundColor = Colors.LightGreen;
            lblStatus.Text = "Nom valide ✓";
        }
        else
        {
            txtUsername.BackgroundColor = Colors.LightPink;
            lblStatus.Text = "Nom trop court (min. 3 caractères)";
        }

        CheckForm();
    }

    private void OnEmailChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
        _isEmailValid = e.NewTextValue.Contains("@") && e.NewTextValue.Contains(".");

        if (_isEmailValid)
        {
            Email.BackgroundColor = Colors.LightGreen;
        }
        else
        {
            Email.BackgroundColor = Colors.LightPink;
        }

        CheckForm();
    }

    private void OnConditionsChanged(object sender, CheckedChangedEventArgs e)
```

```
{
    _conditionsAccepted = e.Value;
    CheckForm();
}

private void OnNewsletterChanged(object sender, CheckedChangedEventArgs e)
{
    if (e.Value)
    {
        DisplayAlert("Newsletter", "Merci pour votre abonnement !", "OK");
    }
}

private void CheckForm()
{
    bool formulaireValide = _isNameValid && _isEmailValid && _conditionsAccepted;

    btnRegister.IsEnabled = formulaireValide;
    btnRegister.BackgroundColor = formulaireValide ? Colors.Green : Colors.Gray;

    if (formulaireValide)
    {
        StatutLabel.Text = "Formulaire complet ✓";
    }
}

private async void OnRegisterClicked(object sender, EventArgs e)
{
    bool confirmation = await DisplayAlert(
        "Confirmation",
        $"Inscrire {txtUsername.Text} avec {Email.Text} ?",
        "Oui", "Non"
    );

    if (confirmation)
    {
        // Simulation inscription
        btnRegister.Text = "Inscription...";
        btnRegister.IsEnabled = false;

        await Task.Delay(2000); // Simulation délai serveur

        await DisplayAlert("Succès", "Inscription réussie !", "OK");

        // Réinitialiser le formulaire
        txtUsername.Text = "";
        Email.Text = "";
        ConditionsAcceptees.IsChecked = false;
        chkNewsletter.IsChecked = false;
    }
}
```

```
}  
}
```

Points Essentiels à Retenir

1. **Événements principaux** : Clicked , TextChanged , CheckChanged
2. **Accès aux contrôles** : Via sender ou x:Name
3. **Validation temps réel** : Possible avec TextChanged
4. **Gestion d'état** : Variables privées pour suivre l'état du formulaire