



Schritt-für-Schritt- *Anleitung* für Ihre eigene angepasste Version der Plattform

Schritt-für-Schritt-Anleitung, in 7 Sprachen, ohne Code zu schreiben.

Eine Anleitung von Pessoa Academy · Vibe Coding Workflow™

10

SCHRITTE

7

SPRACHEN BEREIT

0

HANDGESCHRIEBENE
ZEILEN

~2 Std.

DURCHSCHNITTSZEIT

Sie sind der *Regisseur*, die KI ist der Tippende

Die ganze Anleitung beruht auf einer Idee: Sie beschreiben in einfachen Worten, was Sie wollen, der KI-Assistent schreibt den Code in Ihrem Editor. Wenn Sie einen PROMPT-Abschnitt sehen, kopieren Sie den Satz und fügen ihn in den Chat des KI-Assistenten in Visual Studio Code ein.

Bereiten Sie Ihren *Werkzeugkasten* vor

WARUM Bevor Sie irgendetwas schreiben, brauchen Sie eine Handvoll Werkzeuge — alle kostenlos und längst Standard in der Software-Welt. Es sind keine zufälligen Apps: jedes hat eine ganz konkrete Aufgabe und greift in die anderen ein. Stellen Sie sich eine Werkstatt vor — **GitHub** ist das Online-Lager, **Visual Studio Code** die Werkbank, an der Sie die Dateien öffnen, der **KI-Assistent** Ihr Lehrling, der Code nach Diktat schreibt, **GitHub Desktop** der Wagen, der Material zwischen Lager und Werkbank bewegt, **Supabase** das Datenlager, **Netlify** der Scheinwerfer, der alles ins Schaufenster stellt. Heute: nur Anmeldungen und Installationen. Noch keine Zeile Code.

WAS DU TUST

1. Gehen Sie auf **github.com** und legen Sie ein kostenloses Konto an (eine E-Mail genügt). GitHub ist das Tagebuch, in dem jede Änderung an Ihrem Code datiert und gespeichert wird: wenn Sie etwas verbocken, springen Sie mit einem Klick zurück auf den gestrigen Nachmittag. Ab jetzt ist es der Anker, an dem alles andere hängt.
2. Laden Sie **Visual Studio Code** auf code.visualstudio.com herunter (Windows/Mac/Linux, ~100 MB). Das ist das Programm, mit dem Sie die Projektdateien öffnen, lesen und bearbeiten — denken Sie an Word, aber für Code. Beim ersten Start sieht es aus wie ein gewöhnlicher Texteditor: die Magie kommt im nächsten Schritt, wenn Sie die KI obendrauf setzen.
3. Klicken Sie in VS Code auf das *Extensions*-Symbol in der linken Seitenleiste (vier Quadrate, Tastenkürzel `Ctrl+Shift+X` auf Windows/Linux, `Cmd+Shift+X` auf Mac). Suchen Sie nach einem kostenlosen KI-Assistenten: am einfachsten ist **Gemini Code Assist** von Google, aber auch **Codeium**, **Continue** oder **Cody** tun's. Installieren und mit einem Google-Konto einloggen: ab jetzt haben Sie in VS Code einen Chat, dem Sie Anweisungen auf Deutsch geben können.
4. Laden Sie **GitHub Desktop** auf desktop.github.com herunter und melden Sie sich mit demselben Konto wie unter Punkt 1 an. Das ist eine kleine App, die als Brücke zwischen Ihrem Rechner und GitHub dient: mit zwei Klicks fliegen Ihre lokalen Änderungen in die Cloud (`commit` + `push`). Ohne diese App müssten Sie Git-Befehle im Terminal lernen — sparen wir uns.
5. Gehen Sie auf **supabase.com** und melden Sie sich an (mit Google oder GitHub geht's am schnellsten). Supabase ist das Online-Lager, in dem Ihre App alles speichern wird: Benutzer, Teilnehmer, Mobilitäten, hochgeladene Dokumente. Vorerst genügt es, das Konto bereit zu haben — das eigentliche Projekt legen Sie in Schritt 03 an, wenn wir die Zugangsdaten brauchen.
6. Gehen Sie auf **netlify.com** und melden Sie sich an — "Sign up with GitHub" ist der schnellste Weg, dann sprechen die beiden Dienste sofort miteinander. Netlify verwandelt Ihren Code in eine Website, die im Internet jeder erreichen kann, kostenlos. Kein Server zum Konfigurieren, kein FTP, gar nichts: er kompiliert und veröffentlicht selbst neu, jedes Mal wenn Sie etwas auf GitHub pushen.
7. Laden Sie **Node.js** in der Version **LTS** (Long Term Support, die stabile) auf nodejs.org herunter. Node.js ist der Motor, der die Seite auf Ihrem Rechner laufen lässt, während Sie testen: ohne ihn wüsste der Befehl `npm run dev` in Schritt 05 nicht, was er ausführen soll. Die Installation ist geführt — Weiter, Weiter, Fertig.

KEINE SORGE WEGEN DER KOSTEN All diese Werkzeuge sind für den persönlichen Gebrauch kostenlos: niemand verlangt eine Kreditkarte, um anzufangen. Wenn Sie irgendwann eine eingeben sollen — halten Sie inne und prüfen Sie nach: Sie sind dabei, versehentlich einen kostenpflichtigen Tarif zu aktivieren, und nichts in diesem Leitfaden braucht das.

02 FORK & CLONE

Erstellen Sie Ihre *persönliche Kopie*

WARUM "Forken" heißt, eine persönliche Kopie des Managemob-Projekts auf GitHub anzulegen: Sie arbeiten an Ihrer Kopie, das Original bleibt unangetastet. "Klonen" heißt, diese Kopie auf Ihren Rechner herunterzuladen, um sie in VS Code zu öffnen. Zwei Klicks und ein Befehl — am Ende dieses Schritts haben Sie das echte Projekt auf der Festplatte, startklar.

WAS DU TUST

1. Gehen Sie auf die GitHub-Seite der Managemob-Vorlage — z. B. github.com/ETN-International/managemob-app, oder die URL der Vorlage, die Ihnen bereitgestellt wurde. Klicken Sie oben rechts auf **Fork**: GitHub fragt, welchem Konto die Kopie gehören soll (Ihrem) und welchen Namen sie bekommen soll. Wählen Sie etwas Kurzes in Kleinbuchstaben, etwa *pessoa-mobility*. In wenigen Sekunden gehört die Kopie Ihnen.
2. Auf der Seite Ihres neuen Forks klicken Sie oben rechts auf den grünen Button **<> Code**. Ein Menü öffnet sich: wählen Sie **Open with GitHub Desktop**. Der Browser fragt, ob er die App öffnen darf — erlauben.
3. GitHub Desktop schlägt einen lokalen Ordner zum Speichern vor. Akzeptieren Sie den Standardpfad oder wählen Sie einen praktischen (z. B. *Dokumente* oder *Desktop/Projekte*) und klicken Sie **Clone**. In wenigen Sekunden liegen alle Projektdateien auf Ihrem Computer.
4. Klicken Sie in GitHub Desktop oben rechts auf **Open in Visual Studio Code**: VS Code öffnet sich mit dem richtigen Ordner schon geladen. Links sehen Sie im *Explorer* die gesamte Projektstruktur.
5. Öffnen Sie in VS Code den Chat des KI-Assistenten und fügen Sie diesen Prompt ein:
Installiere die Projektabhängigkeiten. Die KI lädt für Sie alle Bibliotheken herunter, auf die das Projekt angewiesen ist (ein paar Minuten). Wenn sie meldet "fertig, keine Fehler", sind Sie bereit für den nächsten Schritt.

PROMPT FÜR DEN KI-ASSISTENTEN

"Erkläre mir in einem Absatz, was im src/-Ordner enthalten ist — welche Hauptunterordner es gibt und wofür jeder zuständig ist. Verändere noch nichts, ich möchte nur die Projektkarte verstehen."

Bereiten Sie das *Datenlager* vor

WARUM Supabase ist das Online-Lager, in dem die App alles speichert: Benutzer, Teilnehmer, Mobilitäten, Dokumente. In diesem Schritt legen Sie Ihren Supabase-Bereich an, holen sich die zwei Zugangsdaten (URL + Schlüssel), die die Website braucht, um mit ihm zu sprechen, und legen Ihren ersten Administrator-Benutzer an. Den Rest — die Datenbank mit den richtigen Tabellen füllen, die Sicherheit verriegeln — erledigt der KI-Assistent für Sie im nächsten Schritt. Sie klicken nur.

WAS DU TUST

1. Gehen Sie auf supabase.com, melden Sie sich an (oder registrieren Sie sich, falls es das erste Mal ist) und klicken Sie **New project**. Wählen Sie einen Namen (z. B. *pessoa-mobility*), eine **Region in Europa** (Frankfurt, Irland oder Stockholm — je näher an Ihren Nutzern, desto reaktionsschneller die App) und ein starkes Passwort. **Bewahren Sie das Passwort** sicher auf: Sie können es nicht wiederherstellen, und Sie könnten es später noch brauchen.
2. Warten Sie 1–2 Minuten. Supabase richtet einen eigenen Bereich für Sie ein. Es ist normal, dass das Dashboard ein paar Sekunden lang nicht reagiert — es hängt nicht.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf **Project Settings** → **API**. Sie finden zwei Werte im Klartext: **Project URL** (eine Adresse, die mit *https://* beginnt) und **anon public key** (eine lange Zeichenkette). Kopieren Sie beide in einen temporären Notizblock: Sie brauchen sie gleich, in Schritt 04. Nichts Technisches — einfach zweimal Kopieren-Einfügen.
4. Bleiben Sie in der Seitenleiste, gehen Sie zu **Authentication** → **Providers**. Stellen Sie sicher, dass **Email** aktiv ist (üblicherweise standardmäßig). Für die Tests deaktivieren Sie *Confirm email*: so müssen Sie beim Anlegen Ihres Benutzers im nächsten Schritt nicht ins Mail-Postfach, um einen Bestätigungslink zu klicken. Sie schalten es wieder ein, bevor Sie in den echten Produktivbetrieb gehen (siehe Schritt 10).
5. Sidebar → **Authentication** → **Users** → **Add user** → **Create new user**. Legen Sie Ihren ersten Administrator-Zugang an: eine E-Mail und ein Passwort, das Sie sich merken. Mit diesem Benutzer melden Sie sich in Schritt 05 an, um die Seite zu testen.

Lassen Sie den *KI-Assistenten* alles verkabeln

WARUM Die Website weiß jetzt, dass es ein Supabase-Lager gibt, hat aber noch keine Zugangsdaten dafür — und das Lager ist leer. In diesem Schritt erledigt der KI-Assistent drei technische Dinge in einem Aufwasch: er speichert Ihre Zugangsdaten am richtigen Ort, befüllt die Datenbank mit den App-Tabellen und schaltet die Sicherheit ein. Sie fügen einen einzigen Prompt ein und sagen "ja", wenn er Sie um Bestätigung bittet.

WAS DU TUST

1. Öffnen Sie den Chat des KI-Assistenten in Visual Studio Code (in Gemini Code Assist ist es das Stern-Symbol in der Seitenleiste; in Cursor drücken Sie `Ctrl+L` / `Cmd+L`). Wenn Sie eine Option wie *Agent mode* oder *@workspace* sehen, schalten Sie sie ein: das bedeutet, dass die KI die Projektdateien lesen und ändern darf.
2. Kopieren Sie diesen ganzen Prompt (er ist schon fertig formuliert — Sie müssen nicht jedes Wort verstehen) und fügen Sie ihn in den KI-Chat ein:
3. Konfiguriere das Managemob-Projekt mit diesen Supabase-Zugangsdaten:
URL = `https://<ihr-projekt>.supabase.co`
KEY = `<ihr anon key>`

Bitte erledige drei Dinge: (1) lege die Datei `.env` mit diesen zwei Variablen an (`VITE_SUPABASE_URL` und `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`) und stelle sicher, dass `.env` in `.gitignore` steht, damit sie nie auf GitHub landet; (2) führe die Datei `supabase/schema.sql` gegen meine Supabase-Datenbank aus, um die App-Tabellen zu erstellen; (3) aktiviere Row Level Security auf allen Tabellen, sodass nur eingeloggte Nutzer lesen und schreiben können. Zeige mir Schritt für Schritt, was du tust, und frag vor jeder Aktion um Bestätigung.

4. Ersetzen Sie `https://<ihr-projekt>.supabase.co` und `<ihr anon key>` durch die zwei Werte, die Sie im Schritt 03 aus dem Supabase-Dashboard kopiert haben. Drücken Sie Enter.
5. Die KI zeigt Ihnen jeden Vorgang einzeln: "Ich erstelle die `.env`-Datei, ok?", "Ich führe dieses SQL aus, ok?", "Ich aktiviere die Sicherheit, ok?". Auf jede Frage antworten Sie **ja** (oder akzeptieren das Diff). Wenn sie meldet, sie sei fertig, sind Sie bereit: die Website ist mit Supabase verbunden, die Datenbank hat ihre Tabellen, die Sicherheit ist aktiv — und das alles, ohne dass Sie eine Datei von Hand angefasst hätten.

WENN DIE KI ETWAS TUN WILL, DAS SIE NICHT VERSTEHEN Es ist völlig in Ordnung zu sagen: "erkläre mir auf einfachem Deutsch, was du gleich tust, bevor du es tust." Das ist ihr Job — Sie müssen nicht SQL oder Umgebungsvariablen lernen, um diesen Leitfaden abzuschließen. Wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt (z. B. sie will Dateien löschen, die nichts damit zu tun haben), sagen Sie "stop, ich habe nicht zugestimmt" und versuchen Sie es mit präziseren Anweisungen erneut.

Lassen Sie die Site *lokal laufen*

WARUM Bevor Sie die Seite online stellen, lohnt es sich, sie auf Ihrem Rechner auszuprobieren. Hier merken Sie, ob Supabase richtig verkabelt ist, ob das Login funktioniert, ob Daten wirklich gespeichert werden. Falls etwas hakt, fällt es hier auf — ohne dass jemand etwas davon mitbekommt.

WAS DU TUST

1. Öffnen Sie in VS Code den KI-Chat und fügen Sie ein: **Starte die Seite lokal, damit ich sie im Browser ansehen kann.** Die KI führt den richtigen Befehl aus (es ist `npm run dev`, falls Sie's wissen wollen). Wer es lieber selbst macht: Terminal öffnen (*View → Terminal*), `npm run dev` tippen, Enter drücken.
2. Im Terminal erscheint eine Zeile wie `Local: http://localhost:XXXX`. Öffnen Sie diese Adresse im Browser (meist `http://localhost:3000`; ist der Port belegt, wählt Vite einen anderen und zeigt ihn). Wenn die KI den Start für Sie übernommen hat, nennt sie die Adresse direkt im Chat.
3. Sie sehen den Login-Bildschirm. Melden Sie sich mit der E-Mail und dem Passwort des in Schritt 03 angelegten Administrators an. Wenn die Antwort "Invalid login credentials" lautet, fragen Sie die KI: **Das Login klappt nicht, prüf die Supabase-Zugangsdaten.** Meistens ist es ein falsch kopierter Wert oder ein überflüssiges Leerzeichen.
4. Einmal drin, legen Sie probenhalber einen Test-Teilnehmer auf der Startseite an (Vorname, Nachname, Zielland reichen). Speichern, dann F5 drücken zum Neuladen: ist der Teilnehmer noch da, speichert die Online-Datenbank tatsächlich.
5. Klicken Sie auf den Sprachwähler (oben, sowohl auf dem Login als auch in der Sidebar): die Oberfläche muss in allen 7 Sprachen sofort umschalten. Fehlt eine Übersetzung oder sieht etwas schief aus, merken Sie es hier.

WENN ETWAS FEHLSCHLÄGT, NÜTZLICHER PROMPT

"Wenn beim Starten der Seite etwas schiefgeht, sag mir, was im Terminal steht, und schlage eine einfache Korrektur vor. Ändere keine Dateien, ohne mich vorher zu fragen."

Personalisieren in 7 Sprachen

WARUM Managemob spricht ab Werk 7 Sprachen. Sie übersetzen nicht von Grund auf — Sie schreiben nur die sichtbaren Texte (Beschriftungen, Titel, Buttontexte) so um, dass sie zu IHRER Organisation passen, und in jeder Sprache natürlich klingen. Der KI-Assistent erledigt das mit einem einzigen Prompt: Sie wählen den Tonfall, die KI wendet ihn auf alle 7 Dateien gleichzeitig an.

WAS DU TUST

1. Öffnen Sie in VS Code den Chat des KI-Assistenten. Sie müssen die 7 Sprachdateien nicht einzeln öffnen — das übernimmt sie.
2. Fügen Sie diesen Prompt ein ("Pessoa Academy" durch den Namen Ihrer Organisation ersetzen, gewünschten Ton beschreiben):
3. Schreibe alle sichtbaren Texte der App für die Marke 'Pessoa Academy' um, mit einem warmen und professionellen Ton (anpassen, falls anderer Stil gewünscht). Öffne alle 7 Dateien in src/locales/ (it.ts, en.ts, es.ts, fr.ts, de.ts, pt.ts, se.ts), ändere ausschließlich die Werte (die Strings in Anführungszeichen), die Schlüssel (die Namen vor dem Doppelpunkt) bleiben unangetastet. Übersetze in jeder Sprache natürlich, nicht Wort für Wort. Zeige mir das Diff, bevor du es anwendest.
4. Die KI schlägt alle Änderungen in einer einzigen Übersicht vor. Gehen Sie das Diff durch: gefallen Ihnen die Formulierungen, akzeptieren Sie. Wollen Sie einen anderen Ton (förmlicher, jünger, weniger Corporate-Sprech), sagen Sie es einfach — z. B. "schreib's förmlicher, mit Sie" — und sie macht alles neu.

EINE 8. SPRACHE HINZUFÜGEN Sie wollen eine zusätzliche Sprache (z. B. Polnisch)? Bitten Sie die KI: *"Füge Polnisch als 8. Sprache der App hinzu, indem du aus en.ts kopierst und übersetzt. Füge auch die Flagge im Sprachwähler hinzu."* Das macht sie in 30 Sekunden, ohne dass Sie Code anfassen.

Geben Sie ihr *Ihre visuelle Identität*

WARUM Das Aussehen ist das Erste, was Ihre Nutzer wahrnehmen. Sobald Sie Logo, Farben und Seitentitel ändern, hört Managemob auf, Managemob zu heißen, und wird sichtbar zu IHRER Plattform. Es sind rein optische Änderungen — die Logik bleibt, wie sie ist —, aber sie verändern den Gesamteindruck radikal.

WAS DU TUST

1. Bereiten Sie Ihr Logo als `logo.svg`-Datei vor (bevorzugt — Vektor, skaliert perfekt) oder `logo.png` (quadratisches Format, mindestens 256×256 Pixel, transparenter Hintergrund). Ziehen Sie die Datei in den `public/`-Ordner des Projekts in VS Code: das neue Symbol erscheint im Explorer.
2. Wählen Sie Ihre zwei Farben: die **Primärfarbe** (die Hauptfarbe der App, z. B. das Blau Ihrer Organisation) und die **Akzentfarbe** (eine ergänzende für Details und Buttons). Falls Sie keine Palette zur Hand haben, gehen Sie auf coolors.co, spielen Sie, bis es passt, und notieren Sie sich die zwei Hex-Codes (z. B. #1D72B8 und #38BDF8).
3. Öffnen Sie den KI-Chat und fügen Sie diesen Prompt ein (Organisationsname und Farb-Codes ersetzen):
4. Komplettes Rebranding der App für meine Organisation 'Pessoa Academy'. (1) Ersetze den Logo-Platzhalter 'M' durch die Datei `public/logo.svg` in `Sidebar.tsx` und `Login.tsx`. (2) Aktualisiere die Farben in `src/styles/main.css`: `--primary = #XXXXXX`, `--accent = #YYYYYY`. (3) Ändere den Seitentitel (Browser-Tab) zu 'Pessoa Academy' in `index.html` und lass das Favicon auf mein neues Logo zeigen. (4) Ersetze das Wort 'Managemob' durch 'Pessoa Academy' in den sichtbaren Texten der 7 Dateien in `src/locales/`. Zeige mir das Diff vor jeder Änderung.
5. Die KI schlägt alle Änderungen vor. Genehmigen. Browser auf `localhost:3000` neu laden: Ihre visuelle Identität ist bereits da.

Automatisieren Sie Ihre *Dokumente*

WARUM Eine der stärksten Eigenschaften von Managemob: Sie nehmen ein beliebiges Word-Dokument (Learning Agreement, Europass Mobility, Mobilitätsvertrag...) und verwandeln es in eine Vorlage, die sich automatisch mit den Daten des ausgewählten Teilnehmers füllt. Schluss mit händischem Copy-Paste: 50 Teilnehmer, 50 Dokumente, 30 Sekunden.

WAS DU TUST

1. Öffnen Sie das zu automatisierende Word-Dokument in Microsoft Word, LibreOffice oder Google Docs. Liegt es als PDF oder Scan vor, müssen Sie es zuerst als **.docx** nachbauen — die App akzeptiert nur **.docx**-Dateien.
2. Suchen Sie die Stellen, an denen variable Daten stehen (Teilnehmername, Daten, Aufnahmebetrieb, Land...) und ersetzen Sie sie durch Tags in geschweiften Klammern. Beispiele:
[Vorname] [Nachname] → {name} {surname}
[Anfangsdatum] → {arrival_date}
[E-Mail] → {email}
[Aufnahmebetrieb] → {host_company_name}. Die vollständige Tag-Liste finden Sie auf der *Dokumente*-Seite der App, unter "Export Placeholders".
3. Speichern Sie als **.docx** (nicht **.doc**, nicht **.pdf**, nicht Google Docs). In Word: *Speichern unter* → *Word-Dokument (*.docx)*.
4. In der Managemob-App: *Dokumente* → *Vorlage hochladen*. Vergeben Sie einen Namen (z. B. "Learning Agreement DE"), wählen Sie die **.docx**-Datei aus, bestätigen. Die Vorlage erscheint in der Liste.
5. Wählen Sie sie aus, suchen und markieren einen oder mehrere Teilnehmer, klicken Sie **Generieren**. Bei einem Teilnehmer laden Sie eine einzelne Datei herunter; bei mehreren ein ZIP mit je einem Dokument pro Person. Die Formatierung (fett, kursiv, Tabellen) bleibt erhalten: die App ersetzt nur die Tags.

WICHTIGE REGELN ZU DEN TAGS Tags sind **Groß-/Kleinschreibungs-empfindlich**: schreiben Sie {name}, nicht {Name}. Keine Leerzeichen innerhalb der Klammern ({ name } funktioniert nicht). Unbekannte Tags bleiben als Klartext im Dokument ("{falscherName}"): wenn Ihr generiertes Dokument noch geschweifte Klammern enthält, haben Sie einen Feldnamen vertippt. Für die exakte Liste: *Dokumente* → *Export Placeholders (CSV)*.

Veröffentlichen Sie die Site *auf Netlify*

WARUM Bisher läuft die Seite nur auf Ihrem Rechner und niemand sonst sieht sie. Um sie der Welt zu zeigen, stellen Sie sie auf Netlify, kostenlos, direkt mit Ihrem GitHub-Repository verbunden. Ab dann baut Netlify die Seite jedes Mal, wenn Sie etwas auf GitHub pushen, automatisch neu — kein FTP, keine Deploy-Befehle, gar nichts.

A · Änderungen auf GitHub speichern (mit GitHub Desktop)

1. Öffnen Sie GitHub Desktop. Falls Sie Dateien geändert haben (und nach den Schritten 06–07 sind das eine Menge), sehen Sie oben links die Liste der geänderten Dateien mit farbigem Diff (grün = hinzugefügt, rot = entfernt).
2. Unten links gibt es ein Feld für die Speichernachricht: tippen Sie eine kurze Beschreibung ein (z. B. "Personalisierung Pessoa Academy: Logo, Farben, Texte"). Klicken Sie **Commit to main**: ein Speicherpunkt ist gesetzt.
3. Oben klicken Sie **Push origin**. Ihre Änderungen sind jetzt in Ihrem GitHub-Repository — endlich gesichert, endlich bereit für Netlify.

B · Auf Netlify veröffentlichen (mit Ihrem Repository verbunden)

1. Gehen Sie auf netlify.com und melden Sie sich an (am schnellsten via *Sign up with GitHub*).
Dashboard → **Add new site** → **Import an existing project** → **Deploy with GitHub**.
2. Beim ersten Mal fragt Netlify nach der Erlaubnis, Ihre Repositories zu lesen — erteilen. Wählen Sie dann aus der Liste den **Fork**, den Sie in Schritt 02 angelegt haben.
3. Netlify erkennt automatisch, dass es ein Vite-Projekt ist, und schlägt die richtigen Build-Einstellungen vor. Prüfen Sie nur: *Build command*: `npm run build` · *Publish directory*: `dist` · *Branch*: `main`.
4. Öffnen Sie **Show advanced** → **Add environment variable**. Fügen Sie die ZWEI Variablen hinzu, die die KI in Schritt 04 in Ihre `.env` geschrieben hat: `VITE_SUPABASE_URL` und `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` (mit denselben Werten). Ohne diese kann die online deployte App nicht mit Supabase sprechen.
5. Klicken Sie **Deploy**. Der erste Build dauert 1–3 Minuten — Sie können das Log live mitlesen. Wenn dort "Site is live" steht, sind Sie fertig.
6. Netlify gibt Ihnen eine zufällige Adresse wie `https://<komische-worte-123>.netlify.app`.
Das ist Ihre Live-Seite! Über *Site settings* → *Change site name* können Sie sie umbenennen (z. B. `pessoa-mobility.netlify.app`); über *Domain management* können Sie eine eigene Domain anschließen, falls Sie eine haben (z. B. `mobility.pessoa-academy.com`).

PROMPT FÜR DEN KI-ASSISTENTEN

"Füge dem Projekt die Konfiguration hinzu, damit alle inneren Seiten korrekt funktionieren, wenn die Seite online auf Netlify ist (sodass ich beim Neuladen einer Seite wie /dashboard keinen 404-Fehler bekomme). Zeige mir die Datei, bevor du sie anlegst."

Sie sind **online**, letzte Prüfung

WARUM Sie sind online. Bevor Sie die Seite für echte Nutzer öffnen, prüfen wir, dass alles über die öffentliche Netlify-URL funktioniert (nicht mehr über localhost). Sieben kurze Checks: gehen alle durch, geht's live. Scheitert einer, haben Sie noch Zeit nachzubessern — ohne dass jemand etwas merkt.

VOR DEM OFFIZIELLEN GO-LIVE Beim Wechsel von der internen Beta zu echten Nutzern erledigen Sie diese Aufräumarbeit in Supabase: (1) **schalten Sie Confirm email wieder ein** in Authentication → Providers (so müssen Neuregistrierungen ihre E-Mail bestätigen); (2) **rotieren Sie das DB-Passwort** in Project Settings → Database (ersetzen Sie das in Schritt 03 gespeicherte); (3) löschen Sie den **Test-Administrator** und legen Sie die echten an; (4) erstellen Sie ein **Backup** der Datenbank (Project Settings → Database → Backups). Zwanzig Minuten Arbeit, die Ihnen hundertmal den Kopf retten werden.

ABSCHLUSSLISTE

- Login über die öffentliche Netlify-URL funktioniert (mit dem in Schritt 03 angelegten Administrator).
- Der Sprachwähler zeigt alle 7 Sprachen, und die Texte ändern sich beim Klick wirklich.
- Ich lege einen Test-Teilnehmer an, drücke F5: ist er noch da, speichert die Online-Datenbank.
- Ich generiere ein Word-Dokument für einen Teilnehmer: die Tags {name} usw. in der heruntergeladenen Datei sind durch echte Daten ersetzt.
- Der Calendar zeigt den Teilnehmer an den richtigen Daten an.
- Eine Unterseite wie /dashboard neu laden ergibt keinen 404 (= der Prompt aus Schritt 09 wurde angewendet).
- Logout führt mich zurück zum Login-Bildschirm, ohne Fehler.

Eine Plattform, die **Ihnen** gehört, in 7 Sprachen, ohne Handarbeit

Visual Studio Code öffnet die Dateien. Der KI-Assistent schreibt den Code. GitHub Desktop synchronisiert online. Supabase verwahrt die Daten. Netlify stellt die Seite ins Schaufenster. Sie orchestrieren das Ganze und behalten die Entscheidungen, auf die es ankommt: Name, Farben, Texte, automatisierte Dokumente, Sprachen. Das ist der Vibe Coding Workflow™: keine einzige von Hand geschriebene Zeile Code, aber das Ergebnis ist eine Plattform, die zu 100 % Ihre ist.