



# Procedimiento paso a paso para crear tu versión *personalizada* de la plataforma

Procedimiento paso a paso, en 7 idiomas, sin escribir código.

Una guía de Pessoa Academy · Vibe Coding Workflow™

---

10

PASOS

7

IDIOMAS LISTOS

0

LÍNEAS ESCRITAS A MANOTIEMPO MEDIO

~2 h

# Tú eres el *director*, la IA es el mecanógrafo

Toda la guía descansa en una idea: tú describes lo que quieres en lenguaje claro, el asistente IA escribe el código en tu editor. Cuando veas una sección PROMPT, copia la frase y pégala en el chat del asistente IA dentro de Visual Studio Code.

## Prepara tu *caja de herramientas*

**POR QUÉ** Antes de escribir nada necesitas un puñado de herramientas, todas gratuitas y ya estándar en el mundo del software. No son apps al azar: cada una tiene un trabajo concreto y se enchufa a las demás. Imagínate un taller — **GitHub** es el almacén online, **Visual Studio Code** el banco donde abres los archivos, el **asistente IA** tu aprendiz que escribe el código bajo dictado, **GitHub Desktop** la carretilla que mueve cosas entre almacén y banco, **Supabase** el depósito de datos, **Netlify** el reflector que pone todo en el escaparate. Hoy solo registros e instalaciones: nada de código todavía.

### QUÉ HACES

1. Ve a **github.com** y crea una cuenta gratuita (basta un email). GitHub es el diario donde cada cambio en tu código queda fechado y guardado: si te equivocas, vuelves a ayer por la tarde con un clic. A partir de ahora es el ancla a la que se enganchará todo lo demás.
2. Descarga **Visual Studio Code** desde [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com) (Windows/Mac/Linux, ~100 MB). Es el programa con el que abres, lees y modificas los archivos del proyecto — piénsalo como un Word para código. La primera vez que lo abres parece un editor de texto cualquiera: la magia llega en el siguiente paso, cuando le añades la IA encima.
3. En VS Code haz clic en el icono *Extensions* en la barra lateral izquierda (cuatro cuadritos, atajo `Ctrl+Shift+X` en Windows/Linux, `Cmd+Shift+X` en Mac). Busca un asistente de IA gratuito: el más fácil es **Gemini Code Assist** de Google, pero también valen **Codeium**, **Continue** o **Cody**. Instálalo e inicia sesión con una cuenta de Google: a partir de aquí tienes un chat dentro de VS Code al que dar instrucciones en español de toda la vida.
4. Descarga **GitHub Desktop** desde [desktop.github.com](https://desktop.github.com) e inicia sesión con la misma cuenta del paso 1. Es una app que hace de puente entre tu ordenador y GitHub: con dos clics tus cambios locales viajan a la nube (commit + push). Sin esta app, tendrías que aprender los comandos de Git por terminal — nos lo ahorramos.
5. Ve a **supabase.com** y regístrate (con Google o GitHub vas más rápido). Supabase es el almacén online donde tu app guardará todo: usuarios, participantes, movilidades, documentos cargados. Por ahora basta con tener la cuenta abierta — el proyecto real lo crearás en el paso 03, cuando necesites sus credenciales.
6. Ve a **netlify.com** y regístrate — "Sign up with GitHub" es la vía más rápida, así los dos servicios ya se hablan automáticamente. Netlify es lo que convierte tu código en un sitio web al que cualquiera en internet puede entrar, y gratis. Nada de servidores que configurar, nada de FTP, nada: él solo recompila y vuelve a publicar cada vez que subes algo a GitHub.
7. Descarga **Node.js** versión **LTS** (Long Term Support, la estable) desde [nodejs.org](https://nodejs.org). Node.js es el motor que hace funcionar el sitio en tu ordenador mientras lo pruebas: sin él, en el paso 05 el comando `npm run dev` no sabría qué ejecutar. La instalación es asistida — Siguiente, Siguiente, Hecho.

---

**TRANQUILO CON LOS COSTES** Todas estas herramientas son gratuitas para uso personal: nadie te pide tarjeta para empezar. Si en algún momento te la piden — para y revisa: estás a punto de activar un plan de pago por

error, y nada de esta guía lo necesita.

---

## 02 FORK Y CLON

### Crea tu *copia personal* del proyecto

**POR QUÉ** "Forkar" significa hacer una copia personal del proyecto Managemob en GitHub: tú trabajas en tu copia, el original sigue intacto. "Clonar" significa descargarte esa copia al ordenador para abrirla en VS Code. Dos clics y un comando, y al final de este paso tienes el proyecto real en tu disco, listo para arrancar.

#### QUÉ HACES

1. Ve a la página GitHub del template Managemob — ej. [github.com/ETN-International/managemob-app](https://github.com/ETN-International/managemob-app), o la URL del template que te hayan facilitado. Arriba a la derecha pulsa **Fork**: GitHub te pregunta a qué cuenta asignar la copia (la tuya) y qué nombre darle. Elige algo corto en minúsculas, tipo *pessoa-mobility*. En unos segundos la copia es tuya.
2. En la página de tu nuevo fork, pulsa el botón verde <> **Code** arriba a la derecha. Se abre un menú: elige **Open with GitHub Desktop**. El navegador te pedirá permiso para abrir la app — acepta.
3. GitHub Desktop te propone una carpeta local donde guardar el proyecto. Deja la opción por defecto o elige una ruta cómoda (ej. *Documentos* o *Escritorio/Proyectos*) y pulsa **Clone**. En unos segundos todos los archivos del proyecto están en tu ordenador.
4. Arriba a la derecha en GitHub Desktop pulsa **Open in Visual Studio Code**: VS Code se abre con la carpeta correcta ya cargada. A la izquierda ves el *Explorer* con toda la estructura del proyecto.
5. Abre el chat del asistente IA en VS Code y pega este prompt: Instala las dependencias del proyecto. La IA descargará por ti todas las librerías que el proyecto necesita (un par de minutos). Cuando te diga que ha terminado sin errores, estás listo para el siguiente paso.

#### PROMPT PARA PEGAR EN EL ASISTENTE IA

"Explícame en un párrafo qué contiene la carpeta src/ — cuáles son las subcarpetas principales y para qué sirve cada una. No modifiques nada por ahora, solo quiero entender el mapa del proyecto."

# Prepara el *almacén de datos*

**POR QUÉ** Supabase es el "almacén" online donde la app guarda todo: usuarios, participantes, movilidades, documentos. En este paso creas tu espacio Supabase, te haces con las dos credenciales (URL + clave) que el sitio necesita para hablar con él, y creas tu primer usuario administrador. El resto — llenar la base de datos con las tablas correctas, blindar la seguridad — lo hará el asistente IA por ti en el siguiente paso. Tú solo a clicar.

## QUÉ HACES

1. Ve a [supabase.com](https://supabase.com), inicia sesión (o regístrate si es la primera vez) y pulsa **New project**. Elige un nombre (ej. *pessoa-mobility*), una **región en Europa** (Frankfurt, Ireland o Stockholm — cuanto más cerca de tus usuarios, más rápido responde la app) y una contraseña fuerte. **Guarda la contraseña** en un sitio seguro: no se recupera, y eventualmente te hará falta más adelante.
2. Espera 1-2 minutos. Supabase está preparándote un espacio dedicado. Es normal que el panel quede inactivo unos segundos — no se ha colgado.
3. En la barra lateral izquierda pulsa **Project Settings** → **API**. Encuentras dos valores escritos en claro: **Project URL** (una dirección que empieza por *https://*) y **anon public key** (una cadena larga). Copia los dos en un bloc de notas temporal: los necesitas en un momento, en el paso 04. Nada técnico — solo dos copia-pegas.
4. Sigue en la barra lateral, ve a **Authentication** → **Providers**. Verifica que **Email** esté activo (suele estarlo por defecto). Para las pruebas, desactiva *Confirm email*: así, cuando crees tu usuario en el siguiente paso, no tendrás que ir al correo a confirmar nada. Lo reactivarás antes de pasar a producción real (lo verás en el paso 10).
5. Sidebar → **Authentication** → **Users** → **Add user** → **Create new user**. Crea tu primer acceso de administrador: un email y una contraseña que recuerdes. Es el usuario con el que entrarás en el paso 05 para probar el sitio.

# Deja que el *asistente IA* conecte todo

**POR QUÉ** Ahora el sitio sabe que existe un almacén Supabase, pero todavía no tiene las credenciales para hablar con él, y el almacén está vacío. En este paso el asistente IA hace por ti tres cosas técnicas de un tirón: guarda tus credenciales en el sitio correcto, llena la base de datos con las tablas de la app y activa la seguridad. Tú pegas un único prompt y dices "sí" cuando te pida confirmación.

### QUÉ HACES

1. Abre el chat del asistente IA dentro de Visual Studio Code (en Gemini Code Assist es el icono de estrella en la barra lateral; en Cursor pulsa `Ctrl+L` / `Cmd+L`). Si ves una opción tipo *Agent mode* o *@workspace*, actívala: significa que la IA puede ver y modificar los archivos del proyecto.
2. Copia este prompt entero (ya está escrito, no hace falta entender cada palabra) y pégalo en el chat de la IA:
3. Configura el proyecto Managemob con estas credenciales de Supabase:  
URL = `https://<tu-proyecto>.supabase.co`  
KEY = `<tu anon key>`

Por favor haz tres cosas: (1) crea el archivo `.env` con estas dos variables (`VITE_SUPABASE_URL` y `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`) y asegúrate de que `.env` esté en `.gitignore` para que no termine en GitHub; (2) ejecuta el archivo `supabase/schema.sql` contra mi base de datos Supabase para crear las tablas de la app; (3) activa Row Level Security en todas las tablas, para que solo los usuarios autenticados puedan leer y escribir. Muéstrame paso a paso qué vas a hacer y pídemme confirmación antes de aplicar.

4. Sustituye `https://<tu-proyecto>.supabase.co` y `<tu anon key>` por los dos valores que copiaste del dashboard Supabase en el paso 03. Pulsa Enter.
5. La IA te muestra cada operación una a una: "Voy a crear el archivo `.env`, ¿ok?", "Voy a ejecutar este SQL, ¿ok?", "Voy a activar la seguridad, ¿ok?". A cada pregunta responde **sí** (o acepta el diff). Cuando te diga que ha terminado, estás listo: el sitio está conectado a Supabase, la base de datos tiene las tablas, la seguridad está activa — y todo sin que hayas tocado un solo archivo a mano.

---

**SI LA IA PIDE HACER ALGO QUE NO ENTIENDES** Está perfectamente bien decirle "explícame qué vas a hacer en español sencillo, antes de hacerlo". Ese es su trabajo — no necesitas estudiar SQL ni variables de entorno para acabar esta guía. Si te parece que está haciendo algo raro (ej. borrar archivos que no vienen al caso), dile "para, no he dado el ok" y vuelve a intentar con instrucciones más precisas.

---

## Ejecuta el sitio *en local*

**POR QUÉ** Antes de meter el sitio online, conviene probarlo en tu ordenador. Es el momento en que descubres si Supabase está bien conectado, si el login funciona, si los datos se guardan de verdad. Si algo falla lo ves aquí — sin hacer daño a nadie.

### QUÉ HACES

1. En VS Code abre el chat del asistente IA y pega: `Arranca el sitio en local para verlo en el navegador`. La IA ejecutará el comando correcto (es `npm run dev`, por si te interesa). Si prefieres hacerlo a mano, abre el Terminal (*View → Terminal*), escribe `npm run dev` y pulsa Enter.
2. En el terminal aparecerá una línea tipo `Local: http://localhost:XXXX`. Abre esa dirección en el navegador (suele ser `http://localhost:3000`; si el puerto está ocupado, Vite elige otro y te lo muestra). Si la IA lo ha arrancado por ti, te dice la dirección directamente en el chat.
3. Verás la pantalla de login. Entra con email y contraseña del administrador creado en el paso 03. Si te dice "Invalid login credentials", pídele a la IA: `El login no funciona, revisa las credenciales Supabase`. Casi siempre es un valor mal copiado o un espacio de más.
4. Una vez dentro, prueba a crear un participante de prueba desde la home (basta con nombre, apellido, país de destino). Guarda, luego pulsa F5 para recargar: si el participante sigue ahí, la base de datos online está guardando de verdad.
5. Pulsa el selector de idioma (arriba, tanto en el login como en la sidebar): la interfaz tiene que cambiar de idioma al instante en los 7 idiomas. Si falta alguna traducción o ves algo raro, te das cuenta aquí.

### SI ALGO FALLA, PROMPT ÚTIL

"Si algo no funciona al arrancar el sitio, dime qué pone el terminal y propón una corrección sencilla. No modifiques archivos sin preguntarme antes."

## Personaliza en 7 idiomas

**POR QUÉ** Managemob ya habla 7 idiomas de serie. Tú no tienes que traducir desde cero — solo reescribir los textos visibles (etiquetas, títulos, frases en los botones) para adaptarlos a TU organización, y de forma natural en cada idioma. Lo hace el asistente IA con un solo prompt: tú eliges el tono, la IA lo aplica a los 7 archivos de una vez.

### QUÉ HACES

1. En VS Code abre el chat del asistente IA. No tienes que abrir los 7 archivos de idioma uno por uno — él se encarga.
2. Pega este prompt (sustituyendo "Pessoa Academy" por el nombre de tu organización y describiendo el tono que quieres):
3. Reescribe todos los textos visibles de la app para la marca 'Pessoa Academy', con un tono cálido y profesional (cambia esto si quieres otro estilo). Abre los 7 archivos en src/locales/ (it.ts, en.ts, es.ts, fr.ts, de.ts, pt.ts, se.ts), modifica solo los valores (las cadenas entre comillas), no toques las claves (los nombres antes de los dos puntos). Traduce de forma natural en cada idioma, no palabra por palabra. Muéstrame el diff antes de aplicar.
4. La IA te propone todos los cambios en una única revisión. Recorre el diff: si te gustan las frases, acepta. Si quieres otro tono (más formal, más juvenil, menos corporativo), dile, por ejemplo, "reescribe más formal, tratando de usted" y te lo rehace.

---

**AÑADIR UN 8º IDIOMA** ¿Quieres un idioma extra (ej. polaco)? Pídele a la IA: *"Añade el polaco como octavo idioma de la app, copiando de en.ts y traduciendo. Añade también la bandera en el selector de idioma."* Lo hace en 30 segundos, sin que tengas que tocar código.

---

# Pon tu *identidad visual*

**POR QUÉ** El aspecto es lo primero que ven tus usuarios. Cambiando logo, colores y título del sitio, Managemob deja de llamarse Managemob y se convierte visiblemente en TU plataforma. Son cambios puramente estéticos — la lógica sigue intacta — pero cambian completamente la percepción.

### QUÉ HACES

1. Prepara tu logo como archivo `logo.svg` (preferido, vectorial, escala perfecto a cualquier tamaño) o `logo.png` (formato cuadrado, mínimo 256×256 píxeles, fondo transparente). Arrastra el archivo a la carpeta `public/` del proyecto en VS Code: verás aparecer el nuevo icono en el Explorer.
2. Decide tus dos colores: **primario** (el color principal de la app, ej. el azul de tu organización) y **acento** (un complementario para detalles y botones). Si no tienes paleta lista, ve a [coolers.co](https://coolers.co), juega hasta que te guste y anota los dos códigos hexadecimales (ej. `#1D72B8` y `#38BDF8`).
3. Abre el chat de la IA y pega este prompt (sustituyendo nombre de la organización y códigos de color):
4. Rebrand completo de la app para mi organización 'Pessoa Academy'. (1) Sustituye el logo placeholder 'M' con el archivo `public/logo.svg` en `Sidebar.tsx` y `Login.tsx`. (2) Actualiza los colores en `src/styles/main.css`: `--primary = #XXXXXX`, `--accent = #YYYYYY`. (3) Cambia el título del sitio (pestaña del navegador) a 'Pessoa Academy' en `index.html`, y haz que el favicon apunte a mi nuevo logo. (4) Sustituye la palabra 'Managemob' por 'Pessoa Academy' en los textos visibles de los 7 archivos en `src/locales/`. Muéstrame el diff antes de aplicar.
5. La IA propone todos los cambios. Apruébalos. Recarga el navegador en `localhost:3000`: ya ves tu identidad visual aplicada.

## Automatiza tus *documentos*

**POR QUÉ** Una de las cosas más potentes de Managemob: coges un documento Word cualquiera (Learning Agreement, Europass Mobility, contrato de movilidad...) y lo conviertes en una plantilla que se rellena automáticamente con los datos del participante que selecciones. Adiós al copia-pegar manual: 50 participantes, 50 documentos, 30 segundos.

### QUÉ HACES

1. Abre el documento Word que quieres automatizar en Microsoft Word, LibreOffice o Google Docs. Si está en PDF o es un escaneo, primero tendrás que reconstruirlo como **.docx** — la app solo acepta archivos **.docx**.
2. Localiza los puntos donde van datos variables (nombre del participante, fechas, empresa de acogida, país...) y sustitúyelos por etiquetas entre llaves. Ejemplos prácticos:  
[Nombre] [Apellido] → {name} {surname}  
[Fecha de inicio] → {arrival\_date}  
[Email] → {email}  
[Empresa de acogida] → {host\_company\_name}. La lista completa de etiquetas disponibles está en la página *Documentos* de la app, en "Export Placeholders".
3. Guarda en formato **.docx** (no **.doc**, no **.pdf**, no Google Docs). Desde Word: *Guardar como* → *Documento de Word (\*.docx)*.
4. En la app Managemob: *Documentos* → *Cargar Plantilla*. Pon nombre a la plantilla (ej. "Learning Agreement ES"), elige el archivo **.docx**, confirma. La plantilla aparece en la lista.
5. Selecciónala, busca y marca uno o varios participantes en la lista, pulsa **Generar**. Para un solo participante descargas un archivo único; para varios, un ZIP con un documento por persona. El formato (negrita, cursiva, tablas) se conserva: la app solo sustituye las etiquetas.

---

**REGLAS IMPORTANTES DE LAS ETIQUETAS** Las etiquetas distinguen mayúsculas: escribe {name}, no {Name}. Sin espacios dentro de las llaves ({ name } no funciona). Las etiquetas inexistentes se quedan como texto literal (" {nombreErrado}"): si tu documento generado todavía tiene llaves, has escrito mal el nombre del campo. Para la lista exacta entra en *Documentos* → *Export Placeholders (CSV)*.

---

## Pon el sitio *en Netlify*

**POR QUÉ** De momento el sitio solo corre en tu ordenador y nadie más lo ve. Para compartirlo con el mundo lo subes a Netlify, gratis, conectado directamente con tu repositorio GitHub. Desde ese momento, cada vez que subas cambios a GitHub, Netlify reconstruirá el sitio y lo redistribuirá automáticamente — nada de FTP, nada de comandos de despliegue, nada de nada.

### A · Sube los cambios a GitHub (con GitHub Desktop)

1. Abre GitHub Desktop. Si has modificado archivos (y después de los pasos 06–07 lo has hecho de sobra), arriba a la izquierda ves la lista de archivos cambiados con un diff en colores (verde = añadido, rojo = quitado).
2. Abajo a la izquierda hay un campo para el mensaje de guardado: escribe una descripción breve de lo que has hecho (ej. "Personalización Pessoa Academy: logo, colores, textos"). Pulsa **Commit to main**: has sellado un punto de guardado.
3. Arriba, pulsa **Push origin**. Tus cambios viajan a tu repositorio GitHub — por fin con copia de seguridad, por fin listos para Netlify.

### B · Publica en Netlify (conectado a tu repositorio)

1. Ve a [netlify.com](https://netlify.com) e inicia sesión (la vía rápida es *Sign up with GitHub*). Dashboard → **Add new site** → **Import an existing project** → **Deploy with GitHub**.
2. La primera vez Netlify te pide permiso para leer tus repositorios — acepta. Luego selecciona de la lista el **fork** creado en el paso 02.
3. Netlify reconoce automáticamente que es un proyecto Vite y propone los ajustes correctos. Solo verifica que ponga: *Build command*: `npm run build` · *Publish directory*: `dist` · *Branch*: `main`.
4. Abre **Show advanced** → **Add environment variable**. Añade las DOS variables que la IA puso en tu `.env` en el paso 04: `VITE_SUPABASE_URL` y `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` (con los mismos valores). Sin estas, la app online no sabrá cómo hablar con Supabase.
5. Pulsa **Deploy**. El primer build dura 1–3 minutos — puedes ver el log en directo. Cuando ponga "Site is live", has terminado.
6. Netlify te da una dirección aleatoria tipo `https://<palabras-extranas-123>.netlify.app`. ¡Ese es tu sitio online! Desde *Site settings* → *Change site name* puedes renombrarla (ej. `pessoa-mobility.netlify.app`); desde *Domain management* puedes conectar un dominio propio si lo tienes (ej. `mobility.pessoa-academy.com`).

#### PROMPT PARA PEGAR EN EL ASISTENTE IA

"Añade al proyecto la configuración que hace que todas las páginas internas funcionen correctamente cuando el sitio está online en Netlify (de modo que, si recargo una página como `/dashboard`, no vea el error 404 Not Found). Muéstrame el archivo antes de crearlo."

## Estás **online**, última verificación

**POR QUÉ** Estás online. Antes de abrir el sitio a usuarios reales, comprobamos que todo funcione desde la URL pública de Netlify (no desde localhost). Son 7 comprobaciones rápidas: si pasan todas, lanzas. Si alguna falla, todavía hay tiempo para arreglarlo — sin que nadie se entere.

---

**ANTES DEL LANZAMIENTO OFICIAL** Cuando pases del beta interno a usuarios reales, haz esta limpieza en Supabase: (1) **reactiva Confirm email** en Authentication → Providers (así los nuevos registros tienen que confirmar su email); (2) **rota la contraseña de la BD** en Project Settings → Database (cambia la contraseña que guardaste en el paso 03); (3) borra el **administrador de prueba** y crea los reales; (4) haz un **backup** de la base de datos (Project Settings → Database → Backups). Veinte minutos de trabajo que te salvarán el cuello cien veces.

---

### LISTA FINAL

- El login desde la URL pública Netlify funciona (con el administrador creado en el paso 03).
- El selector de idioma muestra los 7 idiomas y los textos cambian de verdad cuando los pulso.
- Añado un participante de prueba, pulso F5: si sigue ahí, la base de datos online está guardando.
- Genero un documento Word para un participante: las etiquetas {name} etc. del archivo descargado están sustituidas por datos reales.
- El Calendar muestra el participante en las fechas correctas.
- Recargar una sub-página como /dashboar d no da error 404 (= se ha aplicado el prompt del paso 09).
- El logout me devuelve a la pantalla de login sin errores.

---

## Una plataforma **tuya**, en 7 idiomas, sin código a mano

Visual Studio Code abre los archivos. El asistente IA escribe el código. GitHub Desktop sincroniza online. Supabase guarda los datos. Netlify pone el sitio en el escaparate. Tú orquestas el conjunto y te quedas las decisiones que importan: nombre, colores, textos, documentos automatizados, idiomas. Es el Vibe Coding Workflow™: cero líneas de código escritas a mano, pero el resultado es una plataforma 100% tuya.