



Steg-för-steg-procedur för att skapa din *egen anpassade* version av plattformen

Steg-för-steg-guide, på 7 språk, utan att skriva kod.

En guide från Pessoa Academy · Vibe Coding Workflow™

10

STEG

7

SPRÅK KLARA

0

RADER SKRIVNA FÖR HANDSNITTID

~2 h

Du är *regissören*, AI:n är skrivmaskinisten

Hela guiden vilar på en idé: du beskriver i vanligt språk vad du vill ha, AI-assistenten skriver koden i din editor. När du ser ett PROMPT-avsnitt, kopiera meningen och klistra in den i AI-assistentens chatt i Visual Studio Code.

Förbered din *verktygslåda*

VARFÖR Innan du skriver något alls behöver du en handfull verktyg, alla gratis och numera standard i mjukvaruvärlden. Det är inte slumpmässiga appar: var och en har en mycket bestämd uppgift och hakar i de andra. Tänk på en verkstad — **GitHub** är onlinelagret, **Visual Studio Code** arbetsbänken där du öppnar filerna, **AI-assistenten** din lärling som skriver kod efter diktamen, **GitHub Desktop** kärran som flyttar grejer mellan lager och bänk, **Supabase** datalagret, **Netlify** strålkastaren som ställer ut allt i skyltfönstret. Idag är det bara registreringar och installationer: ingen kod ännu.

VAD DU GÖR

1. Gå till **github.com** och skapa ett gratiskonto (en mejladress räcker). GitHub är dagboken där varje förändring i din kod blir tidsstämplad och sparad: om du gör fel hoppar du tillbaka till igår eftermiddag med ett klick. Härifrån är det ankaret som allt annat hänger på.
2. Hämta **Visual Studio Code** från code.visualstudio.com (Windows/Mac/Linux, ~100 MB). Det är programmet där du öppnar, läser och redigerar projektets filer — tänk på det som Word, fast för kod. Första gången ser det ut som vilken textredigerare som helst: magin kommer i nästa steg, när du sätter AI:n ovanpå.
3. I VS Code, klicka på *Extensions*-ikonen i vänstermenyn (fyra rutor, kortkommando `Ctrl+Shift+X` på Windows/Linux, `Cmd+Shift+X` på Mac). Sök efter en gratis AI-assistent: enklast är **Gemini Code Assist** från Google, men **Codeium**, **Continue** eller **Cody** funkar också utmärkt. Installera och logga in med ett Google-konto: härifrån har du en chatt inuti VS Code som du kan ge instruktioner till på vanlig svenska.
4. Hämta **GitHub Desktop** från desktop.github.com och logga in med samma konto som i punkt 1. Det är en liten app som broar din dator och GitHub: med två klick åker dina lokala ändringar upp i molnet (commit + push). Utan den hade du fått lära dig Gits terminalkommandon — vi slipper det.
5. Gå till **supabase.com** och registrera dig (med Google eller GitHub går det snabbast). Supabase är onlinelagret där din app kommer att spara allt: användare, deltagare, mobiliteter, uppladdade dokument. Just nu räcker det att kontot är öppet — själva projektet skapar du i steg 03, när vi behöver dess inloggningsuppgifter.
6. Gå till **netlify.com** och registrera dig — "Sign up with GitHub" är snabbaste vägen, då pratar de två tjänsterna automatiskt med varandra. Netlify är det som förvandlar din kod till en webbplats som vem som helst på internet kan nå, gratis. Ingen server att konfigurera, ingen FTP, ingenting: den kompilerar om och publicerar igen automatiskt varje gång du pushar till GitHub.
7. Hämta **Node.js** i LTS-versionen (Long Term Support, den stabila) från nodejs.org. Node.js är motorn som kör webbplatsen på din dator medan du testat: utan den vet kommandot `npm run dev` i steg 05 inte vad det ska köra. Installationen är guidad — Nästa, Nästa, Klart.

LUGN MED KOSTNADERNA Alla dessa verktyg är gratis för personligt bruk: ingen frågar efter kreditkort för att komma igång. Om någon plötsligt frågar efter ett — stanna upp och dubbelkolla: du är på väg att aktivera ett betalabonnemang av misstag, och inget i den här guiden kräver det.

Skapa din *personliga kopia* av projektet

VARFÖR Att "forka" betyder att göra en personlig kopia av Managemob-projektet på GitHub: du jobbar på din kopia, originalet förblir orört. Att "klona" betyder att hämta den kopian till din dator så att du kan öppna den i VS Code. Två klick och ett kommando — i slutet av det här steget har du själva projektet på disken, redo att starta.

VAD DU GÖR

1. Gå till GitHub-sidan för Managemob-mallen — t.ex. github.com/ETN-International/managemob-app, eller den mall-URL du fått. Uppe till höger klickar du **Fork**: GitHub frågar vilket konto kopian ska tillhöra (ditt) och vad den ska heta. Välj något kort i gemener, typ *pessoa-mobility*. På några sekunder är kopian din.
2. På sidan för din nya fork klickar du den gröna knappen **<> Code** uppe till höger. En meny öppnas: välj **Open with GitHub Desktop**. Webbläsaren frågar om den får öppna appen — godkänn.
3. GitHub Desktop föreslår en lokal mapp att spara projektet i. Lämna standardvägen eller välj en bekväm (t.ex. *Dokument* eller *Skrivbord/Projekt*) och klicka **Clone**. På några sekunder ligger alla projektfiler på din dator.
4. Uppe till höger i GitHub Desktop, klicka **Open in Visual Studio Code**: VS Code öppnas med rätt mapp redan inläst. Till vänster ser du *Explorer* med hela projektstrukturen.
5. Öppna AI-assistentens chatt i VS Code och klistra in den här prompten: Installera projektets beroenden. AI:n laddar ner alla bibliotek som projektet bygger på (ett par minuter). När den säger att den är klar utan fel är du redo för nästa steg.

PROMPT ATT KLISTRA IN I AI-ASSISTENTEN

"Förklara i ett stycke vad mappen `src/` innehåller — vilka är de viktigaste undermapparna och vad gör var och en. Ändra inget än, jag vill bara förstå projektets karta."

Förbered *datalagret*

VARFÖR Supabase är onlinelagret där appen sparar allt: användare, deltagare, mobiliteter, uppladdade dokument. I det här steget skapar du ditt Supabase-utrymme, hämtar de två inloggningsuppgifterna (URL + nyckel) som webbplatsen behöver för att prata med det, och skapar din första administratörsanvändare. Resten — fylla databasen med rätt tabeller, låsa säkerheten — sköter AI-assistenten åt dig i nästa steg. Du klickar.

VAD DU GÖR

1. Gå till supabase.com, logga in (eller registrera dig om det är första gången) och klicka **New project**. Välj ett namn (t.ex. *pessoa-mobility*), en **region i Europa** (Frankfurt, Ireland eller Stockholm — ju närmare dina användare, desto snabbare svarar appen) och ett starkt lösenord. **Spara lösenordet** på en säker plats: det går inte att återställa, och du kan komma att behöva det senare.
2. Vänta 1–2 minuter. Supabase håller på att rigga ett dedikerat utrymme åt dig. Det är normalt att panelen är passiv några sekunder — den har inte hängt sig.
3. I vänstermenyn klickar du **Project Settings** → **API**. Du hittar två värden i klartext: **Project URL** (en adress som börjar med *https://*) och **anon public key** (en lång teckensträng). Kopiera båda till ett tillfälligt anteckningsblock: du behöver dem strax, i steg 04. Inget tekniskt — bara två kopiera-klistra.
4. Stanna i vänstermenyn, gå till **Authentication** → **Providers**. Kontrollera att **Email** är aktivt (det brukar vara det som standard). För testerna, stäng av *Confirm email*: så slipper du, när du skapar din användare i nästa steg, gå till mejlen och klicka på en bekräftelselänk. Du slår på det igen innan riktig produktion (se steg 10).
5. Sidebar → **Authentication** → **Users** → **Add user** → **Create new user**. Skapa din första administratörsåtkomst: en mejladress och ett lösenord du minns. Det är användaren du loggar in med i steg 05 för att testa webbplatsen.

Låt *AI-assistenten* koppla ihop allt

VARFÖR Webbplatsen vet nu att det finns ett Supabase-lager, men har ännu inte uppgifterna att prata med det, och lagret är tomt. I det här steget gör AI-assistenten tre tekniska saker åt dig på en gång: sparar dina inloggningsuppgifter på rätt plats, fyller databasen med appens tabeller och slår på säkerheten. Du klistrar in en enda prompt och säger "ja" när den frågar om bekräftelse.

VAD DU GÖR

1. Öppna AI-assistentens chatt inuti Visual Studio Code (i Gemini Code Assist är det stjärnikonen i sidopanelen; i Cursor trycker du `Ctrl+L` / `Cmd+L`). Om du ser ett alternativ som *Agent mode* eller *@workspace*, slå på det: det betyder att AI:n får läsa och ändra projektets filer.
2. Kopiera hela den här prompten (den är redan skriven, du behöver inte förstå varje ord) och klistra in den i AI-chatten:
3. Konfigurera Managemob-projektet med dessa Supabase-uppgifter:
URL = `https://<ditt-projekt>.supabase.co`
KEY = `<din anon key>`

Snälla, gör tre saker: (1) skapa filen `.env` med de här två variablerna (`VITE_SUPABASE_URL` och `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`) och se till att `.env` finns i `.gitignore` så att den aldrig hamnar på GitHub; (2) kör filen `supabase/schema.sql` mot min Supabase-databas för att skapa appens tabeller; (3) aktivera Row Level Security på alla tabeller, så att bara inloggade användare får läsa och skriva. Visa mig steg för steg vad du tänker göra och be om bekräftelse innan varje åtgärd.

4. Byt ut `https://<ditt-projekt>.supabase.co` och `<din anon key>` mot de två värdena du kopierade från Supabase-instrumentpanelen i steg 03. Tryck Enter.
5. AI:n visar varje operation en i taget: "Jag skapar `.env`-filen, ok?", "Jag kör den här SQL-koden, ok?", "Jag slår på säkerheten, ok?". På varje fråga svarar du **ja** (eller godkänner diffen). När den säger att den är klar är du framme: webbplatsen är kopplad till Supabase, databasen har sina tabeller, säkerheten är på — och du har inte rört en enda fil för hand.

OM AI:N VILL GÖRA NÅGOT DU INTE FÖRSTÅR Det är helt okej att säga "förklara på enkel svenska vad du tänker göra, innan du gör det". Det är dess jobb — du behöver inte lära dig SQL eller miljövariabler för att slutföra den här guiden. Om något känns konstigt (t.ex. den vill radera filer som inte hör till), säg "stopp, jag har inte godkänt det" och försök igen med tydligare instruktioner.

Kör sajten *lokalt*

VARFÖR Innan du lägger ut webbplatsen online är det smart att testa den på din dator. Det är här du upptäcker om Supabase är rätt kopplat, om inloggningen fungerar, om data verkligen sparas. Om något skaver märker du det här — utan att skada någon.

VAD DU GÖR

1. I VS Code, öppna AI-assistentens chatt och klistra in: **Starta webbplatsen lokalt så jag kan se den i webbläsaren.** AI:n kör rätt kommando (det är `npm run dev`, för den nyfikne). Föredrar du att göra det själv: öppna terminalen (*View → Terminal*), skriv `npm run dev`, tryck Enter.
2. I terminalen dyker en rad upp som **Local: `http://localhost:XXXX`**. Öppna den adressen i webbläsaren (oftast `http://localhost:3000`; om porten är upptagen väljer Vite en annan och visar den). Om AI:n startade åt dig så säger den adressen direkt i chatten.
3. Du ser inloggningsskärmen. Logga in med mejladressen och lösenordet för administratören du skapade i steg 03. Om den svarar "Invalid login credentials", be AI:n: **Inloggningen funkar inte, kolla Supabase-uppgifterna.** Nio gånger av tio är det ett felkopierat värde eller ett extra mellanslag.
4. Väl inne, prova att skapa en testdeltagare från startsidan (det räcker med förnamn, efternamn, destinationsland). Spara, tryck sedan F5 för att ladda om: om deltagaren fortfarande är där sparar onlinedatabasen på riktigt.
5. Klicka på språkväljaren (uppe, både i inloggningen och i sidopanelen): gränssnittet ska byta språk direkt på alla 7 språken. Saknas en översättning eller ser något konstigt ut, märker du det här.

OM NÅGOT FALLERAR, ANVÄNDBAR PROMPT

"Om något inte funkar när jag startar webbplatsen, säg vad som står i terminalen och föreslå en enkel rättning. Ändra inga filer utan att fråga mig först."

Anpassa på 7 språk

VARFÖR Managemob talar redan 7 språk från start. Du behöver inte översätta från noll — du behöver bara skriva om de synliga texterna (etiketter, rubriker, knapptexter) så att de passar DIN organisation, och naturligt på varje språk. AI-assistenten gör det med en enda prompt: du väljer tonen, AI:n applicerar den på alla 7 filer på en gång.

VAD DU GÖR

1. I VS Code, öppna AI-assistentens chatt. Du behöver inte öppna de 7 språkfilerna en i taget — den sköter det.
2. Klistra in den här prompten (byt ut "Pessoa Academy" mot din organisations namn och beskriv tonen du vill ha):
3. Skriv om alla synliga texter i appen för varumärket 'Pessoa Academy', med en varm och professionell ton (ändra detta om du vill ha en annan stil). Öppna alla 7 filer i `src/locales/` (`it.ts`, `en.ts`, `es.ts`, `fr.ts`, `de.ts`, `pt.ts`, `se.ts`), ändra bara värdena (strängarna inom citattecken), rör inte nycklarna (namnen före kolon). Översätt naturligt på varje språk, inte ord för ord. Visa mig diffen innan du applicerar.
4. AI:n föreslår alla ändringar i en enda granskning. Bläddra igenom diffen: gillar du formuleringarna, godkänn. Vill du ha en annan ton (mer formell, mer ung, mindre corporate), säg det — t.ex. "skriv om mer formellt, med ni-tilltal" — och den gör om allt.

LÄGGA TILL ETT 8:E SPRÅK Vill du ha ett extra språk (t.ex. polska)? Be AI:n: *"Lägg till polska som 8:e språk i appen genom att kopiera från en.ts och översätta. Lägg också till flaggan i språkväljaren."* Den fixar det på 30 sekunder, utan att du rör vid kod.

Ge den *din visuella identitet*

VARFÖR Utseendet är det första dina användare märker. När du byter logotyp, färger och webbplatsitel slutar Managemob heta Managemob och blir synligt DIN plattform. Det är rent kosmetiska ändringar — logiken förblir orörd — men de förändrar känslan totalt.

VAD DU GÖR

1. Förbered din logotyp som en `logo.svg`-fil (rekommenderas — vektor, skalar perfekt) eller `logo.png` (kvadratisk format, minst 256×256 pixlar, transparent bakgrund). Dra filen till projektets `public/`-mapp i VS Code: du ser den nya ikonen dyka upp i Explorer.
2. Bestäm dina två färger: den **primära** (appens huvudfärg, t.ex. din organisations blå) och **accentfärgen** (en kompletterande för detaljer och knappar). Har du ingen palett klar, gå till coolers.co, lek tills det känns rätt och anteckna de två hexkoderna (t.ex. `#1D72B8` och `#38BDF8`).
3. Öppna AI-chatten och klistra in den här prompten (byt ut organisationsnamn och färgkoder):
4. Kompletter ombrandning av appen för min organisation 'Pessoa Academy'. (1) Byt ut platshållarlogotypen 'M' mot filen `public/logo.svg` i `Sidebar.tsx` och `Login.tsx`. (2) Uppdatera färgerna i `src/styles/main.css`: `--primary = #XXXXXX`, `--accent = #YYYYYY`. (3) Ändra webbplatsens titel (webbläsarflik) till 'Pessoa Academy' i `index.html`, och låt favicon peka på min nya logotyp. (4) Byt ut ordet 'Managemob' mot 'Pessoa Academy' i de synliga texterna i de 7 filerna i `src/locales/`. Visa mig diffen innan du applicerar varje ändring.
5. AI:n föreslår alla ändringar. Godkänn. Ladda om webbläsaren på `localhost:3000`: din visuella identitet syns redan.

Automatisera dina *dokument*

VARFÖR En av Managemobs starkaste sidor: du tar ett valfritt Word-dokument (Learning Agreement, Europass Mobility, mobilitetsavtal...) och förvandlar det till en mall som fylls i automatiskt med data från den deltagare du väljer. Slut på manuellt copy-paste: 50 deltagare, 50 dokument, 30 sekunder.

VAD DU GÖR

1. Öppna Word-dokumentet du vill automatisera i Microsoft Word, LibreOffice eller Google Docs. Om det är i PDF eller en skanning måste du först bygga om det som `.docx` — appen tar bara emot `.docx`-filer.
2. Hitta ställena där variabel data ska in (deltagarens namn, datum, värd företag, land...) och byt ut dem mot taggar inom klamrar. Praktiska exempel:
[Förnamn] [Efternamn] → {name} {surname}
[Startdatum] → {arrival_date}
[E-post] → {email}
[Värd företag] → {host_company_name}. Hela listan med tillgängliga taggar finns på *Documents*-sidan i appen, under "Export Placeholders".
3. Spara i formatet **.docx** (inte .doc, inte .pdf, inte Google Docs). Från Word: *Spara som* → *Word-dokument (*.docx)*.
4. I Managemob-appen: *Documents* → *Ladda upp Mall*. Ge mallen ett namn (t.ex. "Learning Agreement SV"), välj `.docx`-filen, bekräfta. Mallen syns i listan.
5. Markera den, sök och kryssa för en eller flera deltagare i listan, klicka **Generera**. För en deltagare laddar du ner en ensam fil; för flera, en ZIP med ett dokument per person. Formateringen (fet, kursiv, tabeller) bevaras: appen byter bara ut taggarna.

VIKTIGA REGLER FÖR TAGGAR Taggar är **versalkänsliga**: skriv {name}, inte {Name}. Inga mellanslag inuti klammarna ({ name } funkar inte). Taggar som inte finns blir kvar som vanlig text i dokumentet (" {felaktigtNamn}"): om ditt genererade dokument fortfarande har klamrar har du stavat ett fältnamn fel. För exakt lista, gå till *Documents* → *Export Placeholders (CSV)*.

Publicera sajten *på Netlify*

VARFÖR Just nu kör webbplatsen bara på din dator och ingen annan ser den. För att dela den med världen lägger du upp den på Netlify, gratis, kopplat direkt till ditt GitHub-repo. Från och med nu kommer Netlify att bygga om webbplatsen och distribuera den automatiskt varje gång du pushar till GitHub — ingen FTP, inga deploy-kommandon, ingenting.

A · Spara ändringarna till GitHub (med GitHub Desktop)

1. Öppna GitHub Desktop. Om du har ändrat filer (och efter steg 06–07 har du gjort det rejält) ser du uppe till vänster listan med ändrade filer och en färgkodad diff (grönt = tillagt, rött = borttaget).
2. Nere till vänster finns ett fält för sparmeddelandet: skriv en kort beskrivning av vad du gjort (t.ex. "Anpassning Pessoa Academy: logo, färger, texter"). Klicka **Commit to main**: du har förseglat en sparpunkt.
3. Uppe, klicka **Push origin**. Dina ändringar har flugit upp till ditt GitHub-repo — äntligen säkerhetskopierade, äntligen redo för Netlify.

B · Publicera på Netlify (kopplat till ditt repo)

1. Gå till netlify.com och logga in (snabbaste vägen är *Sign up with GitHub*). Dashboard → **Add new site** → **Import an existing project** → **Deploy with GitHub**.
2. Första gången frågar Netlify om tillåtelse att läsa dina repon — godkänn. Välj sedan från listan den **fork** du skapade i steg 02.
3. Netlify upptäcker automatiskt att det är ett Vite-projekt och föreslår rätt build-inställningar. Kontrollera bara att det står: *Build command*: `npm run build` · *Publish directory*: `dist` · *Branch*: `main`.
4. Öppna **Show advanced** → **Add environment variable**. Lägg till de TVÅ variablerna som AI:n satte i din `.env` i steg 04: `VITE_SUPABASE_URL` och `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` (med samma värden). Utan dessa kan den utlagda appen inte prata med Supabase.
5. Klicka **Deploy**. Första bygget tar 1–3 minuter — du kan följa loggen i realtid. När det står "Site is live" är du klar.
6. Netlify ger dig en slumpmässig adress som `https://<konstiga-ord-123>.netlify.app`. **Det är din webbplats, live!** Från *Site settings* → *Change site name* kan du döpa om den (t.ex. `personamobility.netlify.app`); från *Domain management* kan du koppla en egen domän om du har en (t.ex. `mobility.pessoa-academy.com`).

PROMPT ATT KLISTRA IN I AI-ASSISTENTEN

"Lägg till projektets konfiguration så att alla interna sidor fungerar korrekt när webbplatsen är online på Netlify (så att jag inte får ett 404 Not Found-fel om jag laddar om en sida som /dashboard). Visa mig filen innan du skapar den."

Du är *online*, sista verifikationen

VARFÖR Du är online. Innan du öppnar webbplatsen för riktiga användare kollar vi att allt fungerar från den publika Netlify-URL:en (inte längre från localhost). Sju snabba kontroller: går alla igenom så lanserar du. Faller någon, har du fortfarande tid att fixa — utan att någon märker det.

FÖRE OFFICIELL GO-LIVE När du går från intern beta till riktiga användare, gör den här uppstädningen i Supabase: (1) **slå på Confirm email igen** i Authentication → Providers (så nya registreringar måste bekräfta sin mejl); (2) **rotera DB-lösenordet** i Project Settings → Database (byt ut det du sparade i steg 03); (3) ta bort **testadministratören** och skapa de riktiga; (4) ta en **backup** av databasen (Project Settings → Database → Backups). Tjugo minuters arbete som räddar din rygg hundra gånger.

SLUTLIG CHECKLISTA

- Inloggning från den publika Netlify-URL:en fungerar (med administratören som skapades i steg 03).
- Språkväljaren visar alla 7 språken och texterna byts faktiskt när jag klickar.
- Jag lägger till en testdeltagare, trycker F5: om den fortfarande är där sparar onlinedatabasen.
- Jag genererar ett Word-dokument för en deltagare: taggarna {name} osv. i den nedladdade filen är ersatta av riktiga data.
- Calendar visar deltagaren på rätt datum.
- Att ladda om en undersida som /dashboard ger inget 404-fel (= prompten från steg 09 har applicerats).
- Utloggning tar mig tillbaka till inloggningssidan utan fel.

En plattform *som är din*, på 7 språk, utan handskrivna kod

Visual Studio Code öppnar filerna. AI-assistenten skriver koden. GitHub Desktop synkar online. Supabase förvarar datan. Netlify ställer webbplatsen i skyltfönstret. Du orkestrerar helheten och behåller besluten som spelar roll: namn, färger, texter, automatiserade dokument, språk. Det är Vibe Coding Workflow™: noll handskrivna kodrader, men resultatet är en plattform som är 100 % din.