

1.7. Модуляция.

1.7.1. Модуляция.

Гармонические колебания, описывающие волну, характеризуются амплитудой, частотой и фазой:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0) \quad \text{или} \quad \vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k}\vec{r})} \quad (1.7.1)$$

Изменение этих параметров в процессе колебания называется **модуляцией**, а волны, получающиеся в процессе модуляции, называются **модулированными**. Рассмотренные ранее биения (§1.4) – пример амплитудной модуляции.

Гармоническое колебание не может нести информацию. Для того чтобы передать определенную информацию, необходимо волну промодулировать, т.е. изменить какой-либо параметр волны в соответствии с изменением смыслового сигнала.

Итак, различают **амплитудную**, **частотную** и **фазовую** модуляции.

1.7.2. Модуляция амплитуды.

Итак, рассматриваем следующую волну:


$$E(t) = (E_0 + E_1(t)) \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \quad (1.7.2)$$

где $E_1(t)$ дает модуляцию и представляет собой огибающую колебаний вектора E ($|E_1(t)| < E_0$). Можно провести **спектральный анализ** модуляции. Любая периодическая функция $E_1(t)$ может быть представлена

в виде ряда Фурье по частотам кратным спектральной частоте Ω , где $\Omega = \frac{2\pi}{T}$, а T – период функции. В математике доказывается теорема:


$$E_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{-in\Omega t} \quad (1.7.3)$$

где a_n – амплитуда монохроматических колебаний. Или разложение альтернативно можно представить в виде:



$$E_1(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) \quad (1.7.4)$$

Выражения (1.7.3) и (1.7.4) представляют собой разложение (суперпозицию) периодической функции по бесконечному набору монохроматических колебаний (плоских монохроматических волн). Иначе говорят о разложении периодического колебания в спектр, в данном случае в **дискретный спектр**. На рисунке показан пример дискретного спектра разложения, где высота столбика показывает величину амплитуды колебания данной частоты.



Примечание 1. В выражении (1.7.3) присутствуют отрицательные частоты, что это такое? Проделаем следующую выкладку, стартуя с (1.7.4):

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{2} (e^{in\Omega t} + e^{-in\Omega t}) - \frac{ib_n}{2} (e^{in\Omega t} - e^{-in\Omega t}) \right) = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} (a_n - ib_n) e^{in\Omega t} + \frac{1}{2} (a_n + ib_n) e^{-in\Omega t} \right) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n^+ e^{in\Omega t} + C_n^- e^{-in\Omega t}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{in\Omega t} \end{aligned}$$

т.е. отрицательные частоты в (1.7.3) – это обычные частоты, но сдвинутые по фазе на $\pi/2$ по отношению к другим частотам (т.е. синусы и косинусы). Если раскладываемая функция $E(t)$ вещественна, то из условия $E^*(t) = E(t)$, получаем, что $C_{-n}^* = C_n$.

Рассмотрим конкретный пример периодической функции $E_1(t) = E_{01} \cos \Omega t$, т.е. рассматриваем огибающую в виде гармонической функции. Тогда полное колебание (внимание: рассматриваем волну в одной выбранной точке - $\vec{r} = 0$, например) имеет вид:

$$E(t) = (E_0 + E_{01} \cos \Omega t) \cos \omega t \quad (1.7.5)$$

Разложим эту функцию по гармоническим колебаниям:

$$E(t) = E_0 \cos \omega t + \frac{E_{01}}{2} \cos(\omega - \Omega)t + \frac{E_{01}}{2} \cos(\omega + \Omega)t$$

Таким образом, получаем спектр, состоящий из колебаний 3х частот.


Если огибающая $E_1(t)$ - непериодическая функция времени, то ее можно разложить в интеграл Фурье:

$$E_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (1.7.6)$$


Здесь можно записать обратное разложение (или формулу для определения амплитуд $E(\omega)$):

$$E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) e^{-i\omega t} dt \quad (1.7.7)$$

В этом случае, говорят, получаем *непрерывный* или *сплошной спектр* колебаний (см рисунок).



Непрерывный спектр



Примечание 2. Если $E_1(t)$ вещественная функция, то можно избавиться от отрицательных частот (т.е. от синусов). В самом деле, представим

$$E(t) = \int_0^{\infty} E(\omega) e^{i\omega t} d\omega + \int_{-\infty}^0 E(\omega) e^{i\omega t} d\omega =$$

Заменяя во втором интеграле “ ω ” на “ $-\omega$ ”, имеем:

$$= \int_0^{\infty} E(\omega) e^{i\omega t} d\omega - \int_{\infty}^0 E(-\omega) e^{-i\omega t} d\omega = \int_0^{\infty} (E(\omega) e^{i\omega t} + E(-\omega) e^{-i\omega t}) d\omega$$

Пользуясь вещественностью $E(t) = E^*(t)$, легко получить равенство: $E^*(-\omega) = E(\omega)$. Тогда

$$E(t) = \int_0^{\infty} [E(\omega) e^{i\omega t} + (E(\omega) e^{i\omega t})^*] d\omega = 2 \operatorname{Re} \int_0^{\infty} E(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (1.7.8)$$

Реальную часть интеграла очень часто можно опустить, подразумевая ее в конце решения.

1.7.3. Модуляция частоты и фазы.

Модуляция частоты и фазы – это зависимость их от времени $\omega = \omega(t)$ или $\varphi_0 = \varphi_0(t)$. Однако, когда эти величины зависят от времени, то их зависимость можно объединить в общую зависимость от времени фазу $\Phi(t)$. Частотная и фазовая модуляции полностью эквивалентны, когда они изменяются по гармоническому закону. В самом деле, пусть $\Delta\omega$ - амплитуда колебаний частоты, а Ω - частота этих колебаний. Тогда имеем частотную модуляцию:

$$\omega = \omega_0 + \Delta\omega \cos \Omega t \quad (1.7.9)$$

Колебания за время t (т.е. волна рассмотренная в точке $\vec{r} = 0$, например) наберут следующую фазу:

$$\Phi(t) = \int_0^t \omega(t) dt = \omega_0 t + \frac{\Delta\omega}{\Omega} \sin \Omega t = \omega_0 t + \Delta\Phi \sin \Omega t = \omega_0 t + \varphi_0(t) \quad (1.7.10)$$

Получаем, таким образом, что сама фаза промодулирована по гармоническому закону.

То же можно сказать о спектральном составе промодулированных колебаний. Рассматривая тот же пример (1.7.10), запишем уравнение колебаний при условии $\frac{\Delta\omega}{\Omega} \ll 1$ (разложим в ряд по малому параметру $\frac{\Delta\omega}{\Omega} \sin\Omega t \ll \omega_0 t$ и ограничимся первыми членами разложения):

$$\begin{aligned} E(t) &= E_0 \sin\left(\omega_0 t + \frac{\Delta\omega}{\Omega} \sin\Omega t\right) \approx E_0 \sin\omega_0 t + E_0 \frac{\Delta\omega}{\Omega} \sin\Omega t \cos\omega_0 t + \dots \approx \\ &\approx E_0 \left[\sin\omega_0 t + \frac{\Delta\omega}{2\Omega} \sin(\omega_0 + \Omega)t - \frac{\Delta\omega}{2\Omega} \sin(\omega_0 - \Omega)t \right] \end{aligned}$$

В принципе получаем спектр бесконечный. В первом приближении присутствуют частоты $\omega_0, \omega_0 \pm \Omega$. Эта ситуация похожа на амплитудную модуляцию, но эта “похожесть” только при малых глубинах модуляции.

При негармонической модуляции структура сигналов, промодулированных по частоте и фазе, различна.