

2.12 Habilitar a verificação de processos sempre que a proteção em tempo real estiver ativada

2.13 Habilitar a proteção contra Ataques de Força Bruta

O recurso Brute-Force Protection tem a capacidade de detectar e bloquear tentativas de acesso não autorizado ao sistema, reduzindo a chance de ataques de força bruta bem sucedidos.

- Computer Configuration > Políticas > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Remediation > Behavioral Network Blocks > Brute-Force Protection
- Habilite o Configure Brute-Force Protection aggressiveness definindo o nível de sensibilidade do sensor para Médio ou Alto:
 - Baixo: detecções e bloqueios ocorrem quando o grau de confiança de Brute Force for 100%
 - Médio: detecções e bloqueios ocorrem quando o grau de confiança de Brute Force for 99%
 - Alto: detecções e bloqueios ocorrem quando o grau de confiança de Brute Force for 90%

2.14 Habilitar o modo de Proteção de Criptografia Remota

Esta política garante que as tentativas de acesso não autorizado detectados pelo Brute-Force Protection serão identificados e bloqueados.

- Computer Configuration > Políticas > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Remediation > Behavioral Network Blocks > Brute-Force Protection
- Habilite o definindo o recurso Configure Remote Encryption Protection Mode como Auditoria ou Bloqueio
 - Default: aplica o comportamento padrão dependendo da versão da engine;
 - Bloqueio: bloqueia automaticamente;
 - Auditoria: armazena logs de eventos sem bloqueio (recomendado para testes);
 - Off: desativa o recurso.

2.15 Configure a agressividade do sensor do recurso Proteção de Criptografia Remota

A partir desse recurso é possível configurar a sensibilidade do recurso para detecção e bloqueio de endereços IPs maliciosos.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Remediation > Behavioral Network Blocks > Remote Encryption Protection
- Habilite o definindo o recurso Configure how aggressively Remote Encryption Protection blocks threats como Médio ou Alto:
 - Baixo: detecções e bloqueios ocorrem quando o grau de confiança de IP malicioso for 100%
 - Médio: detecções e bloqueios ocorrem quando o grau de confiança de IP malicioso for 99%
 - Alto: detecções e bloqueios ocorrem quando o grau de confiança de IP malicioso for 90%

2.16 Habilitar o modo de Proteção de Criptografia Remota para manipulação de arquivos

Esta configuração capacita o Windows Defender a detectar e bloquear tentativa de substituir arquivos locais por versões criptografadas.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Remediation > Behavioral Network Blocks > Remote Encryption Protection
- Habilite o definindo o recurso Configure Remote Encryption Protection Mode como Auditoria ou Bloqueio
 - Default: aplica o comportamento padrão dependendo da versão da engine;
 - Bloqueio: bloqueia automaticamente;
 - Auditoria: armazena logs de eventos sem bloqueio (recomendado para testes);
 - Off: desativa o recurso.

2.17 Habilite a checagem de versão da Inteligência de Vírus e Spyware antes da execução de escaneamento agendado

A política controla a utilização da última versão da inteligência da Microsoft relacionado a novos Virus e Spywares antes de executar o scan de ameaças, garantindo que as últimas definições estão sendo aplicadas.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Scan
- Habilite o recurso Check for the latest virus and spyware security intelligence before running a scheduled scan

2.18 Habilite o escaneamento de arquivos compactados

O recurso “Scan archive files” possibilita que o Microsoft Defender escaneie por comportamentos maliciosos em arquivos compactados em diferentes formatos, como: zip, cab, rar, 7z e isso.

- Computer Configuration > Políticas > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivírus > Scan
- Habilite o recurso: Scan archive files

2.19 Habilitar o escaneamento de arquivos e diretórios pelo Quick Scan quando não escaneados em tempo real

O recurso de Proteção em Tempo Real pode excluir alguns arquivos e diretórios da avaliação devido ao contexto de análise, dessa forma, é importante definir que esses artefatos serão escaneados durante o Quick Scan.

- Computer Configuration > Políticas > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivírus > Scan
- Habilite o recurso: Scan excluded files and directories during quick scans

2.20 Habilitar o escaneamento de executáveis compactados

Esta política define que o Microsoft Defender deve escanear pacotes executáveis que contém código compactado, essa é uma técnica amplamente utilizada por atores maliciosos para contornar avaliações de segurança a partir da ofuscação de código.

- Computer Configuration > Políticas > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivírus > Scan
- Habilite o recurso: Scan packed executables

2.21 Habilitar o escaneamento de mídias removíveis

Ao habilitar este recursos mídias removíveis serão escaneados visando a identificação de artefatos maliciosos no dispositivo.

- Computer Configuration > Políticas > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivírus > Scan
- Habilite o recurso: Scan removable drives

2.22 Habilitar a especificação de dia da semana para executar escaneamento agendado

Esta política determina o período de execução de escaneamento agendado, a recomendação é selecionar qualquer período retirando da configuração padrão.

- Computer Configuration > Políticas > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivírus > Scan

- Habilite o recurso: Specify the day of the week to run a scheduled scan, selecionando uma das opções de configuração que não seja “Never (Default)”:
- (0x0) Every Day
- (0x1) Sunday
- (0x2) Monday
- (0x3) Tuesday
- (0x4) Wednesday
- (0x5) Thursday
- (0x6) Friday
- (0x7) Saturday
- (0x8) Never (default)

2.23 Habilitar a especificação do tipo de escaneamento utilizado durante agendamento

Esta configuração determina qual o tipo de scan será utilizado, sendo Quick Scan ou Full Scan.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Scan
- Habilite o recurso: Specify the scan type to use for a scheduled scan, selecionando uma das opções de configuração que não seja “Never (Default)”:
- Quick scan (recomendado para performance);
- Full scan (maior profundidade de análise em todos os arquivos).

2.24 Habilitar a especificação de horário para o escaneamento via Quick scan

A partir dessa configuração é possível estabelecer o horário de execução do escaneamento diário via Quick scan.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Scan
- Habilite o recurso: Specify the time for a daily quick scan

2.25 Habilitar a especificação de horário para o escaneamento agendado

A partir dessa configuração é possível estabelecer o horário de execução do escaneamento agendado.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Scan
- Habilite o recurso: Specify the time of day to run a scheduled scan

2.26 Habilitar o disparo de Quick scan automático após X dias sem qualquer execução de escaneamento

A partir desse recurso é configurado a quantidade de dias sem realização de qualquer escaneamento para que seja disparado um Quick scan mais agressivo automaticamente.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Scan
- Habilite o recurso: Trigger a quick scan after X days without any scans, com configuração para 7 dias (recomendado).

2.26 Habilitar o escaneamento de e-mail

Este recurso realiza escaneamento em arquivos da caixa de e-mail, buscando por artefatos potencialmente maliciosos utilizados como vetor de ataque para comprometimento inicial.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Scan
- Habilite o recurso: Turn on e-mail scanning.

2.27 Habilitar a especificação de intervalo para checagem de atualizações de Inteligência

Esta política configura a frequência com que o Defender checará a nuvem da Microsoft buscando por atualizações de Inteligência para reconhecer, classificar e bloquear novos malwares, spywares, softwares potencialmente maliciosos e comportamentos suspeitos.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Security Intelligence Updates
- Habilite o recurso: Specify the interval to check for security intelligence updates, selecionando uma das opções de configuração de frequência entre 1 (a cada hora) e 24 (uma vez por dia):
 - Recomendação: Valores de 1 a 4.

2.28 Habilitar a especificação de quais ações padrão do Microsoft Defender não deve ser tomada para o nível de alerta de ameaças Média

Esta política configura a ação realizada pela Remediação Automática do Microsoft Defender, por padrão, este recurso pode tomar medidas diferentes como: limpar, quarentenar, remover, entre outros, dependendo do veredito, essa configuração garante que a mesma ação de remediação será tomada sempre que necessária.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Threats
- Habilite o recurso: Specify threat alert levels at which default action should not be taken when detected:
- Selecione o nível de ameaça (recomendado Média):
 - 1 – Baixa
 - 2 – Média
 - 4 – Alta
 - 5 – Severa
- Selecione a ação a ser tomada (recomendado Quarentenar ou Remover):
 - 2 – Quarentenar
 - 3 – Remover
 - 6 – Ignorar

2.29 Habilitar a especificação de quais ações padrão do Microsoft Defender não deve ser tomada para o nível de alerta de ameaças Alta

Esta política configura a ação realizada pela Remediação Automática do Microsoft Defender, por padrão, este recurso pode tomar medidas diferentes como: limpar, quarentenar, remover, entre outros, dependendo do veredito, essa configuração garante que a mesma ação de remediação será tomada sempre que necessária.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Threats
- Habilite o recurso: Specify threat alert levels at which default action should not be taken when detected:
- Selecione o nível de ameaça (recomendado Alta):
 - 1 – Baixa
 - 2 – Média
 - 4 – Alta
 - 5 – Severa
- Selecione a ação a ser tomada (recomendado Quarentenar ou Remover):
 - 2 – Quarentenar
 - 3 – Remover
 - 6 – Ignorar

2.30 Habilitar a especificação de quais ações padrão do Microsoft Defender não deve ser tomada para o nível de alerta de ameaças Severa

Esta política configura a ação realizada pela Remediação Automática do Microsoft Defender, por padrão, este recurso pode tomar medidas diferentes como: limpar, quarentenar, remover, entre outros, dependendo do veredito, essa configuração garante que a mesma ação de remediação será tomada sempre que necessária.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Threats
- Habilite o recurso: Specify threat alert levels at which default action should not be taken when detected:
- Selecione o nível de ameaça (recomendado Severa):
 - 1 – Baixa
 - 2 – Média
 - 4 – Alta
 - 5 – Severa
- Selecione a ação a ser tomada (recomendado Quarentenar ou Remover):
 - 2 – Quarentenar
 - 3 – Remover
 - 6 – Ignorar

2.31 Habilitar o bloqueio de Aplicativos Potencialmente Indesejados (PUA)

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus
- Habilite o recurso: Configure detection for potentially unwanted applications.

2.32 Habilitar o controle de quando as exclusões são visíveis aos usuários locais

Esta política garante que as exclusões do Microsoft Defender permanecerão visíveis apenas para administradores, bloqueando sua visibilidade aos usuários locais:

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus
- Habilite o recurso: Control whether exclusions are visible to local users.

2.33 Desativar o desligamento da rotina de remediação

Caso esta política esteja habilitada, quando o Microsoft Defender detectar uma ameaça permitirá ao usuário escolher qual ação de remediação será tomada, as melhores práticas de segurança antimalware definem que as ações devem ser definidas via política específica, regras de segurança e assinatura.

- Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus
- Desative o recurso: Turn off routine remediation.

<https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/enable-network-protection>

<https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/schedule-antivirus-scans>

<https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/configure-advanced-scan-types-microsoft-defender-antivirus?view=o365-worldwide>

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-endpoint/configure-advanced-scan-types-microsoft-defender-antivirus?view=o365-worldwide>

<https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/configure-remediation-microsoft-defender-antivirus>

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/detect-block-potentially-unwanted-apps-windows-defender-antivirus>

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-endpoint/detect-block-potentially-unwanted-apps-microsoft-defender-antivirus>

<https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/configure-exclusions-microsoft-defender-antivirus>

<https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/configure-remediation-microsoft-defender-antivirus>